



- ALGEMENE OPMERKINGEN**
- Peil (0.000) = 0.130+ N.A.P.
 - Peilnoten & coördinaten in mm.
 - Maten in mm.
 - Betonkwaliteit:
 - U.v. te starten vloeren & balken: B 35
 - Prak: kolommen & balken: B 65
 - Milieuklasse: 2
 - Comment: CEM II/B 42.5 LH HS
 - Staatteekening: 1: f = Peil 500 NHL
 - Betondekking op de buitenste wapening in mm:

Onderzijde	Bovenzijde	Onderzijde	Zijkant
	40	30	30
 - Langte ±12 - 450 mm
Lassen verspreid op anderebanen
 - 8 = bovenkant ruwe beton
8 = vloerdikte ruwe beton
 - Alle zichtbare betonstukken van vloeren, balken, kolommen en opstortingen random een afschuiving van 15 mm geven, tenzij anders aangegeven.
 - Voor aardingvoorzieningen zie tekening 102089006.
 - Voorafwerking: monofatisch.

F	-	-	-
E	-	-	-
D	-	-	-
C	AS BALK	11-03-2004	HW
B	van opstorten oprijd en veldrij opstorten loopwiel	28-07-2003	HW
A	van bekisting t.a.s. randen verlaten; afwerking oprijd	23-07-2003	HW
Wp.	Ondersijde	Datum	Ontw.

STATUS: AS BUILT ONTWERPFASE: DE

Bouwcombinatie
Visser & Smit Bouw
jp van oostaren

CAMPINA
 NIEUW MAASDAM Fase 1

Ondera: BOVENWAPENING BEGANE GRONDVLOER (Deel 8)

ARCHITECTENBUREAU
**VAN DEN BROEK
 EN BAKEMA**

102089 166 C