

Ecologische memo – Julianahaven Recycling

Algemeen		
Datum veldbezoek: 6 juli 2026	Temp. (gem.): 20 °C	Weertype: Bewolkt, 3 Bft
Ecoloog:	5.1.2.e	
Onderwerp:	Inventarisatie oeverwaluw Julianahaven Recycling ten behoeve van veranderingsvergunning.	
Planlocatie:	De planlocatie bestaat uit verschillende opslagplaatsen met grond- en granulaatdepots. Een deel van de grondhopen bestaat uit fijn en/of matig grof zand, dat geschikt is als potentiële broedlocatie voor de oeverwaluw, zie figuur 1. Grond wordt constant aan- en afgevoerd op de planlocatie en de grondhopen hebben een dynamische functie.  Legenda — Julianahaven — potentieel geschikte grondhopen	
Methode:	Op 6 juli is er in de ochtenduren een terreinbezoek uitgevoerd. Tijdens het bezoek is het terrein visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van zwaluwen, potentiële nestlocaties en daadwerkelijke bezette nesten. Speciale aandacht is besteed aan depotwanden en aanwezige grond- en granulaatdepots die potentieel geschikt kunnen zijn als nestlocatie voor oeverwaluwen.	
Bevindingen:	Tijdens een milieucontrole zijn eerder zwaluwen vliegend waargenomen in de directe omgeving van het terrein. Tijdens het terreinbezoek is vastgesteld dat een deel van de aanwezige gronddepots potentieel geschikt is als nestlocatie voor oeverwaluwen. Deze depots zijn gecontroleerd en geen van de depots bevat ten tijden van het veldbezoek nesten van de oeverwaluw, zie figuren 2 en 3. Tevens zijn er geen overvliegende of foeragerende zwaluwen aangetroffen op of in de directe omgeving van het gronddepot.	



Figuur 2: Een van de grondhopen met wanden steil genoeg voor een oeverwaluw om in te broeden.



Figuur 3: Een van de grondhopen met wanden steil genoeg voor een oeverwaluw om in te broeden.

Het terrein is een actief grond- en recyclingdepot waar gedurende de gehele werkdag sprake is van aanzienlijke verstoring door de continue aan- en afvoer van materialen. Op het terrein rijden vrachtwagens, trekkers, shovels en ander zwaar materieel rond. Daarnaast worden de grondhopen frequent verplaatst, aangevuld en afgegraven. De situatie op het depot is zeer dynamisch en daarmee weinig aantrekkelijk als broedlocatie voor de oeverwaluw.

Toekomstige borging:

Om vestiging van oeverwaluwen in de toekomst te blijven voorkomen, wordt geadviseerd om de grondhopen bestaande uit fijn- en matig grof zand gedurende de periode van aanwezigheid van de oeverwaluw in Nederland (ca. maart tot september) af te vlakken met een hellingshoek van max. 45 graden. Het afvlakken dient gedaan te worden aan het eind van iedere werkdag en voorafgaand aan weekenden of andere periodes waarin geen werkzaamheden plaatsvinden. Zie figuur 4 voor een voorbeeld van een correct afgevlakte grondhoop. Hierdoor ontstaan geen steile zandwanden die geschikt zijn voor de oeverwaluwen om nestgangen in te graven, waardoor vestiging van de oeverwaluw op het depot voorkomen wordt.



Dit is een 90° hoek,
zo moet het dus niet.



Dit is afgevlakt tot 45°, zo
moet het dus wel.

Figuur 4: Een voorbeeld van hoe de grondhopen wel en niet afgevlakt moeten worden.

Mochten er in de toekomst toch onverhoopt nestlocaties van oeverwaluwen aangetroffen worden in een van de grondhopen, dient het werk in een straal van 5 meter rondom de grondhoop stil gelegd te worden en een ecooloog ingeschakeld te worden. Samen met de ecooloog kan dan afgestemd worden welke vervolgacties benodigd zijn om verstoring van oeverwaluwen te voorkomen.

Contactpersoon

Naam: 5.1.2.e

Handtekening

Datum:

Telefoonnummer: 5.1.2.e

Begeleidende ecooloog

Naam: 5.1.2.e

Handtekening:

Datum: 10 juli 2026

Telefoonnummer: 5.1.2.e

5.1.2.e