



- ### RENVOL BOUWKUNDING

 - bestaande bouw
 - baksteen metselwerk
 - kalkzandsteen metselwerk
 - isolatie
 - beton
 - te slopen delen
 - lichte schiedingswand
 - celbeton
 - ISPO isolatiesysteem met stuukwerk
 - deursel met draairing en digitaal

RENVOL ALGEMEN

Deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 5087 bestekbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5006 bepaalde inbraakveerkracht die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2 met Politiekeurmerk. Veilig Wonen (PKVW)

Trappen conform bouwbesluit tabel 3.2

Uitvoering van installatieramen (CVM/MTR):
 lichte, massieve wand met min. massa van 75 kg/m².
 De massa van de deur dient minimaal 25 kg/m² te zijn. Het kozijn dient uitgevoerd te worden met een diezelfde klierdichtheid.

RENVOL INSTALLATIES

plaats koelkast

plaats kooktoestel

opstelplaats wasmachine en wasdroger

mechanische ventilatie

hemelwaterafvoer

mechanisch afzuigpunt

BRANDVEILIGHEID CONTOUR OBA brandveiligheidsplan, 021-050-1201-0201-02

ALGEMEN

Bij brand in een brandpartiment bewijzen niet aangrenzende bouwconstructies in ander brandpartiment het gedurende tenminste 90 minuten.

Een vloer, trap of hellingsplaat waarover of waaronder een vluchtroute moet bezwijken niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandpartiment waarin de vluchtroute niet ligt.

30 minuten
WB010

60 minuten
WB030

zelfsluitende deur
brandwerende (niet zelfsluitende constructie)

zelfsluitend met rookmelder gestuurde vluchtpoortdeur

aansluiting door buisleiding

brandangelsplank, lengte 20m

draagbaar blusstoets (schuimblusser incl. aansluiting (thru))

vluchtrouteaanduiding, cont. NEN3011

nooddeur vluchtroute (buitendeurs) deur, cont. NEN3011

vluchtweg, beschermde vluchtroute

NV
ruimte v.v. voedselbereiding, 1 lux op vloerniveau

BMC
brandmeldercentrale

OAI
ontsmettingsinstallatie

SAPS
buswatervoorziening

schuifdeur met anti-paniek-schuif, bij stormvaluit: ontgrendelen en open te schuiven, bij brandmelding automatisch open.

RM
kastwastafel met conglom. NEN 2555, aangesloten op het lichtnet, uitgevoerd met een noodstroomvoorziening.

\$
deur in vluchtrichting zonder toesloopen voor te openen (v.v. knopgedr.)

brandwerig ingang

brandwerig opstelplaats

sleutelkistje i.v.v. betreding brandwerig



