



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE WATER EN MILIEU
afdeling Lucht, Veiligheid en
Geluid

CONTACTPERSOON



DOORKIESNUMMER



E-MAIL



PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON
070 - 441 66 11
FAX
070 - 441 78 26
WEBSITE
WWW.PZH.NL

Tram 1 en 9 en bus 18, 67,
88 en 90 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2000/6553

Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV
t.a.v. de [REDACTED]
Postbus 3
2957 ZG NIEUW-LEKKERLAND

ONS KENMERK
DWM/2000/6553

UW KENMERK

BIJLAGEN

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

29 MEI 2000

Onderwerp aanvraag

Op 23 juli 1999 is een aanvraag binnengekomen van Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV te Nieuw-Lekkerland om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het in werking hebben van een fabriek van beton-producten. De inrichting is gelegen aan de Lekdijk 136 te Nieuw-Lekkerland, kadastraal bekend gemeente Nieuw-Lekkerland, sectie B, nummer 5192.

Aanleiding aanvraag

De inrichting is momenteel in werking op grond van een revisievergunning die door ons verleend werd op 11 juli 1995.

Men wil de maximale productiecapaciteit van het bedrijf vergroten van 150.000 ton tot 230.000 ton per jaar. Ten behoeve van de uitbreiding en herinrichting van het productieproces zal er onder andere een nieuwe productiehal gebouwd worden en zal de haven gedempt worden. In verband hiermee is deze aanvraag om een nieuwe vergunning ingediend.

Ten aanzien van coördinatie

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland deelde ons mee, dat voor de, in deze aanvraag aan de orde zijnde, uitbreiding en herinrichting van het productieproces, geen nieuwe Wvo-vergunning nodig is.

De in artikel 8.5 van de Wet milieubeheer genoemde verplichte coördinatie met een aanvraag om een nieuwe Wvo-vergunning is dan ook niet van toepassing.

Bouwvergunning

Voor de aangevraagde activiteiten is blijkens informatie van de gemeente Nieuw-Lekkerland een bouwvergunning ingevolge de Woningwet benodigd. Overeenkomstig artikel 52 van de Woningwet kan op de bouwaanvraag pas beschikt worden indien de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend is.

Dit betekent ook dat de Wm-vergunning niet eerder van kracht wordt dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Melding van ongewone voorvallen

De verplichting tot het, aan ons melden van ongewone voorvallen, die zich binnen de inrichting voordoen of hebben voorgedaan en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, is geregeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

Dit kan dus in het kader van deze vergunning buiten beschouwing blijven.

In hoofdstuk 17 is tevens geregeld, dat er bij dergelijke voorvallen onmiddellijk maatregelen moeten worden getroffen om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Algemene beleidsoverwegingen

In het Nationaal en Provinciaal Milieubeleidsplan is als uitgangspunt gekozen de integrale benadering van de milieuproblemen met betrekking tot het verlenen van milieuvergunningen. Daarbij wordt gesteld, dat met de milieucomponenten bodem, lucht, geluid, afval, energie en water rekening moet worden gehouden. Verder merken wij op dat tussen de bedrijfstakorganisatie van de betonproducten-industrie en de overheid afspraken zijn gemaakt over de wijze, waarop deze bedrijfstak kan bijdragen aan een schoner milieu. Deze afspraken hebben geresulteerd in de, op 27 augustus 1998 uitgebrachte, circulaire Milieubeleidsadvies betonmortel- en betonproductenindustrie.

In dit kader zijn doelen geformuleerd voor de periode tot en met 2003, gericht op vermindering van de milieubelasting.

Ieder bedrijf draagt individueel bij aan het behalen van deze doelstellingen en zal hiertoe een Bedrijfsmilieuplan (BMP) opstellen. dat bij de betrokken overheden ter goedkeuring zal worden ingediend.

Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV heeft ons laten weten hieraan invulling te zullen geven en zal op korte termijn een BMP opstellen conform het 'Werkboek milieumaatregelen voor betonmortel en betonwarenindustrie'.

Wij kunnen ons hierin vinden en hebben hiermee, bij het opstellen van deze vergunning, rekening gehouden.

Ten aanzien van de eerdergenoemde milieuaspecten merken wij nog wel het volgende op.

Bodem

Bij het produceren van betonmortel en -waren met de daarbijbehorende neven-activiteiten moet aandacht worden besteed aan de bescherming van de bodem om bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Bodembescherming

Wij zijn van mening, dat binnen de inrichting bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen op plaatsen, waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Dit om (verdere) aantasting van de bodem te voorkomen. Daarom hebben wij in deze vergunning voorschriften opgenomen, waarin is bepaald dat aan de hand van een, nog uit te voeren bodemrisicoanalyse, daar waar nodig, (aanvullende) bodembeschermende maatregelen moeten worden genomen. De genoemde bodemrisicoanalyse moet conform de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NRB) worden uitgevoerd.

Nulsituatie bodem

Om in de toekomst, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging, vast te kunnen stellen of (nieuwe) bodemverontreiniging is opgetreden op het bedrijfsterrein van Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV zal de nulsituatie van de bodem vastgelegd moeten worden.

In voorkomende gevallen kan dan, in het kader van de Wet milieubeheer, geëist worden dat de bodem wordt gesaneerd tot de waarde, die gold ten tijde van het vastleggen van de nulsituatie.

Lucht

In de inrichting vinden activiteiten plaats waarbij cement en andere stuifgevoelige stoffen gebruikt worden. Hierdoor kan luchtverontreiniging optreden.

Om de verspreiding van deze stoffen in de omgeving zoveel mogelijk te beperken, moeten tenminste de maatregelen, zoals aangegeven in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR) worden getroffen. Deze maatregelen komen hierop neer dat, daar waar mogelijk, de activiteiten gesloten plaatsvinden of zodanig afgeschermd of gefilterd, dat de verspreiding minimaal geacht kan worden. In de vergunning-aanvraag zijn deze maatregelen aangegeven. Wij kunnen ons hierin vinden en hebben dit, in deze vergunning vastgelegd, door het opnemen van voorschriften.

Geluid

Saneringsprogramma en MTG-besluit

Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV is gevestigd op het industrieterrein 'Lekdijk 1 + 2' aan de Lekdijk te Nieuw-Lekkerland. Rondom dit industrieterrein is door de Kroon ingevolge artikel 53 juncto 57 van de Wet geluidhinder (Wgh) op 12 oktober 1990 (met kenmerk: 90.020926) een zone vastgesteld. Volgens het zonebesluit zijn er binnen de zone woningen aanwezig met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A). Voor deze woningen hebben wij bij besluit van 16 december 1997 (met kenmerk DWM/116562) een saneringsprogramma ingevolge artikel 71 van de Wgh vastgesteld. Een aantal woningen ligt in de directe omgeving van de inrichting. In het saneringsprogramma wordt voor Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV voorgesteld de vorkheftruck en de tractoren op termijn te vervangen door stillere exemplaren en de deuren te vervangen door automatisch bedienbare deuren. Het saneringsprogramma bevat naast het voorstel tot uitwerking van een maatregelenpakket een voorstel aan de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) voor de, ten hoogste toelaatbare, geluidsbelasting (MTG) voor de saneringswoningen na de uitvoering van die maatregelen. Dit voorstel is in het besluit van de Minister van VROM, van 8 april 1999 met kenmerk MBG 98018918/604, vastgelegd en op grond van de, door omwonenden aangevoerde, bezwaren bij besluit van 25 januari 2000 met kenmerk MBG 2000001566/604 heroverwogen en bijgesteld.

Aangevraagde bedrijfssituatie en voorgestelde maatregelen

Blijkens de aanvraag om een revisievergunning en het bij de aanvraag behorend akoestisch rapport (van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030.A van 27 september 1999) is Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV voornemens de inrichting ingrijpend te wijzigen en de capaciteit te verhogen.

Op termijn wordt onder andere de productie voor een deel verplaatst naar een nieuw te bouwen productiehal, zullen de transportactiviteiten op het bedrijfsterrain wijzigen en wordt een geluidsscherm langs de dijk voorgesteld. Volgens de aanvraag is een aantal geluidsreducerende maatregelen, zoals voorgesteld in het saneringsprogramma reeds uitgevoerd. De geluidsreductie was tevens noodzakelijk om aan de vigerende vergunning te kunnen voldoen. Echter deze geluidsreducerende maatregelen hebben in de praktijk niet in alle gevallen tot de gewenste resultaten geleid. Tevens is de toename van de productiecapaciteit van dien aard dat met het vervangen van de nog resterende vorkheftrucks en tractoren niet aan de geldende geluidseisen kan worden voldaan.

Derhalve is gekeken naar overdrachtsmaatregelen.

De, in de aanvraag voorgestelde overdrachtsmaatregelen, zoals het plaatsen van een scherm wijken af van de, door ons in het saneringsprogramma vastgelegde maatregelen.

Echter met toepassing van de, in de aanvraag voorgestelde maatregelen, zal de bijdrage van de geluidsbelasting ten gevolge van de activiteiten bij Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV, aan de totale geluidsbelasting bij de in het MTG-besluit genoemde woningen, niet leiden tot een overschrijding van de, in dit besluit genoemde grenswaarden, doch leiden tot een lager niveau. Tevens wordt blijkens de aanvraag de grenswaarde van 50 dB(A) op de zonegrens ten gevolge van alle activiteiten op het industrieterrein niet overschreden.

Maximale geluidsniveaus (L_{max})

Uit het, bij de aanvraag behorend, akoestisch rapport blijkt, dat het maximale geluidsniveau bij de maatgevende woningen, veroorzaakt door de vorkheftrucks zonder toepassing van geluidsreducerende voorzieningen, niet aan de gestelde norm van 60 dB(A) voor de nachtperiode uit de Circulaire Industrielawaai (uit 1979) kan voldoen.

Ter voorkoming van deze overschrijding dienen aan de lepels van de vorkheftrucks voorzieningen te worden getroffen, waardoor het rammelen tijdens onbelast rijden wordt verminderd.

Puinbreker

Een deel van de grondstoffen voor de productie van betonspecie wordt verkregen uit restanten beton. Deze restanten moeten door een puinbreker in de gewenste korrelgrootte worden gebracht. Regelmatig zal de puinbreker gedurende een uur in de dagperiode worden gebruikt. Zoals uit de aanvraag blijkt is de exacte keuze voor een puinbreker nog niet gemaakt.

Het geluidsvermoggenniveau wordt bij deze keuze een belangrijk selectie criterium. Het geluidsvermoggenniveau van de puinbreekinstallatie, inclusief eventuele geluidsreducerende voorzieningen, mag in de gegeven representatieve bedrijfs-situatie niet hoger zijn dan 111 dB(A).

Om hierover, na het van kracht zijn van de vergunning, uitsluitsel te krijgen, achten wij het uitvoeren van een akoestisch onderzoek door de vergunninghoudster binnen een termijn van drie maanden na het in gebruik nemen van de puinbreekinstallatie noodzakelijk.

ONS KENMERK
DWM/2000/6553
PAGINA 5/30

Afwijking van de representatieve bedrijfssituatie

Maximaal twaalfmaal per jaar vindt een afwijking van de representatieve bedrijfssituatie bij Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV plaats. In een aanvullend geluidsrapport (van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030/003/VM van 19 november 1999) wordt een limitatieve opsomming en onderbouwing van de geluidsbelasting van de niet tot de representatieve bedrijfssituatie behorende activiteiten gegeven.

De meest maatgevende afwijking van de representatieve bedrijfssituatie bestaat uit het nachtelijk afvoertransport (bijzonder transport) van gereedstaande producten. Ten opzichte van de normale bedrijfssituatie blijkt dat de grootste toename 3 dB bedraagt (bij woning Lekdijk 241), en de etmaalwaarde ten gevolge van het gehele industrieterrein aldaar toeneemt met 3 dB tot 53 dB(A).

Hierbij zij opgemerkt dat de vorm van het industrieterrein zodanig langgerekt is, dat per MTG-woning slechts één van de bedrijven op het industrieterrein maatgevend is en alle andere bedrijven relevant minder maatgevend zijn.

Hierdoor is een cumulatie van geluidsniveaus ten gevolge van afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie niet aan de orde.

Verplaatsing van de toegangspoort

Ingevolge artikel 1 van de Wet geluidhinder, waarin het begrip geluidsbelasting vanwege een industrieterrein is gedefinieerd, geldt voor bedrijven gelegen op gezoneerde industrieterreinen, dat de indirect veroorzaakte geluidsbelasting door het aan- en afrijdende verkeer naar en van de inrichting, niet wordt toegerekend aan de zone. Dit neemt niet weg, dat door omwonenden hinder wordt ondervonden van het vrachtverkeer van en naar Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV. Op grond hiervan achten wij een verplaatsing van de toegangspoort wenselijk. Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV geeft in de aanvraag aan, dat verplaatsing van de huidige toegangspoort naar de Veerdam voor het bedrijf grote logistieke en financiële gevolgen heeft, doch theoretisch niet onmogelijk is. Een groot aantal partijen zal bij de planvorming betrokken moeten worden.

Uit de brief van Den Boer Consult BV van 28 september 1999 (met kenmerk P.506-996161) blijkt, dat inmiddels met enkele betrokkenen een eerste, oriënterend overleg heeft plaatsgevonden. Het is thans duidelijk, dat de uiteindelijke oplossing, vanwege de complexe situatie, lang op zich zal laten wachten en een eventueel onderzoek binnen de looptijd van de onderhavige aanvraag zeker niet kan zijn afgerond.

Wij achten echter een onderzoek naar de haalbaarheid van een verplaatsing van de toegangspoort op termijn (tussen drie en vier jaar) noodzakelijk. Hiertoe is een inspanningsverplichting in de vergunning opgenomen.

Overgangsregeling

Uit de aanvraag blijkt dat de productiecapaciteit op termijn zal toenemen van circa 150.000 ton naar 230.000 ton. Hiertoe zal een nieuwe productiehal (gebouw 9) opgericht worden met twee nieuwe machines. De machines in de bestaande productiehallen 2 en 3 zullen binnen een termijn van drie jaar voor de helft buiten gebruik genomen worden.

Het nieuw te plaatsen gebouw 9 zal de stilgelegde productie uit de gebouwen 2 en 3 gaan overnemen, alsmede voor een uitbreiding van de massaproductie zorgdragen.

De geluidsbelasting zal, ondanks de toename van de productiecapaciteit, als gevolg van de uitvoering van de voorgestelde geluidsreducerende maatregelen binnen een termijn van drie jaar lager worden dan thans vergund (besluit van 11 juli 1995, kenmerk DWM/100440).

Als overgangsregeling staan wij de geluidsbelasting, zoals berekend in het saneringsonderzoek, tijdelijk toe.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting komen verschillende soorten afvalstoffen vrij zoals verontreinigd betonpuin, kantoor- en kantineafval, afgewerkte olie, lege (olie)vaten, verfblikken, klein gevaarlijk afval (kg), oud ijzer en dergelijke. Deze afvalstoffen dienen op daartoe ingerichte verzamelplaatsen, gescheiden te worden ingezameld. Verder zijn wij van mening dat binnen de inrichting extra aandacht dient te worden besteed aan het voorkomen van afvalstoffen en aan hergebruiksmogelijkheden van bedrijfsafvalstoffen.

Het bedrijf heeft aangegeven dat zij binnenkort een BMP zal opstellen.

Wij gaan er dan ook van uit, dat in dat kader door het bedrijf een afvalstoffenplan zal worden opgesteld conform het 'Werkboek milieumaatregelen voor betonmortel en betonwarenindustrie'.

Secundaire grondstoffen

Het bedrijf heeft aangegeven secundaire grondstoffen toe te willen passen in het productieproces en als ophoogmateriaal voor het bedrijfsterrein. Tevens wil men hiermee de haven ten oosten van gebouw 12 dempen. De goedkeuring voor het gebruik van deze vervangende grondstoffen, wordt geregeld in het 'Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming'. Omdat dit besluit een zogenaamde rechtstreekse werking heeft, worden in deze vergunning geen nadere eisen gesteld aan het toepassen van deze bouwstoffen.

Energie

Tussen verschillende branches en het Ministerie van Economische Zaken zijn Meerjarenafspraken (MJA's) ondertekend voor de verbetering van de energie-efficiency. Hierin zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de optimalisering van de energie-efficiency voor een bepaalde periode.

Voor bedrijven behorende tot de branche 'Betonindustrie', zoals Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV, wordt momenteel overleg gevoerd om te bezien of een MJA haalbaar is.

Omdat op dit moment de afloop hiervan nog niet zeker is, gaan wij ervan uit dat er geen MJA is.

Omdat het bedrijf te kennen heeft gegeven dat zij een BMP zal opstellen gaan wij er vooralsnog van uit dat door het bedrijf een energiebeheerssysteem zal worden opgesteld waarin zal worden aangegeven hoe het bedrijf de komende jaren met energie zal omgaan.

Bedrijfsafvalwater

Sinds de wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 1 maart 1996, moet de bescherming van het milieu tegen nadelige gevolgen door indirecte lozingen, in de Wm-vergunning worden geregeld.

Aangezien er bij Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV geen lozingen op het openbaar riool plaatsvinden en alle lozingen onder het regime van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vallen, hebben wij ten aanzien van dit aspect geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Wettelijke adviseurs

De regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Lekkerland en Burgemeester en Wethouders van Nederlek zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over deze aanvraag. Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Lekkerland en Burgemeester en Wethouders van Nederlek hebben hiervan gebruikgemaakt en maken kort samengevat de volgende opmerkingen.

Burgemeester en Wethouders van Nederlek

1. Er is ter plaatse van de woningen in de gemeente Nederlek slechts één waarneempunt berekend alwaar een waarde is bepaald van 51 dB(A). Er zijn voor deze woningen geen hogere grenswaarden vastgesteld zodat een voorkeurswaarde van 50 dB(A) geldt. Derhalve vindt een overschrijding van 1 dB(A) van de voorkeurswaarde plaats. Verzocht wordt in de gemeente Nederlek meer rekenpunten te leggen.
2. Er is niet onderzocht of de uitbreiding binnen de vigerende zonegrens in de gemeente Nederlek blijft. Verzocht wordt een nieuwe 50 dB(A) contour te bepalen, zodat hiermee door de gemeente eventueel een nieuwe zonegrens vastgesteld kan worden.
3. In het geluidsrapport ontbreekt aandacht voor ALARA. De voorkeur wordt uitgesproken om de puinbreker in pandig op te stellen, zulks om geluidhinder zoveel als mogelijk is te beperken.
4. In de aanvraag ontbreekt specifieke informatie over de, toe te passen puinbreker. Het is derhalve niet mogelijk om te beoordelen of het door DGMR-raadgevende ingenieurs BV gehanteerde kental voor het geluidsvermogen reëel is. Tevens ontbreekt een berekening van de optredende piekniveaus van de puinbreker.
5. In het akoestisch rapport ontbreekt de toetsing aan de vigerende vergunde geluidsruimte in casu de bijdrage van Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV op de zonegrens en ter plaatse van de vastgestelde MTG's. Door DGMR-raadgevende ingenieurs BV is in het rapport alleen getoetst aan de gecumuleerde bijdrage van alle bedrijven.
6. Inzake de akoestische modelvorming kunnen de ingevoerde objecten niet gecontroleerd worden vanwege het ontbreken van een plot met objectnummers.

7. Zowel het dempen van de haven als het plaatsen van een geluidsscherm langs de Lekdijk zijn strijdig met het vigerende bestemmingsplan 'Lekdijk'.

Naar aanleiding van de reacties van de gemeentebesturen van Nederlek en Nieuw-Lekkerland merken wij het volgende op.

Algemeen

Ten behoeve van de aanvraag is door DGMR-raadgevende ingenieurs BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is namens Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV door Den Boer Consult BV een akoestisch rapport (rapportnummer C.99.1030.A van 19 juli 1999) ingediend.

Wij hebben bij brief van 3 september 1999 (kenmerk: DWM/177555) commentaar gegeven op dit rapport en verzocht om aanvullende informatie.

Naar aanleiding van ons commentaar en het advies van Burgemeester en Wethouders van Nederlek is het akoestisch rapport aangepast en opnieuw ingediend (rapportnummer C.99.1030.A van 27 september 1999). Dit rapport dient ter vervanging van het rapport met rapportnummer C.99.1030.A van 19 juli 1999. Tevens is bij brief van Den Boer Consult BV van 28 september 1999 (kenmerk: P.506-996161 REL/MNU) ingegaan op de vragen en opmerkingen. Ons inziens is de aanvraag hiermee voldoende aangevuld om een verantwoorde beslissing op het verzoek om vergunning te kunnen nemen.

Ad 1 en Ad 2

Blijkens het geluidsrapport van 27 september 1999 is aan de overzijde van het water in de gemeente Nederlek op vier punten op gevels van woningen en op drie punten op de zonegrens de deelbijdrage van Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV en de totale geluidsbelasting van het industrieterrein bepaald. Volgens het geluidsrapport wordt de grenswaarde van 50 dB(A) op de zone en de grenswaarde van 55 dB(A) op de woningen binnen de zone, met de nieuwe bedrijfssituatie bij Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV niet overschreden. Immers, de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, aan de gevel van woningen, die op het tijdstip van de vaststelling van de zone binnen de zone aanwezig zijn, is krachtens artikel 65 van de Wgh 55 dB(A), tenzij op dat tijdstip de geluidsbelasting van bedoelde woningen lager is dan of gelijk is aan 50 dB(A), in welk geval de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 50 dB(A) is.

Voorts merken wij op dat het akoestisch onderzoek niet tot doel heeft gehad, een nieuwe 50 dB(A)-contour voor een nieuw vast te stellen zone te leveren, doch ten behoeve van zonebewaking de geluidsbelasting op relevante punten op de zone te geven.

Ad 3 en Ad 4

Volgens de aanvraag met bijbehorend akoestisch onderzoek van 27 september 1999 is een aantal geluidsreducerende maatregelen zoals voorgesteld in het saneringsprogramma reeds uitgevoerd. Echter deze geluidsreducerende maatregelen hebben in de praktijk niet in alle gevallen tot de gewenste resultaten geleid. Derhalve is in het akoestisch onderzoek gekeken naar overdrachtsmaatregelen. Met toepassing van deze overdrachtsmaatregelen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij de MTG-woningen.

Zoals uit de aanvraag blijkt is de exacte keuze voor een puinbreker nog niet gemaakt. Blijkens de aanvraag wordt het voorgestelde geluidsvermogeniveau van 111 dB(A) bij de keuze een belangrijk selectie criterium. Om hierover uitsluit te krijgen, hebben wij aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarmee Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV verplicht gesteld wordt binnen een termijn van drie maanden na het in gebruik nemen van de puinbreekinstallatie hiernaar onderzoek te doen. Indien voor een meer lawaaiige machine wordt gekozen, zullen door Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV akoestische maatregelen getroffen worden om alsnog aan het voorgestelde vermogensniveau te kunnen voldoen. In het akoestisch onderzoek met bijbehorend rapport van 27 september 1999 zijn de maximale geluidsniveaus ten gevolge van het breken van puin met de puinbreker onderzocht.

Ad 5

In het akoestisch onderzoek met bijbehorend rapport van 27 september 1999 is de bijdrage van Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV op de ontvangerpunten bepaald en getoetst aan de vigerende vergunde geluidsruimte.

Ad 6

In het geluidsrapport met rapportnummer C.99.1030.A van 27 september 1999 is figuur 5 opgenomen met de nummering van de objecten van het akoestisch model.

Ad 7

Eventuele strijdigheden met het bestemmingsplan staan het verlenen van de Wm-vergunning niet in de weg. Om van de vergunning gebruik te kunnen maken zal het bestemmingsplan echter eerst gewijzigd moeten zijn. Overigens merken wij op dat wij op 25 februari 2000 krachtens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar hebben ontvangen van de gemeente Nieuw-Lekkerland.

Bedenkingen en adviestertermijn

Ter voldoening aan het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer juncto Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de vergunningaanvraag met de bijbehorende stukken, alsmede het ontwerpbesluit, voor een ieder ter inzage gelegen.

Gedurende de inzagetermijn zijn bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bedenkingen ingebracht door [REDACTED], Voorstraat [REDACTED] Voorstraat [REDACTED] en [REDACTED] Voorstraat [REDACTED] allen te Lekkerkerk. Verder heeft de aanvraagster zelf nog een bedenking ingebracht.

Kort samengevat zijn de volgende bedenkingen geuit.

A. [REDACTED]

A.1 Gevreesd wordt voor geluidsoverlast ten gevolge van het gebruik van de puinbreker.

A.2 De overslag van zand, grind en cement uit binnenvaartschepen zal toenemen ten gevolge van de voorgenomen productieverhoging. Onduidelijk is of het geluidsniveau, dat wordt veroorzaakt door de overslaginstallaties voldoet aan de wettelijke eisen. Deze overslaginstallaties zijn geen eigendom van Den Boer Beton, maar maken deel uit van ingehuurde binnenvaartschepen en vallen daardoor wellicht buiten het kader van de beschikking. Echter de overslagactiviteiten houden verband met de betonproductie en leveren geluidshinder in de omgeving op.

A.3 Door het bedrijf wordt stelselmatig betonafval in de rivier de Lek gestort.

B. [REDACTED]

B.1 De indruk bestaat dat het bedrijf het niet zo nauw neemt met de haar opgelegde (bouw)regels. Er vinden nu bijvoorbeeld reeds bouwwerkzaamheden plaats zonder dat de benodigde vergunningen (Wm- en bouwvergunning) verleend zijn.

B.2 Te verwachten is dat de milieurisico's evenredig toenemen met de grote productietoename (ruim 50%).

B.3 Het bedrijfsterrein is eigenlijk nu al overvol. Het bedrijf zou eigenlijk uit moeten zien naar een groter en passender terrein.

C. [REDACTED]

C.1 Het beeld van het rivierenlandschap wordt verder aangetast door de uitbreiding van het bedrijf.

C.2 Het dempen van de haven is in tegenstelling met wat het Rijk beoogt met 'Ruimte voor de rivier'. Verder stort het bedrijf afval van het productieproces in de rivier.

C.3 Er vinden al enige tijd bouwwerkzaamheden plaats op het bedrijfsterrein. Het bevoegd gezag wordt verzocht ter plaatse waarnemingen te verrichten.

D. Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV

D.1 Abusievelijk is in de vergunningaanvraag opgenomen dat in de inrichting fijn zand, NeR stuifklasse S3, zal worden opgeslagen. De aanvrager verzoekt de voorschriften die betrekking hebben op deze opslag te laten vervallen omdat de genoemde stof niet in de inrichting aanwezig is of zal zijn in de toekomst.

Ten aanzien van de bedenkingen wordt het volgende opgemerkt.

Ad A.1

Puinbreker

Regelmatig zal de puinbreker één uur in de dagperiode worden gebruikt. Zoals uit de aanvraag blijkt is de exacte keuze voor een puinbreker nog niet gemaakt. Het geluidsvermogeniveau wordt bij deze keuze een belangrijk selectiecriteria.

In het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag is voor de puinbreekinstallatie rekening gehouden met een geluidsvermogeniveau van 111 dB(A), en kan blijkens de aanvraag met dit niveau voldaan worden aan de gestelde grenswaarden op de zonegrens en op de in het MTG-besluit genoemde woningen. Bovendien hebben wij een voorschrift aan de vergunning verbonden op basis waarvan Den Boer Beton binnen drie maanden na het in gebruik nemen van de installatie een akoestisch onderzoek dient uit te (laten) voeren. Een geluidsrapport hiervan dient binnen één maand na dit onderzoek aan ons voorgelegd te worden. Wij zijn dan ook van mening dat met de gestelde voorschriften de geluidsoverlast afdoende kan worden beperkt. Indien het geluidsvermogeniveau van de puinbreekinstallatie hoger dan 111 dB(A) is, zullen wij overwegen de nodige geluidsreducerende voorzieningen, met de ons ter beschikking staande middelen, af te dwingen.

Ad A.2

Overslag van zand en grind

Zand- en grindschepen worden of gelost met een eigen loskraan, of er wordt gebruikgemaakt van een overslagschip met loskraan. In de nieuwe situatie zal de frequentie van het lossen van schepen toenemen, dit heeft echter geen effect op de representatieve bedrijfssituatie.

Zoals in de vigerende vergunning is gesteld blijft in de ten aanzien van geluid slechtst mogelijke bedrijfssituatie, maximaal één schip per werkdag (gedurende acht uur in de dagperiode) de inrichting aandoen. Hierbij zij opgemerkt dat het lossen van zand en grind uit schepen in de avond- en nachtperiode niet is aangevraagd, en dus als zodanig niet is toegestaan.

Ook indien met een losinstallatie van derden gelost wordt, blijft deze activiteit onder de verantwoordelijkheid van Den Boer Beton vallen.

Ten behoeve van de overslag van zand en grind is in het akoestisch onderzoek met bijbehorend rekenmodel, rekening gehouden met een geluidsvermogeniveau van 108 dB(A). Met toepassing van de in de aanvraag voorgestelde maatregelen, zal de bijdrage van de geluidsbelasting ten gevolge van de activiteiten bij Den Boer Beton, inclusief de overslag van zand en grind uit schepen, aan de totale geluidsbelasting op de zonegrens en op de in het MTG-besluit genoemde woningen niet leiden tot een overschrijding van de geformuleerde grenswaarden.

Overslag van cement

Zoals hiervoor onder 'Algemene Beleidsoverwegingen' reeds werd opgemerkt is ten behoeve van de aanpak doelgroepenbeleid betonmortel- en betonproducten-industrie een milieubeleidsadvies (d.d. 27 augustus 1998) opgesteld, waaraan een zogenaamd werkboek gekoppeld is. Over de potentiële maatregelen die in het werkboek zijn opgenomen, is overeenstemming bereikt tussen de vertegenwoordigers van de betrokken overheden en de betonmortel- en betonproducten-industrie. Vanuit de onderhavige bedrijfstak en de overheid wordt bijzonder belang gehecht aan een uniforme uitvoering van de geformuleerde maatregelen. Een van de doelstellingen uit het werkboek is het terugdringen van het geluidsvermogeniveau van het lossen van cementschepen tot 104 dB(A) per 1 januari 2004. Deze maatregel wordt door de bedrijfstak als laatste stand der techniek aangemerkt. Uit het akoestisch rapport behorende bij de aanvraag blijkt dat met een geluidsvermogeniveau van 101 dB(A) ruimschoots voldaan wordt aan de vorengenoemde doelstelling.

Ad A.3 en ad C.2

Het bedrijf is volgens de aanvraag van plan om de haven ten oosten van gebouw 12 te dempen met secundaire grondstoffen. Daarbij kan het beleid 'Ruimte voor de Rivier' niet betrokken worden op onderhavig besluit, omdat dit beleid niet haar grondslag vindt in de Wet milieubeheer. Dit beleid is vooral bedoeld voor bouw- en bestemmingsplannen.

Het gebruik van secundaire grondstoffen is geregeld in het 'Bouwstoffenbesluit'. Zoals al elders in de considerans opgemerkt, heeft dit besluit een rechtstreekse werking.

Ongecontroleerd storten van betonafval buiten de inrichting is niet toegestaan. In de vergunning zijn hiervoor de voorschriften G.1 tot en met G.3 opgenomen.

Ad B.1 en ad C.3

Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV zal zich moeten houden aan de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen. Om dit te waarborgen zullen regelmatig controles worden uitgevoerd. Bij overtredingen van vergunningsvoorschriften kunnen wij de ons ter beschikking staande middelen, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom, inzetten.

Naar aanleiding van deze bedenkingen hebben wij ter plaatse een inspectie uitgevoerd. Gebleken is dat inderdaad een aanvang is gemaakt met de bouw/herbouw van gebouw 9. Het betreft hier heiwerkzaamheden en het aanleggen van een hulpvloer; een gedeelte van deze werkzaamheden was reeds toegestaan op grond van eerder verleende vergunningen voor gebouw 9 (Wm- en bouwvergunning). Voor het nog niet vergunde gedeelte kan gesteld worden dat de Woningwet, eerder dan de Wet milieubeheer, het kader is waarbinnen eventueel hiertegen opgetreden moet worden. Overigens hebben wij de geconstateerde bouwwerkzaamheden onmiddellijk gemeld bij het bevoegd gezag voor de Woningwet, te weten de gemeente Nieuw-Lekkerland.

Ad B.2

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die gevaar, schade en hinder voor de omgeving tot een minimum beperken. Verder is het bedrijf bezig met het opstellen van een BMP. Verwacht mag worden dat de milieubelasting en de milieurisico's in de toekomst juist kleiner in plaats van groter zullen worden.

Ad B.3

De vergunning mag alleen worden geweigerd in het belang van het beschermen van het milieu. Uit de aanvraag blijkt dat aan de milieuhygiënische randvoorwaarden wordt voldaan. Het is dan ook niet mogelijk om door weigering van de aangevraagde vergunning verplaatsing af te dwingen.

Ad C.1

De landschappelijke aspecten dienen in beginsel te worden betrokken bij de beslissing op de aanvraag. In het kader van de procedures op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan hierop echter stringenter worden getoetst. De bouw van de nieuwe productiehal is niet in strijd met het bestemmingsplan. Dit houdt in dat de nieuwe productiehal in planologische zin al als landschappelijk aanvaardbaar is bestempeld. Bovendien is de vorm van het gebouw niet inherent aan de productie van betonwaren.

De demping van de haven leidt niet tot een verhoging ten opzichte van het maai-veld. Hiervan zijn dan ook geen gevolgen voor het landschap te verwachten.

De vergunning kan gelet op het voorgaande dan ook niet worden geweigerd om landschappelijke redenen.

Ad D.1

De voorschriften F1 en F2 zijn overeenkomstig het verzoek van de aanvrager aangepast.

Wettelijke adviseurs

Tijdens de termijn van terinzagelegging is niet verzocht om een gedachtewisseling. De regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Lekkerland en Burgemeester en Wethouders van Nederlek zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over deze aanvraag en de ontwerp-beschikking.

De betrokken bestuursorganen hebben te kennen gegeven geen bedenkingen te hebben tegen de verlening van de vergunning en het besluit.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden. Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben wij besloten aan Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland BV te Nieuw-Lekkerland de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, welke bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

A. BEGRIPPENLIJST	15
B. AFKORTINGEN	17
C. KOPPELING AANVRAAG AAN DE VERGUNNING	18
D. TERREINEN EN WEGEN	18
E. BODEM	18
F. LUCHT	20
G. AFVALSTOFFEN	21
H. ENERGIE	21
I. STOOKINSTALLATIES	22
J. ELEKTRISCHE INSTALLATIES	22
K. WERKPLAATSEN	22
L. TRANSFORMATORSTATION	23
M. GASSEN	23
N. GASDRUKREGEL- EN MEETSTATION	25
O. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN	25
P. BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS	25
Q. BRANDVEILIGHEID	25
R. GELUID	25
S. ALGEMEEN	28

A. BEGRIPPENLIJST

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Afvalstoffen	: alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen.
Bedrijfsafval	: alle afval, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater of gevaarlijk afval, dat binnen de inrichting vrijkomt.
Bedrijfsafvalwater	: alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen en dat geloosd wordt op het oppervlaktewater.
Bedrijfsriolering	: voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodem	: de grond en het grondwater.
Brandbare stoffen	: stoffen, die met lucht van normale samenstelling en druk, onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.
Brandwerendheid van bouwdelen	: de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.
De directeur	: de directeur van de directie Water en Milieu in Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11.
Gedeputeerde Staten	: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11.
Gevaarlijke afvalstoffen	: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) (Stb. 1993, 617).

Gevaarlijke stoffen	: stoffen die in het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten' van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) zijn gedefinieerd en ingedeeld als gevaarlijke stoffen (Stb. 1987, 516).
K1- producten	: producten waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky bij een druk van 101,3 kPa lager dan 21 °C is gelegen.
K2-producten	: producten waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky bij een druk van 101,3 kPa lager dan 55 °C is gelegen.
K3-producten	: producten waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij een druk van 101,3 kPa gelijk of hoger dan 55 °C is gelegen, doch niet hoger dan 100 °C.
Nulsituatie	: de kwaliteit van bodem ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
Onbrandbaar	: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.
Standaardvolume m ³ .	: afgashoeveelheid [m ³] bij 273,15 [K], 101,3 [kPa] en betrokken op droge lucht.
Vergunninghouder	: degene die de inrichting drijft, waarvoor de vergunning is verstrekt.
Vloeistofdichte vloer	: een blijvend vloeistofdichte verharding, die afwaterend is aangelegd en bestand is tegen de inwerking van de, uit de opgeslagen materialen tredende, vloeistoffen en tegen optredende mechanische belasting.

B. AFKORTINGEN

ALARA

: As Low As Reasonably Achievable (dit is het bieden van de grootst mogelijke bescherming tegen de nadelige gevolgen, die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, tenzij redelijkerwijs dit niet kan worden geleverd overeenkomstig artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer).

BSB

: Bodemsanering Bestaande Bedrijven; bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, van oktober 1993. Protocol voor gecombineerd bodemonderzoek.

BEES-B

: Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B.

CPR

: Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 9-6

: Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 'Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m³)', tweede druk, uitgave 1999.

CPR 11-2

: Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 'Propaan (5 m³); de opslag van propaan en butaan in stationaire bovengrondse reservoirs met een inhoud groter dan 0,15 m³ en ten hoogste 5 m³', eerste druk, uitgave 1986.

CPR 15-1

: Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)', tweede druk 1994.

GIVEG-keuringseisen

: keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec NV te Apeldoorn.

ONS KENMERK

DWM/2000/6553

PAGINA 18/30

NEN	: norm, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NNI).
NeR	: Nederlandse emissie Richtlijnen.
NRB	: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
Stb.	: het Staatsblad.
PMV	: Provinciale milieuverordening.
VISA	: Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van aardgas.
VLG	: het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen; ministeriële regeling bij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS).
Wm	: Wet milieubeheer.

C. KOPPELING AANVRAAG AAN DE VERGUNNING

1. Hetgeen in de aanvraag is vermeld, maakt deel uit van de vergunning, tenzij de, aan de vergunning verbonden, voorschriften anders bepalen.

D. TERREINEN EN WEGEN

1. Het terrein van de inrichting moet op een zodanige wijze zijn afgesloten, dat het niet of nauwelijks toegankelijk is voor onbevoegden. De toegangen tot de inrichting mogen alleen zijn geopend indien deze onder toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen persoon.
2. De inrichting moet zodanig verlicht zijn dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en werkzaamheden, die bij duisternis moeten plaatsvinden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

E. BODEM

Bodembeschermende maatregelen

1. Uiterlijk zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning, dient een bodemrisicoanalyse van de gehele inrichting te zijn uitgevoerd en verwerkt in een Bodem-Risico-Rapport conform het gestelde in de NRB.

2. Indien uit het, in voorschrift E1 genoemde, Bodem-Risico-Rapport blijkt dat aanvullende bodembeschermende maatregelen vereist zijn, moet binnen twaalf maanden na het van kracht worden van deze vergunning een plan worden opgesteld waarin wordt aangegeven welke bodembeschermende maatregelen, op welk tijdstip zullen worden genomen.
Dit plan dient ter goedkeuring aan de directeur te worden gezonden.
3. Uiterlijk achttien maanden na het van kracht worden van de vergunning moeten de, in voorschrift E2 bedoelde, bodembeschermende maatregelen genomen zijn.
Eventueel hierbij vrijkomend afvalwater, moet worden opgevangen en via een doelmatig afwateringssysteem uit de inrichting worden afgevoerd.
4. Gemorste olie en dergelijke moeten direct geïmmobiliseerd worden en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht; hiertoe dienen voldoende absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig te zijn.

Nul- en eindsituatie bodem

5. Van alle locaties waar, conform de NRB, bodembedreigende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dient de nulsituatie van grond en grondwater te zijn bepaald.
De bepaling van de nulsituatie dient te geschieden conform het 'Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek', 1^e druk, oktober 1993, uitgave Sdu.
6. Binnen één jaar na het van kracht worden van de vergunning dient een rapportage aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd waarin opgenomen de bepaling van de nulsituatie conform voorschrift E5.
De kwaliteit van grond en grondwater uit genoemde rapportage is hiermee in de vergunning vastgelegd als nulsituatie.
7. Direct na beëindiging van een bedrijfsactiviteit waarvan conform voorschriften E5 en E6 de nulsituatie is bepaald, dient van diezelfde locatie de eindsituatie van grond en grondwater te worden bepaald.
De bepaling van de eindsituatie dient te geschieden conform het 'Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek', eerste druk, oktober 1993, uitgave Sdu.
De rapportage van deze eindsituatiebepaling moet binnen drie maanden na het beëindigen van de bedrijfsactiviteit aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
De kwaliteit van grond en grondwater uit deze rapportage is hiermee in de vergunning vastgelegd als eindsituatie.
8. Indien uit de eindsituatie, die door middel van voorschrift E7 in de vergunning is vastgelegd, blijkt, dat er ten opzichte van de nulsituatie, die door middel van voorschriften E5 en E6 in de vergunning is vastgelegd, een verslechtering is opgetreden van de kwaliteit van grond en/of grondwater, dient in overleg met Gedeputeerde Staten grond en grondwater te worden gesaneerd tot die waarde, die is vastgesteld als nulsituatie en/of dienen er maatregelen te worden getroffen ter bescherming van grond en grondwater binnen een door Gedeputeerde Staten gestelde termijn.

F. LUCHT

1. Klassenindeling van de aangevraagde stuifgevoelige stoffen overeenkomstig de NeR:
S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar: zoals cement, vulstof en kleurstof;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar: niet aanwezig in de inrichting;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar: grof zand;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig: zoals grind, toeslagmateriaal en gebroken puin.
2. Alle ruimten en middelen/systemen gebruikt voor op- en overslag, transport en gebruik van stuifgevoelige stoffen (of mengstoffen waarin zich sterk stuifgevoelige stoffen bevinden), die volgens de NeR vallen onder de stuifklasse S1 moeten, behoudens het in voorschrift F3 gestelde, gesloten zijn uitgevoerd.
3. Indien er bij het transport, de opslag of het mengen van de, in voorschrift F2 genoemde, stoffen (transport)lucht naar de buitenlucht wordt afgevoerd, moet dit door middel van een doekfilterinstallatie gebeuren. Doekfilterinstallaties moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de stofconcentratie van de afgevoerde lucht niet meer bedraagt dan 10 mg/m^3 , (conform de NeR). Zo vaak als noodzakelijk is voor een doelmatige werking, maar in ieder geval eenmaal per jaar, moeten doekfilterinstallaties op goed functioneren worden gecontroleerd. Het in doekfilters afgescheiden stof moet zonder zich te kunnen verspreiden in het gesloten systeem terug kunnen vallen.
4. Opslagsilo's voor de, in voorschrift F2 genoemde, stoffen moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging; een vullingsgraad van meer dan 95% moet onmiddellijk worden gesignaleerd door middel van een akoestisch en visueel alarm; het vullen van de silo dient dan onmiddellijk te worden gestaakt.
5. Diffuse stofemissies moeten te allen tijde (ook buiten de werkuren) worden voorkomen door tenminste:
 - het verwerken, bereiden, overslaan, opslaan of transporteren van stuifgevoelige stoffen die volgens de NeR vallen onder de stuifklassen S4 en S5 of daarmee vergelijkbare stoffen, op zodanige wijze te laten plaatsvinden, dat direct bij de bron geen waarneembare stofverspreiding kan optreden, bijvoorbeeld door de stoffen te bevochtigen of af te dekken;
 - het open terrein van de inrichting zo vaak als nodig is schoon te maken of te besproeien.

6. Afvoeren van verbrandingslucht, ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties en afzuigsystemen, die in de buitenlucht uitmonden, moeten zodanig zijn gesitueerd, dat door de uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen, buiten de inrichting geen gevaar, schade dan wel hinder wordt veroorzaakt.

G. AFVALSTOFFEN

1. Binnen de inrichting dient op een verantwoorde wijze met afvalstoffen te worden omgegaan; de afvalstoffen moeten zo vaak als nodig blijkt te zijn, uit de inrichting worden afgevoerd door een daartoe erkende instantie. Gevaarlijke afvalstoffen moeten in gesloten verpakking/emballage, gescheiden van de overige afvalstoffen, worden bewaard.
2. Vaste afvalstoffen zoals papier en karton, plastic, glas, organisch afval, puin, hout, metaal en verpakkingsmateriaal moeten naar soort gescheiden worden opgeslagen op daartoe ingerichte verzamelplaatsen.
3. Van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin per soort afvalstof de volgende gegevens zijn vermeld:
 - a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid in kg;
 - c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - d. naam en adres van de vervoerder;
 - e. afvoerbesteding van de (rest)stoffen;
 - f. PMV-afvalstroomnummer of afvalstroomnummer gevaarlijk afval (indien van toepassing);
 - g. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing);
 - h. factuurnummer.

Deze geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en jaarlijks worden afgesloten zodat per soort de ontstane hoeveelheid afval inzichtelijk wordt. De gegevens moeten gedurende ten minste twee jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

H. ENERGIE

1. Met betrekking tot de binnen de inrichting verbruikte energie moet het volgende worden geregistreerd:
 - verbruikte en eventueel opgewekte energie per energiedrager;
 - de productiehoeveelheden per (deel)proces;
 - gegevens met betrekking tot de genomen en voorgenomen energiereductiemaatregelen.

Deze geregistreerde gegevens moeten jaarlijks worden bijgehouden en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard. Desgevraagd moeten de gegevens aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

I. STOOKINSTALLATIES

1. (Centrale) verwarmingsinstallaties moeten voldoen aan NEN 3028 'Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties' en voor zover gas wordt gestookt, aan de GIVEG- c.q. VISA-keuringseisen, die vigeren tijdens de bouw van de installatie.
2. Propaaninstallaties moeten voldoen aan NEN 3324 en NEN 3324-A.

J. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

1. Elektrische installaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010, uitgave 1996; indien ruimten c.q. locaties aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar, moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan de norm NEN 3410, uitgave 1987 en het elektrisch materieel aan de normen NEN 3125, uitgave 1980, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50030, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.

K. WERKPLAATSEN

1. De vloeren van ruimten waarin machinale houtbewerking plaatsvindt, moeten zijn vervaardigd van onbrandbare materialen.
2. In ruimten waar houtbewerking plaatsvindt mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan in een verwarmingstoestel en mag niet worden gerookt. Op de buitenzijde van de toegangsdeuren van de betreffende ruimten en op de daarvoor geschiktste plaatsen binnen die ruimten moet met duidelijk leesbare letters met een hoogte van ten minste 50 mm, het opschrift: 'ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN' of een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering van 10 oktober 1993 (Stb. 1993, 530) zijn aangebracht.
3. Bij het bewerken van hout vrijkomend afval, zoals stof, krullen en zaagsel, moet dagelijks worden verzameld en bewaard in zakken, bakken, containers of in een opslagruimte.
4. Bij het machinaal bewerken van hout vrijkomend afval, zoals stof, krullen en zaagsel moet, zonder zich binnen de inrichting te kunnen verspreiden, mechanisch van de houtbewerkingmachines worden afgezogen.
5. Alvorens de transportlucht van de, in voorschrift K4 bedoelde afzuiginstallatie, wordt afgevoerd, moet deze door een doelmatige filterinstallatie worden gevoerd, waarin het meegevoerde afval en stof grotendeels wordt afgescheiden.

L. TRANSFORMATORSTATION

1. Oliege vulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en overbelasting.
2. Constructies van transformatorruimten moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069.
3. Deuren van transformatorruimten moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069; de bedoelde deuren moeten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel gesloten worden gehouden.
4. Transformatorruimten moeten door middel van een doelmatig ventilatiesysteem op de buitenlucht zijn geventileerd; de ventilatieopeningen van het bedoelde ventilatiesysteem mogen niet zijn afgesloten.
5. De transformatoren, inclusief de daarbijbehorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door het energiebedrijf.

M. GASSEN

Gasflessen en drukvaten

1. Gasflessen, drukvaten en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen BV, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/52/EEG aangewezen instantie.
2. Gasflessen en drukvaten, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen BV, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/52/EEG aangewezen instantie, niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
3. Gasflessen en drukvaten mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.
4. Gasflessen mogen niet worden blootgesteld aan directe zonnestraling of andere stralende warmtebronnen. Wanneer de gasflessen niet in permanente schaduw staan moet er boven een afdak van onbrandbaar materiaal zijn aangebracht. De gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en met hun appendages, tegen beschadiging zijn gevrijwaard.

5. Gasflessen die niet aan een vaste plaats gebonden zijn, moeten buiten werktijden op een vaste plaats zijn ondergebracht. Deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer zijn of worden bepaald.
6. In de inrichting moet een plattegrondtekening aanwezig zijn waarop alle opslagplaatsen voor gasflessen en drukvaten zijn aangegeven met daarop de maximale opslagcapaciteit per soort gas en de gevaaraspecten van de verschillende soorten gasen.
7. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen BV, aan een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.
8. Beschadigde en/of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

Propaanreservoirs

9. De opslag en het gebruik van propaan in bovengrondse reservoirs moet plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn CPR 11-2 voorzover van toepassing.

Kooldioxidereservoir

10. Het kooldioxidereservoir moet voldoen aan de eisen, gesteld door de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen BV, op grond van de, door Stoomwezen BV gehanteerde, grondslagen en zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen BV, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.

Drukluftvaten

11. Drukluftvaten behorende bij luchtcompressoren moeten voldoen aan de eisen, gesteld door de Dienst voor het Stoomwezen/Stoomwezen BV, op grond van de, door Stoomwezen BV gehanteerde, grondslagen.
12. Persluchtdrukvaten gefabriceerd na 1 januari 1993, waarvan:
 $50 < p \cdot V < 10.000$ (bar * liter)
moeten vóór installatie voorzien zijn van het CE-keur, conform het 'BESLUIT DRUKVATEN VAN EENVOUDIGE VORM'.

N. GASDRUKREGEL- EN MEETSTATION

1. Gasdrukregel- en meetstations moeten voldoen aan de eisen gesteld in de richtlijnen voor gasdrukregel- en meetstations van het Directoraat-Generaal van de Arbeid vigerend tijdens de bouw van het station.

O. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

1. Stoffen, die in het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', van de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn gedefinieerd en ingedeeld als gevaarlijke stoffen, en gevaarlijk afval moeten worden opgeslagen overeenkomstig de richtlijn CPR 15-1, voor zover van toepassing.

P. BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS

1. Voor het in bovengrondse tanks opslaan van K3-producten, zoals huisbrandolie en vormolie is de richtlijn CPR 9-6 van toepassing; bij de tanks behorende (aflever)installaties, moeten eveneens voldoen aan deze richtlijn.

Q. BRANDVEILIGHEID

1. In overleg met de brandweer moeten binnen de inrichting brandblusmiddelen worden geïnstalleerd en onderhouden. Deze brandblusmiddelen dienen op een tekening te zijn aangegeven, die is goedgekeurd door de brandweer. Deze tekening dient te allen tijde ter inzage te zijn voor een daartoe bevoegde ambtenaar.
2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.

R. GELUID

1. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) mag vanaf 1 januari 2003 op de hierna genoemde immissiepunten, de aangegeven waarden in dB(A) niet overschrijden.

Nummer * Immissiepunt	Omschrijving	Equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) in dB(A) over de periode		
		tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
17	Lekdijk 244	58	52	47
20	Lekdijk 237	58	53	48
22	Lekdijk 234	58	54	48
23	Dorpslaan 1	60	53	49
25	Lekdijk 231	61	54	51
28	Lekdijk 213	54	46	44

Nummer * Immissiepunt	Omschrijving	Equivalentte geluidsniveau (L_{Aeq}) in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
29	Lekdijk 205	51	45	42
31	Lekdijk 201/203	58	52	48
33	Lekdijk 197	57	51	47
36	Lekdijk 175/177	54	49	44
38	Lekdijk 173	53	48	43
52	Lekkerkerk, zonepunt	47	42	36
53	Lekkerkerk, zonepunt	48	43	37
54	Lekkerkerk, zonepunt	47	42	36

- De nummers van de immissiepunten uit vorenstaande tabel komen overeen met de nummering uit het akoestisch onderzoek van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030.A van 27 september 1999.
2. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) mag vanaf 1 januari 2003 op de hierna genoemde immissiepunten de aangegeven waarden in dB(A) niet overschrijden.

Nummer Immissiepunt	Omschrijving	Maximale geluidsniveau (L_{max}) in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
17	Lekdijk 244	60	60	60
20	Lekdijk 237	60	55	60
22	Lekdijk 234	60	60	60
23	Dorpslaan 1	65	60	60
25	Lekdijk 231	65	65	60
28	Lekdijk 213	65	50	55
29	Lekdijk 205	60	50	55
31	Lekdijk 201/203	70	60	60
33	Lekdijk 197	70	60	60
36	Lekdijk 175/177	70	55	55
38	Lekdijk 173	70	55	55
52	Lekkerkerk, zonepunt	60	55	55
53	Lekkerkerk, zonepunt	65	55	55
54	Lekkerkerk, zonepunt	65	55	55

- De nummers van de immissiepunten uit vorenstaande tabel komen overeen met de nummering uit het akoestisch onderzoek van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030.A van 27 september 1999.

3. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) mag tot 1 januari 2003 op de hierna genoemde immissiepunten de aangegeven waarden in dB(A) niet overschrijden.

Nummer * Immissiepunt	Omschrijving	Equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
17	Lekdijk 244	58	52	48
20	Lekdijk 237	62	53	52
22	Lekdijk 234	61	54	51
23	Dorpslaan 1	61	53	51
29	Lekdijk 205	59	45	49
52	Lekkerkerk, zonepunt	47	42	36
53	Lekkerkerk, zonepunt	48	43	37
54	Lekkerkerk, zonepunt	47	42	36

- De nummers van de immissiepunten uit vorenstaande tabel komen overeen met de nummering uit het akoestisch onderzoek van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030.A van 27 september 1999.

4. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) mag tot 1 januari 2003 op de hierna genoemde immissiepunten de aangegeven waarden in dB(A) niet overschrijden.

Nummer * Immissiepunt	Omschrijving	Maximale geluidsniveau (L_{max}) in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
17	Lekdijk 244	70	65	60
20	Lekdijk 237	70	65	60
22	Lekdijk 234	70	65	60
23	Dorpslaan 1	70	65	60
29	Lekdijk 205	70	65	60

- De nummers van de immissiepunten uit vorenstaande tabel komen overeen met de nummering uit het akoestisch onderzoek van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030.A van 27 september 1999.

5. Maximaal twaalf nachten per jaar mag in afwijking van de geluidsvorschriften R1 en R3 het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ten gevolgen van de nachtelijke afvoertransporten of het doorwerken in gebouw 9 op de hierna genoemde immissiepunten de aangegeven waarden in dB(A) niet overschrijden, mits hiervan, ten minste twaalf uur voor de aanvang van het transport, mededeling wordt gedaan bij de Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland (070) 441 61 11.

Nummer * Immissiepunt	Omschrijving	Equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) in dB(A) over de periode tussen 23.00-07.00 uur.
17	Lekdijk 244	48
20	Lekdijk 237	50
36	Lekdijk 175/177	45

- De nummers van de immissiepunten uit vorenstaande tabel komen overeen met de nummering uit het akoestisch onderzoek van DGMR-raadgevende ingenieurs BV, kenmerk C.99.1030.A van 27 september 1999.

- Binnen drie maanden na de in gebruik name van de puinbreekinstallatie dienen de geluidsemissie en -immissie van de puinbreekinstallatie en het effect van de eventuele geluidsreducerende maatregelen hieraan te worden bepaald en te worden getoetst aan de geluidsvoorschriften R1 tot en met R4. De resultaten hiervan dienen binnen één maand na dit akoestisch onderzoek schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.
- In het eerste kwartaal van het jaar 2003 dienen de geluidsemissie en -immissie te worden bepaald en te worden getoetst aan de geluidsvoorschriften R1 en R2. De resultaten hiervan dienen binnen één maand na dit akoestisch onderzoek schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.
- Tussen drie en vier jaar na het van kracht worden van de vergunning dienen de effecten en de mogelijkheden van verplaatsing van de toegangspoort onderzocht te worden. De resultaten hiervan dienen binnen drie maanden na dit onderzoek schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.
- Indien de geluidsemissie en -immissie worden bepaald, beoordeeld en gerapporteerd is het gestelde in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, ICG-rapport IL-HR-13-01 (uitgave maart 1981) dienaangaande van toepassing. Daarbij dient de ontvangerhoogte 5 m te bedragen en dient de reflectie tegen de achterliggende gevels buiten beschouwing te worden gelaten.

S. ALGEMEEN

- De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- Degene, die de inrichting drijft, is verplicht aan alle, in de inrichting werkzame, verantwoordelijke en leidinggevende personen, een schriftelijke instructie te verstrekken met het doel gedragingen van alle personeelsleden uit te sluiten, die tot gevolg zouden kunnen hebben, dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Dit voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

ONS KENMERK
DWM/2000/6553
PAGINA 29/30

3. Tijdens het verrichten van de werkzaamheden moet (leidinggevend) personeel aanwezig zijn, dat met de, in deze vergunning vermelde, voorschriften op de hoogte is.
4. De, in de inrichting aangebrachte, of gebruikte verlichting, en de te verrichten werkzaamheden, moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
5. Dieselmotoren van de, binnen de inrichting gebruikte, voertuigen moeten zodanig zijn afgesteld, dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.
6. Rioleringen moeten vloeistofdicht en bestand zijn tegen de, erdoor afgevoerde, (vloei-)stoffen; eventueel toegepaste vet-/olieafscinders en slibvangers moeten zo vaak als nodig is voor de goede werking ervan, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting.
7. Ruimten waarin motorvoertuigen gestald worden, moeten op zodanige wijze worden geventileerd, dat geen brand- c.q. explosiegevaar kan ontstaan.
8. Meldingen overeenkomstig artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer moeten telefonisch gebeuren bij de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, (070) 441 61 11.
9. Alle keuring- en inspectierapporten, die op grond van deze vergunning worden geëist, moeten centraal op de inrichting worden bewaard voor een periode van vijf jaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren onmiddellijk desgevraagd ter inzage worden gegeven en/of ter inzage worden opgestuurd.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voorzover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

ONS KENMERK
DWM/2000/6553
PAGINA 30/30

Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ir. H.H.J.M. Goumans,
directeur directie Water en Milieu

Verzonden: **7 JUNI 2000**

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Lekkerland;
- Burgemeester en Wethouders van Nederlek, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk;
- de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
-  Voorstraat  2941 EV Lekkerkerk;
-  Voorstraat  2941 EW Lekkerkerk;
-  Voorstraat  2941 EV Lekkerkerk.