

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT**Milieuvergunning**

Op 23 februari 2000 is een aanvraag ontvangen van Politie Zuid-Holland Zuid d.d. 18 februari 2000 voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een politiebureau, gelegen Vissersdijk Beneden 2 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dubbeldam, sectie I nummers 1799, 1810 en 1942.

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten van de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing (Stb. 1992.599). Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Overwegingen**Algemeen**

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en produktiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk L hieromtrent algemene regels gesteld. Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen is hoofdstuk I eveneens van toepassing.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder hoofdstuk L zijn daartoe voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk M hieromtrent specifieke regels gesteld.

Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk N voorschriften opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De voorschriften bestaan uit een algemeen deel en een aantal paragrafen inzake bodembeschermende voorzieningen, inspecties e.d., T₀-bodem-onderzoek, monitoring en beeindiging van activiteiten. Een aantal voorschriften schrijven specifiek bepaalde voorzieningen.

Energie

Om te waarborgen dat binnen de inrichting zo zuinig mogelijk zal worden omgegaan met energie zijn onder hoofdstuk Q voorschriften in de vergunning opgenomen.

Emissies naar de lucht/Geuroverlast

Specifieke stof

Ter beperking van de emissie aan bak- en kookdampen naar de omgeving vrijkomend in de keuken zijn onder hoofdstuk E voorschriften opgesteld.

Geluid

Ter voorkoming van geluidoverlast zijn onder hoofdstuk P algemene voorschriften aan de vergunning verbonden. Gezien de aard en omvang van de inrichting zal aan de gestelde equivalente geluidniveaus kunnen worden voldaan.

Veiligheid

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen en gasflessen opgeslagen en gebruikt. Bij gebruik en opslag van gasflessen dienen bepaalde gebruiksregels en bepaalde keuringsnormen in acht te worden genomen. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen.

Adviezen en bedenkingen

De Inspectie Milieuhygiene en de Directeur Materieel Koninklijke Landmacht zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid heeft de Directeur Materieel Koninklijke Landmacht gebruik gemaakt. Het advies is verwerkt in de voorschriften.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

B E S L U I T

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Vissersdijk Beneden 2 te Dordrecht, besloten:

1. de vergunning te verlenen.
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. Politie Zuid-Holland Zuid,
Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht;
 - b. burgemeester en wethouders van Dordrecht,
Postbus 360, 3300 AJ Dordrecht;
 - c. de Directeur Materieel Koninklijke Landmacht,
MPC 58 A, [REDACTED],
Postbus 90822, 2509 LV 's-Gravenhage;
 - d. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
 - e. Brandweer Dordrecht,
t.a.v. de [REDACTED],
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.


Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT, 26 juli 2000

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
namens dezen,
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid



ir. P.J. Weber.

Verzonden op 31 juli 2000

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Eerder verleende vergunningen

De eerder verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer met betrekking tot deze inrichting komen, met het onherroepelijk worden van dit besluit, te vervallen.

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 26 juli 2000
inzake de inrichting gelegen:
Vissersdijk Beneden 2 te
Dordrecht.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	5
A. De schietbaan	5
B. De opslag van munitie	5
C. De werkplaats	7
D. De wasplaats	7
E. De keuken	8
F. Het laboratorium	8
G. De parkeergarage	9
H. De zuurstof- en acetyleendissousgasfles	10
I. De opslag van vloeistoffen in emballage	11
J. Gevaarlijke stoffen, opslag in emballage	11
- Algemeen	11
- De opslagruimte	12
K. Voorzieningen en installaties	13
- Het noodstroomaggregaat	13
- De centrale verwarmingsinstallaties	14
- Koel- en vriesinstallaties en airco's	15
- De elektrische installatie	15
L. Afvalstoffen	15
M. Afvalwater	17
- Algemeen	17
- Van de wasplaats afkomstig afvalwater	17
- Van de keuken afkomstig afvalwater	18
N. Bodem	19
- Algemeen	19
- T ₀ -bodemonderzoek	19
- Monitoring	19
- Bodembeschermende voorzieningen	20
- Beëindiging activiteiten	21
O. Brandveiligheid	21
P. Geluid en trillingen	22
Q. Algemeen	23

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

BOUWKUNDIGE KAST:

een in het algemeen niet betreedbare opslagruimte, waarvan de wanden, de afdekking of de vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:

de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

CUR-AANBEVELING 44:

Vloeistofdichtheid betonvloeren en -verhardingen, Stichting CUR, 1998.

CUR/PBV-AANBEVELING 44 (-'breed'), tweede herziene uitgave:

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen, Stichting CUR, 1998.

CUR/PBV-AANBEVELING 52:

Vloeistofdichtheid van bitumineuze materialen en constructies, Stichting CUR, 1998.

CUR/PBV-AANBEVELING 64:

Vloeistofdichte kunstharsgebonden vloersystemen, Stichting CUR, 1998.

DIN ISO 3310-1:

test zeven; technische vereisten en keuring; test zeven van metaaldraadweefsel.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

EMBALLAGE:

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

GASFLES:

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechologie Gastec N.V. te Apeldoorn.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

KVGN:

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.

LICHT ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;
2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
3. in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 °C heeft;
4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gasen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt ("een stof die in aanraking met water licht ontvlambare gasen ontwikkelt").

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F").

LOSSE KAST:

een niet-betreedbare opslagruimte, van een lichte constructie, waarvan de wanden, de afdekking en de vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of een werklokaal.

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften.

NEN 2559:

draagbare blustoestellen controle en onderhoud.

NEN 3011:

veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 3028:

veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties.

NEN 3122:

richtlijnen brandbeveiliging van gebouwen; deel 3: richtlijnen voor garages en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen.

NEN 3380:

veiligheid van koelinstallaties.

NEN 6411:

water - bepaling van de pH.

NEN 6487:

water - titrimetrische bepaling van het gehalte aan sulfaat.

NEN 6671:

afvalwater en slib; gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten; soxhlet extractie.

NEN 6672:

afvalwater; gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten; directe extractie.

NEN 6675:

water; bepaling van het gehalte aan minerale olie met behulp van infrarood-spectrofotometrie.

NEN 7089:

olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN 671 deel 1:

vaste slanghaspels met rubber slang en straalpijp.

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NPR:

Nederlandse Praktijk Richtlijn.

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPENBAAR RIOOL:

voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

RIOLERING:

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

VLG:

reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VOORSCHRIFTEN

A. DE SCHIETBAAN

1.

De schietbaan moet voldoen aan het gestelde in de Richtlijn Binnenschiet-accomodaties Politie 1995.

B. DE OPSLAG VAN MUNITIE

1.

Gevallen munitie moet onmiddellijk worden opgeraapt.

2.

De samenstelling, de opschriften en de verpakking van de munitie moeten voldoen aan de voorschriften van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (RGS), gesteld in bijlage 1 van het reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), klasse 1a en klasse 1b.

3.

Indien patronen met glyceroltrinitraat (nitroglycerine) houdend kruit worden bewaard, mag het gehalte aan glycerolnitraat niet meer dan 25 massaprocenten bedragen.

4.

Patronen die brisante lading bevatten, mogen niet in de inrichting worden bewaard.

5.

Munitie mag alleen (behoudens intern transport) aanwezig zijn in de daarvoor bestemde bewaarplaats en alleen in hoeveelheden en op de wijze, zoals genoemd in de voorschriften met betrekking tot deze ruimte; wacht- en tasvoorraden mogen echter, indien noodzakelijk, buiten de bewaarplaats worden bewaard.

6.

In de bewaarplaats mogen zich gelijktijdig met verpakte en/of onverpakte munitie geen andere goederen bevinden, met uitzondering van ongeladen vuurwapens.

7.

Op de toegangsdeur van de bewaarplaats moet een gevaarsetiket zijn aangebracht, waarmee het ontplofingsgevaar wordt aangeduid; het etiket moet de vorm hebben van een vierkant, op de punt staand, met een zijde van 273 mm, met de afbeelding van een zwarte bom op een oranje achtergrond.

8.

De munitie moet gesorteerd worden bewaard op rekken of schappen.

9.

Eventuele bewaring van slaghoedjes mag slechts geschieden in de originele binnenverpakking.

10.

In de bewaarplaats mogen ten hoogste 250.000 patronen, alsmede 1000 traangasgranaten aanwezig zijn.

11.

Het inbrengen of uithalen van munitie moet geschieden door personen die duidelijk zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van munitie en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.

12.

De toegangsdeur van de bewaarplaats moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn.

13.

Binnen de bewaarplaats mag zich geen gasleiding bevinden.

14.

In de bewaarplaats en binnen een afstand van 2 meter van de toegangsdeur van de bewaarplaats mag geen open vuur aanwezig zijn; op de toegangsdeur moet dit verbod met duidelijk leesbaar opschrift, luidende "ROKEN EN VUUR BINNEN 2 M AFSTAND VERBODEN" zijn aangegeven; de hoogte van de letters moet ten minste 50 mm bedragen.

15.

Van de bewaarplaats moet(en):

- a. de wanden, de vloer en de afdekking zijn vervaardigd van metselwerk, dik ten minste 105 mm, of bestaan uit naadloos beton, dik ten minste 70 mm;
- b. de toegangsdeur naar buiten openen, zelfsluitend en van een ten minste 30 minuten brandwerende constructie zijn met een kozijnaanslag van ten minste 25 mm;
- c. om drukontlasting mogelijk te maken mogen geen dievenklauwen en dergelijke worden toegepast.

16.

De bewaarplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening, aangebracht in de wanden nabij de vloer en een opening in of nabij de afdekking; elke opening moet een vrije doorlaat hebben van ten minste 1/500 van de vloeroppervlakte van de bewaarplaats; de openingen mogen niet afsluitbaar zijn en moeten zijn voorzien van regeninslagvrije en vlamkerende roosters; de afstand van de uitmonding van de ventilatieopeningen tot de openingen in gebouwen, zoals ramen, deuren en andere ventilatie-openingen, moet ten minste 2 m bedragen.

17.

De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften voor ruimten met brandgevaar van NEN 1010 met dien verstande dat het elektrisch materieel een beschermingsgraad van ten minste IP5X moet hebben; de oppervlaktetemperatuur van de armaturen (in schone toestand) mag niet boven de 100 °C kunnen komen.

18.

Voor de verwarming van de bewaarplaats mogen slechts toestellen worden gebruikt, waarbij water voor de warmte-overdracht wordt toegepast; de maximale oppervlakte-temperatuur van de verwarmingsapparatuur mag niet boven 100 °C kunnen uitkomen.

19.

Er moeten voorzieningen zijn getroffen opdat munitie of verpakkingsmateriaal niet tegen toestellen en leidingen van de verwarmings- en/of verlichtingsapparatuur kunnen worden geplaatst; de afstand tussen de verwarmings- en/of verlichtingsinstallatie en de munitie moet ten minste 3000 mm bedragen.

C. DE WERKPLAATS

1.

De werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- en explosiegevaar altijd voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren. Daartoe moeten in de wanden van de werkplaats ventilatie-openingen zijn aangebracht, welke zijn voorzien van niet-afsluitbare roosters, die directe verbinding geven met de buitenlucht. Deze openingen moeten gelijkmatig zijn verdeeld over twee tegenover elkaar gelegen wanden en moeten een gezamenlijke doorlaat hebben van ten minste de volgens NEN 3122, bepaalde grootte. De doorlaat van een rooster mag niet kleiner zijn dan 0,01 m². De bovenzijde van een rooster mag op geen grotere hoogte zijn aangebracht dan 0,4 m boven de vloer. De onderzijde moet zo dicht mogelijk bij de vloer liggen.

2.

In de werkplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Op de daarvoor geschiktste plaatsen moet met duidelijke leesbare letters met een hoogte van ten minste 50 mm, het opschrift: "ROKEN VERBODEN" of een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens de norm NEN 3011 zijn aangebracht.

3.

Binnen een straal van 10 m van laswerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeï)stoffen bevinden.

D. DE WASPLAATS

1.

Het reinigen van voertuigen met een hogedrukreiniger mag, voor zover er van reinigingsmiddelen gebruik wordt gemaakt, uitsluitend plaatsvinden met behulp van alkalische reinigingsmiddelen.

2.

Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen nevel ten gevolge van het wassen buiten de inrichting kan verspreiden.

3.

De vloer, waarop het wassen plaatsvindt, moet vloestofdicht zijn (zie ook het hoofdstuk "Bodem") en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloestofdicht worden afgewerkt.

4.

Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer, waarop het wassen plaatsvindt, anders dan in een schrobput, worden geveegd of geschrobd.

E. DE KEUKEN

1.

De vloer van de keuken moet waterdicht zijn, glad zijn afgewerkt en afwaterend zijn gelegd naar een of meer putten, die zijn aangesloten op de riolering.

2.

In de afzuigkap, die moet zijn vervaardigd van onbrandbaar en hittebestendig materiaal, moeten doelmatige, verwisselbare filters zijn aangebracht van voldoende capaciteit, zodat olie- en vetdelen, meegezogen door de dampen, hierin worden opgevangen en zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

3.

Een filter moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen; het hierbij vrijkomende afval moet in goed gesloten doelmatige verpakking worden geborgen.

4.

De uitmonding van de afvoerleiding moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.

F. HET LABORATORIUM

1.

In het laboratorium moet een register aanwezig zijn waarin de volgende gegevens worden bijgehouden:

- de gevaarlijke stoffen die worden ingekocht;
- de plaats waar de categorieën gevaarlijke stoffen worden opgeslagen;

- het gevaarlijk afval dat wordt afgevoerd;
- de laatste keuring van de afzuiginstallatie;
- de bevindingen van de laatste keuring van de autoclaaf;
- de risico-en grondstofinventarisatie van de verschillende proefopstellingen met eventuele bijbehorende instructies.

De gegevens uit een register moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.

2.

De toevoer van aardgas, elektriciteit, water en andere centrale voorzieningen moeten buiten de laboratoriumruimte kunnen worden afgesloten. Voor elk van deze voorzieningen moet ook een centrale afsluiter of schakelaar aanwezig zijn die op een gemakkelijk bereikbare plaats te bedienen is.

3.

Bewerkingen met gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke, schadelijke of giftige stoffen, gassen of dampen kunnen vrijkomen moeten worden verricht in een uitsluitend daarvoor bestemde en geschikte zuurkast.

4.

In geval van brand moet de afzuiging van een zuurkast kunnen worden geblokkeerd. Behalve door middel van een schakelaar op de kast moet er ook een mogelijkheid zijn om buiten de opstellingsruimte de stroom van de ventilator uit te schakelen. Bij deze schakelaar moet duidelijk het doel van de schakelaar zijn aangegeven, en het opschrift: "BIJ BRAND AFZETTEN".

5.

Een zuurkast, aangesloten op een gemeenschappelijke afzuigleiding, moet zijn voorzien van een klep die bij brand automatisch sluit. Deze klep moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal dat tevens bestand is tegen de inwerking van de in de zuurkast te gebruiken gevaarlijke stoffen. De klep moet ook met de hand te bedienen zijn.

6.

In een zuurkast en de berging onder de zuurkast mogen gevaarlijke stoffen in geen grotere hoeveelheid aanwezig zijn dan voor de goede gang van het werk noodzakelijk is. Er mag maximaal een hoeveelheid van 100 liter/kg gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

G. DE PARKEERGARAGE

1.

Deventilatie en de brandbeveiliging van de parkeergarage moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de hoofdstukken ventilatie en brandbeveiliging van de Nederlandse Praktijk Richtlijn Parkeergarages (NPR 2443, 1e druk 1978, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut).

H. DE ZUURSTOF- EN ACETYLEENDISSOUGASFLES

1.

De gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door Stoomwezen BV, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.

2.

Gasflessen waarvan de goedkeuring door Stoomwezen BV, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.

3.

De gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.

4.

Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan Stoomwezen BV, aan een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.

5.

Een beschadigde of lekke gasfles moet onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasfles moet aan de leverancier worden teruggezonden.

6.

Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.

7.

Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.

8.

Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.

9.

Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

10.

Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

11.

Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.

I. DE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

Toelichting: Onderstaande voorschriften zijn van toepassing op vloeistoffen die niet als een gevaarlijke stof hoeven te worden beschouwd zoals gedefinieerd in de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Een gevaarlijke stof is te herkennen aan een gevaarsetiket op de emballage.

1.

Vloeibare stoffen moeten worden bewaard in doelmatige emballage.

De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

2.

Vloeibare stoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

3.

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft de gehele inhoud bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

J. GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE

Toelichting: Onderstaande voorschriften hebben betrekking op:

- de stoffen die zijn genoemd in bijlage 1 van de aanvraag;
- afgewerkte fixeer en ontwikkelaar;
- zuurreinigend produkt (in het renvooi aangegeven met nr. 3);
- chemicalien die in het laboratorium worden toegepast.

Algemeen

1.

De voorraad gevaarlijke stoffen dient zo beperkt mogelijk gehouden te worden.

2.

De gevaarlijke stoffen in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, altijd gewaarborgd is dat uitgestroomde vloeistoffen niet in of op de bodem of in de riolering terecht kunnen komen.

3.

Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen.

4.

De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de emballage niet door de erin opgeslagen gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een gevaarlijke reactie kan aangaan dan wel een gevaarlijke verbinding kan vormen;
- c. de emballage tegen normale behandeling bestand is.

5.

Emballage die wordt gebruikt voor transportdoeleinden moet voldoen aan de randnummers van het VLG.

6.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

7.

Emballage mag niet worden gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht. Breekbare enkelvoudige emballage mag niet zijn gestapeld.

8.

Emballage moet goed zijn afgesloten.

De opslagruimte

Toelichting: Met de opslagruimte wordt hier de ruimte bedoeld die in de aanvraag is omschreven als "opslag chemie". In deze ruimte worden de volgende stoffen opgeslagen:

- afgewerkte fixeër;
- afgewerkte ontwikkelaar;
- zuurreinigend produkt.

9.

In de opslagruimte en binnen 2 meter afstand daarvan mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.

10.

Aan de buitenzijde van de opslagruimte moet op een duidelijk zichtbare plaats een waarschuwingsbord worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduidt. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht:

- a. voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, de pictogrammen "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN" en "BRANDGEVAAR";
- b. voor wat betreft de opslag van andere brandbare vloeistoffen (vlampunt hoger dan 55 °C) het pictogram "VERBODEN TE ROKEN";
- c. voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de pictogrammen "CORROSIEGEVAAR" en "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN";

d. voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "VERGIFTIGINGSGEVAAR" en "VERBODEN TE ROKEN".

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

11.

De toegangsdeur tot de opslagruimte moet van buiten af met een slot en sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afsluitbaar zijn, echter van binnen uit zonder sleutel of ander voorwerp kunnen worden geopend. De toegangsdeur moet naar buiten open-draaien.

12.

De vloer en wanden van de opslagruimte moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De vloer, wanden, deur en afdekking van de ruimte moeten een brandwerendheid van ten minste 30 minuten hebben. De opslagruimte moet zijn vervaardigd van materiaal dat voldoende bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.

13.

De vloer, de wanden en de drempel van de opslagruimte moeten een vloeistofdichte bak vormen, die een inhoud heeft van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige verpakkingen.

14.

De opslagruimte moet op de buitenlucht worden geventileerd via diametraal ten opzichte van elkaar geplaatste ventilatie-openingen, die zijn voorzien van vlamkerend gaas of een andere gelijkwaardige voorziening. Elke ventilatie-opening moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm² hebben. De opslagruimte geforceerd worden geventileerd.

K. VOORZIENINGEN EN INSTALLATIES

Het noodstroomaggregaat

1.

Het noodstroomaggregaat met uitlaatdempersysteem moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat.

Het noodstroomaggregaat met bijbehorende brandstoftank moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

2.

Onder het noodstroomaggregaat moet een lekbak aanwezig zijn, die de inhoud van het smeeroliesysteem en de voorraad aan dieselolie in de dagtank van het aggregaat kan bevatten.

3.

In de ruimte waarin het noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten niet-afsluitbare openingen voor de toevoer van verbrandingslucht en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht zijn aangebracht, welke hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht.

Deze openingen moeten:

- a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd;
- b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije luchtdoorlaat is gewaarborgd;
- c. zodanige afmetingen hebben dat altijd voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen die vrijkomen bij brandstoflekage, af te voeren.

4.

In de ruimte waarin het noodstroomaggregaat is opgesteld, mag ten hoogste 200 liter gasolie of ten hoogste 20 liter benzine aanwezig zijn.

5.

Nabij het noodstroomaggregaat moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg, of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.

De centrale verwarmingsinstallaties

6.

De centrale verwarmingsinstallaties moeten ten minste voldoen aan de veiligheids-eisen vermeld in NEN 3028.

7.

De installaties moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden en zo vaak als nodig is doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

8.

De installaties moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van kracht waren op het tijdstip van de keuring van het betreffende toestel. Voor zover deze eisen betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen moeten de c.v.-installaties rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk.

9.

De bestaande c.v.-installatie moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078. De nieuwe c.v.-installatie moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 3028.

10.

Een installatie moet voor de ingebruikneming en vervolgens -evenals een stooktoestel welke in gebruik is genomen voor het tijdstip van de vergunningverlening- telkens na 4 jaar, en na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige.

Koel- en vriesinstallaties en airco's

11.

Een koel- of vriesinstallatie of airco moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN 3380.

12.

De installaties moeten altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

De elektrische installatie

13.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

L. AFVALSTOFFEN

1.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

2.

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet binnen de inrichting registratie plaatsvinden van de afvalstoffen.

3.

De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

4.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval en afvalreductie, onder andere bij:

- de aanschaf van produktiemachines en -apparaten;
- het toepassen en de keuze van grond- en hulpstoffen;
- de keuze van het eindprodukt;
- de verpakking van produkten en grondstoffen (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering en
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

5.

In de inrichting mag geen afval worden gestort, verbrand of begraven.

6.

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- eventueel aanwezige afgewerkte olie;
- gevaarlijke afvalstoffen, zoals:
 - * verontreinigde poetsdoeken;
 - * afgewerkte fixeer en ontwikkelaar;
 - * afgewerkte olie;
 - * "lege" emballage van de in bijlage 1 van de aanvraag genoemde stoffen;
 - * de inhoud van de slibvangput en oliebenzine-afscheider;
 - * eventuele overige gevaarlijke afvalstoffen
- papier en karton;
- GFT-afval;
- glas;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen.

7.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden en zodanig dat zich geen afval of van dit afval afkomstige geur kan verspreiden.

Afvalstoffen mogen uitsluitend worden bewaard in het bebouwde deel van de inrichting.

8.

Afgewerkte olie moet worden bewaard in emballage dat bestand is tegen de inwerking van olie. De emballage dient gesloten te worden gehouden. De afgewerkte olie moet zijn opgesteld in een vloeistofdichte lekbak die, in geval van lekkage, de gehele hoeveelheid afgewerkte olie kan bevatten.

9.

Met olie doortrokken poetsdoeken moeten uitsluitend worden bewaard in deugdelijk gesloten metalen vaten of bussen.

10.

Afgewerkte fixeer en ontwikkelaar en "lege" emballage zuurreinigend product dient te worden opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde opslagruimte (zie ook hoofdstuk I).

11.

"Lege" emballage van de producten die zijn genoemd in bijlage 1 van de aanvraag, dienen te worden opgeslagen als volle emballage (zie ook hoofdstuk I).

12.

GFT-afval mag uitsluitend worden bewaard in goed gesloten emballage of containers.

13.

Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval kan verspreiden.

M. AFVALWATER

Algemeen

1.
Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
2.
Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van het buitenterrein, mogen niet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.
3.
Bedrijfsafvalwater, behoudens het in het vorige voorschrift bedoelde hemelwater, moet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.
4.
Bedrijfsafvalwater dat bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen mag niet in een openbaar riool worden gebracht.
5.
Bedrijfsafvalwater waarvan:
 - a. de concentratie aan sulfaat, bepaald volgens NEN 6487 in enig steekmonster hoger is dan 300 mg/l of
 - b. de zuurgraad, bepaald volgens NEN 6411 in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5 of
 - c. de temperatuur in enig steekmonster hoger is dan 30 °C, mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

Van de wasplaats afkomstig afvalwater

6.
Het bedrijfsafvalwater dat afkomstig is van de wasplaats moet, voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en een olie-afscheider worden geleid.
7.
Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats waarvan de concentratie aan minerale olie in enig steekmonster hoger is dan 200 mg/l, bepaald volgens NEN 6675, mag niet in het openbaar riool worden gebracht.

Bedrijfsafvalwater dat in enig steekmonster zand bevat met een gemiddelde korrel-diameter van meer dan 0,5 mm, bepaald volgens DIN ISO 3310-1 mag eveneens niet in het openbaar riool worden gebracht.

8.

De slibvangput en olie-afscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7089 en de daarbij behorende bijlage.

9.

Door de slibvangput en olie-afscheider mag geen sanitair afvalwater worden geleid.

10.

De slibvangput en olie-afscheider moeten, zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is worden schoongemaakt. De slibvangput en olie-afscheider moeten na het schoonmaken worden gevuld met schoon water en moeten altijd goed toegankelijk zijn.

Van het schoonmaken van de slibvangput en olie-afscheider moet een logboek worden bijgehouden.

Van de keuken afkomstig afvalwater

11.

Het bedrijfsafvalwater uit de keuken moet, voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en een vetafscheider worden geleid.

12.

De concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het keukenafvalwater mag in enig steekmonster, voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt en bepaald volgens NEN 6671 of NEN 6672, niet hoger zijn dan 300 mg/l.

13.

De slibvangput en de vetafscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7087 en de daarbij behorende bijlage.

14.

Door de slibvangput en de vetafscheider mag geen sanitair afvalwater worden geleid.

15.

De slibvangput en de vetafscheider moeten zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet- of slibafzetting. De dikte van de zich in de afscheider afgescheiden vetlaag mag niet meer bedragen dan 15 cm. Een slibvangput en een vetafscheider moeten na het schoonmaken worden gevuld met schoon water en moeten altijd goed toegankelijk zijn.

Van het schoonmaken van een slibvangput en een vetafscheider moet een logboek worden bijgehouden.

N. BODEM

Algemeen

1.

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting: Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.

Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet, gerekend naar de stand der techniek als bedoeld in de NRB, vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.

3.

Het is verboden vloeistoffen uit voertuigen over te tappen of te verwijderen.

T₀-bodemonderzoek

4.

Binnen 4 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient de bodem te zijn onderzocht. ter plaatse van:

- de wasplaats;
- de garage;
- de oliebenzine-afscheider;
- de vetafscheider.

Hierbij kan, mits onderbouwd, gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

5.

Het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek moet voldoen aan de voorschriften die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (Ministerie van VROM, Reeks Bodembescherming nr.55B, 1986). Bij het onderzoek dienen de richtlijnen van de Nederlandse Voornorm 5740 in acht genomen te worden.

6.

De resultaten van het T₀-bodemonderzoek dienen binnen een maand na uitvoering te worden overgelegd aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Monitoring

7.

Een monitoringsysteem moet ontworpen en aangelegd worden overeenkomstig hetgeen in de NRB is opgenomen omtrent monitoring.

Het ontwerp van het monitoringsysteem moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

8.

Zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch tenminste jaarlijks, moet er ter plaatse van de oliebenzine-afscheider bemonstering en analyse plaatsvinden van het grondwater bij een voldoende hoge grondwaterstand. Analyse van het grondwater dient te zijn gericht op de gebruikte bodembedreigende stoffen. De analyseresultaten dienen uiterlijk een maand na het uitvoeren van een monitoring aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht te worden overgelegd.

Toelichting: monitoring hoeft niet plaats te vinden ter plaatse van de vetafscheider.

9.

Bemonstering en analyse moeten voldoen aan de voorschriften die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (Ministerie van VROM, Reeks Bodembescherming nr. 55B, 1986).

Toelichting: Met betrekking tot monitoring geniet het de voorkeur, in verband met mogelijke seizoensinvloeden, bemonsteringen steeds in éénzelfde tijdvak van het jaar te laten plaatsvinden.

10.

Het bevoegd gezag kan, na beoordeling van de analyseresultaten, een nadere eis opleggen met betrekking tot de wijze van bemonstering en analyse van het grondwater.

Bodembeschermende voorzieningen

11.

De vloer van de wasplaats dient binnen een termijn van 3 maanden nadat de resultaten van het bodemonderzoek zijn beoordeeld door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te worden gekeurd door een onafhankelijk en door het bevoegd gezag erkend deskundige. De vloer moet functioneren als vloeistofdichte bodembeschermende voorziening, welke voldoet aan de stand der techniek, aan de hand van CUR/PBV-Aanbeveling 44 ('-breed'), tweede herziene uitgave.

12.

De resultaten van de keuring van de vloer van de wasplaats dienen binnen 1 maand na afloop van de keuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

13.

Er dient voor de vloer van de wasplaats een onderhouds- en/of inspectieprogramma te worden opgesteld, gebaseerd op hetgeen in de NRB is opgenomen ten aanzien van onderhoud en inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Het onderhouds- en/of inspectieprogramma moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overgelegd. Resultaten van de inspecties moeten minimaal drie jaar worden bewaard.

14.

Indien aan de vloer van de wasplaats gebreken worden geconstateerd, dan moet deze voorziening worden gerepareerd. Daarbij dient de CUR/PBV-Aanbeveling voor het betreffende materiaal in acht te worden genomen.

Indien de betreffende voorziening wordt gerepareerd onder toepassing van een KIWA/PBV beoordelingsrichtlijn kan worden volstaan met het, op aanvraag van het bevoegd gezag, overleggen van het uitgereikte certificaat.

In alle andere gevallen dient de bodembeschermende voorziening opnieuw overeenkomstig het gestelde in voorschrift A.4 te worden beoordeeld.

15.

Elke reparatie dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de keuring heeft plaatsgevonden, afhankelijk van de ernst van het geconstateerde gebrek.

16.

De vloer van de garage dient aangesloten te zijn verhard. De vloer mag geen naden, kieren of scheuren bevatten.

17.

De vloer van de garage mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

18.

Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de garage mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.

Beëindiging activiteiten

19.

Indien de bedrijfsactiviteiten in de inrichting in hun geheel worden beëindigd, danwel een of meer activiteiten waarvoor de nulsituatie is vastgelegd, worden beëindigd dient het onderzoek uit voorschrift M.4 geheel dan wel gedeeltelijk te worden herhaald. De resultaten van dit onderzoek dienen binnen twee maanden na beëindiging van de activiteit(en) aan het bevoegde gezag te worden overgelegd.

O. BRANDVEILIGHEID

1.

De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd. De draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559.

2.

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

4.

Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1.

P. GELUID EN TRILLINGEN

1.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de binnen de inrichting aanwezige toestellen, installaties en voertuigen alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag, ter hoogte van de nabij de inrichting gelegen woningen, niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 45 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur,
- 50 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (1999).

2.

Onverminderd het gestelde in voorschrift P.1 mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", ten gevolge van werkzaamheden in de inrichting, op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 60 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 65 dB(A) in de overige uren.

3.

Het door de schietaccomodatatie geproduceerde, berekende geluidniveau (Lr: rating sound level), gemeten en beoordeeld volgens de circulaire "Schietlawaaai" van 1981 mag, op een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting (in westelijke en noordelijke inrichting) niet meer bedragen dan 47 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur.

4.

Tijdens het gebruik van de schietaccomodatatie, mag het maximaal optredende geluidniveau (Lkna1), gemeten in de meterstand "impuls", op de in voorschrift P.3 genoemde plaatsen, niet meer bedragen dan 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur.

5.

Het gebruik van de schietaccomodatatie dient overeenkomstig de uitgangspunten te zijn zoals genoemd in het akoestische rapport nr P 96060 A dd 1 april 1997 en P 96060 B dd 11 november 1997 van adviesbureau Van de Laar Physicon.

6.

De machines en toestellen met aandrijvende (elektro)motoren moeten zodanig zijn opgesteld, zonodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

7.

Voer- en werktuigen, aangedreven door een verbrandingsmotor, dienen voorzien te zijn van een doelmatige geluiddemper. De verbrandingsmotor van stilstaande vrachtwagens mogen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen direct noodzakelijk is.

Q. ALGEMEEN

1.

Indien, door wat voor oorzaak ook, nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, als gevolg van een ongewoon voorval zoals genoemd in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, moet de vergunninghouder direct:

- a. daarvan melding doen aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht;
- b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de nadelige gevolgen voor het milieu zo mogelijk op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan maken, dan wel beperken;
- d. leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, (laten) controleren op aantasting en, indien nodig, (laten) herstellen of vervangen.

Toelichting: Alle voorvallen die nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) veroorzaken moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag. Als bodemverontreiniging ontstaat of dreigt te ontstaan kan hiervoor, op grond van de Wet bodembescherming, eveneens een meldingsplicht bestaan richting de provincie.

2.

Indien het bevoegd gezag hiertoe de wens te kennen geeft, moet de vergunninghouder betreffende het in het vorige voorschrift genoemde voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld:

- de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorval;
- de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn gekomen;
- de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken;
- de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen.

Dit rapport dient binnen één week nadat het voorval heeft plaatsgevonden te worden gezonden aan het bevoegd gezag.

3.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

4.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

5.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

6.

Op het buitenterrein mogen géén werkzaamheden aan motorvoertuigen en/of onderdelen daarvan worden uitgevoerd (m.u.v. gebruikelijke controlerende werkzaamheden).

7.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

8.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

9.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.