

B E S C H I K K I N G**BURGEMEESTER en WETHOUDERS van CROMSTRIJEN****Milieuvergunning**

Op 7 februari 2002 is een aanvraag ontvangen van Jer. de Fonkert B.V. d.d. 1 februari 2002 voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een dealer van automobielen met een herstelwerkplaats, wascentrale en een tankstation met LPG-tank, gelegen Burgemeester de Zeeuwstraat 130, 177 en 179 te Numansdorp, kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie F nummer 1467 en sectie B nummer 3391.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten van de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing (Stb. 1992.599). Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen**Algemeen**

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en productiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk F. hieromtrent algemene en specifieke regels gesteld.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder hoofdstuk F. is daartoe een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk G. hieromtrent specifieke regels gesteld.

Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk H. voorschriften opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De voorschriften bestaan uit een algemeen deel en een aantal paragrafen inzake bodembeschermende voorzieningen, inspecties e.d., T_{nul} -bodemonderzoek, T_{eind} -bodemonderzoek en monitoring. Een aantal voorschriften schrijven specifiek bepaalde voorzieningen met eventuele termijnen voor waarbinnen die voorzieningen moeten zijn gerealiseerd.

Energie

Relevant energieverbruik is een reden om aan een vergunning voorschriften te verbinden om het bedrijf te verplichten een onderzoek naar het energieverbruik en besparingsmogelijkheden uit te laten voeren, een energieplan te maken en/of maatregelen te treffen en dergelijke, met als doel tot een efficiënter gebruik van energie te komen indien dit nodig blijkt.

Bij de afweging om energievoorschriften aan deze vergunning te verbinden, anders dan de algemene energievoorschriften onder hoofdstuk J., is het energieverbruik van deze inrichting getoetst aan de criteria zoals deze zijn verwoord in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" van het ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Economische zaken. Het bedrijf is niet toegetreden tot een meerjarenafspraak (MJA) en doet niet mee aan het convenant.

Benchmarking energie-efficiency. Na toetsing van het energieverbruik aan de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" vermelde criteria, blijkt dat energie een relevant aspect vormt. Het energieverbruik binnen het bedrijf overschrijdt de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" gehanteerde ondergrens (25.000 m³ aardgas en/of 50.000 kWh elektriciteit per jaar).

In hoofdstuk J zijn daarom specifieke energievoorschriften opgenomen die aansluiten bij de Circulaire "Energie in de milieuvergunning".

Voor het opstellen van energievoorschriften is het noodzakelijk een inzicht te hebben in de stand van zaken rond het onderwerp energie; de omvang en verdeling van het energiegebruik binnen de inrichting; energiebesparende maatregelen die al getroffen zijn; de toekomstige veranderingen die van invloed zijn op energiegebruik en -besparing. Om dit inzicht te krijgen dient het formulier 'Analyse Energiegebruik' te worden ingevuld. Indien blijkt dat energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met vijf jaar kan het bevoegd gezag de vergunning wijzigen om de maatregelen op te nemen. Als de vergunning op grond van het vorenstaande gewijzigd wordt dan kunnen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking schriftelijke bedenkingen worden ingediend.

Geluid

Ter voorkoming van geluidoverlast zijn onder hoofdstuk K. algemene voorschriften aan de vergunning verbonden. Gezien de aard en omvang van de inrichting zal aan de gestelde equivalente geluidniveaus kunnen worden voldaan.

Veiligheid

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen en gasflessen opgeslagen en gebruikt. Bij gebruik en opslag van gasflessen dienen bepaalde gebruiksregels en bepaalde keuringsnormen in acht te worden genomen. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen.

Adviezen en bedenkingen

De Inspectie Milieuhygiëne is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, kan worden verleend.

Besluiten:

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Burgemeester de Zeeuwstraat 130, 177 en 179 te Numansdorp, besloten:

1. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. Jer. de Fonkert B.V.,
Burgemeester de Zeeuwstraat 130, 3281 AL Numansdorp;
 - b. burgemeester en wethouders van Cromstrijen,
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp;
 - c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van CROMSTRIJEN, namens dezen,
de plaatsvervangend directeur Milieudienst ZHZ,



drs. A.D. Wiersema - de Jong.

Besluitdatum en verzonden op: 14 januari 2003

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Eerder verleende vergunningen

De eerder verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer met betrekking tot deze inrichting komen, met het onherroepelijk worden van dit besluit, te vervallen.

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Eural

Op 1 mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. Ingevolge de Eural worden onder andere delen van gasflessen, KGA en lege emballage aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen. Gelet op de aard van de afvalstoffen binnen het bedrijf vinden wij het niet noodzakelijk aanvullende eisen te stellen anders dan genoemd in deze beschikking. In de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

Ongewone voorvallen

Met betrekking tot het optreden bij ongewone voorvallen zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. De strekking van de artikelen is dat in een voorkomend geval door degene die de inrichting drijft onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om negatieve gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken en vervolgens ongedaan te maken. De gebeurtenis moet bovendien zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt tevens voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met deze vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge deze vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Een dergelijke verandering dient vóór af overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders te worden gemeld. Met de verwezenlijking ervan wordt pas begonnen nadat het bevoegd gezag hiertoe een positieve verklaring heeft afgegeven. Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden gekeurd, dient de keuring te worden uitgevoerd door een keuringsinstantie en onafhankelijke instelling, of keuringsdienst van gebruikers.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 14 januari 2003
inzake de inrichting gelegen:
Burgemeester de Zeeuwstraat 130, 177 en 179 te
Numansdorp.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	7
A. Werkplaats voor motorvoertuigen	7
- Constructie	7
- Werkzaamheden aan motorvoertuigen	7
- Lassen	8
- Compressor	8
B. Wascentrale	9
- Reinigen van motorvoertuigen	9
- Bioreactor	9
C. Opslag van (milieugevaarlijke) stoffen	10
- Algemeen	10
- Opslag van (milieugevaarlijke) vloeistoffen in emballage	10
D. Bovengrondse stalen enkelwandige tanks (2.400 l) met motorolie	11
E. Gasflessen	11
- Gasflessen, algemeen	11
- Gasflessen, gebruik	12
F. Afvalstoffen	13
- Behandeling van afvalstoffen	13
- Opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen	14
G. Afvalwater	15
- Algemeen	15
- Slibvangputten en olie-afscheiders	15
- Metingen en onderzoek	16
H. Bodem	17
- Algemeen	17
- T _{nul} -bodemonderzoek	18
- T _{eind} -bodemonderzoek	18
I. Brandveiligheid	19
- Blusmiddelen algemeen	19
J. Energie	19
- Algemeen	19
- Energie autowascentrale	20
- Analyse energieverbruik	20

INHOUDSOPGAVE

Blz.

K.	Geluid en trillingen	20
	- Geluidnormen	20
	- Overige geluidvoorschriften	21
L.	Verwarming	21
	- Algemeen	21
M.	Algemeen	22
	- Gedragsvoorschriften	22
	- Elektrische installatie	23
	- Registratie	23

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:

Smeer- en systeemolie die, hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:

- a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 bevindt, of
- b. zich in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
- c. het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
- d. die olie die na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.

Geen afgewerkte olie zijn: afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Daarbij wordt onder stoffen en preparaten datgene verstaan wat daaronder in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan.

AFVALWATER:

Al het water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (wm, art 1.1).

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens.

BEDRIJFSENERGIEPLAN:

Een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt voldaan aan de doelstelling van de desbetreffende mja.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEVOEGD GEZAG:

Het college van burgemeester en wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

CPR:

Een door de commissie preventie van rampen door gevaarlijke stoffen uitgegeven richtlijn.

CPR 9-6:

Vloeibare aardolieproducten; buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m³).

CUR / PBV-AANBEVELING 44:

Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grondwatermonsters in de relevant gebleken peilbuizen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (ibc's).

EURAL:

Regeling Europese afvalstoffenlijst.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen die op basis van het besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de wet milieugevaarlijke stoffen (wms) als zodanig worden aangemerkt.

GEVEL:

Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

GIVEG-KEURINGSEISEN:

Keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het giveg-merk te mogen voeren van het Nederlands Centrum voor Gastechologie Gastec n.v. te Apeldoorn.

INRICHTING:

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

K1-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens nen-en 57, en die bij 37,8°C een dampspanning hebben van ten minste 35 kpa en ten hoogste 100 kpa, bepaald volgens nen-en 12, of verproducten waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens nen-en 57 (volgens het besluit verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

K2-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen of verproducten waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager dan 55°C, bepaald volgens nen-en 57 (volgens het besluit verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

K3-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55°C of hoger is, bepaald volgens nen-iso 2719, of een verproduct waarvan het vlampunt 55°C of hoger is, bepaald volgens nen-en 57.

KEURINGSinSTANTIE EN ONAFHANKELIJKE INSTELLING:

Een ingevolge art. 5, eerste lid, van de wet op de gevaarlijke werktuigen aangewezen dienst, instelling, onderzoeksbureau of onderneming dan wel een door een andere lidstaat bij de commissie van de Europese gemeenschappen in het kader van de richtlijn aangemelde keuringsinstantie of onafhankelijke instelling.

KEURINGSDIENST VAN GEBRUIKERS:

Een ingevolge art. 5, eerste lid, van de wet op de gevaarlijke werktuigen aangewezen dienst, instelling, onderzoeksbureau of onderneming dan wel, indien deze aanwijzing heeft plaatsgevonden, een door een andere lidstaat bij de commissie van de Europese gemeenschappen in het kader van de richtlijn aangemelde keuringsinstantie of onafhankelijke instelling.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{AR,LT}$):

Energetisch cumulatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

LICHT ONTVLAMBARE STOF:

Stof die, of preparaat dat:

- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte ontbranden;
- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
- in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21°C heeft (K1-vloeistof);
- in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is;
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambaar gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt.

MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (L_{AMAX}):

Het maximaal te meten a-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm c_m .

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (nni) uitgegeven norm.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 1078:

Gasinstallatievoorschriften.

NEN 2559:200 nl:
Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NEN 6064:
Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.

NEN 6675:
Water - bepaling van de concentratie aan minerale olie met behulp van infrarood-spectrofotometrie.

NEN 7087:
Vetafscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN 7089:
Olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NOVEM:
Nederlandse onderneming voor energie en milieu bv.
Catharijnesingel 59
Postbus 8242
3503 RE UTRECHT
tel. (030) 239 34 93
fax. (030) 231 64 91;
voor informatie over novem zie ook internet <<http://www.novem.nl>>.

NRB:
Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in nen 6064.

ONTVLAMBARE STOF:
Stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C.

OPENBAAR RIOOL:
Voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de wet milieubeheer.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

STANKGEVOELIG OBJECT:

School, ziekenhuis, bejaardencentrum, hotel, restaurant of recreatie-inrichting, voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen, kantoorgebouw met meer dan 50 werknemers, opslag van voedings- en genotmiddelen.

STOOK- OF VERWARMINGINSTALLATIE:

Toestellen waarin aardgas, butaan, propaan of gasolie wordt verstoekt en die dienen voor de verwarming van één of meer gebouwen. Het gaat hierbij om cv-ketels of luchtverwarmers, zuigermotoren in een warmtekrachtinstallatie en een veelheid van toestellen voor het behandelen van producten in industrie en nijverheid.

VLG:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

WMS:

Wet milieugevaarlijke stoffen.

WONING:

Een gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd; voor de toepassing van de voorschriften van deze bijlage wordt onder woning niet verstaan een dienst- of bedrijfswoning, noch een woning die deel uitmaakt van een inrichting.

Voor zover een din-, din-iso, nen-, nen-en-, nen-iso-, nvn-norm, ai-blad, brl, cpr of npr, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, brl, cpr, npr of het ai-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, brl, cpr, npr of het ai-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals ai-bladen en cpr-richtlijnen bij:
sdu service, afdeling verkoop
postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83.
- din, din-iso, nen, nen-en, nen-iso, nvn-normen en npr-richtlijnen bij:
nederlands normalisatie instituut (nni), afdeling verkoop
postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71.
Voor informatie over het nni zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.
- brl-richtlijnen bij:
kiwa nv
postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20.
Voor informatie over kiwa n.v zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN

Constructie

1.

De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

2.

Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Schrobputten moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering en moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

3.

In de werkplaats en in het keuringsstation, waar licht ontvlambare en ontvlambare stoffen worden opgeslagen of gebruikt, is roken en open vuur verboden. Het verbod is, overeenkomstig NEN 3011, duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van tekst of een symbool. In deze ruimten is de elektrische installatie uitgevoerd in overeenstemming met normen op het gebied van explosieveiligheid.

4.

Acculaders en accu's zijn tijdens het laden opgesteld in een goed geventileerde ruimte.

5.

Het verwisselen van een LPG-tank van een motorvoertuig mag alleen geschieden in de buitenlucht.

Werkzaamheden aan motorvoertuigen

6.

Het is verboden in de inrichting:

- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motor of werktuig, die brandstof bevatten of kunnen bevatten;
- motoren, werktuigen of onderdelen schoon te branden;
- motoren of werktuigen te pletten of te stapelen;
- buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;
- motoren, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren met behulp van een verfspuit.

7.

Bij het proefdraaien, testen of keuren van verbrandingsmotoren worden de uitlaatgassen op doelmatige wijze via een afvoerleiding bovendaks afgevoerd.

8.

Tijdens het schoonmaken van remvoeringen worden maatregelen getroffen om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen.

9.

De werkplaats is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand-of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren.

10.

In de inrichting zijn niet meer dan vier autowrakken aanwezig.

Lassen

11.

Ter beperking van bodemverontreiniging dienen laswerkzaamheden in de werkplaats uitgevoerd te worden.

12.

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.

13.

Binnen een straal van 3 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

Compressor

14.

Het drukvat van de compressor moet geschikt zijn voor de druk en temperatuur, waaronder het in werking zal worden gebracht, alsmede voor de stoffen waarmee het in aanraking komt.

15.

Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond dat ze geschikt zijn voor de maximale bedrijfsdruk. De appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking.

16.

Het drukvat moet op betrouwbare ondersteuning zijn opgesteld en indien verschuiven of kantelen van het toestel is te duchten, voldoende zijn vastgezet. Het drukvat moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is.

17.

De persluchtinstallatie dient goed onderhouden te zijn en moet telkens na twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een register.

B. WASCENTRALE EN WASPLAATS

Reinigen van motorvoertuigen

1.

Het reinigen met stoom of met water onder verhoogde druk van motorvoertuigen moet plaatsvinden in de autowasstraat of in een autowasbox. Het reinigen met stoom of met water onder verhoogde druk (hogedrukreiniger) van motorvoertuigen uit de werkplaats moet plaatsvinden op de speciaal daarvoor bestemde wasplaats die bij de werkplaats hoort. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.

2.

De vloer van de wasstraat, wasboxen en wasplaats moet vloestofdicht zijn, afwaterend zijn gelegd en vloestofdicht aansluiten op een of meer afvoerputten of afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloestofdicht zijn uitgevoerd.

De afmetingen van de vloer van de wasstraat, wasboxen en wasplaats moet zodanig zijn dat hierbuiten geen waternevel kan neerslaan.

3.

Het gebruik van reinigingsmiddelen en/of shampoo's is uitsluitend toegestaan indien deze middelen in water afbreekbaar zijn.

4.

Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats, wascentrale en wasboxen worden geschrobd of gespoten.

Bioreactor

5.

De bioreactor dient in goede staat van onderhoud te verkeren.

Bij onderhoudswerkzaamheden worden zodanige maatregelen getroffen dat geurhinder nabij woningen of stankgevoelige objecten zoveel als mogelijk is, wordt voorkomen.

6.

Het zuiveringsslib moet zo vaak als noodzakelijk voor een goede werking van de bioreactor, doch tenminste eenmaal per jaar worden verwijderd. Het zuiveringsslib moet worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend inzamelaar of verwerker.

7.

Bij de bioreactor moet een logboek aanwezig zijn. Het logboek moet aan het bevoegd gezag op verzoek ter inzage worden gegeven. De gegevens in dit logboek moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

8.

Het logboek moet tenminste bevatten:

- data en resultaten van onderhoudscontroles en reparatiewerkzaamheden;
- data, hoeveelheden, wijze van afvoer en bestemming van slib;
- test- en keuringsresultaten;
- aard en data van opgetreden storingen en calamiteiten en de genomen maatregelen.
- het waterverbruik per maand ten behoeve van het wassen van auto's;
- het aantal auto's dat per maand is gewassen.

C. OPSLAG VAN (MILIEUGEVAARLIJKE) STOFFEN

Algemeen

1.

Binnen de inrichting mogen maximaal 25 liter visceuze ontvlambare stoffen, zoals verven, lakken, vernissen en oplosmiddelen aanwezig zijn.

2.

Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1987, nr 516) dan wel op een andere wijze zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de stofnaam blijkt en op grond waarvan de WMS-categorie van de stof is vast te stellen.

3.

Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in dichte en voldoende sterke verpakking. De verpakking moet geschikt zijn voor de desbetreffende stof.

Opslag van (milieugevaarlijke) vloeistoffen in emballage

4.

Olie, (geconcentreerde) shampoo en (licht) ontvlambare vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.

5.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

6.

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

Toelichting: Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen. Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de lekbak van een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.

7.

Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

8.

Emballage mag niet worden gestapeld tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht.

D. BOVENGRONDSE STALEN ENKELWANDIGE TANKS (2.400 L) MET MOTOROLIE

1.

De opslag van motorolie moet plaatsvinden in de twee uitsluitend hiervoor bestemde stalen tanks.

2.

De opslag in de twee bovengrondse tanks van motorolie voldoet aan de CPR 9-6, waarvan hoofdstukken 4.6, 4.7 en 4.9 niet gelden voor deze twee bovengrondse tanks.

E. GASFLESSEN

Gasflessen, algemeen

1.

Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door een keuringsinstantie en onafhankelijke instelling, of een keuringsdienst van gebruikers, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.

2.
Gasflessen waarvan de goedkeuring door een keuringsinstantie en onafhankelijke instelling, of een keuringsdienst van gebruikers, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
3.
Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.
4.
Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een keuringsinstantie en onafhankelijke instelling, of een keuringsdienst van gebruikers, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.
5.
Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
6.
Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.

Gasflessen, gebruik

7.
Binnen de inrichting mogen geen andere dan de navolgende gasen in gasflessen aanwezig zijn:
 - Acetyleen (1 fles 50 liter);
 - Zuurstof (1 fles 50 liter);
 - Stikstof (1 fles 16 liter);
 - Freon (2 flessen, totaal 40 liter).
8.
Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.
9.
Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
10.
Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

11.

Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

12.

Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.

F. AFVALSTOFFEN

Behandeling van afvalstoffen

1.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

2.

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

3.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting tot een minimum te beperken.

4.

Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd.
Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

5.

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

6.

In het voor het publiek toegankelijke deel van de inrichting moeten afvalbakken aanwezig zijn, waarbij of waarop met duidelijke leesbare letters van ten minste 20 mm hoogte het opschrift: "AFVAL" moet zijn aangebracht. De afvalbakken moeten zo vaak als nodig is, doch ten minste eenmaal per dag, worden geleegd.

7.

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- afgewerkte olie;
- gevaarlijk afval;
- banden;
- oud ijzer;
- accu's;

- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

Opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen

8.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

9.

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

10.

Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige emballage of tanks.

De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De hoeveelheid vloeibare afvalstoffen in emballage mag niet groter zijn dan 260 liter.

De hoeveelheid afgewerkte olie in emballage mag niet groter zijn dan 2.500 liter.

11.

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

12.

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

13.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

14.

Afvalstoffen, zoals papierresten en huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten container.

15.

Gebruikte poetsdoeken, behalve die voor onmiddellijk gebruik dienen, mogen niet anders aanwezig zijn dan in gesloten metalen bussen, vaten of bakken.

G. AFVALWATER

Algemeen

1.

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2.

Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeiend dicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

3.

Bedrijfsafvalwater moet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.

4.

Behoudens voor zover in deze vergunning anders is bepaald, mogen gevaarlijke afvalstoffen niet in een openbaar riool worden gebracht.

5.

Bedrijfsafvalwater, waarbij in enig steekmonster grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen voorkomen mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

6.

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor het uitsluitend wassen van de carrosserie van motorvoertuigen, waarvan de concentratie aan minerale olie in enig steekmonster hoger is dan 200 mg/l, bepaald volgens NEN 6675 mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

Slibvangputten en olie-afscheiders

7.

Voordat het bedrijfsafvalwater uit de autowascentrale in de bioreactor terechtkomt wordt dit afvalwater door een slibvangput en een olie-afscheider geleid.

8.

Het bedrijfsafvalwater uit de werkplaats en wasplaats moet, voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en een olie-afscheider worden geleid.

9.

Een slibvangput en een olie-afscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7089 en de daarbij behorende bijlage.

Toelichting: Een slibvangput en een olieafscheider voldoen in ieder geval aan NEN 7089 en de daarbij behorende bijlage, indien voor deze voorzieningen een kwaliteitsverklaring is afgegeven door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling, waaruit blijkt dat de voorzieningen voldoen aan die NEN en die voorzieningen zijn voorzien van het KOMO merkteken.

10.

Een slibvangput en een olie-afscheider moeten zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden schoongemaakt. Een slibvangput en een olie-afscheider moeten na het schoonmaken worden gevuld met schoon water en moeten altijd goed toegankelijk zijn. Van het schoonmaken van een slibvangput en een olie-afscheider moet een logboek worden bijgehouden.

11.

De concentratie aan minerale olie in het effluent van de olie-afscheider, mag in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675 niet hoger zijn dan 20 mg/l.

Metingen en onderzoek

12.

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wascentrale, de werkplaats en de wasplaats moet voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, een controlevoorziening doorlopen die zodanig is uitgevoerd dat op een eenvoudige wijze representatieve steekmonsters kunnen worden genomen.

13.

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wascentrale, de werkplaats en de wasplaats moet eenmaal per jaar door of vanwege de vergunninghouder worden bemonsterd en geanalyseerd.

Van een representatief steekmonster moet de concentratie worden vastgesteld van de volgende parameters:

- minerale olie;
- aromaten;
- sulfaat;
- pH;
- temperatuur.

14.

De wijze van het te verrichten onderzoek alsmede de wijze van rapportage moeten de goedkeuring hebben van het bevoegd gezag.

H. BODEM

Algemeen

1.

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting: Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.

Potentiele bodembedreigende activiteiten in de inrichting mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De beoordeling van activiteiten en het bodembeschermingsniveau dient te geschieden aan de hand van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) van de NRB.

3.

Van de vloeren van de werkplaats, wasplaats, wasstraat en wasboxen, waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloei)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moet de vloeistofdichtheid hiervan binnen een termijn van 6 maanden na het van in werking treden van deze beschikking worden beoordeeld overeenkomstig het gestelde in de CUR / PBV-aanbeveling 44. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk en door het bevoegd gezag erkend deskundige. Als bewijs van vloeistofdichtheid dient de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening binnen 1 maand na afloop van de keuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

4.

De vloeistofdichte verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof buiten deze verharding kan treden.

*Toelichting: In de dwarsrichting kan dit worden gerealiseerd door het aanbrengen van een tegengericht afschot van de vloeistofdichte en de overige verharding of door het aanbrengen van vloeistofdichte productbestendige betongoten met rooster.
In de lengterichting kan een doelmatige begrenzing van het vloeistofdichte wegdek worden verkregen door het aanbrengen van een geringe verhoging of door een vloeistofdichte productbestendige goot met roosters.*

5.

De vloeistofdichte verharding moet naast de in de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening genoemde termijn door de vergunninghouder ten minste jaarlijks worden gecontroleerd op afschot en vloeistofdichtheid. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle. Beschadigingen aan de verharding moeten terstond worden gerepareerd.

6.

Het onderzoek als bedoeld in voorschrift H3 dient te worden herhaald binnen de door de, in dit voorschrift genoemde, deskundige aan te geven termijn.

T_{nul}-bodemonderzoek

7.

Binnen 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet een nulsituatie-bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740, 'Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek'. Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. In het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen voor beoordeling aan het bevoegd gezag geleverd worden. Deze bodemonderzoeken kunnen dan onderdeel uitmaken van het nulsituatie-onderzoek.

Toelichting: Een nulsituatie-onderzoek kan zich beperken tot die delen van de inrichting waarvan het redelijkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het van kracht worden van de vergunning bodemverontreiniging kan voordoen en waarvan het niet is uitgesloten dat daar in het verleden met verontreinigende stoffen is gewerkt.

8.

Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatie-bodemonderzoek moet een onderzoekopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen, de bemonsteringsstrategie, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen binnen 4 weken na overlegging van deze onderzoekopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. Het nulsituatie-bodemonderzoek moet met in acht neming van deze nadere eisen worden uitgevoerd.

9.

De resultaten van het nulsituatie-bodemonderzoek, moeten binnen 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift aan het bevoegd gezag worden gezonden.

T_{eind}-bodemonderzoek

10.

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond- en grondwater) binnen 2 maanden na beëindiging een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatie-onderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.

11.

Het eindsituatie-onderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-onderzoek onderzochte locaties en op alle overig locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden.

12.

De resultaten van het eindsituatie-onderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

13.

Indien uit de resultaten van het eindsituatie-onderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken.
- Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren.
- Eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

I. BRANDVEILIGHEID

Blusmiddelen algemeen

1.

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

3.

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559:2001 nl plaatsvinden.

4.

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

J. ENERGIE

Algemeen

1.

Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd.

Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's.

Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

2.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen e.d.), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

Energie autowascentrale

3.

Er dient naar gestreefd te worden het energieverbruik van de volledige autowascentrale (incl. recycling van water), per volledige wasbeurt, zo minimaal mogelijk te houden. Een volledige wasbeurt bestaat uit: reinigen (incl. voorreinigen, bodemreinigen en velgreinigen), in de was zetten en drogen.

Analyse energieverbruik

4.

Binnen 1 jaar na het in werking treden van dit voorschrift moet het formulier 'Analyse Energieverbruik' zijn ingevuld volgens het voorgeschreven format uit bijlage D van de in oktober 1999 door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Ministerie van Economische Zaken gepubliceerde circulaire 'Energie in de milieuvergunning'. Dit ingevulde formulier dient ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

K. GELUID EN TRILLINGEN

Geluidnormen

1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag de waarden welke in Tabel 4 uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek Jer. de Fonkert B.V. te Numansdorp, documentnummer: 021126.1, 31 januari 2002) voor respectievelijk de nacht- (23.00-07.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en dagperiode (07.00-19.00 uur) staan vermeld, niet overschrijden.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999).

2.

Onverminderd het gestelde in voorschrift K1. mag het maximaal optredende geluidniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast", ten gevolge van werkzaamheden in de inrichting, niet meer bedragen dan de waarden welke in Tabel 7 uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek voor respectievelijk de nacht- (23.00-07.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en dagperiode (07.00-19.00 uur) staan vermeld.

Overige geluidvoorschriften

3.

De machines en toestellen met aandrijvende (elektro)motoren moeten zodanig zijn opgesteld, zonodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

4.

De deuren en ramen in de gevels dienen gesloten te worden gehouden tijdens het verichten van lawaaimakende werkzaamheden. De deuren mogen dan slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

5.

Motoren van voertuigen mogen, op het open terrein van de inrichting, alleen in werking zijn voor zover dit voor het rijden, laden en lossen strikt noodzakelijk is.

6.

Gedurende het laden en/of lossen dient de muziekinstallatie van (bevoorradingsvoertuigen) zodanig te zijn afgesteld, dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

7.

De in de inrichting aanwezige voer- en werktuigen, welke worden aangedreven door een verbrandingsmotor, dienen te zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddemper.

8.

Indien aanwezig, dient de omroep- en/of muziekinstallatie zodanig te zijn afgesteld, dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

L. VERWARMING

Algemeen

1.

De heaters en de vloerverwarming moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

2.

De heaters en de vloerverwarming moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van kracht waren op het tijdstip van keuring van het betreffende toestel. De heaters moeten, voor zover deze eisen betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen, rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk.

3.

De heaters en de vloerverwarming en de ruimten waarin deze zijn opgesteld, moeten voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078.

4.

De heaters en de vloerverwarming moeten voor de ingebruikneming, na elke reparatie en wederafstelling van de installatie en ten minste na elke vier jaar aan de hand van de GIVEG-keuringseisen en NEN 1078, op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige.

M. ALGEMEEN

Gedragsvoorschriften

1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

3.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

4.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden ter bescherming van het milieu.

5.

De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting dan wel ten behoeve van reclaimedoeleinden, wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.

6.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

7.

Alle binnen de inrichting werkzame personen moeten schriftelijke instructies hebben ontvangen die erop zijn gericht gedragingen uit te sluiten die tot gevolg hebben dat de inrichting in strijd met deze vergunning in werking is.

8.

Deze vergunning, met bijbehorende aanvraag, dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn.

Elektrische installatie

9.

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

10.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken.

Registratie

11.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.
De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

12.

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

13.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- keuringen brandblusmiddelen en -installaties;
- afgiftebewijzen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
- bodem- en grondwateronderzoeken;
- meldingen ongewone voorvallen;
- akoestisch onderzoek;
- energiebesparingsplan;
- jaarrapportage voortgang uitvoering energiebesparingsplan;
- (periodieke) keuring LPG-installatie;
- keuringen en inspecties ondergrondse en bovengrondse tanks;
- controle verwarmingsinstallaties;

- STEK-logboeken koelinstallaties (Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten);
- schriftelijke instructies personeel;
- resultaten beproevingen, keuringen, inspecties en onderhoud aan apparatuur en installaties;
- productinformatiebladen reinigingsmiddelen en smeerolie.