



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV
Rivierdijk 458
3372 BW HARDINXVELD-GIESSENDAM

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON
070 - 441 72 80
FAX
070 - 441 78 26
WEBSITE
www.pzh.nl

ONS KENMERK
DGWM/2002/7600

UW KENMERK

BIJLAGEN

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van **15 AUG. 2002**

Onderwerp aanvraag

Op 21 december 2001 is een aanvraag binnengekomen van 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' te Hardinxveld-Giessendam om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting voor scheepsbouw- en reparatie en diverse aanverwante activiteiten. De inrichting, ook bekend als 'Neptunus Shipbuilding BV', is gelegen aan de Rivierdijk 458 te Hardinxveld-Giessendam, kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers 3339 en 3976 gedeeltelijk.

Bedrijfsituatie

Binnen de inrichting worden in een loods metalen schepen gebouwd en polyester-schepen geassembleerd. Verder vindt er houtbewerking plaats ten behoeve van de afbouw van de schepen en om zogenaamde 'dummy's' te maken waarmee, binnen de inrichting, polyestermallen worden gefabriceerd.

Langs en op de kade vinden onderhoudswerkzaamheden aan schepen plaats.

Vergunningensituatie

De inrichting is momenteel in werking op grond van een revisievergunning, die door ons verleend werd op 24 januari 1989. Binnen het bedrijf heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden, onder andere omdat een groot gedeelte van de inrichting waarvoor destijds vergunning werd verleend, verkocht is en niet meer tot de inrichting behoort waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd.

Na overleg met ons is deze aanvraag om een nieuwe vergunning ingediend.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Als wettelijk adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- de VROM-Inspectie;
- Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Tram 1 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Wij zijn er hierbij van uitgegaan, dat in redelijkheid niet is te verwachten, dat de invloed van de belasting van het milieu zich in andere, dan de genoemde gemeenten zal doen gevoelen.

Als betrokken overheidsorganen zijn bij de procedure, anders dan als wettelijk adviseurs, betrokken:

- Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland;
- zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.

Aan de wettelijk adviseurs en aan de betrokken overheidsorganen is een exemplaar van de aanvraag en de ontwerpbeschikking toegezonden.

Coördinatie

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland deelde ons mee, dat er geen Wvo-vergunning nodig is voor de hier aan de orde zijnde activiteiten. Verder heeft Rijkswaterstaat het voornemen de bestaande Wvo-vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater in te trekken zodra het bedrijf aangesloten is op de gemeentelijke riolering. Naar verwachting zal dit begin 2002 plaatsvinden. Indien in de Wm-vergunning 'good housekeeping' maatregelen worden opgenomen mag aangenomen worden dat het voorkomen van verontreiniging naar oppervlaktewater en vrijkomend hemelwater voldoende is gewaarborgd.

Het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden heeft ons meegedeeld dat er geen Wvo-vergunning benodigd is voorzover het gaat om de lozing op het gemeentelijk riool.

De in artikel 8.5 van de Wet milieubeheer (Wm) genoemde verplichte coördinatie met een aanvraag om een nieuwe Wvo-vergunning is dan ook niet van toepassing.

Woningwet

Blijkens informatie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn de benodigde bouwvergunningen reeds verleend zodat coördinatie met de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hier derhalve niet aan de orde is.

Melding van ongewone voorvallen

De verplichting tot het aan ons melden van ongewone voorvallen, die zich binnen de inrichting voordoen of hebben voorgedaan en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, is geregeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

In hoofdstuk 17 is tevens geregeld, dat er bij dergelijke voorvallen onmiddellijk maatregelen moeten worden getroffen om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Algemene beleidsoverwegingen

In het kader van het doelgroepoverleg uitvoering milieubeleid metaal- en elektrotechnische industrie zijn tussen de branche en de overheden afspraken gemaakt om de milieubelasting te verminderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 'Intentieverklaring uitvoering milieubeleid metaal- en elektrotechnische industrie'. Vanaf 1 januari 1996 zijn ook de activiteiten van de scheepsbouw en scheepsreparatie onder de werking van de intentieverklaring gebracht.

Individuele bedrijven kunnen door ondertekening van de intentieverklaring en het opstellen van een bedrijfsmilieuplan aangeven welke individuele bijdrage zij zullen leveren om de milieubelasting te verminderen. De intentieverklaring is evenwel niet rechtstreeks bindend voor individuele vergunningverleners en bedrijven. 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' heeft de intentieverklaring niet ondertekend en heeft geen bedrijfsmilieuplan opgesteld.

In het kader van de intentieverklaring is het 'Werkboek Milieumaatregelen Metaal- en Elektrotechnische industrie' opgesteld als hulpmiddel voor bedrijven en overheden. De beschreven maatregelen in het werkboek kunnen worden beschouwd als 'stand der techniek' voor de processen in de metaalsector en worden aangemerkt als landelijk milieubeleid voor de gehele bedrijfstak. In dit werkboek is een module opgenomen voor de scheepsbouw en scheepsreparatie.

Milieubelasting

Ten aanzien van de meest relevante vormen van milieubelasting die hier aan de orde zijn merken wij het volgende op:

Geluid

Tot de activiteiten op deze inrichting die voor de geluidsbelasting van de omgeving het meest van belang zijn behoren reparatie en onderhoud aan afgemeerde schepen als buitenactiviteiten en de bouw van en het onderhoud aan stalen en polyester schepen als binnenactiviteiten in een loods. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met zaterdag. Voorzover het activiteiten met enige relevante geluidsemisatie betreft liggen de werktijden tussen 06.00 en 21.00 uur. In de nachtperiode tussen 06.00 en 07.00 uur vinden op de kade slechts voorbereidende werkzaamheden plaats zonder relevante geluidsemisatie.

De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein 'Langs de Merwede'. Op en nabij dit deel van het industrieterrein is het bedrijf 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' ('Neptunus') samen met 'Dieselbedrijf Hardinxveld Holding BV' bepalend voor de geluidsbelasting.

Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van M+P Raadgevende Ingenieurs (nr. M+P.NEPT.00.1.1 van 21 december 2001 met aanvulling van 13 februari 2002), dat de akoestische situatie beschrijft. Blijkens het rapport wordt de grenswaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{A,T}$) op de zonegrens in acht genomen. Ook leidt de bijdrage van de inrichting aan de totale geluidsbelasting bij de MTG-woningen niet tot een overschrijding van de grenswaarde van 55 dB(A).

Het maximale geluidsniveau ('piekniveau', $L_{A,max}$) voldoet in de representatieve bedrijfssituatie aan de aanbevolen grenswaarden van 70/65/60 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van woningen. In incidentele situaties (maximaal twaalfmaal per jaar), tijdens overwerk waarbij tot 20.00 uur aan de noordwestelijke zijde van de kade wordt gehamerd, kunnen 's avonds maximale geluidsniveaus tot 70 dB(A) optreden. Voor die bedrijfssituatie zijn hogere waarden opgenomen in de voorschriften, overeenkomend met de resultaten van de aanvulling op het akoestisch onderzoek. Wij merken hierbij volledigheidshalve op dat in deze aanvulling de puntnummers abusievelijk als straatnummers zijn gepresenteerd. Gezien de grote verschillen in nummers kan verwarring hierdoor echter niet optreden.

Gezien de ligging op het gezonde industrieterrein wordt de geluidsbelasting door verkeersaantrekkende werking niet getoetst.

Bodem

Bodembescherming

Als uitwerking van het bodembeschermingsbeleid hanteren wij de in september 1997 gepubliceerde 'Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten' (NRB), die in juli 2001 grotendeels is herzien. Uitgangspunt in de richtlijn is het bereiken van een bodembeschermingsniveau, waarbij sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A). Voorzieningen en maatregelen moeten zijn afgestemd op het daadwerkelijke risico op bodemverontreiniging en moeten voldoen aan het ALARA-beginsel. Om het risico op bodemverontreiniging vast te stellen dienen bedrijven een bodemrisicoanalyse uit te voeren met behulp van het 'Beslismodel Bodembescherming Bedrijfs-terreinen' (BBB), dat onderdeel uitmaakt van de NRB.

Tevens wordt hiermee inzicht verkregen in het pakket maatregelen en voorzieningen dat leidt tot het kleinste risico op bodemverontreiniging. Wanneer er op basis van het ALARA-beginsel geen maatregelen uitvoerbaar zijn die leiden tot een verwaarloosbaar risico kan, indien gemotiveerd, een zeker restrisico worden geaccepteerd. Het risico op bodemverontreiniging is in dat geval niet verwaarloosbaar maar aanvaardbaar (bodemrisicocategorie A*).

Voorts dienen bedrijven de nulsituatie van bodem- en grondwater vast te leggen, op grond waarvan sanering van eventueel nieuw ontstane verontreinigingen is geborgd.

Het direct opruimen van bodemverontreiniging ten gevolge van calamiteiten en andere ongewone voorvallen is geregeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en heeft een rechtstreekse werking.

In de vergunningaanvraag beschrijft 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' welke maatregelen getroffen zijn om verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen.

Om te kunnen beoordelen of deze voorzieningen toereikend zijn om het risico op bodemverontreiniging terug te brengen tot op een verwaarloosbaar niveau dient een bodemrisicoanalyse te worden uitgevoerd. In hoofdstuk E hebben wij het bedrijf de verplichting opgelegd tot het uitvoeren van zo'n bodemrisicoanalyse en het eventueel nemen van (aanvullende) maatregelen ter bescherming van de bodem. Ter vervanging van de bodemrisicochecklist die is opgenomen in de NRB, is specifiek voor de scheepsbouw en -reparatiebranche een bodembeschermingstabel opgesteld die onderdeel uitmaakt van de betreffende module in het 'Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie'. Het is bedrijven in deze branche toegestaan gebruik te maken van deze tabel.

Om in de toekomst, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging, vast te kunnen stellen of (nieuwe) bodemverontreiniging is opgetreden op het bedrijfsterrein 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' zal de nulsituatie van de bodem vastgelegd moeten worden. In voorkomende gevallen kan dan, in het kader van de Wet milieubeheer, geëist worden dat de bodem wordt gesaneerd tot de waarde, die gold ten tijde van het vastleggen van de nulsituatie.

Lucht

Bij het conserveren en reinigen van metalen wordt doorgaans gebruikgemaakt van oplosmiddelhoudende producten. In 1993 zijn binnen het project KWS-2000 nieuwe maatregelen vastgesteld voor onder meer de metaalindustrie met het doel de emissie van koolwaterstoffen zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld het toepassen van oplosmiddelarme verven en reinigingsmiddelen; de keuze ten aanzien van het gebruik van conserveringsmiddelen wordt echter bepaald door de wensen en eisen van de klant. Wanneer de toepassing van oplosmiddelarme conserveringsmiddelen niet of beperkt mogelijk is, kan een beperking van oplosmiddelenemissies ook worden bereikt door het nemen van 'good housekeeping' maatregelen. In de module scheepswerven, in het eerder genoemde werkboek, worden deze maatregelen genoemd. Voorts wordt het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding in dit kader genoemd. Ook in de 'Modelregeling dok- en hellingsvloerdiscipline', die als bijlage aan de module scheepswerven is toegevoegd, zijn maatregelen opgenomen gericht op het voorkomen van oplosmiddelenemissies.

Naast de koolwaterstofemissies ten gevolge van het conserveren veroorzaakt 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' stofemissies ten gevolge van het lassen, slijpen, snijbranden en houtbewerking. Ten aanzien van stofemissies merken wij op dat in ieder geval moet worden voldaan aan datgene wat in de 'Nederlandse Emissie Richtlijn' (NeR) is opgenomen. Dit betekent dat de stofconcentratie van de gereinigde lucht maximaal 10 mg/m³, mag bedragen.

Om oplosmiddelen- en stofemissies bij de inrichting zoveel mogelijk te beperken, hebben wij in hoofdstuk F voorschriften die hierop betrekking hebben aan de vergunning verbonden.

Verwerking van polyesterhars

In de aanvraag wordt aangegeven dat gedurende maximaal vier maanden per jaar (cumulatief), incidenteel met polyesterhars wordt gewerkt ten behoeve van de fabricage van polyestermallen en het assembleren van schepen. Hierbij wordt uitsluitend gebruikgemaakt van zogenaamde 'LSE-hars' (lage-styreen-emissie hars) die een aanzienlijk lagere styreen-emissie geeft dan de standaard-harssoorten. Het totale jaargebruik blijft beperkt tot maximaal 3.500 kg polyesterhars per jaar. Uit de in de vergunningaanvraag opgenomen berekening blijkt dat de styreen-emissie ten aanzien van veiligheid (gevaar voor explosie) en geurhinder naar de omgeving niet relevant is:

- de styreenconcentratie in de loods zal de onderste explosiegrens van styreen met een factor 578 onderschrijden;
- de emissie naar de omgeving van circa $1,6 \times 10^6$ geureenheden per uur zal mede gezien de hoogte van het emissiepunt en de afstand tot de woonbebouwing naar verwachting geen geurhinder veroorzaken.

Energie

Tussen verschillende branches en het Ministerie van Economische Zaken zijn Meerjarenafspraken (MJA's) ondertekend voor de verbetering van de energie-efficiency tot het jaar 2000. Met de metaalbranche is er op dit moment geen MJA overeengekomen.

Ten aanzien van bedrijven die niet onder een MJA vallen hanteren wij de circulaire 'Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken bij de milieuvergunning' van oktober 1999, die door de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken is uitgebracht. Deze circulaire vervangt de voorgaande van juni 1994 en de 'Voorlopige handleiding energie in de milieuvergunning' (juni 1995) van Infomil. De aanpak in de nieuwe circulaire blijft grotendeels hetzelfde, met dien verstande dat maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar als ALARA worden beschouwd. Dit was voorheen drie jaar.

Ook in het werkboek milieumaatregelen wordt nader ingegaan op energiebesparing en energiebeheer. Zo wordt onder andere een methodiek beschreven om inzicht te verkrijgen in het energieverbruik, de mogelijkheden tot besparing en het systematisch beheersen van het energiegebruik in de toekomst. In de module scheepswerven worden maatregelen specifiek voor scheepswerven beschreven. Het betreffen voornamelijk maatregelen gericht op 'good housekeeping'. In hoofdstuk G hebben wij voorschriften opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van een energiebesparingonderzoek en het registreren van de verbruikte energie.

Afvalstoffen

Het afvalstoffenbeleid heeft als doelstelling te komen tot een vermindering van de afvalstromen door preventie en hergebruik. In de leidraad 'Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' is aangegeven op welke wijze aan preventie in de vergunningverlening invulling kan worden gegeven.

Gezien de aard en grootte van het bedrijf achten wij het zinvol dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden tot afval- en emissiepreventie. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of er (aanvullende) maatregelen mogelijk zijn om te komen tot een vermindering van afvalstromen.

Ook het werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie bevat een preventiemethodiek en geeft een overzicht van maatregelen die in dit kader genomen kunnen worden. Naast een aantal algemene voorschriften zijn in hoofdstuk L voorschriften opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van een afval- en emissiepreventieonderzoek en de registratie van afvalstoffen.

Bedrijfsafvalwater

Sinds de wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 1 maart 1996 moet de bescherming van het milieu tegen nadelige gevolgen door indirecte lozingen, in de Wm-vergunning worden geregeld. De instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gericht aan het vergunningverlenend gezag, heeft betrekking op het opnemen van voorschriften in Wm-vergunningen voor het brengen van bedrijfsafvalwater in een openbaar riool. Deze instructieregeling geeft naast een algemene vangnetbepaling, waarin de bescherming van het oppervlaktewater, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het openbaar riool algemeen wordt verwoord, de mogelijkheid om, indien nodig, specifieke voorschriften ten aanzien van lozingen op het openbaar riool in de Wm-vergunning op te nemen. Bij de uitwerking van deze specifieke voorschriften is het ALARA-beginsel toegepast.

Het bedrijf wordt op korte termijn aangesloten op het openbaar riool voor de lozing van huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar afvalwater. Wij hebben de algemene kwaliteitseisen, zoals opgenomen in de instructieregeling, alsmede enkele aanvullende voorschriften in verband met de aangevraagde activiteiten in deze vergunning vastgelegd.

Bedenkingen en adviestertermijn

Ter voldoening aan het bepaalde in de Wet milieubeheer juncto Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de vergunningaanvraag met de bijbehorende stukken, alsmede het ontwerpbesluit, voor een ieder ter inzage gelegen van 27 mei 2002 tot en met 24 juni 2002. Gedurende de inzagetermijn zijn bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geen bedenkingen ingediend tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit.

Evenmin is verzocht om een gedachtewisseling.

Wettelijke adviseurs

VROM-Inspectie, Regio Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam en Burgemeester en Wethouders van Dordrecht zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over deze aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Als betrokken overheidsorganen zijn Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden eveneens in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

De betrokken bestuursorganen hebben niet te kennen gegeven bedenkingen te hebben tegen de verlening van de vergunning.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren die verlening van de gevraagde vergunning in de weg staan.

Besluit

Gelet op de Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 8.1 en 8.4 van de Wet milieubeheer hebben wij besloten aan 'Van Mill Hardinxveld-Giessendam BV' te Hardinxveld-Giessendam de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.

INHOUDSOPGAVE

A. BEGRIPPENLIJST	9
B. AFKORTINGEN	10
C. ALGEMEEN	12
D. GELUID	14
E. BODEM	15
F. EMISSIES NAAR DE LUCHT	17
G. ENERGIE	18
H. ELEKTRISCHE INSTALLATIES	18
I. STOOKINSTALLATIES	19
J. GASSEN	19
K. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN	21
L. AFVAL	21
M. BRANDVEILIGHEID	22
N. BEDRIJFSAFVALWATER	22
O. WERKPLAATS	23

A. BEGRIPPENLIJST

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of andere producten waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwater

Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.

Bedrijfsafvalwater

Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

Bedrijfsriolering

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Brandbare stoffen

Stoffen, die met lucht van normale samenstelling en druk, onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

Brandwerendheid van bouwdelen

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

De directeur

De directeur van de directie Groen, Water en Milieu in Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11.

Energiedrager

Grondstof als bron voor energie.

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11.

Gevaarlijke afvalstoffen

Bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen, die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

Huishoudelijk afvalwater

Afvalwater afkomstig uit particuliere huishoudens.

K1-producten

Producten waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky bij een druk van 101,3 kPa lager dan 21 °C is gelegen.

K2-producten

Producten waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky bij een druk van 101,3 kPa lager dan 55 °C is gelegen.

K3-producten

Producten waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij een druk van 101,3 kPa gelijk of hoger dan 55 °C is gelegen, doch niet hoger dan 100 °C.

Nulsituatie

De kwaliteit van bodem en grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

Onbrandbaar

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

Openbaar riool

Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

Standaardvolume m³

Afgashoeveelheid [m³] bij 273,15 [K], 101,3 [kPa] en betrokken op droge lucht.

B. AFKORTINGEN

ALARA

As Low As Reasonably Achievable (dit is het bieden van de grootst mogelijke bescherming tegen de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, tenzij redelijkerwijs dit niet kan worden gevergd overeenkomstig artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer).

ADNR

Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn).

BSB

Bodemsanering Bestaande Bedrijfsterreinen.

BV
Besloten vennootschap.

CPR
Richtlijn, uitgegeven door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 3
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 'Opslag van organische peroxiden', tweede druk, uitgave 1997.

CPR 9-6
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 'Vloeibare aardolie-producten, buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m³)', tweede druk, uitgave 1999.

CPR 15-1
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)', tweede druk 1994.

dB(A)
Decibel gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor.

GIVEG-keuringseisen
Keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gasttechnologie Gastec NV te Apeldoorn.

NEN
Norm, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NNI).

NeR
Nederlandse emissie Richtlijnen.

NRB
Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming.

Stb.
Het Staatsblad.

PMV
Provinciale Milieuverordening.

VISA
Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van aardgas.

VOS
Vluchtige organische stoffen.

VLG

Het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen; ministeriële regeling bij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS).

Voorzover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, CPR, of de NPR die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift of in de vorenvermelde begrippenlijst anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals CPR-richtlijnen bij:

Sdu Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83.

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71.

Voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.

C. ALGEMEEN

1. De vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde bescheiden maken deel uit van deze vergunning. Voorzover de aanvraag niet in overeenstemming is met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
2. De vergunninghoudster moet voldoende zorg voor het milieu in acht nemen. Dit houdt in dat het verboden is handelingen te verrichten of na te laten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan; indien deze nadelige gevolgen zich desondanks voordoen, rust op de vergunninghoudster de verplichting deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. Het terrein van de inrichting moet op een zodanig wijze zijn afgesloten, dat het niet of nauwelijks toegankelijk is voor onbevoegden. De toegangen tot de inrichting mogen alleen zijn geopend indien deze onder toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen persoon.

4. De inrichting moet zodanig verlicht zijn dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is en werkzaamheden, die bij duisternis moeten plaatsvinden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht. Voor de verlichting, noodzakelijk voor de veiligheid, moet steeds een reserve energiebron, onafhankelijk van de normale stroomvoorziening, beschikbaar zijn.
5. Degene, die de inrichting drijft, is verplicht aan alle, in de inrichting werkzame, verantwoordelijke en leidinggevende personen, een schriftelijke instructie te verstrekken met het doel gedragingen van alle personeelsleden uit te sluiten, die tot gevolg zouden kunnen hebben, dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Dit voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.
6. De in de inrichting aangebrachte, of gebruikte verlichting, en de te verrichten werkzaamheden, moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
7. Motoren van de binnen de inrichting gebruikte voertuigen, moeten zodanig zijn afgesteld, dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.
8. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
9. (Tank)schepen die (brand)gevaarlijke stoffen, van klasse 111-a randnummer 6301, (met uitzondering van de stoffen die vallen onder categorie Kx van de bijlage A van het ADN) vervoeren of vervoerd hebben mogen geen ligplaats nemen in de inrichting, tenzij voor het betreffende schip door een gasdeskundige een veiligheidscertificaat is afgegeven waaruit blijkt dat het gehele schip gasvrij is.
10. Meldingen overeenkomstig artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer moeten, binnen vijftien minuten, telefonisch gebeuren bij de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland: (070) 441 61 11.
11. Alle keuring- en inspectierapporten, die op grond van deze vergunning worden geëist, moeten op de inrichting worden bewaard voor een periode van vijf jaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren onmiddellijk desgevraagd ter inzage worden gegeven en/of ter inzage worden opgestuurd.

D. GELUID

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. 1)	Locatie	Beoor- delings- hoogte h_o (m)	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
60	Zonegrens	5	40	35	30
62	Zonegrens	5	45	39	30
63	Zonegrens	5	41	36	30
65	Rivierdijk 462	5	42	38	32
66	Rivierdijk 463	5	42	38	32
67	Rivierdijk 464	5	47	42	32
68	Rivierdijk 465	5	52	47	33
71	Rivierdijk 466	5	51	46	34
72	Rivierdijk 467	5	50	46	34
73	Rivierdijk 469	5	50	45	32

- 1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van M+P Raadgevende Ingenieurs nr. M+P.NEPT.00.1.1 van 21 december 2001.

2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. 1)	Locatie	Beoor- delings- hoogte h_o (m)	maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
65	Rivierdijk 462	5	61	61	55
66	Rivierdijk 463	5	61	61	55
67	Rivierdijk 464	5	66	61	55
68	Rivierdijk 465	5	70	64	56
71	Rivierdijk 466	5	67	65	57
72	Rivierdijk 467	5	65	64	56
73	Rivierdijk 469	5	66	60	56

- 1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van M+P Raadgevende Ingenieurs nr. M+P.NEPT.00.1.1 van 21 december 2001.

3. Ten hoogste twaalfmaal per jaar is het toegestaan af te wijken van de geluidswaarden uit voorschrift D2 indien tot 20.00 uur overwerk wordt verricht waarbij overschrijdingen door buitenactiviteiten kunnen voorkomen.

Dit voorschrift mag alleen worden toegepast indien dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is gemeld. Tijdens deze incidentele bedrijfssituatie mag het door de inrichting veroorzaakte maximale geluidsniveau L_{Amax} ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. 1)	Locatie	Beoor- delings- hoogte h_o (m)	maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
				19.00-23.00 uur	
67	Rivierdijk 464	5		66	
68	Rivierdijk 465	5		70	
71	Rivierdijk 466	5		67	
72	Rivierdijk 467	5		65	
73	Rivierdijk 469	5		66	

- 1) de nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van M+P Raadgevende Ingenieurs nr. M+P.NEPT.00.1.1 van 21 december 2001.
4. De 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

E. BODEM

Bodembescherming

- Ten aanzien van alle potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten dienen zodanige bodembeschermende maatregelen en/of voorzieningen te worden getroffen dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar is, conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
- Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient ter vaststelling van het risico op bodemverontreiniging en het vereiste voorzieningenniveau, een bodemrisicoanalyse van de gehele inrichting te zijn uitgevoerd en te zijn verwerkt in een Bodem Risico Rapport, conform het gestelde in de NRB; de bodemrisicoanalyse dient ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden overgelegd en maakt vanaf dat moment deel uit van deze beschikking.
- Indien uit voorschrift E2 blijkt dat voor één of meerdere bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, een meer dan verwaarloosbaar risico geldt, dienen in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en binnen een door Gedeputeerde Staten te stellen termijn, aanvullende bodembeschermende voorzieningen te worden getroffen zodat voldaan wordt aan voorschrift E1. Wanneer het bereiken van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet haalbaar is, is het treffen van voorzieningen die leiden tot een aanvaardbaar restrisico toegestaan, zulks ter beoordeling van Gedeputeerde Staten.

4. Gemorste, potentieel bodemverontreinigende (vloeistof)stoffen (zoals olie enzovoorts) moeten direct geïmmobiliseerd worden door absorberende en neutraliserende middelen en vervolgens in een speciaal daartoe bestemd afsluitbaar vat worden gebracht en opgeslagen op een volgens voorschrift E2 goedgekeurde vloestofdichte vloer.

Nul- en eindsituatie bodem

5. Van alle locaties waar, conform de NRB, bodembedreigende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dient de nulsituatie van grond en grondwater te zijn bepaald.
De bepaling van de nulsituatie dient te geschieden conform het 'Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek', eerste druk, oktober 1993, uitgave Sdu. Indien op grond van andere onderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van de BSB ('Bodem-sanering Bedrijfsterreinen'), reeds kwaliteitsgegevens van bodem en/of grondwater bekend zijn, kunnen Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van deze verplichting.
6. Binnen één jaar na het in werking treden van de vergunning dient een rapportage aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd waarin opgenomen de bepaling van de nulsituatie conform voorschrift E5.
De kwaliteit van grond en grondwater uit genoemde rapportage is hiermee in de vergunning vastgelegd als nulsituatie.
7. Direct na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dan wel een deel van de bedrijfsactiviteiten, ter plaatse waarvan de nulsituatie is vastgelegd, dient vergunninghoudster de eindsituatie te bepalen, conform het gestelde in de voorschriften E5 en met betrekking tot de bepaling van de nulsituatie.
De rapportage over het onderzoek ter vaststelling van de eindsituatie dient ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden overgelegd.
De kwaliteit van grond en grondwater uit deze rapportage is hiermee in de vergunning vastgelegd als eindsituatie.
8. Indien uit de eindsituatie, die door middel van voorschrift E7 in de vergunning is vastgelegd, blijkt, dat er ten opzichte van de nulsituatie, die door middel van voorschriften E5 en E6 in de vergunning is vastgelegd, een verslechtering is opgetreden van de kwaliteit van grond en/of grondwater, dient in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden nagegaan of er maatregelen ter bescherming van bodem en grondwater moeten worden getroffen of dat er dient te worden gesaneerd. Maatregelen en/of sanering dienen plaats te vinden binnen een door Gedeputeerde Staten te stellen termijn.

F. EMISSIES NAAR DE LUCHT

1. Afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, die in de buitenlucht uitmonden, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting; de stofconcentratie in de afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 10 mg/m^3 (conform de NeR).
2. De verwerking van polyesterhars mag uitsluitend plaatsvinden in de werkplaats; tijdens het verwerken en uitharden van de polyesterhars moet de afzuiginstallatie in werking zijn. De capaciteit van deze afzuiginstallatie moet ten minste $2.200 \text{ m}^3/\text{uur}$ bedragen; de afzuiging van de styreendamp moet plaatsvinden op een hoogte van 2 m boven het vloeroppervlak.
3. Binnen de inrichting mag jaarlijks niet meer dan 3.500 kg polyesterhars worden verwerkt; als polyesterhars mag uitsluitend zogenaamde lage-styreenemissie (LSE) hars worden toegepast.
4. Binnen de inrichting mogen geen straal- of verfspuitwerkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Bij werkzaamheden in de open lucht moeten diffuse emissies van stof en koolwaterstoffen zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige voorzieningen zoals bijvoorbeeld het omkappen of afschermen met fijnmazige netten of zeilen.
6. Van de, binnen de inrichting verbruikte oplosmiddelhoudende producten dient een boekhouding bijgehouden te worden. De boekhouding dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
 - a. het verbruik van de oplosmiddelhoudende reinigings- en ontvettingsproducten in kg, met daarbij aangegeven het percentage VOS;
 - b. het verbruik van de overige oplosmiddelhoudende producten in kg, met daarbij aangegeven het doel van het verbruik en het percentage VOS;
 - c. het verbruik van polyesterhars;
 - d. de afvoer van oplosmiddelhoudende stoffen via het afval in kg, met daarbij aangegeven het percentage VOS in het afval;
 - e. de leveringsfacturen van de onder a tot en met d genoemde producten;
 - f. de ontvangstverklaring van de afvalinzamelaar met betrekking tot de onder d genoemde stoffen.

De boekhouding moet actueel worden gehouden en steeds door de bedrijfsleiding na opnemen van gegevens voor gezien worden afgetekend.

7. Jaarlijks dienen vóór 1 maart de, in voorschrift F6 onder a tot en met d genoemde gegevens, getotaliseerd over het verstreken kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden gerapporteerd. Tevens dient in deze rapportage vermeld te worden of en zo ja welke, inspanningen zijn verricht met betrekking tot het overschakelen naar oplosmiddelarme producten. Gedeputeerde Staten kunnen ten aanzien van de vorm waarin deze gegevens moeten worden gerapporteerd nadere eisen stellen.
8. Met oplosmiddelhoudende producten dient zorgvuldig en spaarzaam omgegaan te worden; blikken, vaten en dergelijke dienen zoveel mogelijk gesloten te worden gehouden; er mag niet meer polyesterhars aangemaakt worden dan voor direct gebruik noodzakelijk is.

G. ENERGIE

1. Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de mogelijkheden tot energiebesparing binnen de inrichting. De rapportage dient ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden overgelegd en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
 - een overzicht van de energiebalans onderverdeeld naar gebouwen, faciliteiten en processen;
 - de potentieel te nemen maatregelen voor die onderdelen die volgens de energiebalans de grootste bijdrage hebben in het totale verbruik;
 - een overzicht van energiebesparende maatregelen die in het bedrijf zijn of worden genomen.
2. Met betrekking tot de, binnen de inrichting verbruikte energie, moet het volgende worden geregistreerd:
 - verbruikte en eventueel opgewekte energie per energiedrager, onderscheiden naar gebouwen proces(onderdelen) en faciliteiten;
 - gegevens met betrekking tot de genomen en voorgenomen energiereductiemaatregelen.Deze geregistreerde gegevens moeten jaarlijks worden bijgehouden en gedurende tenminste vijf jaar worden bewaard en desgevraagd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden toegezonden.

H. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

1. Elektrische installaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010, uitgave 1996; indien ruimten c.q. locaties aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan de norm NEN 3410, uitgave 1987 en het elektrisch materieel aan de normen NEN 3125, uitgave 1980, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.

2. Installaties en delen van installaties waarbij brandbare vloeistoffen worden toegepast moeten, indien dit op grond van hoofdstuk 6 van het rapport van de Stuurgroep richtlijnen veiligheid procesindustrie (Rivepro) 'Gevaren van statische elektriciteit in de procesindustrie' van het Directoraat-Generaal van de Arbeid noodzakelijk wordt geacht, tegen elektrostatische oplading zijn beschermd. De aardingsinstallaties moeten jaarlijks worden gecontroleerd op goede werking. De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van aardingsinstallaties moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1014.

I. STOOKINSTALLATIES

1. (Centrale) verwarmingsinstallaties dienen te voldoen aan NEN 3028: 'Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties' en, voorzover gas wordt gestookt, aan de GIVEG-keuringseisen die vigeren tijdens de bouw van de installatie.

J. GASSEN

Gasflessen en drukvaten

1. Gasflessen, drukvaten en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/52/EEG aangewezen instantie.
2. Gasflessen en drukvaten, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/52/EEG aangewezen instantie, niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn; de beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
3. Gasflessen en drukvaten mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.
4. Gasflessen mogen niet worden blootgesteld aan directe zonnestraling of andere stralende warmtebronnen; wanneer de gasflessen niet in permanente schaduw staan moet erboven een afdak van onbrandbaar materiaal zijn aangebracht.
De gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en met hun appendages tegen beschadiging zijn gevrijwaard.

5. Gasflessen mogen niet anders zijn opgeslagen dan op een uitsluitend daarvoor bestemde vaste open opslagplaats met een natuurlijke ventilatie. Deze opslagplaats moet ten minste 5 m van de erfscheiding zijn gelegen, tenzij die erfscheiding wordt gevormd door een wand bestaande uit onbrandbaar materiaal en van een constructie met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bepaald overeenkomstig de normen NEN 3881, uitgave 1975 en NEN 3884, uitgave 1982.
6. De gasflessen moeten naar soort, gescheiden van elkaar worden opgeslagen door het plaatsen van scheidingswanden.
7. Gasflessen, die niet aan een vaste plaats gebonden zijn, moeten buiten werktijden op een vaste plaats zijn ondergebracht. Deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer zijn of worden bepaald.
8. Nabij de in gebruik zijnde gasflessen moet koolzuursneeuw- of poederblusser met een vulling van ten minste 6 kg aanwezig zijn.
9. In de inrichting moet een plattegrondtekening aanwezig zijn, waarop alle opslagplaatsen voor gasflessen en drukvaten zijn aangegeven met daarop de maximale opslagcapaciteit per soort gas en de gevaarsaspecten van de verschillende soorten gassen.
10. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is, dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen, aan een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie.
11. Beschadigde en/of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

Drukluchtvaten
12. Drukluchtvaten, behorende bij luchtcompressoren, moeten voldoen aan de eisen, gesteld door Stoomwezen BV, op grond van de door Stoomwezen gehanteerde grondslagen.
13. Persluchtdrukvaten, gefabriceerd na 1 januari 1993, waarvan:
$$50 < p \cdot V < 10.000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$$
moeten vóór installatie voorzien zijn van het CE-keur, conform het 'BESLUIT DRUKVATEN VAN EENVOUDIGE VORM'.

ONS KENMERK
DGWM/2002/7600
PAGINA 21/24

K. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

1. Stoffen, die in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen, van de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn gedefinieerd en ingedeeld als gevaarlijke stoffen moeten, behoudens de dag- c.q. werkvoorraad, worden opgeslagen overeenkomstig de richtlijn CPR 15-1, 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage' van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.
2. In de inrichting mag niet meer dan 30 kg organische peroxiden (verharder ten behoeve van polyesterhars) aanwezig zijn.
3. Organische peroxiden moeten worden opgeslagen overeenkomstig CPR 3.

L. AFVAL

1. Afvalstoffen mogen op het terrein van de inrichting niet worden verbrand, gestort of begraven.
2. Alle afvalstoffen moeten regelmatig, of zo vaak als nodig blijkt te zijn, uit de inrichting worden afgevoerd door een daartoe erkende instantie; het afvoeren moet op zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
3. Gevaarlijke afvalstoffen (voorheen genoemd 'chemische afvalstoffen'), zoals afgewerkte olie, verfresten, oplosmiddelen en dergelijke moeten, in gesloten verpakking/emballage, in de inrichting gescheiden van de overige afvalstoffen, overeenkomstig CPR 15-1 worden bewaard.
4. Van alle uit de inrichting afgevoerde afvalstoffen moet een registratie-systeem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:
 - datum van afvoer, de afgevoerde hoeveelheid, omschrijving van aard en samenstelling en afvoerbepemming;
 - kenmerk volgens PMV en/of kenmerk gevaarlijk afval; factuurnummer of ordernummer.Deze geregistreerde gegevens moeten wekelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste twee jaar worden bewaard; aan de daartoe bevoegde ambtenaren moeten ze op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.
5. Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze vergunning dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de mogelijkheden tot afval- en emissiepreventie conform hoofdstuk A4 van de 'Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning van Infomil van 1996', of volgens een gelijkwaardige methode, die inzicht verstrekt in de mogelijkheden tot het voorkomen of beperken van afval en emissies.
De rapportage dient uiterlijk twee maanden na afronding van het onderzoek ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

M. BRANDVEILIGHEID

1. In overleg met de brandweer moeten binnen de inrichting brandblusmiddelen worden geïnstalleerd en onderhouden. Deze brandblusmiddelen dienen op een tekening te zijn aangegeven, die is goedgekeurd door de brandweer. Deze tekening dient te allen tijde ter inzage te zijn voor een daarvoor bevoegde ambtenaar.
2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.

N. BEDRIJFSAFVALWATER

1. Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - de doelmatige werking van een openbaar riool, een door het zuiveringschap beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door het zuiveringsschap beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater na de zuivering zoveel mogelijk worden beperkt.
2. Ter voldoening aan de bepalingen zoals opgenomen in voorschrift N1 dient het te lozen afvalwater in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:
 - a. de maximale temperatuur mag niet meer bedragen dan 30 °C;
 - b. de zuurgraad (pH) mag niet lager zijn dan 6,5 dan wel hoger dan 10 bepaald volgens NEN 6411;
 - c. het sulfaatgehalte, bepaald volgens NEN 6654, mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
 - d. het mag geen stoffen bevatten die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - e. het mag niet door een beerput, rottingsput of septic tank worden geleid.
3. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden en behandeld in een slibvangput en olie-afscheider dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 - a. de concentratie aan minerale olie in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 200 mg/l, bepaald volgens NEN 6678, olie GC;
 - b. het bezinkselvolume mag niet hoger zijn dan 1 ml/liter.

ONS KENMERK
DGWM/2002/7600
PAGINA 23/24

O. WERKPLAATS

1. De vloer van de werkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbare materialen.
2. In de werkplaats mag geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Op de buitenzijde van de toegangsdeur(en) van de betreffende ruimte(n) en op de daarvoor geschiktste plaatsen binnen die ruimte(n) moet met duidelijk leesbare letters met een hoogte van ten minste 50 mm, het opschrift: 'ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN' of een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering van 10 oktober 1993 (Stb. 1993, 530) zijn aangebracht.
3. Het, bij het bewerken van hout, vrijkomende afval, zoals stof, krullen en zaagsel, moet dagelijks worden verzameld en bewaard in zakken, bakken, containers of in een opslagruimte.
4. Het, bij het machinaal bewerken van hout, vrijkomende afval, zoals stof, krullen en zaagsel moet, zonder zich binnen de inrichting te kunnen verspreiden, mechanisch van de houtbewerkingmachines worden afgezogen.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voorzover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.


drs. F.J. van Brenk
hoofd bureau Industrie

Verzonden:

17 SEP. 2002

ONS KENMERK

DGWM/2002/7600

PAGINA 24/24

AFSCHRIJF AAN

- Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht;
- de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.