



GEDEPUTEERDE STATEN

provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Van Vliet Handels- en Aannemingsbedrijf BV
Industrieweg 27
3361 HJ SLIEDRECHT

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON
070 - 441 72 01
FAX
070 - 441 78 02
WEBSITE
www.pzh.nl

ONS KENMERK
DGWM/2003/949

UW KENMERK

BIJLAGEN

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van **17 JAN. 2003**

Op 22 juli 2002 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Van Vliet Handels- en Aannemingsbedrijf BV (verder te noemen Van Vliet). De aanvraag is ingediend ten behoeve van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor:

het op- en overslaan van (per jaar):

- 300.000 ton bedrijfsafvalstoffen en/of (secundaire) grondstoffen;

het op- en overslaan en sorteren van (per jaar):

- 2.000 ton bouw- en sloopafval;

het op- en overslaan en breken van (per jaar):

- 50.000 ton steenachtige materialen;

aanvullende activiteiten zoals:

- het stallen en verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan eigen materieel;
- de opslag van smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;
- de opslag van brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het eigen wagenpark;
- het reinigen van eigen materieel;
- de opslag van zand, grind en grond;
- gladheidsbestrijding ten behoeve van openbare wegen.

De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 27 te Sliedrecht, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht, sectie G, nummers 2581, 2678, 2671 en 2686.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Tram 1 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Vergunningensituatie

Op 6 januari 1993 hebben wij een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet verleend (kenmerk DWM/43745) voor:

- het sorteren van 10.000 ton bouw- en sloopafval per jaar;
- de op- en overslag van zand, grond en puin;
- het breken van puin (afkomstig van de sorteeractiviteiten) met behulp van een puinbreker;
- een herstelinrichting voor eigen materieel.

Deze vergunning is verleend tot 8 maart 2003.

Op 8 juli 1997 hebben wij een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend (kenmerk DWM/140369) voor:

- het vergroten van de capaciteit voor het sorteren en breken van bouw- en sloopafval van 10.000 ton naar 15.000 ton per jaar;
- het vergroten van de opslagcapaciteit van zand, grond, (ongebroken en gebroken) puin en zeefzand;
- het opslaan van asbesthoudende materialen.

Deze vergunning is verleend tot 8 maart 2003.

Op 28 januari 1999 is de vergunning ambtshalve gewijzigd (kenmerk DWM/168063) in verband met een verbod op het breken van dakgrind.

Op 23 juli 2001 is een melding ontvangen met betrekking tot de vervanging van de loods voor herstelwerkzaamheden en vervanging van de puinbreker.

Op 25 maart 2002 is, conform artikel 8.23 van de Wm, de vergunning van 6 januari 1993 ambtshalve gewijzigd. De ambtshalve wijziging (kenmerk DGWM/2002/1246) heeft betrekking op het vervallen van de voorzeefverplichting vóór het breken van bouw- en sloopafval.

Op 26 mei 1992 is een vergunning verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, kenmerk 9108820).

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraagster heeft bij brief van 24 oktober 2002 (kenmerk 2VLS-VER/PBe/ERS023813, Eerland Recycling Services) en bij brief van 14 november 2002 (kenmerk 2VLS-VER/PBe/ERS024078, Eerland Recycling Services) aanvullende gegevens verstrekt met betrekking tot de werktijden van de inrichting op zaterdagen en activiteiten voor gladheidsbestrijding.

De VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden zijn op grond van artikel 8.7 van de Wm in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschiikking.

Van deze gelegenheid is gebruikgemaakt door Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht. Zij hebben op 22 augustus 2002 per brief (kenmerk 02.5740) aan Gedeputeerde Staten kenbaar gemaakt dat de uitbreiding van het bedrijf niet past binnen het vigerende bestemmingsplan.

De gemeente is echter voornemens vrijstelling te verlenen conform artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Er bestaat geen wettelijke coördinatie tussen de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarom wordt de afweging of het bedrijf past in het vigerende bestemmingsplan verder niet meegenomen in de beoordeling die plaatsvindt in het kader van de Wet milieubeheer.

Gelijktijdig met de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wm heeft Van Vliet op 22 juli 2002 een aanvraag ingediend voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben erop toegezien dat beide aanvragen op grond van de artikelen 8.28-8.34 van de Wm en de artikelen 7b-7d van de Wvo gecoördineerd zijn behandeld en inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd.

De gemeenten, waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de plaats waar de inrichting is gelegen zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeente zal doen gelden.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van 2 december 2002 tot en met 30 december 2002.

Tijdens de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking is ons niet gebleken van behoefte aan een gedachtewisseling als bedoeld in artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Algemeen toetsingskader

Algemene beleidsuitgangspunten met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen

Het provinciale afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (BMW), dat op 18 oktober 2000 door Provinciale Staten van Zuid-Holland is vastgesteld en op 15 december 2000 in werking is getreden. Het BMW bestaat uit een Toetsingsdeel en een Strategisch deel. Deze delen vormen samen de invulling van het milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer dat als toetsingskader geldt voor de vergunningverlening.

Het afvalstoffenbeleid is in algemene zin gericht op het reduceren van het afvalaanbod, het stimuleren van hergebruik, het nuttig toepassen van afvalstoffen en het milieuhygiënisch zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden. Daarbij moet de hoeveelheid te storten afval tot een minimum worden beperkt.

Door scheiding aan de bron, bijvoorbeeld door selectieve sloop en door verdere bewerking van deelstromen kunnen de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen worden vergroot. De betrokken bewerkingsinrichtingen moeten zodanige bewerkings- en reinigingstechnieken ontwikkelen en invoeren dat kwalitatief geschikte secundaire grondstoffen worden geproduceerd.

Toetsing aan het provinciaal beleid

De activiteiten in de inrichting betreffen onder andere het sorteren van bouw- en sloopafval in een steenachtige fractie en overige fracties. De sortering vindt plaats met behulp van een kraan en door middel van hand-picking.

Daarnaast wordt steenachtig materiaal gebroken tot een toepasbare bouwstof (granulaat) voor bijvoorbeeld de wegenbouw. Het steenachtig materiaal is afkomstig uit eigen sloopwerken, uit het sorteerproces van bouw- en sloopafval en van derden.

Het sorteerproces dat door Van Vliet wordt uitgevoerd betreft een grove sortering waarbij ondermeer het sorteerzeefzand niet wordt verwijderd. Omdat het vanuit milieuhygiënisch oogpunt gewenst is sorteerzeefzand uit de integrale afvalstroom te verwijderen wordt in de vergunning voorgeschreven dat de restfractie niet rechtstreeks nuttig kan worden toegepast maar naar een erkende sorteerinrichting voor deze afvalstoffen dient te worden afgevoerd.

Omdat de inrichting een regionale functie vervult voor de verwijdering van het bouw- en sloopafval wordt de onderhavige activiteit ondanks het feit dat niet alle fracties worden afgescheiden als doelmatig beschouwd.

Door vorenstaande activiteiten worden hergebruik en nuttig toepassen bevorderd en wordt de hoeveelheid definitief te verwijderen afval (verbranden en storten) aanzienlijk verkleind.

Aangezien de bewerking van de afvalstoffen in de inrichting de mogelijkheid tot hergebruik en nuttige toepassing bevordert, achten wij de gevraagde activiteit doelmatig en in overeenstemming met het provinciaal beleid.

Breken van steenachtige materialen en voorzeefverplichting

Beoordelingsrichtlijn voor BSA-granulaten (BRL 2506)

De branche heeft voor het breekproces een beoordelingsrichtlijn (BRL 2506) opgesteld. Deze BRL 2506 is goedgekeurd door de Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit van de Stichting Bouwkwiteit. Certificering van product en proces bieden garanties voor de kwaliteit van de producten.

Daarnaast is het om civieltechnische redenen gewenst dat niet wordt voorgezeefd zodat het product 'granulaat' voldoende fijn materiaal bevat.

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor producenten van BSA-granulaten met een stationaire en/of een mobiele breekinstallatie en bevat relevante eisen met betrekking tot:

- de beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van bouw- en sloopafval;
- de civieltechnische eigenschappen van BSA-granulaten voor de betreffende toepassingen;
- de milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van BSA-granulaten gerelateerd aan de betreffende toepassingen, zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit en de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit.

Als een bedrijf is gecertificeerd volgens de BRL 2506 geeft dat voldoende zekerheid dat het acceptatiebeleid en het proces bij de breker op een zodanige manier geschiedt dat geen onacceptabele situaties ontstaan.

De BRL regelt onder andere dat geen verontreinigende stoffen als asbest en dakafval mogen worden geaccepteerd. Door periodieke controle achteraf op onder andere het PAK-gehalte van het product als totaal en de fijne fractie daaruit, wordt de kwaliteit gemonitord.

Sinds 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit van kracht. Het Bouwstoffenbesluit bevat regels met betrekking tot het op of in de bodem of in oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen.

Gezien de vorenstaande ontwikkelingen achten wij het onder bepaalde voorwaarden niet noodzakelijk om de voorzeefverplichting voor te schrijven. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden die in de vergunning worden vastgelegd:

- de voorzeefverplichting in de vergunning vervalt als gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506;
- de geproduceerde partijen granulaat moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit;
- ten behoeve van een effectieve handhaving dienen een aantal gegevens over het proces en de producten te worden geregistreerd en aan het bevoegd gezag te worden toegezonden.

Deelconclusie I

De aangevraagde activiteiten zijn in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen en zijn in overeenstemming met het beleid.

Milieuhygiënische toetsing

Gezien de locatie en de aard van de activiteiten kunnen deze gevolgen hebben voor de milieuonderdelen lucht (stof, verbrandingsgassen en geur), geluid, bodembescherming, veiligheid en afvalwater. Wij zijn van mening dat deze gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt kunnen worden door het verbinden van voorschriften aan de beschikking. In deze voorschriften zullen voorzieningen worden geëist. Met betrekking tot de milieuonderdelen kan het volgende worden gezegd.

Lucht (stof, geur en verbrandingsgassen)

In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding buiten de inrichting voorschriften opgenomen. Er zijn geen activiteiten met (afval)stoffen aangevraagd die vallen onder de stuifklassen S1, S2 en S3 zoals bedoeld in de NeR. Voor de op- en overslag en het transport van (afval)stoffen die vallen onder de stuifklassen S4 en S5 zijn voorschriften in de vergunning opgenomen. Ook dient tijdige bevochtiging plaats te vinden van het berijdbare gedeelte van het terrein en het terreingedeelte waar op- en overslagactiviteiten plaatsvinden.

Om luchtverontreiniging, anders dan stof, te voorkomen, zijn in de voorschriften onder meer eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

Ter voorkoming van mogelijke geurhinder is in de voorschriften gesteld dat stankverspreidende afvalstoffen moeten worden afgedekt en binnen de daarvoor in de voorschriften gestelde termijnen uit de inrichting moeten worden afgevoerd. Met de gestelde voorschriften kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder of anderszins onaanvaardbare luchtverontreiniging ontstaat als gevolg van de activiteiten in de inrichting.

Geluid

De activiteiten op deze inrichting die voor de geluidsbelasting van de omgeving het meest van belang zijn betreffen:

- aanvoer, afvoer en intern transport van grond- en afvalstoffen;
- sorteren, breken en zeven van bouw- en sloopafval;
- verdere activiteiten zoals beheer en onderhoud van materieel.

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Molendijk-/Industrieweg. De dichtstbijzijnde woningen buiten het gezoneerde industrieterrein zijn op circa 75 m afstand van de inrichting gelegen.

Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport nr. F15303-1 van 17 juli 2002 met aanvulling F 15303-5 van 13 november 2002 van adviesbureau Peutz dat de akoestische situatie beschrijft.

Blijkens het rapport worden zonder maatregelen de vigerende geluidsvoorschriften overschreden, en kan eveneens niet aan alle MTG-waarden voor woningen en niet (gecumuleerd) aan de grenswaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{A,T}$) op de zonegrens worden voldaan. Deels wordt dit veroorzaakt door een andere modellering. In de aanvraag en het akoestisch rapport worden maatregelen beschreven waarmee de totale geluidsbelasting op de zonegrens en bij de MTG-woningen wel aan de eisen voldoet. Voorgeschreven is dat een opleveringsonderzoek moet aantonen of vervolgens aan de voorschriften wordt voldaan.

Het maximale geluidsniveau ('piekniveau', L_{Amax}) voldoet zowel in de representatieve als in de incidentele bedrijfssituatie aan de aanbevolen grenswaarden van 70/65/60 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van woningen, op een overschrijding van maximaal 2 dB(A) 's nachts nabij een rekenpunt. Deze overschrijding beschouwen wij op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als vergunbaar gezien de bestaande situatie en de niet redelijkerwijs te treffen verdergaande maatregelen.

In de aanvraag en het akoestisch rapport wordt een incidentele bedrijfssituatie beschreven voor maximaal twaalf dagen per jaar, waarbij tegelijkertijd puinbreekactiviteiten en overslagactiviteiten plaatsvinden. Deze situatie achten wij, mede met het oog op de beperkte (tot 3 dB(A)) extra geluidsbelasting, toelaatbaar. Voor deze incidentele bedrijfssituatie zijn aparte vergunningsvoorschriften voor opgenomen.

In de aanvulling op het akoestisch rapport (aanvulling F 15303-5 van 13 november 2002) worden bedrijfsactiviteiten ter ondersteuning van gladheidsbestrijding (strooien) beschreven. Vanwege het algemeen belang van deze activiteit, het incidentele karakter, het geringe aantal vervoersbewegingen en de resulterende zeer beperkte geluidbelasting is de geluidsbijdrage van de gladheidsbestrijding in de geluidsvoorschriften buiten beschouwing gelaten.

Gezien de ligging op het gezoneerd industrieterrein wordt de geluidsbelasting door verkeersaantrekkende werking niet getoetst. Enigszins hiermee vergelijkbare indirecte geluidsbelasting door aan- en afmerende schepen is in het akoestisch rapport berekend en bedraagt maximaal 49 dB(A) als etmaalwaarde op de dichtstbijzijnde woningen.

Daargelaten of dit dient te worden getoetst gezien de ligging op het gezoneerde industrieterrein, is hierdoor geen indirecte hinder te verwachten.

Bodembescherming

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigde stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Mocht ondanks de bodembeschermende voorzieningen, toch bodemverontreiniging ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient het bedrijf adequate maatregelen te nemen om die verontreiniging, of de dreiging daarvan ongedaan te maken.

Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eind-emissiescore = 1 voldoet de maatregel/voorziening combinatie aan de Stand der Techniek. Er is dan sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A).

Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding moeten staan tot het risico en moeten voldoen aan zowel de Stand der Techniek als aan het ALARA-principe.

De inrichting is niet gevestigd in een milieubeschermingsgebied voor grondwater; er zijn dus geen extra bodembeschermende voorzieningen vereist. De bodemrisicobepaling en het voorzieningenniveau uit de NRB, uitgaande van een algemeen beschermingsniveau, zijn dan ook van toepassing.

De opslag, overslag en bewerking van de vergunde afvalstoffen vallen volgens de systematiek van de NRB in bodemrisicocategorie A.

Uit bij de aanvraag gevoegde gegevens met betrekking tot bodembeschermende voorzieningen en een beoordeling van in de inrichting verrichte activiteiten blijkt dat binnen de inrichting bij de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten met de bijbehorende bodembeschermende maatregelen er een verwaarloosbaar risico op significante bodemverontreiniging (bodemrisicocategorie A) aanwezig is dan wel dient te worden gerealiseerd:

- de op- en overslag en het sorteren van bouw- en sloofafval en daaruit ontstane deelstromen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of in vloeistofdichte containers;
- de opslag van ongebroken puin vindt plaats boven een vloeistofdichte voorziening;
- de op- en overslag van bedrijfsafval dient plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer;
- het breken van steenachtige materialen vindt plaats boven een vloeistofkerende vloer;
- het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, het afleveren van brandstoffen en het wassen van voertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer.

Het breken van steenachtige materialen wordt door ons in eerste instantie beschouwd als een open proces of bewerking zoals genoemd in paragraaf 3.3.4 van de NRB. Om een eindemissiescore van 1 te bereiken moet deze activiteit plaatsvinden boven een vloeistofdichte opvangvoorziening.

Voor deze inrichting geldt echter dat het breekproces plaatsvindt in een loods. Daarnaast geldt dat geproduceerd granulaat moet voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit (voorschrift 4.5.8). Het ingangsmateriaal zal om die reden al zodanig zijn voorgesorteerd dat aan de kwaliteitseisen van het te produceren granulaat kan worden voldaan (mogelijk verontreinigende materialen zijn uit het ingangsmateriaal verwijderd).

Gezien vorengenoemde omstandigheden menen wij dat voor het breken van puin een verwaarloosbaar risico (bodemrisicocategorie A) wordt bereikt door de aanwezigheid van een vloeistofkerende voorziening, een overkapping en beheermaatregelen namelijk visueel toezicht en incidentenmanagement.

Voor alle bodembedreigende activiteiten wordt bij realisatie van de vorengenoemde voorzieningen, en naleving van de vergunningvoorschriften, de eindemissiescore van 1 bereikt.

Uit de aanvraag kan niet worden opgemaakt of de vloeistofdichte vloeren inclusief bedrijfsriolering van bewezen kwaliteit zijn en als vloeistofdicht kunnen worden aangemerkt. Om dit te kunnen beoordelen dient de vloer inclusief de bedrijfsriolering op vloeistofdichtheid te worden gekeurd conform de CUR/PBV-aanbeveling 44. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Indien na de keuring blijkt dat de vloer inclusief bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer, inclusief bedrijfsriolering vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in de daarvoor geldende richtlijn.

Volgens de bodemrisicochecklist (3.1) dient de opslag van ongesorteerd bouw- en sloopafval en bedrijfsafval overkapt te zijn. Gezien de voorgeschreven voorzieningen en maatregelen (vloeistofdichte opvangvoorziening, inspectie en algemene zorg) in relatie tot het bodemrisico achten wij het niet noodzakelijk om de volgens de NRB voorgeschreven overkapping te eisen.

Voorts zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem. Hierbij is gebruikgemaakt van richtlijnen, die zijn uitgevaardigd door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR). Ten aanzien van bodemverontreiniging hebben deze richtlijnen onder meer betrekking op de aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren in combinatie met vloeistofdichte bakken.

In hoofdstuk 14 is voorgeschreven dat de opslag en aflevering van vloeibare aardolieproducten, afhankelijk van de aard van de stoffen en het type opslag, moet voldoen aan de in dit hoofdstuk genoemde CPR-richtlijn.

De herstelwerkplaats moet voldoen aan voorschriften zoals genoemd in het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer'.

Verder bepalen voorschriften welke maatregelen genomen moeten worden bij morsen en lekkages, de opslag van uitgesorteerde (ongewenste) stoffen, en de opslag van brandbare vloeistoffen.

Onder deze voorwaarden wordt de bodem optimaal beschermd tegen bodemverontreiniging.

In de Wm-vergunningen wordt een zogenaamd nulsituatieonderzoek voorgeschreven, waarmee de huidige grond en grondwaterkwaliteit dient te worden vastgesteld. Bij beëindiging van de inrichting dient een dergelijk onderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot bodemverontreiniging hebben geleid.

Indien, ondanks voornoemde maatregelen, blijkt dat de bodem is of dreigt te worden verontreinigd, is in de voorschriften vastgelegd dat de aanvraagster maatregelen dient te nemen om die verontreiniging of de dreiging daarvan te beëindigen en de gevolgen ongedaan te maken.

Veiligheid

Zoals in de paragraaf Bodembescherming reeds is aangegeven, wordt ten aanzien van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in de voorschriften van deze vergunning verwezen naar de hoofdstukken van de van toepassing zijnde CPR-richtlijnen. Behalve aspecten met betrekking tot bodembescherming hebben deze richtlijnen ook betrekking op veiligheidsaspecten zoals de onbrandbaarheid van gebruikte materialen, de brandwerendheid van bouwkundige constructies en minimale afstanden ten opzichte van de erfgrans.

Voor de opslag van (onverhoopt) aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen wordt daarom gebruik gemaakt van deze richtlijnen. Door het opnemen van deze richtlijnen in de voorschriften wordt de veiligheid bij het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen zo goed mogelijk gewaarborgd.

Verder worden in de voorschriften 8.1.1 en 8.1.4 eisen gesteld aan de aanwezigheid, het onderhoud en de keuring van de door de brandweer voorgeschreven blusmiddelen. Daarnaast zijn stringente voorschriften gesteld aan de stofdichte opslag van asbest en asbesthoudende stoffen. Tenslotte is voorgeschreven dat toegang tot de inrichting door onbevoegden niet is toegestaan. Dankzij voornoemde maatregelen en voorzieningen is de veiligheid in de omgeving van de inrichting in voldoende mate gewaarborgd.

Afvalwater

Vanuit de inrichting wordt afvalwater geloosd volgens onderstaand overzicht:

- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt zonder zuiveringstechnische voorzieningen geloosd op het openbaar vuilwaterriool;
- bedrijfsafvalwater van de buiten gelegen tank- en wasplaats en de in de werkplaats gelegen wasplaats wordt via een zand-slibvangput en een olie-afscheider geloosd op het openbaar vuilwaterriool;
- hemelwater afkomstig van het verharde terreingedeelten aan de zijde van de Industrieweg wordt via een zand-/slibvanger geloosd op het vuilwaterriool. Hemelwater afkomstig van het terreingedeelte aan de zijde van de haven wordt direct geloosd op het oppervlaktewater.

In het kader van onder andere een goed rioolbeheer is het van belang om eisen te stellen aan de kwaliteit van het op het riool te lozen afvalwater.

- Ten eerste moet de kwaliteit van het afvalwater zodanig zijn, dat het materiaal van de riolering en bij het openbaar riool behorende apparatuur niet wordt aangetast.
- Ten tweede mag de kwaliteit van het afvalwater geen belemmering vormen voor de verwerking van het rioolslib.

Vorenstaande is vastgelegd in de vangnetbepaling, opgenomen in de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Staatscourant 59, 1996). Deze Instructieregeling vloeit voort uit artikel 8.45 van de Wet milieubeheer. De vangnetbepaling wordt geacht standaard deel uit te maken van de voorschriften die in het kader van de Wet milieubeheer aan lozingen moeten worden gesteld en is in een voorschrift in deze vergunning vastgelegd. Het betreft hier de basisvoorwaarde waar elke lozing op het riool aan moet voldoen. Deze voorschriften zijn dan ook in deze vergunning opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag deze bepaling aanvullen met op de bedrijfssituatie en de lokale situatie toegesneden voorschriften ter bescherming van het openbaar riool en het rioolslib. Voor deze inrichting is in de voorschriften opgenomen dat het afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats moet worden geleid door een zand-/slibvanger en olie-afscheider. Het afvalwater afkomstig van het gebruik van de puinbreker moet worden geleid door een zand-/slibvanger.

Energieverbruik

Sinds de invoering van de Wet milieubeheer is het mogelijk in een vergunning voorschriften op te nemen met de bedoeling een vermindering van het energiegebruik van een inrichting te bewerkstelligen. Als leidraad hanteren wij hiervoor de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'. In deze circulaire wordt onder meer aangegeven dat het energiegebruik van een inrichting niet in alle gevallen zodanig relevant is dat voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen. Als ondergrens wordt in dit geval een jaarlijks energiegebruik gehanteerd van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. Als het huidige verbruik dan wel het te verwachten toekomstige verbruik deze waarden niet overschrijdt worden geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Voor de inrichting van Van Vliet geldt dat het huidige verbruik relevant minder is dan de in de circulaire genoemde ondergrenswaarden. Het toekomstige verbruik zal naar verwachting deze ondergrenswaarden eveneens niet overschrijden. Met betrekking tot het energiegebruik zijn daarom voor de betreffende inrichting in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

Deelconclusie II

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat door de aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

Vergunningstermijn

Conform artikel 8.17 van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting voor de verwijdering van afvalstoffen, worden verleend voor een termijn van maximaal tien jaar.

Ingekomen bedenkingen en adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking hebben VROM-Inspectie Regio Zuid-West en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om advies of bedenkingen uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

- A. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bij brief van 23 december 2002 (kenmerk 2VLS-VER/MLa/ERS024577) door Eerland Recycling Services, Stationsweg 2 te Geldermalsen, namens Van Vliet Handels- en Aannemingsbedrijf BV, binnen de gestelde termijn bedenkingen ingebracht. De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten.
1. Onder de opsomming van de bedrijfsactiviteiten in het 'Besluit' (pagina 11 van de ontwerpbeschikking) is onder de aanvullende activiteiten opgenomen 'het stallen en verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden'. Deze omschrijving komt niet overeen met de omschrijving op pagina 1 van de ontwerpbeschikking en de vergunningaanvraag. Verzocht wordt de bedoelde omschrijvingen met elkaar in overeenstemming te brengen.
In paragraaf 11 ('Algemeen', pagina 35 van de ontwerpbeschikking) is een foutieve nummering opgenomen.
 2. Onder de opsomming van de bedrijfsactiviteiten op pagina 1 van de ontwerpbeschikking en in het 'Besluit' (pagina 11 van de ontwerpbeschikking) is niet opgenomen dat de vergunning mede betrekking heeft op aan- en afvoerbewegingen in de avond- en nachtperiode ten behoeve van gladheidsbestrijding. Hoewel in de considerans van de vergunning met deze activiteit rekening is gehouden wordt verzocht deze activiteit eveneens te benoemen in de vorenbedoelde tekstgedeelten. Tevens wordt verzocht deze activiteit ook op te nemen in voorschrift 11.1.7 (in de ontwerpbeschikking foutief aangegeven als voorschrift 7.1.7).
 3. Voorschrift 2.1.2 bepaalt dat in de inrichting per kalenderjaar maximaal 300.000 ton bedrijfsafvalstoffen en/of (secundaire) grondstoffen mogen worden geaccepteerd. Deze hoeveelheid komt niet overeen met de vergunningaanvraag en de hoeveelheid die wordt genoemd in het 'Besluit' (pagina 11 van de ontwerpbeschikking). Verzocht wordt voorschrift 2.1.2 hierop aan te passen.
 4. Voorschrift 2.1.5 bepaalt dat geen gevaarlijke afvalstoffen mogen worden geaccepteerd. Tijdens door het bedrijf uitgevoerde sloopactiviteiten komt het echter voor dat (mogelijk) gevaarlijke afvalstoffen zoals bijvoorbeeld TL-buizen accu's en verfblikken worden aangetroffen. Deze afvalstoffen worden, ter voorkoming van verdere verspreiding in het milieu, meegenomen naar de inrichting en daar in afwachting van verdere afvoer opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening.
Aangenomen wordt dat voorschrift 2.1.5 en andere voorschriften geen belemmering vormen voor de beschreven handelwijze. Opgemerkt wordt dat de beschreven handelwijze als doelmatig kan worden beschouwd.
 5. De voorschriften 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.7 zijn gericht op het aantonen van de kwaliteit van de binnen de inrichting geproduceerde producten (i.c. puingranulaat). Uit jurisprudentie blijkt dat uit het systeem van de Wet milieubeheer volgt dat in de vergunning geen eisen kunnen worden gesteld aan de eigenschappen en samenstelling van de producten die in de inrichting worden vervaardigd. Daarnaast wordt de kwaliteit van de geproduceerde bouwstoffen al gereguleerd via het Bouwstoffenbesluit. De genoemde voorschriften kunnen daarom niet worden verlangd en zijn onnodig.
 6. Uit voorschrift 4.5.3 blijkt dat als gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 er geen voorafzeving hoeft plaats te vinden. Als de voorschriften 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.7 tot doel hebben om vast te stellen dat er geen noodzaak is (geweest) tot voorafzeving, is het overleggen van de analyse-resultaten van de 'fijne fractie' van het geproduceerde granulaat voldoende.

7. In dit verband zou moeten worden aangesloten bij de regels hierover in de BRL 2506.
8. In voorschrift 3.1.4 (onder c) is opgenomen dat het tijdstip van bemonstering van de fijne fractie dient te worden geregistreerd. Dit is niet mogelijk omdat deze fijne fractie pas in het laboratorium wordt afgescheiden van een puin-granulaatmonster. Binnen de inrichting vindt dus geen bemonstering van deze fractie plaats. Ook het tijdstip van analyse van granulaat en zeefzand is bij de vergunninghouder niet bekend omdat dit in een extern laboratorium plaatsvindt.
9. In de ontwerpbeschikking wordt aangegeven dat het productieproces van puingranulaten, ter voldoening aan het Bouwstoffenbesluit, is gecertificeerd op grond van de BRL 2506. In dit kader vindt registratie plaats van diverse gegevens. Het (registratie)voorschrift 3.1.4 en de daarmee verband houdende voorschriften 3.1.5 en 3.1.7 zijn niet in overeenstemming met de in het kader van het Bouwstoffenbesluit verplichte registratiewijze. De bedoelde voorschriften zouden tenminste in overeenstemming moeten zijn met de registratiewijze die voortvloeit uit de voor de productkwaliteit van granulaten geëigende wet- en regelgeving.
10. Voorschrift 3.1.5 bevat een strijdigheid omdat enerzijds wordt aangegeven dat de registratie moet worden toegestuurd aan het regiohoofd terwijl in hetzelfde voorschrift is opgenomen dat de gegevens op verzoek ter inzage moeten worden gegeven (inclusief de vermelding van een bewaartermijn). Deze strijdigheid doet zich ook voor tussen de voorschriften 3.1.5 en 3.1.7 (het laatstgenoemde voorschriftnummer is in de brief van Eerland Recycling Services abusievelijk aangegeven als 3.7.1).
11. Op basis van de bedenkingen onder 5 tot en met 9 wordt verzocht de voorschriften 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.7 te laten vervallen en:
 - te vervangen door een voorschrift dat bepaalt dat de resultaten van de laboratoriumanalyse van de fijne fractie (conform de BRL 2506) binnen de inrichting moeten worden bewaard en op verzoek aan daartoe bevoegde ambtenaren moeten worden gegeven;
 - de voorschriften in overeenstemming te brengen met de registratiewijze die voortvloeit uit de BRL 2506;
 - de strijdigheid in voorschrift 3.1.5 en tussen de voorschriften 3.1.5 en 3.1.7 op te heffen.
11. Voorschrift 4.5.8 richt zich op de kwaliteit van de binnen de inrichting geproduceerde granulaten. Zoals ook aangegeven in de bedenking onder '5' verhoudt dit voorschrift zich niet met het systeem van de Wet milieubeheer. Verzocht wordt het voorschrift te laten vervallen.
12. Analoog aan de bedenking onder '11' wordt verzocht voorschrift 4.5.9 te laten vervallen. Voorschrift 4.5.9 zou mede niet juist zijn omdat voor de inrichting geldt dat sprake is van een gecertificeerd productieproces van puingranulaat. Monsternamen en analyse vindt dan plaats conform de BRL 2506 en niet conform de protocollen die onderdeel uitmaken van het Bouwstoffenbesluit. Laatstgenoemde protocollen (Gebruikersprotocol en Handhavingprotocol) worden gebruikt voor het uitvoeren van partijkeuringen.

- B. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bij brief van 23 december 2002 door N.D.A. Booij en P.W. Zuidhorn, Havenstraat 4 te Sliedrecht, binnen de gestelde termijn bedenkingen ingebracht. De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten.
1. De uitbreiding van de activiteiten zal er toe leiden dat er meer stofoverlast ontstaat.
 2. Als gevolg van het breken van steenachtige materialen zal er meer geluids-overlast ontstaan.
 3. De uitbreiding van de activiteiten zal leiden tot een toename van het vracht-verkeer.
- C. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bij brief van 24 december 2002 (kenmerk 02.8690) door Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, binnen de gestelde termijn bedenkingen in-gebracht. De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten.
1. Voorschrift 9.5 bepaalt dat binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning de geluidsimmissie moet worden bepaald en getoetst aan de voorschriften. In dit onderzoek zou ook het schoonspuiten van voertuigen moeten worden meegenomen. Deze activiteit is niet meegenomen in het akoestisch onderzoek bij de aanvraag.
 2. In het akoestisch onderzoek bij de aanvraag is geen rekening gehouden met het stoten van de kraangrijper tegen de wand van de aangemeerde schepen.
 3. Verzocht wordt in de considerans aandacht te besteden aan de geplande nieuwbouw van een gemeentekantoor ten oosten van het terrein van Van Vliet. Voorgesteld wordt de gevolgen voor de geluidssituatie te berekenen wanneer de plannen voor het gemeentekantoor definitief zijn. De geluids-voorschriften zouden naar aanleiding van de situatie waarbij het gemeente-kantoor is gerealiseerd kunnen worden aangepast teneinde een teveel aan geluidsruijnte in de richting van de woningen in de Merwestraat te voor-komen.
 4. Met betrekking tot de verwerking van asbesthoudend afval zou een procedure ontbreken om het ongewenst binnen de inrichting brengen van asbest te voorkomen dan wel te beperken.
 5. In voorschrift 4.4.1 zou het tekstgedeelte 'van voldoende sterkte' naar het eind van de zin moeten worden verplaatst.
 6. In voorschrift 4.4.4 is de meervoudsvorm gebruikt waar dat enkelvoud had moeten zijn.
 7. In voorschrift 7.1.2 wordt niet specifiek ingegaan op asbest(houdend) afval. In het betreffende voorschrift zou duidelijker moeten worden aangegeven met welke middelen of op welke wijze asbest(houdend) afval moet worden ver-voerd en geladen/gelost.
 8. In de voorschriften 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 en 7.2.7 zijn termen opgenomen die verduidelijking of concretisering nodig hebben. Het betreft de volgende termen:
 - voorschrift 7.2.1: 'moet zodanig plaatsvinden' en 'indien nodig';
 - voorschrift 7.2.2: 'langere tijd' en 'zo vaak als nodig';
 - voorschrift 7.2.4: 'tijdig' en 'anderszins afdoende maatregelen';
 - voorschrift 7.2.7: 'deugdelijk afsluitbare'.
- De voorschriften om de emissies van stof te beperken zijn niet directief genoeg en er ontbreken toetsingscriteria waardoor de handhaafbaarheid in het geding komt.

Behandeling bedenkingen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen merken wij het volgende op.

A1

In de opsomming van de bedrijfsactiviteiten in het 'Besluit' (pagina 11 van de ontwerpbeschikking) is onder de aanvullende activiteiten abusievelijk het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden vermeld. De toevoeging 'kleine' is voor de betreffende inrichting niet van toepassing. Conform de aanvraag en de bepalingen in paragraaf 12 van de vergunningvoorschriften bestaat geen beperking in de onderhoudswerkzaamheden aan eigen materieel. De tekst in het 'Besluit' is hierop aangepast.

De nummering in paragraaf 11 is inderdaad niet juist. De nummering is gewijzigd.

A2

Zoals beschreven in de considerans van de vergunning gaat het om een activiteit met een algemeen belang, een incidenteel karakter, een gering aantal vervoersbewegingen en een daarmee verband houdende geringe milieubelasting (i.c. geluid). Hiermee was de noodzaak om de activiteit expliciet te benoemen niet op voorhand aanwezig.

Om echter onduidelijkheid in de vergunde activiteiten te voorkomen zijn de activiteiten ten behoeve van de gladheidsbestrijding vermeld op pagina 1 van de ontwerpbeschikking en in het 'Besluit' (pagina 11 van de ontwerpbeschikking). Voorschrift 11.1.7 is eveneens aangepast.

A3

De vermelde hoeveelheid in voorschrift 2.1.2 is inderdaad niet juist. De betreffende hoeveelheid moet zijn 352.000 ton per kalenderjaar. Voorschrift 2.1.2 is hierop aangepast.

A4

In het huidige beleid (Meerjarenplan Gevaarlijk Afval II) wordt aangegeven dat vergunningen voor het bewaren van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen als zelfstandige activiteit in principe niet worden verleend. Het betekent een extra schakel in de verwijdering en daarmee een ongewenste schaalverkleining. Een effectief toezicht wordt hiermee bemoeilijkt.

Daarnaast geldt dat het aantal inzamelaars van kga wordt beperkt. Vanwege de schaalgrootte en benutting van inzamelmiddelen geeft dit de beste garantie dat kleine hoeveelheden gevaarlijk afval ook werkelijk gescheiden worden ingezameld en hergebruik van deze partijen ook bedrijfseconomisch mogelijk is.

In het aankomende beleid (Landelijk Afvalbeheerplan) wordt deze lijn doorgezet. Het vergunnen van de acceptatie van kga gaat in tegen het vigerende en aankomende beleid en kan om die reden niet worden toegestaan.

A5, A8 en A11

Bij de beoordeling van de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer wordt, als het gaat om de verwijdering van afvalstoffen, getoetst of de handelingen met afvalstoffen als doelmatig kunnen worden aangemerkt. Bij het breken van steenachtige materialen dient granulaat te worden geproduceerd dat ook kan worden toegepast. Hiermee kan de productie van granulaat als doelmatig worden bestempeld.

Voor een doelmatige verwijdering van het puin is het van essentieel belang dat de producten (puingranulaat) voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Certificering van product en proces conform de BRL 2506 bieden garanties voor de kwaliteit van de producten. Voor een effectief toezicht op de verwijdering van het puin hebben wij derhalve voorschriften opgenomen waarbij gegevens over het product en proces moeten worden geregistreerd en opgestuurd.

De voorschriften schrijven voor dat gegevens die al in het kader van de BRL 2506 worden gegenereerd moeten worden geregistreerd in een logboek en moeten worden opgestuurd dan wel ter inzage moeten worden gegeven aan het bevoegd gezag. Daarnaast geldt een bewaartermijn van drie jaar om, zo nodig, oudere gegevens te kunnen raadplegen.

A6

De bedoeling van voorschrift 4.5.3 is niet anders dan aan te geven dat de voorzeefverplichting vervalt als gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506. Voor een effectieve handhaving zijn alle gegevens, zoals vermeld in de voorschriften 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.7, noodzakelijk en is het louter overleggen van de analysesresultaten van de fijne fractie onvoldoende.

A7

Het is inderdaad niet mogelijk om het tijdstip van bemonstering van de fijne fractie te registreren omdat de fijne fractie pas in het laboratorium wordt afgescheiden van een puingranulaatmonster.

Hetzelfde geldt voor het tijdstip van analyse van zeefzand, granulaat en de fijne fractie van het granulaat omdat ook dit in een extern laboratorium plaatsvindt. Voorschrift 3.1.4 is hierop aangepast.

A9

De verplichting om na afloop van elk kwartaal de gevraagde gegevens op te sturen aan het regiohoofd neemt niet weg dat op enig ander moment inzage kan worden verlangd in de op dat moment geregistreerde gegevens.

De bewaarplicht van de gegevens berust bij het bedrijf en niet bij het bevoegd gezag.

A10

De voorschriften 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.7 worden op basis van de behandeling van de bedenkingen onder A5 tot en met A9 gehandhaafd, met uitzondering van de wijziging van voorschrift 3.1.4 op basis van de bedenking onder A7.

A12

Zie ook de bedenking onder A11.

In de bedenking wordt aangegeven dat monsternamen en analyse van het granulaat moet plaatsvinden conform de BRL 2506 en niet conform de protocollen die deel uitmaken van het Bouwstoffenbesluit. Hierbij merken wij op dat bij de totstandkoming van de BRL 2506 is aangesloten bij de eisen die het Bouwstoffenbesluit stelt aan de kwaliteit van het granulaat. De BRL en het Bouwstoffenbesluit sluiten om die reden op elkaar aan.

Vervolgens geldt dat in het Gebruikersprotocol (als onderdeel van het Bouwstoffenbesluit) naast partijkeuring ook gesproken wordt over bemonstering in een materiaalstroom (hoofdstuk 4.3 (partijdefinitie)). Bemonstering tijdens het productieproces is dus mogelijk op basis van het Gebruikersprotocol.

Hetzelfde geldt voor de AP04 waar in de hoofdstukken M6.2 (beslissystematiek monsternemingsmethoden) en M7 (Instructiebladen) ook de werkwijze van monsterneming vanuit materiaalstromen van (niet-)vormgegeven bouwstoffen wordt beschreven.

B1, B2 en B3

Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden waarbij normen worden gesteld met betrekking tot de geluidimmissie op woningen (voorschriften in paragraaf 9 van de vergunning) en voorwaarden die bepalen dat geen stofhinder naar de omgeving mag optreden (voorschriften in subparagraaf 7.2). Met de gestelde voorwaarden wordt voorkomen dat ontoelaatbare hinder ontstaat voor de omgeving.

De toename van het vrachtverkeer wordt slechts getoetst voorzover het aan de inrichting is toe te rekenen (bijvoorbeeld afremmende vrachtwagens die het terrein willen oprijden). De toename van het verkeer op omliggende wegen kan niet worden gereguleerd in het kader van een vergunning Wet milieubeheer.

C1

Inderdaad behoort de geluidsbelasting door alle activiteiten op de inrichting te worden bepaald in het voorgeschreven opleveringsonderzoek. Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de genoemde activiteit (schoonspuiten) inderdaad verwaarloosbaar is.

C2

Inderdaad is geen aparte geluidsbron gemodelleerd voor het stoten van de kraan-grijper tegen scheepswanden. Op diezelfde plaats zijn echter wel geluidsbronnen gemodelleerd waarvoor piekniveaus van 112 dB(A) zijn gehanteerd. Dit is een acceptabele waarde voor de diverse geluidpieken die bij kraanactiviteiten (waaronder gebruik van de grippers) zijn te verwachten.

Het is daarnaast zo dat het stoten van de gripper tegen de scheepswand onwaarschijnlijk is omdat, ter voorkoming van schade aan de scheepswand, hier nauwkeurig op wordt gelet en het lossen van het schip vanuit het midden van het ruim plaatsvindt.

Verder kan worden opgemerkt dat ook aan dit aspect aandacht moet worden geschonken in het voorgeschreven opleveringsonderzoek.

C3

In het geluidsrapport bij de aanvraag is reeds aandacht besteed aan de bouw van het gemeentekantoor. Uiteraard kon bij de toetsing van de geluidsbelasting niet worden gewacht op het definitief worden van bouwplannen van derden.

In de richting van de woningen aan de Merwestraat zal, bij de bouw van het gemeentekantoor, op enige rekenpunten door afscherming de geluidsbelasting aanzienlijk worden verlaagd. De bouw van het gemeentekantoor is al wel meegenomen in de hoogte van de geluidsvoorschriften.

Inderdaad is het in principe mogelijk de vergunning te wijzigen (actualiseren) zodra ergens door externe invloeden onnodige geluidsruimte ontstaat. Dit wordt echter alleen gedaan indien er een concrete aanleiding bestaat. In dit geval ligt door de in de aanvraag en het akoestisch rapport vastgelegde representatieve bedrijfssituatie en de bronsterktes ook de geluidsbelasting in die richting vast.

Afgezien van de afweging daartoe, die nu nog niet kan worden gemaakt en dus niet in deze procedure plaatsvindt, is er geen reden te veronderstellen dat later ontstane geluidsruimte onnodige toename van de geluidsbelasting doet ontstaan.

C4 en C7

De acceptatie van asbest is voor de betreffende inrichting niet vergund. Als onverhoopt toch asbest binnen de inrichting komt, moet dit worden behandeld zoals beschreven in de voorschriften 4.4.1 tot en met 4.4.6.

C5

De bedenking heeft betrekking op het zinsverloop. De gehanteerde zinsopbouw kan inderdaad worden verbeterd door het tekstgedeelte 'van voldoende sterkte' naar het eind van de zin te verplaatsen. Voorschrift 4.4.1 is hierop aangepast.

C6

De meervoudsvorm ('moeten') is vervangen door enkelvoud. Voorschrift 4.4.4 is hierop aangepast.

C8

Bepalend bij het hanteren van de voorschriften met betrekking tot stof is de zinsnede in voorschrift 7.2.1. In dit voorschrift wordt aangegeven dat 'Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen en (secundaire) grondstoffen zodanig moet plaatsvinden, dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden.'

Bij het opstellen van de voorschriften is aangesloten bij de Nederlandse Emissie-richtlijn (NeR) die, analoog aan wat is opgenomen in voorschrift 7.2.1, als uitgangspunt hanteert dat geen visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. De voorschriften in subparagraaf 7.2 zijn hierop gebaseerd.

Aanvullend geldt voor deze inrichting dat de puinbreekactiviteiten plaatsvinden in een loods.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Van Vliet Handels- en Aannemingsbedrijf BV, voor de inrichting aan de Industrieweg 27 te Sliedrecht, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht sectie G, nummers 2581, 2678, 2671 en 2686 vergunning te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

het op- en overslaan van (per jaar):

- 300.000 ton bedrijfsafvalstoffen en/of (secundaire) grondstoffen;

het op- en overslaan en sorteren van (per jaar):

- 2.000 ton bouw- en sloopafval;

het op- en overslaan en breken van (per jaar):

- 50.000 ton steenachtige materialen;

aanvullende activiteiten zoals:

- het stallen en verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan eigen materieel;
- de opslag van smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;

- de opslag van brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het eigen wagonpark;
- het reinigen van eigen materieel;
- de opslag van zand, grind en grond;
- gladheidsbestrijding ten behoeve van openbare wegen.

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen is de ontwerpbeschikking als volgt gewijzigd:

- bedenking onder 'A1': in de opsomming van de bedrijfsactiviteiten in het 'Besluit' is kleine onderhoudswerkzaamheden vervangen door onderhoudswerkzaamheden en is de nummering in paragraaf 11 aangepast;
- bedenking onder 'A2': de activiteiten ten behoeve van de gladheidsbestrijding zijn vermeld op pagina 1 van de ontwerpbeschikking en in het 'Besluit' en voorschrift 11.1.7 is aangepast;
- bedenking onder 'A3': de hoeveelheid in voorschrift 2.1.2 is gewijzigd in 352.000 ton per kalenderjaar;
- bedenking onder 'A7': voorschrift 3.1.4 is aangepast met betrekking tot de verplichting om het tijdstip van bemonstering van de fijne fractie van het granulaat en het tijdstip van analyse te registreren;
- bedenking onder 'C5': voorschrift 4.4.1 is aangepast voor wat betreft het zinsverloop;
- bedenking onder 'C6': voorschrift 4.4.4 is aangepast voor wat betreft het gebruik van de meervoudsvorm 'moeten'.

De vergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf de datum waarop deze vergunning in werking treedt.

Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat de voorschriften 5.2.2 tot en met 5.2.6 in werking blijven tot twaalf maanden na het moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

De aanvraag inclusief de bijlagen maken, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wet milieubeheer, deel uit van deze vergunning.

Voorts wijzen wij erop, dat de:

- op 6 januari 1993 ingevolge de Afvalstoffenwet verleende vergunning (kenmerk DWM/43745);
- op 8 juli 1997 ingevolge de Wet milieubeheer verleende vergunning (kenmerk DWM/140369);

en de op deze vergunningen betrekking hebbende:

- ambtshalve wijziging van 28 januari 1999 (kenmerk DWM/168063);
 - melding van 23 juli 2001;
 - ambtshalve wijziging van 25 maart 2002 (kenmerk DGWM/2002/1246);
- na het in werking treden van dit besluit komen te vervallen.

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

1.0	BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN	20
2.0	ACCEPTATIE	26
3.0	REGISTRATIE	27
4.0	BEDRIJFSVOERING.....	30
5.0	NUL- EN EINDSITUATIEMETING VAN DE BODEM.....	33
6.0	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	35
7.0	LUCHT	37
8.0	VEILIGHEID.....	38
9.0	GELUID.....	39
10.0	AFVALWATER.....	41
11.0	ALGEMEEN	42
12.0	WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN.....	43
13.0	REINIGEN VAN EIGEN MATERIEEL.....	43
14.0	OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK.....	44

1.0 BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

AFVALSTOFCODE

Een zevencijferig nummer uit de afvalstoffencodelijst, waarvan de eerste twee cijfers de categorie aanduiden, de volgende twee cijfers de hoofdgroep en het cijfer op de vijfde positie een subgroep en de laatste twee cijfers het volgnummer zijn van de concrete afvalstofnaam.

ALGEMEEN ERKENDE LANDELIJKE FEESTDAGEN

Deze termen worden gedefinieerd in de Algemene Termijnenwet.

ASBESTHOUDEND AFVAL

Afval waarin zich asbest bevindt met uitzondering van bouw- en sloopafval en grond, waarin zich niet meer dan 10 mg/kg asbest mag bevinden. Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.

ASFALT, NIET-TEERHOUDEND

Asfalt dat als bindmiddel bitumen bevat met een concentratie kleiner dan 75 mg/kg d.s. PAK.

ASFALT, TEERHOUDEND

Asfalt dat als bindmiddel teer bevat met een concentratie groter of gelijk aan 75 mg/kg d.s. PAK.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEWAREN

Het tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van verdere verwijdering) met het oogmerk deze op een later tijdstip af te (doen) voeren.

BEWERKEN

Het veranderen van de aard of hoedanigheid van afvalstoffen door het behandelen met fysische methoden. Hieronder vallen onder meer sorteren, demontage, breken en steekvast maken.

BODEM

De grond en het grondwater.

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.

ONS KENMERK
DGWM/2003/949
PAGINA 21/45

BOUWSTOFFENBESLUIT

Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Stb. 567, 1995), besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen. Wanneer in de vergunning wordt verwezen naar het Bouwstoffenbesluit en de bijlagen daarvan, dan zijn tevens van toepassing de (toekomstige) aan het Bouwstoffenbesluit gerelateerde Ministeriële (vrijstellings)regelingen, zoals bijvoorbeeld de Vrijstellingsregeling grondverzet, de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999) en de bijbehorende bijlagen.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

BREKERZEEFZAND

De fractie die bestaat uit steenachtige deeltjes met een korrelgrootte tussen 0-10 mm en die verkregen wordt bij het afzeven van een steenachtige fractie van BSA vóór het breken.

BRL 2506, VERSIE 1999-06-17

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor:

- het KOMO-productcertificaat voor BSA-granulaten voor: toepassing in de betonbouw en wegenbouw;
- het KOMO-attest-met-productcertificaat voor BSA-granulaten voor toepassing in de wegenbouw;
- het KOMO-attest-met-productcertificaat voor BSA-granulaten voor toepassing in de grondbouw.

BRL

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatieinstellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

BSA

Bouw- en sloopafval.

BSB

Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen.

CORROSIEVE STOFFEN

Zie bijtende stoffen.

CPR 15-1

Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (maximaal 10 ton)'.

CPR 9-1

Vloeibare aardolieproducten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof.

CPR

Een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn.

CUR/PBV-AANBEVELING 44

Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen.

DAKAFVAL

Bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

FIJNE FRACTIE

De fractie 0-8 mm die vrijkomt bij het afzeven van het granulaat.

GECERTIFICEERD GRANULAAT

Granulaat dat is geproduceerd conform de BRL 2506.

GEWEIGERDE PARTIJEN AFVALSTOFFEN

Afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op grond van de acceptatie van deze vergunning alsnog geweigerd worden.

GRANULAAT

Een los materiaal bestaande uit steenachtige deeltjes verkregen bij het breken van betonpuin/metselwerkpuin/asfalt.

GROENAFVAL

Organische afvalstoffen die voor ten minste 80% bestaan uit houtachtige componenten zoals takken en stobben en voor het overige bestaan uit organisch/plantaardig afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en daarmee vergelijkbaar afval zoals grof tuinafval en afval van hoveniersbedrijven.

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

Huishoudelijke afvalstoffen die naar aard en samenstelling of omvang zodanig afwijken dat deze apart van overig huishoudelijk afval aan de inzameldienst worden aangeboden.

HOOFD VAN DE REGIO

Het hoofd van de regio Zuid van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, regio Zuid, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoon (078) 613 13 99.

INCIDENTENMANAGEMENT

- algemene zorg: het verhelpen van lekkages en het opruimen van morsingen (good housekeeping);
- training personeel: personeel moet (aantoonbaar) zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van apparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij daartoe verantwoordelijke personen;
- aanwezigheid absorptiemateriaal: indringing van gemorste stoffen in de bodem (en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein) kan worden voorkomen of beperkt door de aanwezigheid van voldoende absorptiemateriaal.

K1-VLOEISTOFFEN

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8 °C een dampspanning hebben van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of verfproducten waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift 'licht ontvlambaar').

K2-VLOEISTOFFEN

Brandbare vloeistoffen of verfproducten waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager dan 55 °C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift 'ontvlambaar').

K3-VLOEISTOFFEN

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

KIWA

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu (KIWA NV), Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon (070) 441 44 00.

KIWA-CERTIFICAAT

Document dat een verklaring van het KIWA inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde producten dan wel het uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn.

KIWA-INSTALLATIECERTIFICAAT

Door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd dat een ondergrondse tank is uitgevoerd en geïnstalleerd overeenkomstig de desbetreffende CPR-richtlijn.

KIWA-KEURVERKLARING

Door of namens het KIWA afgegeven certificaat of rapport als bedoeld in de desbetreffende CPR-richtlijn waarin is vermeld dat een tank volgens de daarop van toepassing zijnde voorschriften is geconstrueerd.

ONS KENMERK
DGWM/2003/949
PAGINA 24/45

NEN 5740

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (ICS 13.080.01, oktober 1999).

NEN 6069

Experimentele bepaling van brandwerendheid van bouwdelen.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPENBAAR RIOOL

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15, eerste lid van de Wet milieubeheer.

OVERSLAG

Alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit een opbergmiddel respectievelijk transportmiddel in een ander opbergmiddel respectievelijk transportmiddel worden overgebracht (hieronder vallen onder meer (be)laden, lossen, overladen, hevelen, etcetera, met bijvoorbeeld kranen, transportbanden, leidingen. Onder overslag wordt ook verstaan het gedurende maximaal zeven dagen binnen een inrichting opslaan van afvalstoffen met de bedoeling om deze binnen genoemde periode uit de inrichting te verwijderen.

PMV

Provinciale milieuverordening (Zuid-Holland).

REGELING EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST

Ministeriële regeling op grond van artikel 1.1, zesde lid van de Wet milieubeheer, waarin is aangegeven welke stoffen, preparaten of andere producten zijn aangewezen als afvalstoffen, indien de houder zich daarvan ontdoet, moet ontdoen of voornemens is zich te ontdoen (Eerste publicatie in de Staatscourant van 28 maart 2002, nr. 62).

RIOLERING

Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

SORTEERINRICHTING

Inrichting waar bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval gesorteerd worden in verschillende fracties, gericht op hergebruik.

SORTEERZEEFZAND

De fractie 0-10 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval vóór het sorteerproces.

VERGUNNINGHOUDSTER

Degene die de inrichting drijft.

VERONTREINIGD BSA

Bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat niet-milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafval/-dakgrind. Met asbest verontreinigd BSA is BSA waarin zich meer dan 10 mg/kg asbest bevindt.

VERWIJDERING

Het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing dan wel definitieve verwijdering.

VISUEEL TOEZICHT

Controle op het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces gericht op het voorkomen dan wel het signaleren van morsingen of het falen van proces-apparatuur.

VLOEISTOFDICHT

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodem-beschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTHE VLOER

Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.

VLOEISTOFKERENDE VLOER

Vloeistofkerende verharding (gesloten elementverharding bijvoorbeeld stelcon-platen en klinkers) met 100% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG (WBDBO)

De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.

WM

Wet milieubeheer.

2.0 ACCEPTATIE

2.1 Algemeen

2.1.1 In de inrichting mogen de volgende (afval)stoffen worden geaccepteerd.

I. ten behoeve van op- en overslag van:

a. bedrijfsafvalstoffen en (secundaire) grondstoffen;

II. ten behoeve van sorteren van:

a. bouw- en sloopafval;

III. ten behoeve van het breken van:

a. steenachtige materialen.

2.1.2 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 352.000 ton bedrijfsafvalstoffen en/of (secundaire) grondstoffen worden geaccepteerd.

2.1.3 De in het eerste voorschrift van de paragraaf bedoelde steenachtige materialen mogen alleen worden geaccepteerd indien de partij maximaal 1% (m/m) niet-steenachtig materiaal (papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal) bevat (bijvoorbeeld partijen afkomstig van selectieve sloopactiviteiten van sloopobjecten, gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie of van erkende sorteerinrichtingen).

2.1.4 Aangevoerd asfalt mag niet meer dan 5% (m/m) andere materialen bevatten.

2.1.5 Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen conform het gestelde in voorschrift 4.2.1.

2.1.6 Verontreinigd BSA mag niet worden geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen niettemin onverhoopt worden aangetroffen, mogen zij tijdelijk in de inrichting, gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.

2.1.7 Het in de vracht onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval dient onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en in een doelmatige verpakking te worden opgeslagen.

2.1.8 De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen overige ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

- 2.1.9 De vergunninghoudster dient binnen één maand na het in werking treden van deze vergunning een beschrijving van de acceptatieprocedure voor te leggen aan het hoofd van de regio. De vergunninghoudster is, na goedkeuring van de acceptatieprocedure door het hoofd van de regio, verplicht volgens deze procedure te werken.
- 2.1.10 Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd van de regio worden voorgelegd.
- 2.1.11 De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
- 3.0 REGISTRATIE
- 3.1 Algemeen
- 3.1.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
 - een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - naam en adres van herkomst;
 - naam en adres van de vervoerder;
 - de afvalstofcode;
 - PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.1.2 Van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen en van de uit de aangevoerde afvalstoffen geproduceerde secundaire grondstoffen/ producten en de hulpstoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
 - een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - de afvoerbestemming;
 - naam en adres van de vervoerder;
 - de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).

- 3.1.3 Van reeds ingewogen (afval)stoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze beschikking alsnog geweigerd worden, dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- de aangeboden hoeveelheid (gewicht in kg.);
 - naam en adres van de aanbieder;
 - naam en adres van de vervoerder;
 - de reden van de weigering;
 - de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.1.4 Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd dienen de onderstaande gegevens die voortvloeien uit de BRL 2506 te worden geregistreerd in een logboek:
- datum en tijdstip van starten en beëindigen van het produceren van gecertificeerd product conform de BRL 2506;
 - datum en tijdstip van starten en beëindigen van het voorzien;
 - datum en tijdstip van bemonstering van het brekerzeefzand en het granulaat (inclusief de fijne fractie van het geproduceerde granulaat);
 - uitvoering en wijze van bemonstering.
- De geregistreerde gegevens moeten gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.1.5 Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd dienen de onderstaande gegevens die voortvloeien uit de BRL 2506, uiterlijk één maand na afloop van ieder kwartaal naar het regiohoofd te worden opgestuurd:
- kwaliteit van de fijne fractie indien het puin niet wordt voorgezeefd;
 - kwaliteit van het granulaat;
 - kwaliteit van het granulaat (jaarlijkse beoordeling);
 - kwaliteit van het brekerzeefzand indien sprake is van verplichte voorziening.
- De geregistreerde gegevens moeten gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.1.6 Een kopie van de erkende kwaliteitsverklaring volgens BRL 2506 dient - binnen één maand na goedkeuring van het toelatingsonderzoek - te worden toegezonden aan het hoofd van de regio.
- 3.1.7 De geregistreerde gegevens, zoals bedoeld in de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.5 moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

- 3.1.8 Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Er dient een geldig certificaat van de laatste ijking in de inrichting aanwezig te zijn.
- 3.1.9 Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient een overzicht te worden opgesteld over het voorgaande kalenderkwartaal met betrekking tot de gevraagde gegevens als bedoeld in de eerste drie voorschriften van deze paragraaf. Het overzicht dient aan het hoofd van de regio te worden opgestuurd.
- 3.1.10 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen (en daaruit ontstane secundaire grondstoffen c.q. afvalstoffen) plaats te vinden en te worden opgestuurd aan het hoofd van de regio.
Bij de registratie dient het volgende te worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen (en (secundaire) grondstoffen);
 - de opgeslagen hoeveelheid (in kg of m³);
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Optredende verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad op basis van het vorige voorschrift dienen te worden verklaard.
- 3.1.11 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen afvalstoffenregistratie en financiële administratie.
- 3.1.12 De vergunninghoudster dient binnen één maand na het in werking treden van deze vergunning een beschrijving van de registratieprocedure ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofd van de regio.
- 3.1.13 Wijzigingen in de goedgekeurde registratieprocedure mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio.
- 3.1.14 De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.
- 3.1.15 Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het hoofd van de regio.

Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de tijdsduur van de stagnatie;
- maatregelen die de vergunninghoudster neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen.

3.1.16 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het hoofd van de regio.

4.0 BEDRIJFSVOERING

4.1 Algemeen

4.1.1 De volgende categorieën afvalstoffen dienen gescheiden te worden opgeslagen:

- bedrijfsafvalstoffen;
- bouw- en sloopafval;
- steenachtig materiaal zoals bedoeld in voorschrift 2.1.3 en 4.1.2.

Gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

4.1.2 De steenachtige fractie, die ontstaat na sortering van de stroom bouw- en sloopafval die binnen de inrichting mag worden geaccepteerd, mag in hoofdzaak slechts bestaan uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, en/of gebroken verhardingsmateriaal. De steenachtige fractie mag na sortering maximaal 1% (m/m niet-steenachtig materiaal (papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal) bevatten. De restfractie, die ontstaat na sortering van de stroom bouw- en sloopafval, moet worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde sorteerinrichting.

4.1.3 Het in het vorige voorschrift gestelde is niet van toepassing, indien de afgescheiden steenachtige fractie verder wordt bewerkt in een brekerinstallatie die voorzien is van een voorzeefinstallatie, en die tevens is voorzien van installatieonderdelen om de houtfractie, kunststoffen, en (non-)ferrometalen tijdens het breekproces af te scheiden, zodanig dat na het breekproces aan de gebroken steenachtige fractie dezelfde samenstellingseis als in het vorige voorschrift kan worden gesteld.

4.1.4 De afgescheiden fractie kunststoffen dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en andere materialen. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing.

4.1.5 Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder kga, (inclusief verpakkingen) dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

- 4.1.6 De opslaghoogten van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en reststromen van bouw- en sloopafval mogen maximaal 4 m bedragen. De opslaghoogte van zand, grind, grond, puin/asfalt, puin- en asfaltgranulaat en hoogovenslakken mag maximaal 6 m bedragen.
- 4.1.7 De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen (afval)stoffen mag voor de verschillende afvalstromen niet meer zijn dan in de onderstaande tabel staat aangegeven.

Afvalstof, (secundaire) grondstof	Maximaal opgeslagen hoeveelheid
zand, grind, schone grond, puin/asfalt, puin- en asfaltgranulaat	15.000 ton
bouw- en sloopafval, deelstromen uit bouw- en sloopafval en bedrijfsafval	200 ton
asbest- en asbesthoudend afval	20 ton
groenafval	10 ton
gevaarlijk afval, exclusief asbest en teerhoudend asfalt	2 ton

4.2 Gevaarlijke afvalstoffen

- 4.2.1 De opslag van onverhoopt geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in voorschrift 2.1.6, mag slechts naar soort gescheiden plaatsvinden in/op uitsluitend daarvoor bestemde vloeistofdichte voorzieningen. Behoudens voor wat betreft de brandwerendheid, moet de opslag voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 8 of 9 van de CPR 15-1 die vigeerde tijdens het in werking treden van de vergunning.

4.3 (Onverhoopt aangetroffen) dakafval

- 4.3.1 Activiteiten met dakafval dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van dakgrind en van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.
- 4.3.2 Het vermengen van dakgrind/dakleer met andere afvalstromen is niet toegestaan.
- 4.3.3 De uit de afscheiding verkregen fracties dakgrind en dakleer dienen te worden afgevoerd naar een vergunde verwerkingsinrichting.

4.4 (Onverhoopt aangetroffen) asbest

- 4.4.1 Asbest(houdend) afval dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte.
Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenwetbesluit asbest (15 augustus 1994, Stb. 674).

Het verpakte asbest(houdend)afval dient te worden opgeslagen in een afgesloten container of opslagplaats.

- 4.4.2 Wanneer asbest(houdend) afval door vorm of formaat niet in het volgens het vorige voorschrift genoemde verpakkingsmateriaal kan worden opgeslagen, dient het asbest in een afgesloten container te worden opgeslagen.
- 4.4.3 Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
- 4.4.4 De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 4.4.5 Binnen de inrichting zijn behoudens de handelingen conform eerder in deze paragraaf genoemde voorschriften verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbest(houdend) afval verboden.
- 4.4.6 De afgesloten container of opslagplaats bedoeld in voorschrift 4.4.1, waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, dient op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen te zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'
- 4.5 Breken**
- 4.5.1 Gescheiden aangeboden teerhoudend asfalt en teerarm asfalt moeten gescheiden worden opgeslagen, gescheiden worden bewerkt en mogen ook na bewerking niet met elkaar worden vermengd.
- 4.5.2 De aangevoerde vrachten bouw- en sloopafval (met uitzondering van teerhoudend asfalt) dienen voordat het feitelijk breekproces plaatsvindt, door middel van een zeefinstallatie, te worden ontdaan van het breker-zeefzand.
- 4.5.3 Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 is het voorzien van de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval niet noodzakelijk en vervalt het vorige voorschrift.
- 4.5.4 De puinbreekinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat papier, metalen, hout, plastic en ander licht materiaal uit het gebroken materiaal moet zijn verwijderd. Een en ander kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een magneetband, een nat scheidingssysteem (aquameter of anderszins) of een droge scheiding (bijvoorbeeld luchtzifter).

- 4.5.5 De vergunninghoudster is verplicht de voor bewerking aangeboden steenachtige fracties te bewerken tot minimaal de volgende fracties: granulaten, (non-)ferrofractie, brandbare en niet-brandbare restfractie.
- 4.5.6 Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij brekerzeefzand met granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:
- a. datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
 - b. uitvoering van de wijze van bemonstering;
 - c. de analyseresultaten van het brekerzeefzand.
- 4.5.7 Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 is het mengen van brekerzeefzand met granulaat toegestaan.
- 4.5.8 Alle binnen de inrichting geproduceerde partijen granulaat dienen te voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit.
- 4.5.9 De monsternamen en analyse van het granulaat en brekerzeefzand dienen te geschieden conform de protocollen die onderdeel uitmaken van het Bouwstoffenbesluit (APo4). Alle activiteiten die met de monsterneming samenhangen dienen in een monsternemingsplan te zijn omschreven.
- 4.5.10 Indien onverhoopt een geproduceerde partij granulaat niet blijkt te voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit dient deze partij gescheiden te worden opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerkingsinrichting.
- 4.5.11 Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 mag in afwijking van het gestelde in het vorige voorschrift de partij granulaat die niet blijkt te voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, alsnog achteraf worden voorgezeefd. Hierbij mag geen vermenging met andere partijen plaatsvinden.
- 5.0 NUL- EN EINDSITUATIEMETING VAN DE BODEM
- 5.1 Nulsituatiemeting van de bodem
- 5.1.1 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de inrichting te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu.
In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.

- 5.1.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste voorschrift van deze paragraaf behoudt het bevoegd gezag zich het recht voor op een eerder tijdstip de vaststelling van de nulsituatie te verlangen, indien op grond van de milieuhygiënische situatie (verder) uitstel redelijkerwijs niet verantwoord wordt geacht en indien redelijkerwijs is vast komen te staan dat de vergunninghoudster de bepalingen, zoals die zijn neergelegd in de (eventuele) BSB-overeenkomst, niet (meer) nakomt.
- 5.1.3 Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van de bodem bekend zijn, kan vergunninghoudster het bevoegd gezag verzoeken deze onderzoeken als nulsituatie vast te leggen. Deze onderzoeken dienen uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze beschikking ter goedkeuring aan het hoofd van de regio te worden overgelegd.
- 5.1.4 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.
- 5.1.5 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.
- 5.1.6 De resultaten en bijbehorende rapportage van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie moeten na het bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 5.2 Eindsituatiemeting van de bodem**
- 5.2.1 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht, alle (afval-) stoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting worden verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.
- 5.2.2 Uiterlijk drie maanden voordat het gebruik van de inrichting wordt beëindigd, alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, dient de vergunninghoudster in overleg met het hoofd van de regio eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie.

- 5.2.3 Indien vergunninghoudster in voldoende mate aan het bevoegd gezag aantoonst dat de getroffen bodembeschermende voorzieningen doelmatig gefunctioneerd hebben en het niet aannemelijk is dat een bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden, kan het bevoegd gezag besluiten om vrijstelling te verlenen van het in het vorige voorschrift gevraagde bodemonderzoek.
- 5.2.4 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de in deze paragraaf bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.
- 5.2.5 De resultaten van de in deze paragraaf bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 5.2.6 Indien de in het vorige voorschrift genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven maatregelen ter bescherming van de bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.

6.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

6.1 Algemeen

- 6.1.1 De activiteiten met betrekking tot:
- de op- en overslag en het sorteren van bouw- en sloofafval;
 - de op- en overslag van bedrijfsafval (waaronder groenafval);
 - de opslag van steenachtige materialen;
 - de opslag van granulaten en brekerzeefzand, die op grond van het Bouwstoffenbesluit niet ongeïsoleerd toepasbaar zijn;
 - de opslag van onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval;
 - de opslag van onverhoopt geaccepteerd verontreinigd BSA;
 - het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
 - het afleveren van brandstoffen;
 - het wassen van voertuigen;
- dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB.
- 6.1.2 De activiteit met betrekking tot de opslag van onverhoopt geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1 dient te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB.
- 6.1.3 Het breken van steenachtige materialen dient plaats te vinden boven een vloeistofkerende vloer.
- De puinbreekinstallatie moet zijn opgesteld in een loods zodanig dat geen regenwater of andere vloeistoffen op de vloeistofkerende vloer terecht kunnen komen.

6.1.4 Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster, met betrekking tot het puinbreekproces, aan te geven op welke wijze invulling wordt gegeven aan visueel toezicht en incidentenmanagement. De wijze waarop visueel toezicht en incidentenmanagement wordt ingevuld dient ter goedkeuring te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

6.2 Inspecties van voorzieningen

6.2.1 Om aan te tonen dat de vloeistofdichte vloeren voldoen aan de eisen ten aanzien van vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB dient binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning een inspectie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 te worden verricht.

6.2.2 De resultaten van de in het vorige voorschrift bedoelde inspectie dienen binnen één maand na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

6.2.3 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer(en) niet als vloeistofdicht kan/kunnen worden aangemerkt dient/dienen de vloer(en) binnen twee maanden vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in de daarvoor geldende richtlijn.

6.2.4 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer(en) niet als vloeistofdicht kan/kunnen worden aangemerkt en ook niet vloeistofdicht kan/kunnen worden gemaakt, dient een monitoringssysteem te worden aangelegd. Het monitoringssysteem moet worden ontwikkeld en getoetst conform de 'Richtlijn Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten' behorende bij de NRB.

6.2.5 Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de vloeistofdichte vloeren ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:

- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
- de inspectiefrequentie;
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etcetera);
- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden worden ondernomen.

6.2.6 Binnen drie maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning dient vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte vloeren ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.

In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:

- welke voorzieningen onderhouden worden;
- de onderhoudsfrequentie;
- waaruit het onderhoud bestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;
- welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.

6.2.7 Bij lekkages of morsingen door in de afvalstoffen aanwezige vloeistofvaten en dergelijke, moeten terstond maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

7.0 LUCHT

7.1 Algemeen

7.1.1 Alle handelingen met (afval)stoffen moeten op zodanige wijze geschieden, dat het buiten de inrichting geraken van (afval)stoffen wordt voorkomen.

7.1.2 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.

7.1.3 Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter zijn voorzien.

7.2 Stof

7.2.1 Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen en (secundaire) grondstoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden. Indien nodig moeten (afval)stoffen en (secundaire) grondstoffen vochtig worden gehouden met behulp van een sproei-installatie.

7.2.2 Indien opslag van S4- en S5-producten (zoals bedoeld in de NeR) in de open lucht voor langere tijd plaatsvindt, dienen deze producten zo vaak als nodig vochtig te worden gehouden.

7.2.3 Het breken van steenachtige materialen moet plaatsvinden in de daarvoor bestemde loods. Om stofhinder als gevolg van het breekproces te voorkomen moet, indien nodig, het materiaal voor het breken vochtig worden gemaakt.

7.2.4 Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stofvorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.

7.2.5 Bij de overslag van (afval)stoffen en (secundaire) grondstoffen dienen de storthoogtes zo beperkt mogelijk te worden gehouden (minder dan 1 m).

7.2.6 Het laden en lossen van S4- en S5-producten in de open lucht dient te worden gestaakt indien de windsnelheid 20 m/s (windkracht 8) of meer bedraagt. Voor het bepalen van de windsnelheid dient in de inrichting een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig te zijn.

7.2.7 Het laden en lossen van S4-producten dient plaats te vinden met deugdelijk afsluitbare grijpers.

7.2.8 De vullinggraad van storttrechters, bedoeld voor het verladen van S4- en S5-producten (zoals bedoeld in de NeR), dient beperkt te blijven tot 85%.

7.3 Geur

7.3.1 Bedrijfsafval mag geen geurende afvalstoffen bevatten. Indien bedrijfsafval toch geurende afvalstoffen bevat en de samenstelling van het bedrijfsafval daar aanleiding toe geeft (meer dan 20% organisch materiaal) moet het bedrijfsafval op doelmatige wijze worden afgedekt. Het hiervoor bedoelde bedrijfsafval moet binnen 72 uur uit de inrichting worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.

7.3.2 Als opgeslagen groenafval aanleiding geeft tot geurhinder buiten de inrichting dient dit op doelmatige wijze te worden afgedekt. Het hiervoor bedoelde groenafval dient vervolgens binnen 24 uur te worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.

7.3.3 Huishoudelijk afval dient ten minste eenmaal per twee weken of zoveel vaker als nodig is te worden afgevoerd naar een erkende vergunninghoudster.

8.0 VEILIGHEID

8.1 Algemeen

8.1.1 De vergunninghoudster dient een beschrijving van de in de inrichting aangebrachte dan wel aan te brengen automatische blussystemen en/of handblusmiddelen en dergelijke ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofd van de regio. De vaststelling van het soort, de capaciteit, de hoeveelheid en de locatie van de blussystemen/-middelen dient in overleg met de brandweer te zijn dan wel te worden bepaald.

8.1.2 Wijzigingen in de goedgekeurde beschrijving van de blussystemen/-middelen in de inrichting mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio.

- 8.1.3 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.
- 8.1.4 De aanwezige blussystemen/-middelen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/of registratiesticker.
- 8.1.5 Het is in de inrichting verboden:
- vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
 - verfspuitwerkzaamheden te verrichten;
 - afvalstoffen van welke aard dan ook te verbranden. Van een éénmaal ontstane brand dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie en/of de brandweer;
 - afvalstoffen van welke aard dan ook te begraven.
- 8.1.6 Luchtdrukvaten behorende bij luchtcompressoren moeten voldoen aan de eisen gesteld door het Stoomwezen BV, op grond van de door die dienst gehanteerde grondslagen.
- 9.0 GELUID
- 9.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties op een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
3	Woning Havenstraat	50	41	39
8	Woning Merwestraat	50	37	39
18	Woning Merwestraat	53	40	42
12	Zonegrens noord	49	40	38
14	Zonegrens noordoost	48	35	36
15	Zonegrens oost	43	29	32

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport rapport nr. F15303-1 van 17 juli 2002 van adviesbureau Peutz.

- 9.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties op een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
3	Woning Havenstraat	60	60	60
8	Woning Merwestraat	57	57	57
18	Woning Merwestraat	62	62	62

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport rapport nr. F15303-1 van 17 juli 2002 van adviesbureau Peutz.

- 9.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ mag, in afwijking van het voorgaande, ten hoogste twaalf dagen per kalenderjaar ter hoogte van de hierna genoemde locaties op een beoordelingshoogte van 5 m de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
3	Woning Havenstraat	52	41	41
8	Woning Merwestraat	52	38	41
18	Woning Merwestraat	54	40	43
12	Zonegrens noord	51	40	40
14	Zonegrens noordoost	50	35	39
15	zonegrens oost	44	29	33

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport rapport nr. F15303-1 van 17 juli 2002 van adviesbureau Peutz.

Dit voorschrift mag alleen worden toegepast indien dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland is gemeld.

- 9.4 Bij de bepaling van de geluidbelasting wordt de bijdrage van activiteiten voor gladheidsbestrijding niet in rekening gebracht.
- 9.5 Binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning dient de geluidsimmissie te worden bepaald en te worden getoetst aan voorgaande voorschriften. De resultaten hiervan dienen binnen die termijn schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.
- 9.6 De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

10.0 AFVALWATER

10.1 Algemeen

- 10.1.1 Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur niet wordt belemmerd en;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, niet wordt belemmerd.
- 10.1.2 Bedrijfsafvalwater dat:
- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
 - bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
 - stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt, mag niet in het openbaar riool worden gebracht.
- 10.1.3 Het bedrijfsafvalwater mag niet in de riolering worden gebracht indien ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke riolering:
- de concentratie aan sulfaat meer bedraagt dan 300 mg/l;
 - de zuurgraad uitgedrukt in pH-eenheden meer bedraagt dan 10 of minder dan 6,5;
 - de temperatuur meer bedraagt dan 30 °C;
 - het bezinkselvolume meer bedraagt dan 1 ml/l.
- 10.1.4 Krachtens deze vergunning mogen de volgende afvalwaterstromen op het openbaar vuilwaterriool worden geloosd:
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
 - bedrijfsafvalwater afkomstig van de buiten gelegen tank- en wasplaats en de binnen gelegen wasplaats;
 - hemelwater afkomstig van (een gedeelte van) het verharde terrein-gedeelte .
- 10.1.5 Het bedrijfsrioleringssysteem moet te allen tijde vloeistofdicht zijn en ontworpen zijn op een neerslaghoogte van ten minste 22 mm per uur.
- 10.1.6 Het bedrijfsrioleringssysteem, bestemd voor het verzamelen van bedrijfsafvalwater, moet zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden dat de goede werking te allen tijde verzekerd is.
- 10.1.7 Het bedrijfsafvalwater, zoals genoemd in voorschrift 10.1.4 onder (2) en (3) dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd:
- daartoe dient het via een controleput te worden geleid;
 - de in lid a bedoelde controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;

c. de controleput moet zijn geplaatst nadat het afvalwater door de zuiveringstechnische voorziening is geleid.

10.2 Bedrijfsspecifieke ruimten

- 10.2.1 Het in voorschrift 10.1.4, onder (2) bedoelde bedrijfsafvalwater, dient voordat vermenging met ander afvalwater plaatsvindt, door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte zand-/slibvangput en olie-waterscheider te worden gevoerd. Plaatsing en dimensionering van een slibvangput moet plaatsvinden overeenkomstig NEN 7089.
- 10.2.2 Het in voorschrift 10.1.4, onder (3) bedoelde afvalwater dient, voordat vermenging met ander afvalwater plaatsvindt, door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte zand-/slibvangput te worden gevoerd. Plaatsing en dimensionering van een zand-/slibvangput moet plaatsvinden overeenkomstig NEN 7089.
- 11.0 **ALGEMEEN**
- 11.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
- 11.2 Alle leidinggevende werknemers van de inrichting moeten op de hoogte zijn met de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.
- 11.3 De vergunninghoudster moet direct na het inwerking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.
- 11.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio.
- 11.5 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 11.6 De inrichting mag buiten openingstijden niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

- 11.7 Op zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen, alsmede op de overige dagen tussen 21.00 uur en 06.00 uur, mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden. Op zaterdagen mogen op het terrein voor 08.00 uur en na 18.00 uur geen werkzaamheden plaatsvinden. Deze beperkingen gelden niet voor de gladheidsbestrijding ten behoeve van openbare wegen.
- 11.8 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van overlast van vogels en ongedierte.
- 11.9 De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
- 11.10 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het vorige lid gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.
- 12.0 **WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN**
- 12.1 Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en onderhoudswerkzaamheden aan containers mogen alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde ruimte van de inrichting.
- 12.2 De in voorschrift 12.1 genoemde werkzaamheden en daarvoor bestemde ruimte moeten voldoen aan de voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in de bijlage 'B' bij het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieu-beheer':
- paragraaf 1.4: voorschrift 1.4.1;
 - paragraaf 1.6: alle voorschriften;
 - paragraaf 2.1: voorschriften 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.6;
 - paragraaf 2.2: voorschriften 2.2.1 tot en met 2.2.13, met uitzondering van 2.2.11 en 2.2.12;
 - paragraaf 3.1: voorschriften 3.1.2 en 3.1.3;
 - paragraaf 3.2: voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10 en 3.2.11.
- De voorschriften worden gehanteerd met gebruikmaking van de in de bijlage onder 'A' genoemde begripsbepalingen.
- 13.0 **REINIGEN VAN EIGEN MATERIEEL**
- 13.1 Het wassen onder verhoogde druk van eigen materieel mag alleen plaatsvinden op de daarvoor ingerichte wasplaatsen. De wasplaatsen moeten zijn uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer en het (afval)water moet overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen uit de inrichting worden afgevoerd.

Het wassen moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.

14.0 OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK

- 14.1** In bovengrondse tanks mogen alleen K3-producten worden opgeslagen. Deze tanks en de daarbij behorende (aflever)installaties, moeten zijn geïnstalleerd en voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de CPR 9-6, versie 1999, tweede druk.

Aandachtspunten

Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Wij wijzen vergunninghoudster erop dat zij, gelet op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is, indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigde stoffen in bodem of water dreigen te geraken of geraakt zijn, hiervan melding te doen bij de Milieuklachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11 en terstond maatregelen te nemen om verdere verontreiniging van bodem en water te voorkomen.

Andere wettelijke regelingen

Wij wijzen vergunninghoudster er tevens op dat, daar waar het in werking zijn van de inrichting betreft, er nog andere wettelijke bepalingen in werking kunnen zijn. Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op de Provinciale milieu-verordening Zuid-Holland met betrekking tot het meldingsstelsel ten behoeve van de aan- en afvoer van afvalstoffen.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor een ieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

ONS KENMERK
DGWM/2003/949
PAGINA 45/45

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



mr. ing. M.C. de Bruin
adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden:

18 FEB. 2003

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht;
- Eerland Recycling Services BV , Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- ,  3361 XC Sliedrecht.