

B E S C H I K K I N G

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STRIJEN

Milieuvergunning

Op 27 mei 2005 is een aanvraag ontvangen van G.J. Steenwijk d.d. 23 mei 2005 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij, gelegen aan de Land van Esseweg (ong.) te Strijen, kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie V, nummer 696.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag om bouwvergunning is gecoördineerd met deze aanvraag in behandeling genomen.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 (Stb. 2003.360) van toepassing. Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (Stb. 2001.487) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de propaantank geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen

Algemeen

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

X

In de inrichting worden de hieronder vermelde soorten en aantallen aan dieren gehouden:

<u>Aantal</u>	<u>diersoort met stalsysteem (indien van toepassing)</u>
- 217	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, met beweiding, zonder emissiebeperkend huisvestingssysteem.
- 152	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, zonder emissiebeperkend huisvestingssysteem.

Stankhinder

De situering van de inrichting is getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Hierbij is vooralsnog uitgegaan van de omgevingscategorieën zoals omschreven in de Brochure veehouderij en hinderwet 1985, omdat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de verruimde categorie-omschrijving, zoals deze is opgenomen in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, wegens het ontbreken van een gemotiveerde onderbouwing, niet onderschrijft.

Bij een dergelijke bedrijfsomvang dienen ten minste de volgende afstanden te worden aangehouden tussen de emissiepunten van de stallen en de diverse categorieën van (woon)bebouwing, zoals deze staan omschreven in de bedoelde richtlijn:

- 100 m tot cat. I: de bebouwde kom; stankgevoelige objecten als ziekenhuizen, sanatoria, internaten e.d.; objecten voor verblijfsrecreatie (camping, bungalowpark e.d.);
- 100 m tot cat. II: niet agrarische bebouwing (woningen) in lintbebouwing en/of het buitengebied met een duidelijke woonfunctie en objecten voor dagrecreatie (zwembaden, speeltuinen e.d.);
- 50 m tot cat. III: een enkele niet agrarische bebouwing (woning) in het buiten gebied;
- 50 m tot cat. IV: andere agrarische bedrijven (woningen).

Gebleken is dat zich binnen de genoemde afstanden geen woonbebouwing van de aangegeven categorieën bevindt. Tevens is bij de beoordeling vast komen te staan dat er geen cumulatie van stankhinder zal optreden. De situering van de inrichting voldoet aan het gestelde in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996.

Ammoniak-emissie

Wet ammoniak en veehouderij

Bij de beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een inrichting waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden moet, met betrekking tot de gevolgen van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven, de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) worden toegepast.

De Wav bevat bijzondere regels aangaande de gevolgen van ammoniakemissie van veehouderijen bij de verlening van milieuvergunningen. Samen met de (nog te stellen) emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (AMvB Huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Het toekomstige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB Huisvesting) bevat voor een aantal diercategorieën emissie-eisen, maximale emissiewaarden genoemd, waaraan de huisvesting van dieren (meestal een stal) zal moeten voldoen.

Gelijktijdig met de Wav is ook een bijbehorende uitvoeringsregeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), van kracht geworden. In de Rav worden per diercategorie en huisvestingssysteem de emissiefactoren opgenomen. Tot het inwerkingtreden van de AMvB Huisvesting zijn in de Rav ook tijdelijk maximale emissiewaarden opgenomen. Deze maximale emissiewaarden dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en in geval van aanpassing van eventuele bestaande stalsystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem) en worden beschouwd als zijnde de stand der techniek bij de toetsing aan het Alara-beginsel. Voor eventuele bestaande vergunde stalsystemen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2008.

Diercategorie	Alara-norm
	[kg NH ₃ /dierpl/jaar]
Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	9,5

In het onderhavige geval betreft het een aanvraag om een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij die nog niet is gerealiseerd. De stallen dienen dus nog te worden gebouwd en dienen in dat verband als een nieuwe installatie te worden beschouwd. De stalemissie bedraagt 2654,3 kg NH₃ per jaar.

Het bovenstaande overwegende kan in het kader van het ALARA-beginsel niet worden geëist om een huisvestingssysteem te realiseren met een lagere emissie dan waarvan in de aanvraag sprake is. Derhalve bestaat, uitgaande van de ammoniakemissie uit de stallen, geen grond om de aangevraagde vergunning te weigeren.

Toetsing ammoniakemissie, kwetsbare gebieden en de vogel- en habitatrichtlijn

Een aanvraag om een agrarische milieuvergunning moet worden getoetst aan de ligging ten opzichte van kwetsbare (voor verzuring gevoelige) en vogel- en habitatrichtlijngebieden. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien de veehouderij is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (art. 4, onder 1 (oprichting) en art. 6, onder 1 (verandering) Wav). Als kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet als voor verzuring gevoelig waren aangemerkt. De onderhavige inrichting is niet gelegen in of in een zone van 250 meter om een gebied als hiervoor bedoeld en derhalve bestaat in de zin van art. 6, onder 1 Wav geen grond om de vergunning voor onderhavige aanvraag te weigeren.

Vogel- en habitatrichtlijngebieden, zijn gebieden waarin de bescherming en instandhouding van bepaalde vogelsoorten en de biologische diversiteit van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna worden gewaarborgd.

In de directe omgeving bevinden zich geen Vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Toetsing IPPC-richtlijn

Binnen de Wav wordt expliciet verwezen naar Richtlijn nr. 96/61/EG van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257), ook wel bekend als de IPPC-richtlijn (art. 4, onder 2 Wav). In deze richtlijn is bepaald dat emissies naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden beperkt. Alle passende maatregelen tegen verontreinigingen moeten worden getroffen door toepassing van de best beschikbare technieken (BAT). Daarbij mag de nieuwe situatie geen "belangrijke toename aan ammoniakverontreiniging" veroorzaken.

Indien geen van de dierverblijven, behorende tot de inrichting, in een hierboven bedoeld gebied of zone is gelegen, wordt een vergunning voor het veranderen van veehouderij alsnog geweigerd indien:

- de veehouderij onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt, én
- de toename van de ammoniakemissie uit de dierverblijven, als gevolg van de uitbreiding, een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt.

De IPPC-richtlijn bepaald verder dat:

- alle passende maatregelen tegen verontreinigingen (emissies) worden getroffen, met name door toepassing van de best beschikbare technieken (BAT), en
- geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt.

De verplichting om BAT toe te passen t.a.v. de ammoniakemissie uit dierverblijven zal worden gerealiseerd door het toekomstige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB huisvesting). Omdat deze AMvB op dit moment nog niet van kracht is zijn in de Rav, voor bepaalde diercategorieën, tijdelijke maximale emissiewaarde opgenomen.

De IPPC-richtlijn kan van toepassing zijn op de melkrundveehouderij. Aangezien de aangevraagde situatie betrekking heeft op dieren aantallen welke lager zijn dan in de IPPC bedoeld is de richtlijn in dit geval niet van toepassing. Overigens wordt met de aangevraagde stalsystemen aan de tijdelijke maximale emissiewaarden voldaan.

De omvang van de verandering van de inrichting is niet zodanig, dat bij de voorbereiding krachtens hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer een milieu-effectrapport dient te worden gemaakt.

Gelet op het voorgaande vormt de stalemissie vanuit de inrichting dan ook geen beletsel op grond waarvan de vergunning zou moeten worden geweigerd.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en productiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

In hoofdstuk 13 van het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" van juli 1996 en in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" van juli 2001 beiden uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil). De leidraad en handreiking zijn opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Nederlandse Gemeenten. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Bij de toepassing van de leidraad en handreiking gaat het met name om bedrijven waar sprake is van relevante hoeveelheden afval. De hoeveelheid afval die bij een bedrijf vrijkomt, wordt gebruikt bij het inschatten van het besparingspotentieel en bepaald in hoofdlijnen in welke mate een bedrijf aandacht moet schenken aan afvalpreventie. Hierbij wordt zowel gekeken naar de hoeveelheid gevaarlijk afval als naar de totale hoeveelheid afval (gevaarlijk en ongevaarlijk), die bij het bedrijf vrijkomt. De volgende situaties worden onderscheiden:

- a. jaarlijks minder dan 25 ton afval (totaal) en minder dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is laag);
- b. jaarlijks meer dan 25 ton afval (totaal) of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is gemiddeld);
- c. jaarlijks meer dan 250 ton afval (totaal) of meer dan 25 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is groot).

Uit de aanvraag blijkt dat het bedrijf valt onder situatie a. en dat reeds alle relevante afvalpreventiemaatregelen zijn ingevoerd. Er bestaat op grond van bovenstaande geen aanleiding om afvalpreventievoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan de algemene voorschriften (inclusief afvalstoffenboekhouding) in hoofdstuk J. De reeds getroffen afvalpreventiemaatregelen zijn eveneens vastgelegd in de voorschriften van dit hoofdstuk. Aandacht voor afvalpreventie is eveneens relevant indien de inrichting onder het doelgroepenbeleid valt. Deze omstandigheid doet zich hier niet voor.

In hoofdstuk 14 van het LAP (Landelijk afvalbeheersplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 2001. In hoofdstuk 3 van deze handreiking is een stappenplan uitgewerkt, op basis waarvan afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven daadwerkelijk in de praktijk kan worden gerealiseerd. Bij de beoordeling van de afvalscheidings situatie wordt allereerst gekeken naar het overzicht van de hoeveelheden herbruikbare afvalstromen in het restafval in de combinatie met de in stap 6 van deze handreiking weergegeven verplichtingen c.q. richtlijnen voor afvalscheiding. Daarbij is aangegeven dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (drempelwaarden). Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval geringer is dan de genoemde drempelwaarden dient te worden onderzocht of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat desgewenst ook aantonen), dan hoeft voor de desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

Uit J.10 blijkt dat de volgende afvalstromen binnen de inrichting worden gescheiden: afgewerkte olie, restanten reinigings- en bestrijdingsmiddelen, huishoudelijk afval, metaal en landbouwplastic.

De hoeveelheden van de verschillende afvalstoffen in het restafval zijn allen lager dan bedoeld in de richtlijn. Daarnaast komen deze afvalstromen niet geconcentreerd vrij en zijn zij niet eenvoudig te scheiden van het overige restafval. Gelet op voorgaande vinden wij het niet redelijk van de aanvrager/vergunninghouder verdere afvalscheiding te verlangen. De voorschriften in hoofdstuk J van deze vergunning sluiten derhalve aan bij de huidige structuur van afvalscheiding.

Afvalwater

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan waterbesparing. Waterbesparing richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het gebruik van water (hiermee wordt tevens het ontstaan van afvalwater beperkt). Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in de Leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 1996. Deze leidraad is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Nederlandse Gemeenten. Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van een relevant waterverbruik. Conform de 'Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' van Infomil is er sprake van een relevant waterverbruik indien binnen de inrichting meer dan 5.000 m³ water per jaar wordt verbruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat de hierboven genoemde hoeveelheid wordt overschreden. De aanvraag bevat geen analyse van het waterverbruik. Daardoor is niet vast te stellen welke waterbesparingsmaatregelen redelijkerwijs getroffen zouden kunnen worden. Om die reden is naast de algemene voorschriften, voorschrift K.14 aan de vergunning verbonden. Aandacht voor waterbesparing is eveneens relevant indien de inrichting onder het doelgroepenbeleid valt. Deze omstandigheid doet zich hier niet voor.

Bodembescherming

Ter beperking van de kans op bodemverontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat -onder reguliere bedrijfscondities- preventieve bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen. Deze maatregelen en voorzieningen moeten leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2001 (NRB). Op elke binnen een inrichting uitgevoerde bodembedreigende activiteit dient dit uitgangspunt te worden toegepast. In de NRB is gedefinieerd welke categorieën van activiteiten als bodembedreigend dienen te worden aangemerkt.

Het bodemrisico dat het gevolg is van een bepaalde bodembedreigende activiteit kan worden vastgesteld met behulp van een bodemrisicochecklist (BRCL). Gebleken is dat binnen de inrichting de volgende bodembedreigende activiteiten plaatsvinden (tussen haakjes is de BRCL vermeld die op de betreffende activiteit van toepassing is):

- a. het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden in de machineberging (BRCL 5.3);
- b. het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank in een lekbak (BRCL 1.3).
- c. afleveren van dieselolie (BRCL 4.2).
- d. het vullen en ontluchten van de dieselolietank (BRCL 2.1)

- e. het opslaan van reinigings- diergenees- en bestrijdingsmiddelen in de kasten (BRCL 3.4);
- f. de opslag van oliën in lekbakken (BRCL 3.4);
- g. het wassen van voertuigen (BRCL 4.2);
- h. het aanwezig zijn van aggregaten in een lekbak (BRCL 5.3) ;

Van elk van de bodembedreigende activiteiten is voorgeschreven welke maatregelen en voorzieningen dienen te worden getroffen om het risico van een bodemverontreiniging zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen en voorzieningen leiden bij toetsing aan de NRB tot een verwaarloosbaar risico. Aan het uitgangspunt van de NRB is daarom voldaan.

Ten aanzien van het afleveren van diesel is aangesloten bij de regelgeving inzake het "kleinschalig afleveren" zoals genoemd in de CPR 9-6 en het (ontwerp)Besluit Landbouw en gemechaniseerde loonbedrijven milieubeheer aangezien voldaan wordt aan de drie noodzakelijke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer; aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik; de jaaromzet bedraagt ten hoogste 25.000 liter. Om deze reden kan worden volstaan met een vloeistofkerende in plaats van een vloeistofdichte vloer ter plaatse van de afleverplaats.

Verder is voor het wassen van voertuigen als voorwaarde gesteld dat slechts onder leidingwaterdruk de voertuigen schoon mogen worden gespoten boven de mestplaat. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat zo min mogelijk olieresten van de voertuigen worden afgespoten. Het gaat hier om het verwijderen van modderresten.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat zelfs bij een verwaarloosbaar bodemrisico niet volledig is uitgesloten dat een verontreiniging van de bodem optreedt. Om die reden is, indien bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, een bodemonderzoek altijd noodzakelijk. Een bodemonderzoek richt zich op afzonderlijke locaties en de aldaar gebruikte stoffen. De kwaliteit van de bodem wordt vastgesteld voorafgaand aan of zo spoedig mogelijk na de start van de betreffende activiteiten (nulsituatiebodemonderzoek) en zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de betreffende activiteiten (eindsituatiebodemonderzoek). Op grond van de resultaten van een eindsituatiebodemonderzoek kan worden beoordeeld of ten gevolge van de betreffende activiteiten een bodemverontreiniging is opgetreden en of het herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is. Bij het uitvoeren van een T₀-bodemonderzoek kan eventueel gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

Energie

Het energiegebruik is getoetst aan de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (1999) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. Volgens deze circulaire dient speciale aandacht aan energiebesparingsmogelijkheden te worden geschonken als de omvang van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik ten minste 50.000 kWh bedraagt of indien het aardgasgebruik ten minste 25.000 m³ bedraagt. Uit de overgelegde gegevens blijkt dat het energiegebruik als gevolg van het in werking zijn van de inrichting minder bedraagt dan de hierboven genoemde grenswaarden.

Aandacht voor energiebesparing is eveneens relevant indien de inrichting is toegetreden tot een meerjarenafspraak, het Convenant Benchmarking heeft onderschreven of onder het doelgroepenbeleid valt.

Deze omstandigheden doen zich hier niet voor. Er bestaat daarom geen aanleiding om energievoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan de algemene energievoorschriften zoals opgenomen in hoofdstuk M.

Emissies naar de lucht/Geuroverlast

Stof

Ter beperking van de stofemissie naar de omgeving als gevolg van het vullen van voedersilo's is voorschrift A.23 aan de vergunning verbonden.

Geluid

Stiltegebied

De inrichting is direct gelegen aan de Land van Essegeweg te Strijen, in het stiltegebied Hoeksche Waard. Op grond van de Verordening stiltegebieden van de Provincie Zuid-Holland (augustus 1991) ligt de grens van het stiltegebied Hoekse Waard, volgens de hierin opgenomen tekening op ca. 500 meter afstand van de inrichting, langs de Wielweg.

De notitie Stiltegebieden en Bedrijvigheid (vastgesteld door gedeputeerde staten van Zuid-Holland op 11 januari 1995, kenmerk DWM/88507 en herzien t.b.v. toepassing bij de Nota Planbeoordeling 1995 op 14 februari 1996, kenmerk DWM/114214) bevat naast enkele korte algemene beschouwingen een drietal lijsten met typen bedrijven en installaties, ten behoeve van de beoordeling van de toelaatbaarheid van bedrijven in stiltegebieden.

De eerste van de hier genoemde lijsten is de zogenoemde negatieve lijst. Vestiging van de op deze lijst geplaatste bedrijfstypen in stiltegebieden is in geen enkel geval acceptabel. In deze lijst wordt een melkrundveehouderij niet genoemd.

De tweede van de hier genoemde lijsten is de zogenoemde diversiteitslijst. Voor ieder bedrijf zal apart bezien moeten worden of vestiging in een stiltegebied acceptabel is. In deze lijst wordt een melkrundveehouderij niet genoemd.

De derde en laatste van de hier genoemde lijsten is de zogenoemde installatielijst . De installatielijst geeft die installaties aan, die voor de bedrijfstypen in de diversiteitslijst niet gebruikelijk zijn en waarmee bij het opstellen van de lijst geen rekening is gehouden. Maakt een bedrijf, behorend tot een in de diversiteitslijst vermeld bedrijfstype, gebruik van een of meer van deze installaties, dan is vestiging daarvan in een stiltegebied niet toelaatbaar. De installaties behorende bij een melkrundveehouderij zijn niet in de diversiteitslijst genoemd.

In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, oktober 1998, blz. 24/25) is omschreven hoe voor het geluidaspect kan worden gehandeld. Voor nieuwe inrichtingen (waar hier sprake van is) dient bij eerste toetsing Tabel 4 op bladzijde 25 te worden gehanteerd. De aard van de woonomgeving is als een "landelijke omgeving" te kwalificeren. Dit betekent een richtwaarde van 40/35/30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode. De meest nabijgelegen woning van derden is op ca. 300 meter van de grens van de inrichting gelegen.

Gedurende maximaal 12 dagen per jaar is het tijdens zaai- en oogstwerkzaamheden extra druk, hetgeen resulteert in extra aan- en afvoerbewegingen en langere werktijden. Gelet op het gegeven dat deze situatie zich niet meer dan 12 dagen per jaar voordoet, kan deze situatie als incidenteel worden beschouwd.

Veiligheid

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen en gasflessen opgeslagen en gebruikt. Bij gebruik en opslag van gasflessen dienen bepaalde gebruiksregels en bepaalde keuringsnormen in acht te worden genomen. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen.

Adviezen en bedenkingen

De VROM-Inspectie, regio Zuid-West is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, kan worden verleend.

Besluiten:

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen aan de Land van Esseweg (ong.) te Strijen, besloten:

1. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.

3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:


- A. G.J. Steenwijk,
Rodenrijseweg 583, 2651 AS Berkel en Rodenrijs;
- B. burgemeester en wethouders van Strijen,
Postbus 5881, 3290 EA Strijen;
- C. VROM - Inspectie, Regio Zuid-West,
Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- D. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STRIJEN
namens dezen,
de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,



L.A.B. de Jong

Besluitdatum en verzonden op: 12 september 2005

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Ongewone voorvallen

Met betrekking tot het optreden bij ongewone voorvallen zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. De strekking van de artikelen is dat in een voorkomend geval door degene die de inrichting drijft onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om negatieve gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken en vervolgens ongedaan te maken. De gebeurtenis moet bovendien zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt tevens voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met deze vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge deze vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Een dergelijke verandering dient vóór af overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders te worden gemeld. Met de verwezenlijking ervan wordt pas begonnen nadat het bevoegd gezag hiertoe een positieve verklaring heeft afgegeven. Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 12 september 2005
inzake de inrichting gelegen:
Land van Esseweg (ong.) te
Strijen.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	6
A. HET HOUDEN VAN RUNDVEE	6
- Algemeen	6
- Behandeling en bewaring van drijfmest en gier	6
- Behandeling en bewaring vaste mest	7
- Behandeling en bewaring van snijmaïs en gras en het perculaatvocht	8
- Opslag van producten in een silo	8
- Kadaverplaats	8
- De uitvoering van een mestzak	8
- Koelinstallaties	8
B. REINIGEN VAN VOERTUIGEN	9
C. BESTRIJDINGSMIDDELEN/REINIGINGSMIDDELEN EN DIERGENEESMIDDELEN	9
D. DE OPSLAG VAN DIESEL IN BOVENGRONDSE TANKS	10
E. HET AFLEVEREN VAN DIESEL	10
F. DRUKVAT VAN DE COMPRESSOR	11
G. KLEINE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	11
H. BEWAREN VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	12
I. BRANDVEILIGHEID	12
J. AFVALSTOFFEN	13
- Afvalpreventie	13
- Behandeling van afvalstoffen	13
- Afvalscheiding	14
K. AGRARISCH (AFVAL) WATER	14
- Schrobwater stallen	14
- Hogedrukreiniger	14
- Afvalwater melkstal en melkinstallatie	15
- Meet- en registratieverplichtingen	15
- Onderzoek	16
L. BODEM	16
- Algemeen	16
- Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen	17
- Beheermaatregelen: onderhoud en inspectie voor overige voorzieningen	17
- Beheermaatregelen: toezicht en incidentenmanagement	18
- T ₀ -bodemonderzoek	18
- Beëindiging activiteiten	19

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

M.	ENERGIE	19
N.	GELUID EN TRILLINGEN	20
O.	LUCHT	21
P.	ALGEMEEN	21
	- Gedragsvoorschriften	21
	- Gasinstallatie	22
	- Elektrische installatie	22
	- Registratie	22

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:

Smeer- en systeemolie die, hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:

- a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeener 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 bevindt, of
- b. zich in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
- c. het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
- d. die olie die na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.

Geen afgewerkte olie zijn: afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Daarbij wordt onder stoffen en preparaten datgene verstaan wat daaronder in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief de daarbij behorende verbindingen, putten en overige voorzieningen.

BESTRIJDINGSMIDDEL:

Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962).

BEVOEGD GEZAG:

Het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

BRANDBARE STOFFEN:

Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

CPR 9-6:

Vloeibare aardolieproducten; buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m³).

DESKUNDIG INSPECTEUR:

Een persoon die ten minste voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01 "Deskundigheidseisen inspecteur bodembeschermende voorzieningen" en werkzaam is bij een inspectiebedrijf.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grondwatermonsters in de relevant gebleken peilbuizen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVEL:

Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

INRICHTING:

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

KIWA:

KIWA N.V., instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk.

K1-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8°C een dampspanning hebben van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of verfproducten waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

K2-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen of verfproducten waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager dan 55°C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

K3-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Energetisch cumulatief van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (L_{Amax}):

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidsniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .

MESTDICHT:

Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin naar het buitenmilieu.

MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen die acute of chronische effecten in ecosystemen kunnen veroorzaken; classificatie van milieugevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC (zie voor meer informatie bijlage 2 criteria categorie milieugevaarlijke stoffen WMS).

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 2559:

Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 5740:

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NIET VLOEISTOFDOORLATEND:

Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid vloeistof doorlatend vanuit de voorziening naar het buitenmilieu.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

VLOER/VERHARDING:

Een draagkrachtige voorziening, inclusief de daarbij behorende doorvoeren, vloeistofkeringen, aansluitingen op wanden en op overige onderdelen.

VOORZIENING (in de zin van bodembeschermende voorziening):

Een vloer, verharding, wand, bedrijfsriolering en / of geomembraanbaksysteem, opgebouwd uit producten en materialen, die in samenhang worden beoordeeld.

Toelichting: een vloer / verharding kan zijn opgebouwd uit meerdere lagen. De laag of lagen die de vloeistofdichtheid moet(en) borgen (bijvoorbeeld een vloeistofdichte barriere in een asfaltconstructie) worden volgens CUR/PBV Aanbeveling-44 met name beoordeeld.

De andere lagen zijn mede van invloed op de duurzaamheid van de voorziening en / of de kans op gebreken in de vloeistofkerende laag of lagen.

WMS:

Wet milieugevaarlijke stoffen.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83.
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71.
Voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA NV
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20.
Voor informatie over KIWA N.V zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. HET HOUDEN VAN RUNDVEE

Algemeen

1.

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

- 217 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar;
- 152 vrouwelijk jongvee.

2.

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

3.

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

4.

Wanneer in de stallen dan wel op of bij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

5.

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

6.

Indien het afvalwater uit de gierkelder wordt uitgereden over de landbouwgronden, dient het plaats te vinden overeenkomstig het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

Behandeling en bewaring van drijfmest en gier

7.

Het brengen van mest in de gierkelders moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.

8.

Mest moet worden opgeslagen in afgedekte gierkelders of een mestzak. De kelders moeten voldoen aan de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992).

9.

Door of namens het KIWA, door of namens het bevoegd gezag, dan wel door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige dient uitgewezen te worden dat een drijfmestkelder en een mestzak voor de duur van een vastgestelde referentieperiode kan worden gebruikt.

Een mestopslagruimte of delen daarvan moeten worden vervangen voor het verstrijken van de voor die drijfmestkelder en mestzak of dat deel daarvan geldende referentieperiode. Voor de drijfmestkelders en mestzakken in de inrichting bedraagt de referentieperiode:

- a. 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde constructies;
- b. 10 jaar voor overige constructies.

Een door of namens het KIWA of door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige afgegeven bewijs van deze beoordeling moet binnen 1 maand na de beoordeling aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In dit bewijs moet voor de desbetreffende onderdelen van de bouwconstructie een nieuwe referentieperiode zijn aangegeven.

10.

Dunne mest en gier moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde gierkelder en/of mestzak. Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.

11.

De afvoerpunten van de gierkelders moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.

12.

De gierkelders mogen niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

13.

Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

14.

Transport van dunne mest en gier moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

Behandeling en bewaring vaste mest

15.

De geproduceerde vaste mest in de stallen met strohokken moet wekelijks worden verwijderd. De stallen moeten zijn voorzien van een verse, voldoende dikke laag stro. De laag stro in de strohokken moet voldoende dik zijn om de gier op te kunnen nemen. De stallen met strohokken moet bestaan uit een mestdichte vloer.

16.

Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat/-bak, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

17.

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestput of de gierkelder.

18.

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

Behandeling en bewaring van snijmaïs en gras en het perculaatvocht

19.

Snijmaïs en gras moet zijn opgeslagen op een aaneengesloten verharding (sleufsilo), die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

20.

Perculaat afkomstig van de sleufsilo's moet worden opgevangen in een niet vloeistofdoorlatende opvangput.

21.

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen.

Opslag van producten in een silo

22.

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

23.

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via ontluchting ontwijkende stof.

Kadaverplaats

24.

Kadavers moeten aan de destructor worden aangeboden op de kadaverplaats onder een deugdelijke afdekking.

De uitvoering van een mestzak

25.

Een zak voor het bewaren van dunne mest, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitgegeven publicatie Richtlijnen Mestbassins 1992.

Koelinstallaties

26.

Een koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

27.

Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie van de melktank aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een controlerend ambtenaar op verzoek worden getoond.

28.

Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden.

B. REINIGEN VAN VOERTUIGEN

1.

Het wassen en/of schoonspuiten, zonder verhoogde leidingwaterdruk, van (motor-) voertuigen, motoren of werktuigen mag alleen plaatsvinden boven de mestplaat en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden; de vloer waarop het wassen c.q. schoonspuiten plaatsvindt, moet vloeistofkerend zijn.

C. BESTRIJDINGSMIDDELEN/REINIGINGSMIDDELEN EN DIERGENEESMIDDELEN

1.

In de inrichting mogen in totaal ten hoogste 100 liter/kg bestrijdingsmiddelen en reinigingsmiddelen en 40 liter/kg diergeneesmiddelen aanwezig zijn.

2.

Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1987, nr 516) dan wel op een andere wijze zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de stofnaam blijkt en op grond waarvan de WMS-categorie van de stof is vast te stellen.

3.

Bestrijdingsmiddelen en reinigingsmiddelen moeten worden bewaard overeenkomstig de artikelen 8 t/m 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Stb. 1964, 328).

4.

Diergeneesmiddelen moeten worden bewaard in een gelijksoortige kast als de bestrijdingsmiddelenkast.

5.

Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in dichte en voldoende sterke verpakking. De verpakking moet geschikt zijn voor de desbetreffende stof.

6.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.

7.

Emballage mag niet worden gestapeld tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht.

8.
Breekbare enkelvoudige emballage mag niet worden gestapeld.

9.
Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties als explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of excessieve warmte-ontwikkeling kunnen ontstaan, moeten van elkaar gescheiden worden opgeslagen.

10.
Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.
Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geïmmobiliseerd door absorptie of neutralisatie en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gedaan. Hiertoe moet een vat en voldoende daarvoor geschikte absorptie- of neutralisatiemiddelen aanwezig zijn.

D. DE OPSLAG VAN DIESEL IN BOVENGRONDSE TANKS

1.
De opslag van diesel in een bovengrondse tank van 3000 liter moet voldoen aan richtlijn CPR 9-6 met uitzondering van de voorschriften in paragraaf 4.6, 4.7, 4.8.5.1, 4.8.5.2 en 4.9.

E. HET AFLEVEREN VAN DIESEL

1.
Een pomp voor het afleveren van motorbrandstoffen dient zodanig te zijn ingericht dat onbedoeld uitstromen van brandstof wordt voorkomen.

2.
De elektrische installatie van een pomp kan zowel aan de pomp als bij een hoofdschakelaar worden uitgeschakeld. De schakelstanden dienen duidelijk zichtbaar te zijn.

3.
De pompkast van een elektrische pomp dient voldoende geventileerd te zijn.
De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, dient gasdicht van het inwendige van de pompkast te zijn afgesloten.

4.
Aflevering van motorbrandstof mag niet plaatsvinden indien:
a. de motor van het voertuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd in werking is en
b. daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is.

F. DRUKVAT VAN DE COMPRESSOR

1.
Het drukvat moet geschikt zijn voor de druk en temperatuur, waaronder het in werking zal worden gebracht, alsmede voor de stoffen waarmee het in aanraking komt.
2.
Het drukvat moet voldoen aan het gestelde in het Warenwetbesluit drukapparatuur Stb 1999 nr 31. Daartoe moet het drukvat door de fabrikant zijn voorzien van de in het besluit genoemde CE markering.
3.
Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond dat ze geschikt zijn voor de maximale bedrijfsdruk. De appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking.
4.
Het drukvat moet op betrouwbare ondersteuning en indien verschuiven of kantelen van het toestel is te duchten, voldoende zijn vastgezet. Het drukvat moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is.

G. KLEINE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

1.
Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de machineberging naar buiten worden geveegd of geschrobd; de vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd; indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief de kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn uitgevoerd.
2.
Indien in een ruimte werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden verricht of laswerkzaamheden plaatsvinden, moet deze voldoende zijn geventileerd en moeten de vrijkomende dampen op een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd dat van de uittrekkende dampen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
3.
Gedurende de uitvoering van de in voorgaand voorschrift genoemde werkzaamheden met brandbare vloeistoffen mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.
4.
Onder een voor het aftappen van (brandbare) vloeistoffen, vloeibare chemicaliën of oliën gereedstaand vat, moet een doelmatige lekbak zijn aangebracht.
5.
Gemorste of gelekte vloeistof moet zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.

H. BEWAREN VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

1.
In de machineberging mag ten hoogste 400 liter smeerolie en 200 liter afgewerkte olie in emballage aanwezig zijn.
2.
De verpakking van de olie moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk.
3.
Ledige, niet gereinigde emballage moet worden bewaard als gevulde emballage.
4.
De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De opslag dient binnen het bebouwde deel van de inrichting plaats te vinden. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

I. BRANDVEILIGHEID

1.
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
2.
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
3.
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.
4.
Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

J. AFVALSTOFFEN

Afvalpreventie

1.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval en het waterverbruik binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

2.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval, afvalreductie en waterbesparing, onder andere bij:

- de aanschaf van productiemachines en -apparaten;
- het toepassen en de keuze van grond- en hulpstoffen;
- de wijze van bedrijfsvoering en
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

3.

Binnen de inrichting moet een afvalstoffenboekhouding worden bijgehouden. Hiervan moet jaarlijks voor 1 april een overzicht, betreffende het voorgaande kalenderjaar, worden opgesteld dat voor het bevoegde gezag ter inzage aanwezig moet zijn. In dit overzicht moet worden vermeld de hoeveelheid afvalstoffen welke in dat jaar per categorie is binnengekomen (indien van toepassing) en afgevoerd met vermelding van de bestemming.

4.

De gegevens uit voorschrift J.3 dienen tenminste drie jaar te worden bewaard en te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag te worden getoond.

Behandeling van afvalstoffen

5.

Afvalstoffen mogen in de inrichting niet worden verbrand, behoudens in die gevallen waar volgens een gemeentelijke verordening verbranden van de betrokken uit de inrichting afkomstige afvalstoffen is toegestaan.

6.

Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

7.

Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

8.

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

9.

Afvalstoffen, zoals huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container.

Afvalscheiding

10.

De vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- gevaarlijk afval; afgewerkte olie en restanten reinigings- en bestrijdingsmiddelen;
- huishoudelijk afval;
- metaal;
- landbouwplastic.

11.

Vergunninghouder is verplicht voor de in het vorige voorschrift genoemde stromen binnen het bedrijf een structuur van inzamelmiddelen te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat behaald kan worden.

K. AGRARISCH (AFVAL) WATER

Schrobwater stallen

1.

Het waterverbruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger, m.u.v. het reinigen van voertuigen e.d.

2.

Huishoudelijk afvalwater, reinigingswater van de stallen en spoelwater van de melkinstallatie moet worden afgevoerd naar de gierkelders.

Hogedrukreiniger

3.

Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40°C.

4.

Een brander van een hogedrukreiniger is voorzien van een vlambeveiliging.

5.

Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95% zijn gevuld.

6.
Schrobwater en reinigingswater afkomstig van het schoonspuiten van stallen of het reinigen van uitloopruimten moet worden afgevoerd naar een ruimte als bedoeld onder voorschrift A.8.

Afvalwater melkstal en melkinstallatie

7.
Afvalwater afkomstig van het reinigen van de melkstal en de melkput en het voorspoelen van de melkinstallatie moet worden afgevoerd naar een ruimte als bedoeld onder voorschrift A.8.
8.
Afvalwater afkomstig van het voorspoelen van de melkinstallatie en de melktank, moet zoveel mogelijk worden hergebruikt, bijvoorbeeld als drinkwater.
9.
Afvalwater afkomstig van de hoofd- en naspoeling van de melktank (tank en leidingen), moet zoveel mogelijk worden hergebruikt, bijvoorbeeld als schoonmaakwater in de melkstal.
10.
De hoeveelheid afvalwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door bijvoorbeeld het gebruik van hogedrukreinigers en good housekeeping.

Meet- en registratieverplichtingen

11.
De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de volgende gegevens:
- Het waterverbruik binnen de inrichting.
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning, dient de vergunninghouder het volgende te overleggen:
- wijze en frequentie waarop de omvang wordt gemeten/berekend;
- hulpmiddelen die daarbij worden gehanteerd;
- wijze waarop registratie plaatsvindt.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het meet- en registratiesysteem. Na goedkeuring door het bevoegd gezag dient de vergunninghouder het meet- en registratiesysteem in stand te houden.
12.
De gegevens uit voorschrift K.11 dienen tenminste drie jaar te worden bewaard en te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag te worden getoond.
13.
De vergunninghouder dient jaarlijks, voor 1 april, een overzicht op te stellen van de registratiegegevens zoals genoemd in voorschrift K.11, betreffende het voorafgaande kalenderjaar. Het overzicht dient voor het bevoegd gezag ter inzage aanwezig te zijn. De wijze van rapporteren moet worden vastgesteld in overleg met het bevoegd gezag. Laatstgenoemde kan daarover nadere eisen stellen.

Onderzoek

14.

Binnen 12 maanden na het in werking treden van de beschikking moet een analyse van het waterverbruik ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden. De analyse heeft ten minste betrekking op het gebruik van het leidingwater.

De analyse van het waterverbruik dient ten minste de volgende informatie te bevatten:

- overzicht van ingekocht water en afvalwater per jaar (met opgaaf van hoeveelheden en kosten gerelateerd aan de verschillende (afval)waterstromen);
- wijze van meten en registreren van afval(water)stromen;
- overzicht van belangrijkste watergebruikende processen/activiteiten/apparaten met aanduiding van hun aandeel in het totaal;
- overzicht van reeds ingevoerde maatregelen, reeds onderzochte en nog in te voeren maatregelen (met aanduiding van termijn), reeds onderzochte maar niet ingevoerde maatregelen (met aanduiding van reden) en nog nader te onderzoeken waterbesparingsmaatregelen.

Voor deze analyse kan gebruik gemaakt worden van het formulier zoals bijgevoegd in bijlage formulier F.1 van deze beschikking.

L. BODEM

Algemeen

1.

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting: oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.

Potentieel bodembedreigende activiteiten in de inrichting mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Hiertoe dient in ieder geval te worden gerekend:

- a. het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden in de machineberging;
- b. het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank in een lekbak;
- c. afleveren van dieselolie;
- d. het vullen en ontluchten van de dieselolietank;
- e. het opslaan van reinigings-, diergenees- en bestrijdingsmiddelen in de kasten;
- f. de opslag van oliën in lekbakken;
- g. het wassen van voertuigen;
- h. het gebruik van aggregaten, geplaatst in een lekbak.

De beoordeling van activiteiten en het bodembeschermingsniveau dient te geschieden aan de hand van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) van de NRB.

3.

Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, effectgerichte bodembeschermende voorzieningen moeten worden getroffen, die de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen.

4.

Indien bestaande effectgerichte bodembeschermende voorzieningen, de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, kan in bepaalde gevallen het onderzoek worden verricht zo dicht mogelijk bij het emissiepunt of bij de rand van de desbetreffende voorziening.

Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen

5.

Om bodemverontreiniging te voorkomen moeten de onder voorschrift L.2 genoemde activiteiten plaatsvinden boven vloeistofkerende vloeren.

6.

De dieselolietank, de vloeistoffen in de machineberging, de reinigings-, diergenees- en bestrijdingsmiddelen, de oliën en de aggregaten moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. De lekbak moet tenminste de hierin opgeslagen producten kunnen bevatten.

Beheermaatregelen: onderhoud en inspectie voor overige voorzieningen

7.

De bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de activiteiten genoemde in L.2 moeten periodiek bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of -plan zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
- de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etc.);
- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

De registraties moeten gedurende ten minste 2 jaar worden bewaard.

Toelichting: voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Als er geen controlefrequentie is genoemd (bijvoorbeeld voor visuele inspecties) kan een frequentie van eens per half jaar worden aangehouden.

8.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de activiteiten genoemde in L.2 voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

Beheermaatregelen: toezicht en incidentenmanagement

9.

Lekkages moeten direct worden verholpen en de verspreiding van lekkende (vloeistof) moet worden beperkt. Daartoe moet in de omgeving van de activiteiten genoemd in voorschrift L.2 e, f en h de volgende voorzieningen zijn aangebracht:

- overmaatse vaten voor lekkende emballage;
- materiaal om lekkages te stoppen;
- de mogelijkheid om binnen redelijke termijn volgelopen opvangbakken/rioleringen leeg te pompen.

10.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de bedrijfsonderdelen genoemd in voorschrift L.2 voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

11.

Het personeel van de inrichting moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

T₀-bodemonderzoek

12.

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet een nulsituatiebodemonderzoek ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten als bedoeld in voorschrift L.2 zijn uitgevoerd. Hierbij kan, mits onderbouwd, gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

13.

Het onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740, Protocol B.8 'Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL) (uitgezonderd opslag ondergrondse tanks)'. Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

14.

Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatieonderzoek moet een onderzoeksopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen, de bemonsteringsstrategie, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen binnen 4 weken na overlegging van deze onderzoeksopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. Het nulsituatieonderzoek moet met in acht neming van deze nadere eisen worden uitgevoerd.

15.

De resultaten van een bodemonderzoek als bedoeld in voorschrift L.12 dienen binnen een maand na uitvoering te worden overgelegd aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Beëindiging activiteiten

16.

Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd (T-eind).

17.

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties c.q. activiteiten (zie voorschrift L.12) en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet binnen 4 weken na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.

18.

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen één maand na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

19.

Indien uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken.
- Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren.
- Eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

M. ENERGIE

1.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

2.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

3.

Het energiegebruik van de inrichting dient elke jaar te worden geregistreerd. Uit de registratie dient te blijken wat het elektriciteitsgebruik is (in kWh), het aardgasgebruik (in m³) en het gebruik van eventuele andere energiedragers.

N. GELUID EN TRILLINGEN

1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, op een afstand van 40 meter vanaf de grens van de inrichting, niet meer bedragen dan:

30 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
35 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
40 dB(A)	in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidsniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai " (uitgave 1999).

2.

Het maximaal optredende geluidsniveau (LAm_{ax}.), gemeten in de meterstand "fast", mag op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

40 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
45 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
50 dB(A)	in de overige uren.

3.

Het maximaal optredende geluidsniveau (LAm_{ax}.), gemeten in de meterstand "fast", mag tengevolge van laad- en loswerkzaamheden en transportbewegingen, op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

40 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
45 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
60 dB(A)	in de overige uren.

4.

De in de inrichting aanwezige voer- en werktuigen, welke worden aangedreven door een verbrandingsmotor, dienen te zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddemper.

5.

Indien aanwezig, dient de omroep- en/of muziekinstallatie zodanig te zijn afgesteld, dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

O. LUCHT

1.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

2.

Indien op een afvoerleiding van een mechanische ventilatiesysteem van een stal een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de uittredende ventilatielucht naar boven gericht blijven.

P. ALGEMEEN

Gedragsvoorschriften

1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

3.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

4.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden ter bescherming van het milieu.

5.

Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

6.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

7.

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

8.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Gasinstallatie

9.

Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

Toelichting: volgens de Model Aansluitvoorwaarden Gas moet een gasinstallatie voldoen aan NEN 1078 en NEN 2078.

Elektrische installatie

10.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

Registratie

11.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- keuringen brandblusmiddelen en -installaties;
- bodemonderzoeken;
- meldingen ongewone voorvallen;
- registratie emissies;
- controle verwarmingsinstallaties;
- STEK-logboeken koelinstallaties;
- schriftelijke instructies personeel;
- de milieuvergunning met de bijbehorende aanvraag;
- resultaten beproevingen, keuringen, inspecties en onderhoud aan apparatuur en installaties.

12.

Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard. De registers en rapporten moeten altijd ter inzage liggen voor het bevoegd gezag.

BIJLAGE FORMULIER F.1

Analyse energiegebruik

A. Stand van zaken

1. Zijn of worden de mogelijkheden voor energiebesparing binnen het bedrijf onderzocht?
0 ja → voeg de onderzoeksgegevens bij
0 nee
2. Welke energiegegevens worden gemeten en geregistreerd? Hoe frequent gebeurt dit?
3. Wordt er aan energiezorg gedaan?
0 ja → geef hieronder aan op welke wijze
0 nee

B. Omvang en verdeling van het energiegebruik

4. Vul onderstaand overzicht in voor een recent, representatief jaar. U kunt de gegevens bijvoorbeeld afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf. Gebruik de omrekeningsfactor om het gebruik in megajoules (MJ) weer te geven.

energie-drager	hoeveelheid	omrekenings-factor	gebruik	kosten
gas	m ³	x 31,65	MJ	€
electriciteit	kWh	x 9,0	MJ	€
huisbrandolie	l	x 36,2	MJ	€
...			MJ	€
...			MJ	€
TOTAAL			MJ	€

5. Is het energiegebruik in het jaar dat u bij vraag 4 heeft ingevuld, representatief voor het bedrijf?
 0 ja
 0 nee →geef hieronder aan waarom niet

C. Overzicht installaties en bedrijfstijden

6. Vul onderstaand overzicht in.

Als deze gegevens al in een energiebesparingsonderzoeksrapport zijn vermeld, kunt u deze vraag overslaan. Voeg dan wel het betreffende rapport bij.

Hebt u meer installaties dan u hier kunt vermelden, ga dan verder op een bijlage.

Als er geen exacte gegevens over het energiegebruik bekend zijn, kunt u als volgt een benadering maken:

- electriciteit (kWh/jaar) = vermogen (kW) x bedrijfstijd (uren/jaar)
- gas (m³/jaar) = 0,114 (m³/kWh) x belasting onderwaarde (kW) x bedrijfstijd (uren/jaar)

installatie	aantal	vermogen per stuk	totaal vermogen	draaiuren	energiegebruik
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j
		kW	kW	u/j	MJ/j

7. Geef hieronder op grond van vraag 6 aan hoe het jaarlijkse energiegebruik over de onderdelen van het bedrijf is verdeeld.

categorie	gas (m ³)	electriciteit (kWh)	overig	totaal (MJ)
gebouwen				
faciliteiten				
processen				
TOTAAL				

D. Energiebesparende maatregelen

8. Vermeld de energiebesparende maatregelen die in uw bedrijf zijn getroffen.

categorie	maatregelen	besparing (MJ/j)
gebouwen		
faciliteiten		
processen		
TOTAAL		

9. Geef in de tabel aan welke energiebesparende maatregelen u de komende jaren gaat treffen.

maatregel	jaar van invoering	kosten (€)	besparing (MJ/j)	terug-verdientijd (j)

10. Welke veranderingen gaan er de komende jaren binnen het bedrijf plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op het energiegebruik en/of op de fasering van energiebesparende maatregelen?