

provincie **HOLLAND**
ZUIDDIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling VergunningenGemeente Dordrecht
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

CONTACTPERSOON

[REDACTED]

DOORKIESNUMMER

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

ONS KENMERK	UW KENMERK	BIJLAGEN	DATUM
DGWM/2006/10040	-	-	

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van - 7 JUL 2006

Onderwerp aanvraag

Op 24 januari 2006 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van de gemeente Dordrecht voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het tijdelijk opslaan van circa 200.000 m³ schone en licht verontreinigde grond en bagger klassen 0, 1 en 2.

De grond en bagger zijn afkomstig van het Eiland van Dordrecht en zal, waar mogelijk, worden hergebruikt. De inrichting is gelegen aan de Wioldrechtse Zeedijk 215 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V, nummers 488 en 489.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Procedure

Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de aanvraag en de ontwerpbeschikking voor eenieder ter inzage gelegen van 22 mei 2006 tot en met 3 juli 2006 bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

Gelijktijdig met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer heeft de gemeente Dordrecht een aanvraag ingediend bij waterschap Hollandse Delta voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De procedures voor beide vergunningaanvragen zijn gecoördineerd en op 26 januari 2006 gestart. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben erop toegezien dat beide aanvragen op grond van de artikelen 8.28 - 8.34 van de Wm en artikel 7b van de Wvo de gecoördineerde procedure hebben doorlopen.

Bij deze procedure hebben wij betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- Burgemeester en Wethouders van 's Gravendeel;
- Waterschap Hollandse Delta.

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2006/10040

De gemeenten die gelegen zijn buiten een straal van 200 m en binnen een straal van 10 km gemeten vanaf de grens van de inrichting zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeenten niet zal doen gelden.

Ingekomen reacties naar aanleiding van de aanvraag

Naar aanleiding van het toesturen van de aanvraag hebben wij op 25 januari 2006 een reactie ontvangen van waterschap Hollandse Delta waarin zij aangeven geen opmerkingen te hebben over de samenhang van de aanvragen van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Ingekomen zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de daarbijbehorende stukken zijn geen zienswijzen ingediend.

Algemeen toetsingskader

Algemene beleidsuitgangspunten gronddepot

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), dat op 3 maart 2003 in werking is getreden en is gewijzigd in april 2004. Het LAP dient als toetsingskader voor de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer voor het afvalbeheer. Het afvalstoffenbeleid is in algemene zin gericht op het hoogwaardig verwerken van daartoe geschikte afvalstoffen, het reduceren van het afvalaanbod, het stimuleren van hergebruik, het nuttig toepassen van afvalstoffen en tenslotte het milieuhygiënisch zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden. Daarbij moet de hoeveelheid te storten afval tot een minimum worden beperkt.

Het LAP geldt voor vrijwel alle afvalstoffen. Voor specifieke afvalstromen is aanvullend op het algemeen beleid het beleid verder uitgewerkt in sectorplannen. Voor licht verontreinigde grond is geen sectorplan opgesteld. In het LAP is aangegeven dat licht verontreinigde grond moet worden hergebruikt.

Toetsing aan het Landelijk afvalbeheerplan

Het beleid voor het tijdelijk opslaan van afvalstoffen die hergebruikt kunnen worden, is erop gericht om deze afvalstoffen daadwerkelijk te hergebruiken indien er zich een dergelijke situatie voordoet. In de aanvraag om vergunning is beschreven dat gestreefd wordt te werken met een gesloten grondbalans. De vrijgekomen grond wordt zoveel mogelijk hergebruikt binnen Dordtse projecten. Op basis van de resultaten van de bemonstering welke plaatsvindt voor de grond in het depot wordt gebracht wordt de grond geclassificeerd en geregistreerd.

Voor het opslaan van categorie 1-grond is op grond van het Inrichtingen- en vergunningbesluit (Ivb) een Wm-vergunning vereist. In het LAP is de verplichting van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) beschreven. In het Bssa is de instructiebepaling opgenomen dat in de Wm-vergunning tenminste de maximale tijdsduur van opslag en de maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan worden aangegeven.

De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal drie jaar. De opslag van categorie 1-grond is bedoeld voor hergebruik.

De vrijkomende licht verontreinigde grond zal conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit op termijn (deels) worden toegepast binnen de gemeente Dordrecht. Grond die niet binnen Dordtse projecten kan worden gebruikt zal worden afgevoerd naar een nog nader te bepalen locatie.

Met de voorgenomen activiteit wordt hergebruik en nuttige toepassing gestimuleerd. Dit achten wij in overeenstemming met het landelijke en het provinciale beleid.

Algemene beleidsuitgangspunten bagger

Het provinciale afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (BMW), dat op 18 oktober 2000 door Provinciale Staten van Zuid-Holland is vastgesteld en op 15 december 2000 in werking is getreden. Het BMW bestaat uit een Toetsingsdeel en een Strategisch deel. Deze delen vormen samen de invulling van het milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer dat als toetsingskader geldt voor de vergunningverlening.

Nota Uitwerking Baggerbeleid III, handboek procedures baggeren (NUB III)

Als nadere uitwerking van het milieubeleid is, specifiek voor bagger, de Nota Uitwerking Baggerbeleid III, handboek procedures baggeren (NUB III) vastgesteld. In de NUB III wordt het opslaan van licht verontreinigde baggerspecie in een tijdelijk depot met als doel het laten rijpen (steekvast maken) van de baggerspecie teneinde deze te kunnen hergebruiken of nuttig toe te passen, gezien als een doelmatige verwijdering. Dit overigens alleen indien en voorzover de rijping leidt tot een herbruikbaar product. In de NUB III wordt de verwachting uitgesproken dat dit bij baggerspecie klassen 0 tot en met 2 het geval zal zijn.

Milieuhygiënische aspecten

De activiteiten, die binnen de inrichting plaatsvinden, kunnen voor een aantal milieuaspecten negatieve gevolgen hebben voor de directe omgeving, wanneer niet de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. Wij zijn van mening dat deze gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt kunnen worden door het verbinden van voorschriften aan de beschikking. Bij deze aanvraag blijken de aspecten bodem, geluid, lucht (stof), veiligheid en afvalwater met name van belang.

Met betrekking tot deze aspecten overwegen wij het volgende.

Bodem

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigde stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Mocht ondanks de bodembeschermende voorzieningen, toch bodemverontreiniging ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient het bedrijf adequate maatregelen te nemen om die verontreiniging, of de dreiging daarvan ongedaan te maken.

Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico van bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (eindemissiescore = 1); de maatregel-/voorzieningscombinatie voldoet aan de Stand der Techniek. Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding moeten staan tot het risico en moeten voldoen aan zowel de Stand der Techniek als aan het ALARA-principe.

Om vast te stellen in hoeverre de opgeslagen grond de onderliggende bodem kan belasten, kan naar onze mening de categorie-indeling worden toegepast van het Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit kent de volgende indeling van grond, namelijk schone grond, Ministeriële Vrijstellings-Regeling-grond (MVR-grond), categorie 1-grond, categorie 2-grond en sterk verontreinigde grond. Voor opslag van grond in dit tijdelijk depot menen wij dat de bodembeschermende voorzieningen die voorgeschreven worden voor toepassing van grond conform het Bouwstoffenbesluit ook toegepast kunnen worden voor opslag. Dit houdt in dat grond zonder isolerende voorziening kan worden opgeslagen indien de grond geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen overschrijdt, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit en voor de anorganische stoffen geen van de uitloogwaarden, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt.

Uitgaande van het hiervoor genoemde kan schone grond, MVR-grond en categorie 1-grond zonder isolerende maatregelen worden opgeslagen.

De nog vrijkomende grond binnen de gemeente Dordrecht is in de meeste gevallen bemonsterd in het kader van de NEN 5740, tevens wordt de bodemkwaliteitskaart van Dordrecht geraadpleegd en zal de grond op basis van een indicatieve indeling in het gronddepot worden opgeslagen conform het Bouwstoffenbesluit.

De indicatieve indeling is schoon, MVR-grond of categorie 1-grond.

Categorie 2-grond of hoger zal zo spoedig mogelijk worden afgevoerd naar een erkend verwerker en niet in het depot worden opgeslagen. Echter, zolang niet zeker is dat de grond die wordt opgeslagen voldoet aan de immissiewaarden zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, moet die grond tijdelijk worden afgedekt met een folie die de grond afdoende beschermt tegen hemelwater. Schone grond en MVR-grond is hiervan uitgezonderd. Indien de kwaliteit van de grond bekend is en kan worden ingedeeld, dient de grond overeenkomstig de daarvoor gestelde eisen opgeslagen te worden.

Grond die volgens de definitieve kwalificatie conform het Bouwstoffenbesluit/AP04 valt onder de categorie 'schoon', 'MVR' of 'categorie 1-grond' mag als zijnde schone grond zonder verdere voorzieningen worden opgeslagen. Eén en ander is in vergunningsvoorschriften vastgelegd. Indien uit kwalificatie blijkt dat er sprake is van categorie 2-grond of sterk verontreinigde grond dient deze grond zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

Het baggerdepot zal worden gebruikt voor de opslag en de natuurlijke ontwatering (rijping) van baggerspecie klassen 0, 1 en 2 afkomstig uit de watergangen gelegen binnen de gemeentegrenzen van Dordrecht. De inkomende baggerspecie is vooraf bemonsterd en geanalyseerd.

De baggerspecie zal na indikken worden bemonsterd en getoetst aan de normen van het Bouwstoffenbesluit, waarna deze als gerijpte baggerspecie kan worden hergebruikt of nuttig toegepast.

Indien blijkt dat de bodem, ondanks voornoemde maatregelen, door de opslag-activiteiten van aanvrager is (of dreigt te worden) verontreinigd, is in de voorschriften vastgelegd dat vergunninghoudster maatregelen dient te nemen om die verontreinigende activiteiten te beëindigen en de gevolgen ervan ongedaan te (laten) maken.

Geluid

Het grond- en baggerdepot van de gemeente Dordrecht ligt tegenwoordig op een niet-gezoneerd bedrijventerrein omsloten door de Wieldrechtse Zeedijk, de toerit van de Kiltunnel en een aantal bedrijven. De dichtstbijzijnde woningen liggen op circa 300 m van de inrichting. Het geluidsniveau bij deze woningen wordt bepaald door verkeersbewegingen op de aanliggende wegen. De activiteiten vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Op basis van gegevens en ervaringen met de huidige situatie kunnen wij ervan uitgaan dat de voorschriften met betrekking tot geluid voldoen.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de inrichting moet voldoen aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De aard van de woonomgeving karakteriseren wij als een stedelijke omgeving met veel verkeer. Voor deze woonomgeving gelden richtwaarden voor de dagperiode van 50 dB(A).

De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten voldoen aan de normstelling uit de Circulaire industrielawaai. Uitgangspunt hierbij is een maximaal geluidsniveau dat ten hoogste 10 dB boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de inrichting ligt. Wanneer niet aan deze grenswaarde kan worden voldaan mogen wij maximale geluidsniveaus toelaten van 70, 65 en 60 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Gezien de huidige verkeersdrukte en de bouwkundige constructie van de woningen verwachten wij dat de niveaus binnenshuis onder de 35 dB(A) zullen blijven en laten wij dit gevolg van het aangetrokken verkeer toe.

De maximaal toegestane waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus zijn ontleend aan de vergunning van 7 augustus 1995 met kenmerk DWM/102083 en vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

Lucht

Alle activiteiten binnen de inrichting, zoals het laden, het lossen en het transporteren van grond, dienen op een zodanige wijze plaats te vinden, dat geen stof buiten de inrichting wordt verspreid. Voorzieningen die getroffen kunnen worden om stofhinder buiten de inrichting te voorkomen zijn besproeien van de grond, afdekken van de grond en de bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein. Gezien de mogelijke hiervoor genoemde voorzieningen is het niet aanmerkelijk dat hierdoor een zodanige stofontwikkeling zal ontstaan, dat hinder aan derden zich zou kunnen voordoen. In de vergunning hebben wij voorschriften opgenomen om eventuele stofhinder te voorkomen, dan wel te beperken.

Veiligheid

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die onder meer betrekking hebben op de veiligheid. Zo wordt voorgeschreven dat rondom het depot borden moeten worden aangebracht die aangeven dat de inrichting niet toegankelijk mag zijn voor onbevoegden en dat sprake is van 'verboden toegang'. Wij achten hiermee de veiligheid voor de omgeving van de inrichting voldoende gewaarborgd.

Afvalwater

Vanuit de inrichting wordt het overtollige water dat vrijkomt via een drainagestelsel direct afgevoerd naar oppervlaktewater. Hiervoor is een vergunning in-gevolge de Wvo vereist. Deze vergunning is aangevraagd bij het waterschap Hollandse Delta. Er wordt geen afvalwater geloosd op een gemeentelijke riolering. Er worden daarom in het kader van de Wm-vergunning geen eisen gesteld aan het te lozen afvalwater.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, waarbij aan de beschikking voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu en die, voorzover dit redelijkerwijs kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu. Overigens is ons niets gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer en het Bouwstoffenbesluit en bodem en oppervlakte-waterenbescherming hebben wij besloten de gevraagde vergunning voor een termijn van tien jaar onder de volgende voorschriften te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

- het opslaan van maximaal circa 200.000 m³ grond en/of baggerspecie afkomstig van de gemeente Dordrecht.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van tien jaar na het in werking treden van deze beschikking.

De vergunning wordt verleend overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij deze beschikking behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt. De vergunningaanvraag maakt onderdeel uit van deze vergunning.

Ingevolge artikel 8.16, onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij, dat de voorschriften 9.3 tot en met 9.6 van kracht blijven tot zes maanden na het moment waarop deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

Hieraan verbinden wij de volgende voorschriften.

Inhoudsopgave:

1.0	BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN.....	8
2.0	ACCEPTATIE EN REGISTRATIE.....	9
3.0	SAMENVOEGEN VOOR KWALIFICATIE.....	10
4.0	KWALIFICATIE.....	11
5.0	SAMENVOEGEN NA KWALIFICATIE.....	12
6.0	BEDRIJFSVOERING.....	12
7.0	ONTMANTELING.....	13
8.0	REGISTRATIE.....	14
9.0	NULSITUATIE-METING VAN BODEM EN GRONDWATER.....	15
10.0	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN.....	16
11.0	LUCHT.....	17
12.0	GELUID.....	17
13.0	ALGEMEEN	17

1.0 BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN

- Bodemvreemde stoffen** : stoffen die in natuurlijke bodem niet voorkomen zoals slakken, sintels, glas, kooldeeltjes, metalen, stukken hout, boomstronken begroeiingsresten, plastics, puin, huisvuil en dergelijke.
- Nulsituatie** : de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting voor aanvang van de activiteiten.
- Partij** : een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel)proces, van oorsprong en samenstelling en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd.
- Vloeistofdicht** : de situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodem-beschermende voorziening niet bereikt.

LIJST VAN AFKORTINGEN

- Hoofd van de regio** : het hoofd van de regio Zuid van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, telefoon (070) 441 86 58.
- BSB** : Bouwstoffenbesluit.
- NEN** : norm van het Nederlands Normalisatie-instituut.
-
- NEN 5740** : Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (ICS 13.080.01, oktober 1999).
- Wm** : Wet milieubeheer.

2.0 ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

2.1 In het depot mag, overeenkomstig de aanvraag, maximaal 200.000 m³ grond en/of baggerspecie afkomstig van het Eiland van Dordrecht worden opgeslagen. De te accepteren grond wordt ingedeeld in de volgende categorieën conform het Bouwstoffenbesluit:

- schone grond;
- MVR-grond;
- categorie 1-grond.

Bij binnenkomst vindt een indeling naar categorie plaats met predikaat 'waarschijnlijk' als bedoeld in voorschrift 3.3. Na kwalificatie van de grond als bedoeld in voorschrift 4.1 in deze vergunning vindt een definitieve categorie-indeling plaats.

2.2 Het is de vergunninghoudster niet toegestaan om grond, zijnde categorie 2-grond of sterk verontreinigde grond te accepteren en te bewaren. Indien onverhoopt bij kwalificatie op het eigen terrein blijkt dat een partij grond zonder bodembeschermende maatregelen niet voldoet aan bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, dient de partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na kwalificatie, te worden afgevoerd naar een daartoe bevoegd verwerker.

2.3 Het is vergunninghoudster niet toegestaan om asbesthoudende grond te accepteren. Indien onverhoopt toch asbesthoudende grond op de inrichting is geaccepteerd dient conform de voorschriften 6.4 tot en met 6.8 gehandeld te worden.

2.4 De vergunninghoudster is verplicht te werken conform de acceptatie-procedure welke is bijgevoegd als bijlage bij de aanvraag.

2.5 Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd van de regio Zuid te worden voorgelegd.

3.0 SAMENVOEGEN VOOR KWALIFICATIE

3.1 Alle aangevoerde partijen dienen gescheiden van elkaar te worden opgeslagen ten behoeve van kwalificatie.

3.2 In afwijking van het vorige voorschrift mogen voorafgaand aan kwalificatie aangevoerde partijen, indien deze zijn voorzien van voldoende voorinformatie - die voldoet aan voorschrift 3.3 van deze vergunning - en op basis van deze voorinformatie in dezelfde categorie vallen, worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton. De volgende categorieën overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 van het Bouwstoffenbesluit worden hierbij onderscheiden:

- a. schone grond en MVR-grond;
- b. categorie 1-grond.

- 3.3 Een aangevoerde partij is voorzien van voldoende voorinformatie indien de partij wordt vergezeld van:
- een bodemonderzoekrapportage op basis van de NEN 5740 (of een vergelijkbaar onderzoek) en;
 - gegevens waaruit blijkt dat de aangevoerde partij niet is opgebouwd uit meerdere partijen afkomstig van diverse locaties en;
 - gegevens over de bodemgesteldheid, de geohydrologische situatie, het historische en huidige gebruik en de directe omgeving van de locatie van herkomst.
- 3.4 Indien vergunninghoudster over onvoldoende vóórinformatie, maar minimaal beschikt over gegevens met betrekking tot de locatie van herkomst en het historische en huidige gebruik van de locatie, mogen partijen kleiner dan 100 ton - mits op basis van de beperkte vóórinformatie kan worden geconcludeerd dat de partijen in dezelfde categorie vallen - voorafgaand aan kwalificatie onderling worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton.
- 4.0 KWALIFICATIE
- 4.1 Elke partij dient binnen twee maanden na binnenkomst gekwalificeerd te worden conform NEN 5740. Bij het bepalen van de immissiewaarden dient te worden uitgegaan van de maximale emissie bij een toepassingshoogte van 0,2 m.
- 4.2 In afwijking van het vorige voorschrift hoeft van een partij die als schone grond c.q. MVR-grond kan worden gekwalificeerd geen immissiewaarden te worden bepaald.
- 4.3 In aanvulling op voorschrift 4.1 dient, indien de herkomst van de aangeboden partij aanleiding geeft - al dan niet op aangeven van de aanbieder - te veronderstellen dat het analysepakket onvoldoende gegevens oplevert om de verontreinigingsgraad aan te geven, de partij grond aanvullend te worden geanalyseerd op die parameters, waarvan op basis van voorinformatie te verwachten is dat deze in de partij aanwezig zijn. Indien tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden geconstateerd zal de partij ook hierop aanvullend onderzocht moeten worden.
- 4.4 Met uitzondering van partijen die voorafgaand aan kwalificatie al zijn samengevoegd op basis van de voorschriften 3.2 en 3.4 tot respectievelijk 2.000 ton en 100 ton mogen partijen grond ter kwalificatie per maximaal 2.000 ton (maximaal toegestane afwijking: 10%) gekwalificeerd worden. Grotere partijen dienen opgesplitst te worden tot partijen van 2.000 ton of kleiner. Partijen dienen bemonsterd en geanalyseerd te worden conform het Gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen van het Bsb.

- 4.5 De vergunninghoudster dient de analyseresultaten te toetsen aan de criteria die gesteld zijn in bijlagen 1 en 2 van het Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze eisen moeten de partijen grond worden gekwalificeerd en ingedeeld in minimaal een van de hieronder aangegeven toepassingsmogelijkheden:
- de partij voldoet aan de eisen van schone grond;
 - de partij voldoet aan de eisen van MVR-grond;
 - de partij voldoet aan de eisen van categorie 1-bouwstof zijnde grond bij een toepassingshoogte van 0,2 m;
 - de partij voldoet aan de eisen van categorie 2-bouwstof zijnde grond bij een toepassingshoogte van 0,2 m;
 - niet-toepasbare grond.
- 4.6 De uitvoering van de samenstellingsbepalingen en de uitvoering van de uitloogproef dienen te geschieden conform de AP04 en door een voor die werkzaamheden, volgens de laatste versie van het AP04, door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) gecertificeerd laboratorium.
- 5.0 SAMENVOEGEN NA KWALIFICATIE
- 5.1 Na kwalificatie mogen de gekwalificeerde partijen die in dezelfde categorie vallen, worden samengevoegd. De volgende categorieën overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 van het Bouwstoffenbesluit worden hierbij onderscheiden:
- schone grond en MVR-grond;
 - categorie 1-grond.
- 5.2 De in het vorige voorschrift genoemde categorieën dienen gescheiden van elkaar te worden opgeslagen.
- 6.0 BEDRIJFSVOERING
- 6.1 Voor een gescheiden opslag van verschillende partijen verontreinigde grond en voor de verschillende te onderscheiden categorieën aan gekwalificeerde grond dient vergunninghoudster tussen de in opslag genomen partijen een afstand van minstens 1 m aan te houden of een fysieke scheidingswand te hebben aangebracht.
- 6.2 Bij ieder opslagvak dient door middel van een bord het unieke nummer van de betreffende opslag te zijn aangegeven.
- 6.3 Afvalstoffen mogen voorafgaande aan nuttige toepassing ten hoogste drie jaar worden opgeslagen binnen de inrichting, indien de vergunninghoudster kan aantonen dat de opslag gevolgd wordt door nuttige toepassing van de afvalstoffen.

Asbesthoudende grond

- 6.4 Asbesthoudend materiaal dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, van voldoende sterkte, kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenwetbesluit asbest (15-08-1994, Stb. 674). Het verpakte asbest(houdend)afval dient te worden opgeslagen in een afgesloten container.
- 6.5 Asbesthoudende grond dient onmiddellijk te worden afgedekt met weefseldoek en nat worden gehouden. De partij dient te worden afgezet en zo snel mogelijk worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
- 6.6 Transportfaciliteiten en handelingen met asbesthoudende grond moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
- 6.7 De container, zoals bedoeld in voorschrift 6.4 moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 6.8 Binnen de inrichting zijn, behoudens de handelingen conform voorschrift 6.4, verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbesthoudende grond verboden.
- 6.9 De afgesloten container bedoeld in voorschrift 6.4, waarin asbest en asbesthoudend afval zijn opgeslagen, dient op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen te zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

~~7.0 ONTMANTELING~~

- 7.1 De vergunninghoudster dient drie maanden voor het einde van de vergunningstermijn een plan over te leggen aan het hoofd van de regio Zuid, waarin is beschreven hoe de ontmanteling van het depot zal plaatsvinden en wat de bestemming van de in de inrichting aanwezige verontreinigde grond zal zijn.
- 8.0 REGISTRATIE
- 8.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (in kg en m³);
 - een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - de locatie van herkomst;
 - naam en adres van de vervoerder;
 - de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - Eural-code (indien van toepassing).

- 8.2 Van alle uit de inrichting af te voeren (afval)stoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (in kg en m³);
 - een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - de afvoerbepemming van de (afval)stoffen;
 - naam en adres van de vervoerder;
 - de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - Eural-code (indien van toepassing).
- 8.3 Van reeds in ontvangst genomen (afval)stoffen die op grond van hoofdstuk 2 alsnog geweigerd worden dient een registratie te worden bijgehouden, waarin staat vermeld:
- de aangeboden hoeveelheid (in kg en m³);
 - naam en adres van de aanbieder;
 - naam en adres van de vervoerder;
 - de reden van de weigering;
 - de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - Eural-code (indien van toepassing).
- 8.4 Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient te worden geschat in m³ en te worden omgerekend naar kilogrammen.
- 8.5 De geregistreerde gegevens, zoals bedoeld in de voorschriften 8.1 tot en met 8.3 moeten dagelijks worden bijgehouden. Deze gegevens en alle daarbijbehorende overige informatie, zoals analyse-rapporten en eventuele bodemrapporten, historische onderzoeken of locaties van herkomst moeten gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 8.6 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting op de laatste dag van dat kwartaal aanwezige voorraad (afval)stoffen te worden opgesteld en te worden opgestuurd aan het hoofd van de regio Zuid. Bij de inventarisatie dient het volgende te worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen (en (secundaire) grondstoffen);
 - de opgeslagen hoeveelheid (in kg);
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Optredende verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad op basis van voorschrift 8.4 dienen te worden verklaard.
- 8.7 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de registratie-procedure en protocol ten behoeve van voorkwalificatie zoals bijgevoegd in de bijlage van de vergunningaanvraag.
- 8.8 Wijzigingen in de registratieprocedure en het protocol ten behoeve van voorkwalificatie mogen niet worden doorgevoerd, voordat deze schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio Zuid.

- 8.9 De transportbegeleidingsbrieven en administratie dienen één jaar binnen de inrichtingsgrenzen aanwezig te zijn. De volledige administratie moet direct toegankelijk zijn op het hoofdkantoor.
- 8.10 Indien de bewerking en/of de afvoer van de in voorschrift 2.1 genoemde afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het hoofd van de regio Zuid. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:
- de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
 - de tijdsduur van de stagnatie;
 - maatregelen die de vergunninghoudster neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen.
- 8.11 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het hoofd van de regio Zuid.
- 9.0 NULSITUATIEMETING VAN BODEM EN GRONDWATER
- 9.1 De in het rapport met kenmerk DWM/102083 vastgestelde kwaliteit van de grond en het grondwater is vastgelegd als nulsituatie voor het Kildepot.
- 9.2 De vergunninghoudster dient drie maanden voor het einde van de vergunningstermijn een plan over te leggen aan het hoofd van de regio, waarin is beschreven hoe de ontmanteling van het depot zal plaatsvinden en wat de bestemming van de in de inrichting aanwezige (verontreinigde) grond zal zijn.
- 9.3 Uiterlijk drie maanden voordat het gebruik van de inrichting wordt beëindigd, alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, dient de vergunninghoudster in overleg met het hoofd van de regio eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie (voorschrift 9.1).
- 9.4 Het hoofd van de regio Zuid dient minimaal vier werkdagen voordat de in voorschrift 9.3 bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.
- 9.5 De resultaten van de in voorschrift 9.3 bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 9.6 Indien de in voorschrift 9.5 genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven maatregelen ter bescherming van de bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.

10.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

- 10.1 Zolang niet zeker is dat de grond die wordt opgeslagen voldoet aan de immissiewaarden als aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, moet de grond worden afgedekt met een folie die de grond afdoende beschermt tegen hemelwater.
- 10.2 De in de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen bodemvreemde stoffen dienen onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Indien in de geaccepteerde vracht gevaarlijk afval wordt aangetroffen dienen deze stoffen in een vloeistofdichte container te worden opgeslagen en afgevoerd.

11.0 LUCHT

- 11.1 Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden.
- 11.2 Bij het lossen dan wel uitstorten en bij alle overige handelingen met (afval)stoffen dient stofemissie te worden voorkomen door tijdens deze handelingen zorg te dragen voor een afdoende bevochtiging of voor een tijdelijke afdekking van stuifgevoelige (afval)stoffen.
- 11.3 Het berijdbare gedeelte van de inrichting moet ter voorkoming van stof tijdig vochtig worden gehouden, worden geveegd of gezogen in een zodanige frequentie dat verspreiding van stof en ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting wordt voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen. Bij gebleken onmogelijkheid of ontoereikendheid dient overeenkomstig het volgende voorschrift te worden gehandeld.
- 11.4 Indien bij het op- en overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.
- 11.5 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
- 11.6 Verbrandingsmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter zijn voorzien.

12.0 GELUID

12.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

locatie	beoor- delings- hoogte h_o (m)	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
50 m buiten inrichtingsgrens	1,5	50°	45°	40°

* Conform vergunning kenmerk DWM/102083.

12.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

locatie	beoordelings- hoogte h_o (m)	maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
50 m buiten inrichtingsgrens	1,5	70°	+	+

* Conform vergunning kenmerk DWM/102083.

12.3 De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

13.0 ALGEMEEN

13.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

13.2 Alle werknemers van de inrichting moeten op de hoogte zijn met de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.

13.3 De vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van de regio Zuid met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio Zuid.

13.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio Zuid.

- 13.5 Indien zich wijzigingen voordoen in de in de aanvraag aangegeven volmacht om namens het bedrijf op te treden, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio Zuid.
- 13.6 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 13.7 Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn. De inrichting mag buiten openingstijden niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
- 13.8 Activiteiten binnen de inrichting zijn toegestaan van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur niet zijnde algemeen erkende feestdagen.
- 13.9 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van overlast van vogels en ongedierte.
- 13.10 Nabij de ingangen van de inrichting moet een te allen tijde duidelijk leesbaar opschrift zijn aangebracht, luidende: 'VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN'.
- 13.11 Verspreiding van zwerfvuil afkomstig uit de inrichting dient te worden voorkomen.
- 13.12 De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
- 13.13 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het vorige lid gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.
- 13.14 Hetgeen in de aanvraag wordt vermeld maakt deel uit van de vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

Aandachtspunten

Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat zij, gelet op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is, indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigde stoffen in bodem of water dreigen te geraken of geraakt te zijn, hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij de Milieuklachten telefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11, en terstond maatregelen te nemen om verdere verontreiniging van bodem of water te voorkomen.

ONS KENMERK
DGWM/2006/10040
PAGINA 18/18

Beroep tegen de definitieve beschikking


Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Geén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij géén zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. H.W. Spruit
hoofd bureau Bodem en Grondwater

Verzonden: 1 AUG 2006

AFSCHRIFT AAN

- Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap Hollandse Delta, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht;
- Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- Burgemeester en Wethouders van 's-Gravendeel;
- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.