



provincie **HOLLAND**
ZUID

De Kuiper Noordeloos BV
Middenweg 5-7
4225 SK NOORDELOOS

nm

Gedeputeerde Staten

Directie Omgevingsdiensten
Afdeling Vergunningen
Contact

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum 12 JUL 2010

Ons kenmerk
PZH-2010-176532819
Uw kenmerk

Bijlagen

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

ALGEMEEN

Onderwerp aanvraag

Op 24 november 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van De Kuiper Noordeloos BV (De Kuiper) voor een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar voor de activiteiten met afvalstoffen en voor onbepaalde tijd voor de reparatie en onderhoud van materieel en voertuigen die bedoeld zijn voor werkzaamheden buiten de inrichting. Het betreft een inrichting onder andere voor het bewerken en de op- en overslag van afvalstoffen, voornamelijk puin, grond en groenafval en voor de verhuur van machines en voertuigen.

De aanvraag heeft betrekking op:

- de acceptatie van maximaal 68.910 ton (gevaarlijke) afvalstoffen per jaar;
- het zeven van maximaal 50.000 ton grond per jaar;
- het verkleinen van maximaal 18.000 ton groenafval en steenachtig bouw- en sloopafval per jaar;
- de opslag van grond-, hulpstoffen, brandstof en bouwmaterialen;
- het in werking hebben van een calamiteiten- en gladheidsbestrijdingsdienst;
- het stallen en onderhouden van materieel en voertuigen voor onder andere (eigen) werkzaamheden buiten de inrichting en verhuur.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bussen 18, 22, 65 stoppen dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt.

Afdeling Vergunningen
is ISO-9001
gecertificeerd

MD

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de inrichting onder meer onder de categorieën 28.4, lid a, onder 3, 5 en 6, en lid b, onder 1 en 2, uit het Ivb.

Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

Locatie bedrijf

Het bedrijf ligt aan Middenweg 5-7 te Noordeloos, kadastraal bekend gemeente Giessenlanden, sectie D, nummers 663, 741 en 742. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is 75 m. De inrichting bevindt zich op een bedrijventerrein in het buitengebied op meer dan 1 km afstand van een vogelrichtlijngebied en op 5-6 km afstand van habitatrichtlijn- en grondwaterbeschermingsgebieden.

Vergunningensituatie

De volgende vergunning is verleend. Op 7 januari 1998 is door de gemeente Giessenlanden aan de firma Gebr. De Kuiper een Wm-vergunning, kenmerk 97/30143795, verleend voor een inrichting aan Middenweg 7 te Noordeloos. De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunning. Deze vervalt op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden;
- Waterschap Rivierenland;
- RIZA.

De aangevraagde activiteiten waren tevens Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)-vergunningplichtig. Aanvrager heeft bij ons op 24 november 2009 tezamen met de aanvraag om een Wm-vergunning een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 2 december 2009 verzonden aan het Waterschap Rivierenland. De startdatum voor beide procedures is 24 november 2009.

Beide aanvragen zijn gecoördineerd behandeld. Wij hebben de aanvragen en de (ontwerp-) beschikkingen gezamenlijk verzonden, ter inzage gelegd, gepubliceerd en bevorderd dat bij de beoordeling van de aanvragen inhoudelijke afstemming tussen de beschikkingen heeft plaatsgevonden.

Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 12 april 2010 tot en met 25 mei 2010.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit') (Staatsblad 2007, 415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.

Type A- en type B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning (meer) nodig. Voor type C-inrichtingen blijft de vergunningplicht bestaan. Voor type C-inrichtingen kunnen echter voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4 van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting het geval. Voor deze inrichting geldt dat moet worden voldaan aan de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit:

- paragraaf 3.1.3: lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.1.4: lozen van huishoudelijk afvalwater;
- paragraaf 3.3.2: het wassen van motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen.

In deze vergunning zijn geen voorschriften opgenomen voor die aspecten waarvoor het Activiteitenbesluit geldt.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

M.e.r.-beoordelingsplicht

De voorgenomen activiteit komt noch voor in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

BELEIDSOVERWEGINGEN

IPPC-richtlijn

Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zoveel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken.

Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge moeten in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5a.1 van het Ivb vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn.

Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:

- Circulaire energie in de milieuvergunning.
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven.
- Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven.
- NeR: Nederlandse emissierichtlijn Lucht.
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
- PGS 28: Vloeibare aardolieproducten: Afleverinstallaties en ondergrondse opslag.
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidsemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Landelijk afvalbeheerplan

Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip 'bescherming van het milieu' is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer, zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; afvalscheiding maakt product-hergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:

- 8 gescheiden ingezameld groenafval;
- 29 bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen;
- 39 verontreinigde grond.

Sectorplan 8 groenafval

Er is aangevraagd om groenafval te verkleinen en vervolgens af te voeren naar een vergunninghouder voor verdere verwerking volgens de minimumstandaard.

De aangevraagde bewerkingsmethode voor deze afvalstromen omvat niet de volledige minimumstandaard, maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde bewerkingsmethode verdere verwerking van deze afvalstoffen conform de minimumstandaarden in de sectorplannen bevordert, wordt deze activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 29 steenachtig materiaal

Er is aangevraagd om zowel schoon als verontreinigd steenachtig materiaal te breken met een mobiele breker. Het breekproces vindt plaats conform een BRL 2506-certificaat.

Het beleid voor steenachtig materiaal is neergelegd in sectorplan 29 en is gericht op materiaalhergebruik. In dit sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen, dat is voor steenachtig materiaal nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Steenachtig materiaal mag niet onbewerkt in werken worden toegepast. Het mengen van de diverse granulaten (inclusief zanden), die bij het breken ontstaan, is toegestaan indien de puinbreker voor de desbetreffende granulaten een bewijsmiddel zoals aangegeven in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) heeft overgelegd.

Sinds 1 juli 2008 is het Bbk geheel van kracht. Het Bbk bevat regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van secundaire bouwstoffen. De BRL 2506-certificering (voor Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken) is volgens de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) bijlage C een normdocument dat garanties biedt voor de (milieuhygiënische) kwaliteit van de producten en processen:

- de beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van steenachtig bouw- en sloopafval (puin);
- de civieltechnische eigenschappen van puingranulaten voor de betreffende toepassingen;
- de milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van puingranulaten gerelateerd aan de betreffende toepassingen, zoals gesteld in het Bbk en de Rbk.

De aanvrager heeft aangegeven dat het puin zal worden gebroken conform de BRL 2506. De aanvrager heeft tevens aangegeven dat schoon puin en verontreinigd puin gescheiden zullen worden opgeslagen en dat granulaat van het potentieel verontreinigde puin zal worden gekeurd overeenkomstig de eisen van het Bbk om te onderzoeken of dit granulaat kan worden toegepast. Dit geeft voldoende zekerheid dat het acceptatiebeleid en het proces bij de breker op een zodanige manier kan geschieden dat geen onacceptabele materialen in het product komen en ten behoeve van een effectieve handhaving dient daarom een aantal gegevens over de acceptatie, de opslag, het proces en de producten te worden geregistreerd.

Met deze certificering is gewaarborgd, dat het uit het puin ontstane puingranulaat volledig kan worden toegepast als onder andere ophogings- en funderingsmateriaal in de wegenbouw. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard. Er dient gewerkt te worden conform de normen in het BKK, de Rbk, de BRL 2506. Tevens dient te worden gewaarborgd dat uitsluitend puin met gelijkwaardige verontreinigingsgraad kan worden samengevoegd, zodat geen gevaarlijk afval wordt weggemengd met schoon puin. Daartoe zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Sectorplan 39 Verontreinigde grond

Er is aangevraagd om (verontreinigde) grond te zeven en te mengen. Grond zijnde gevaarlijk afval wordt niet be- of verwerkt.

Het zeven van grond (niet zijnde gevaarlijk afval) bevordert nuttige toepassing. Het mengen van de grond (niet zijnde gevaarlijk afval) vormt geen belemmering voor nuttige toepassing van grond. Er dient gewerkt te worden conform de normen in het BKK, de Rbk en de BRL 9335, zodat kan worden gewaarborgd dat uitsluitend grond met gelijkwaardige verontreinigingsgraad kan worden gemengd en geen gevaarlijk afval wordt weggemengd met schone grond, daartoe zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Deelconclusie be- en verwerking afvalstoffen

Aangezien de aangevraagde be- en verwerkingsmethoden verdere verwerking of nuttige toepassing van de afvalstoffen conform de minimumstandaarden in de sectorplannen bevordert, worden deze activiteiten als doelmatig aangemerkt.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Het bevoegd gezag zal vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.

Vergunningstermijn

Wm-vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (artikel 8.17, lid 2, van de Wm). De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar voor de afval gerelateerde activiteiten en ongelimiteerd voor de niet afvalgebonden bedrijfsactiviteiten, zoals:

- de opslag van grond-, hulpstoffen, brandstof en bouwmaterialen;
- het stallen en onderhouden van materieel en voertuigen voor onder andere (eigen) werkzaamheden buiten de inrichting en verhuur.

Deelconclusie 1

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

MILIEUASPECTEN

Algemene inleiding

De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die relevant zijn, zijn hieronder beschreven.

Afvalwater

Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater. De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze beschikking de vorengenoemde voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en, ter bescherming van het openbaar riool, parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater opgenomen: controlevoorzieningen, een slibvangput, een slibvanggoot, twee olieafscidders, een benzineafscieder en bezinkputten. Het niet verontreinigde hemelwater loopt deels in de grond (circa 2.700 m³) en wordt deels via het gemeentelijke regenwaterriool (circa 14.500 m³) afgevoerd.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze beschikking zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' opgenomen.

In de aanvraag is een lozing van afvalwater op het gemeentelijk riool opgenomen. Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk riool is de hydraulische capaciteit van dit riool.

Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing. Dit blijkt uit het (telefonisch) contact dat wij hierover op 11 februari 2010 hebben gehad met de 'Afdeling Beheer en Onderhoud' van de gemeente Giessenlanden, zijnde de beheerder van dit rioolstelsel.

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en te harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

De potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats.

- a. Op- en overslag van:
 - potentieel verontreinigd puin;
 - grond verontreinigd boven de klasse industrie, bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (niet toepasbaar);
 - niet houtachtig groenafval;
 - teerhoudend asfalt;
 - (bitumineus) bouw- en sloopafval.
- b. Be-/verwerken van:
 - potentieel verontreinigd puin;
 - grond (niet zijnde gevaarlijk afval) verontreinigd boven de interventiewaarde (niet toepasbaar);
 - niet houtachtig groenafval.
- c. Opslag en afleveren van brandstof (dieselolie) in (mobiele) bovengrondse tanks.
- d. Opslag van kleine hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen.
- e. Onderhoud van voertuigen en opslag van gevaarlijke stoffen in de werkplaats.
- f. Afvoer van afvalwater in het bestaande bedrijfsriool voor vuilwater.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document is een overzicht gegeven van de bodembedreigende activiteiten bepaald aan de hand van de NRB-systematiek. Aan de hand hiervan en de aanvraag hebben wij een overzicht gemaakt van de benodigde NRB-voorzieningen en -maatregelen om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren.

Ad a

De op- en overslag van potentieel verontreinigd puin, grond verontreinigd boven de interventiewaarde (niet toepasbaar), niet houtachtig groenafval, teerhoudend asfalt en (bitumineus) bouw- en sloopafval, zijn potentieel bodembedreigende activiteiten en vallen onder bodemrisicocategorie 3.1 'opslag stortgoed' en bodemrisicocategorie 3.2 'overslag stortgoed' van de NRB.

Om tot een eindemissiescore van 1 te komen is voor deze categorieën een kerende voorziening met overkapping/afdekking en faciliteiten en personeel noodzakelijk, of een vloeistofdichte voorziening met een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (PBV-VVV) en algemene zorg. Er is aangevraagd om de genoemde activiteiten met droge bodembelastende (afval)stoffen te laten plaatsvinden op een kerende voorziening, waarbij de opslag wordt afgedekt, of op een vloeistofdichte voorziening met PBV-VVV, de activiteiten met niet-droge bodembelastende (afval)stoffen zal geschieden op een vloeistofdichte voorziening met PBV-VVV. Uit de aanvraag is niet op te maken of de vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit is. Daarom zijn hiervoor voorschriften in de vergunning opgenomen om te komen tot een verwaarloosbaar risico.

Ad b

De bewerking van potentieel verontreinigd puin, grond verontreinigd boven de interventiewaarde (niet toepasbaar) en niet houtachtig groenafval zijn potentieel bodembedreigende activiteiten die vallen onder bodemrisicocategorie 4.2 '(half)open proces of bewerking' van de NRB. Om tot een eindemissiescore van 1 te komen is voor deze categorieën een vloeistofdichte voorziening met PBV-VVV en algemene zorg noodzakelijk. In de aanvraag is aangegeven dat de be-/verwerking van bodembelastende afvalstoffen zal geschieden op een vloeistofdichte voorziening met PBV-VVV. Uit de aanvraag is niet op te maken of de vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit is. Daarom zijn hiervoor voorschriften in de vergunning opgenomen om te komen tot een verwaarloosbaar risico.

Ad c

Dieselolie is een bodembedreigende vloeistof en daarom is de opslag en aflevering van dieselolie een bodembedreigende activiteit. Er is in de aanvraag aangegeven dat opslag van dieselolie in bovengrondse tanks en in een 6-tal KIWA-gekeurde mobiele IBC-tanks van 1.000 liter plaatsvindt conform de PGS 30 en dat de aflevering van (meer dan 25.000 liter per jaar) geschiedt conform de PGS 28. Tanks die conform de PGS 30-eisen zijn geconstrueerd kunnen ook worden gerekend tot vloeistofdichte opvangvoorzieningen, ook de voorzieningen voor de aflevering van brandstof die zijn geconstrueerd conform de PGS 28 kunnen worden gerekend tot vloeistofdichte opvangvoorzieningen. Deze opslag en aflevering van dieselolie leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit is in de voorschriften vastgelegd.

Ad d

Er is in de aanvraag aangegeven dat kleine hoeveelheden (gevaarlijk) afval, die vrijkomen bij de eigen werkzaamheden binnen de inrichting worden opgeslagen conform de PGS 30 voor afgewerkte olie en conform de PGS 15 voor verfresten en oliehoudende afvalstoffen. Voorzieningen die voldoen aan de PGS 15 en PGS 30 kunnen worden gerekend tot vloeistofdichte opvangvoorzieningen. Deze wijzen van opslag leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit is in de voorschriften vastgelegd.

Ad e

De werkplaats met opslag van gevaarlijke vloeistoffen valt in bodemrisicocategorie 5.3 'activiteiten in werkplaatsen'. Een eindmissiescore 1 kan worden bereikt met kerende voorzieningen en lekbakken en aandacht voor de opslag en apparatuur met faciliteiten en personeel, of door gebruik van een vloeistofdichte opvangvoorziening. Volgens de aanvraag worden oliën, vetten en smeermiddelen opgeslagen in speciale emballage boven vloeistofdichte lekbakken van voldoende inhoud. De opslag vindt plaats boven een lekbakconstructie en een kerende voorziening. De afgewerkte oliën worden volgens de aanvraag opgeslagen in een tank, die voldoet aan de eisen van de PGS 30. Verder is aangegeven dat het oliehoudende afval, dat binnen de inrichting vrijkomt wordt opgeslagen in speciale emballage, die voldoet aan de PGS 15 en ook de overige gevaarlijke (vloeistof)stoffen worden opgeslagen in speciale emballage conform de eisen van de PGS 15. Deze wijze van opslag van de verschillende bodembedreigende (vloeistof)stoffen leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit is in de voorschriften vastgelegd.

Ad f

De afvoer van verontreinigd (hemel)water met een ondergrondse riolering valt onder bodemrisicocategorie 5.1. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te bewerkstelligen is een vloeistofdichte voorziening met een PBV-VVV nodig. In de aanvraag is aangegeven, dat de afvoer geschiedt met een ondergrondse afvoer met een PBV-VVV. Deze wijze van afvoer van afvalwater leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit is in de voorschriften vastgelegd.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben de aanvraag en het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld. Uit het document blijkt niet dat voor alle bodembedreigende activiteiten zonder meer het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Aanvrager zal daarom binnen een door ons gestelde termijn (in elk geval voor de aanvang van de bodembedreigende activiteiten met de bodembedreigende afvalstoffen) alsnog voor de betreffende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico dienen te realiseren.

Alle aanwezige vloeistofdichte voorzieningen moeten geïnspecteerd en goedgekeurd worden en zijn goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-44. Ter plaatse van de activiteiten met bodembedreigende afvalstoffen, zoals genoemd in de punten a en b, dienen vloeistofdichte vloeren te worden aangelegd, vóór de aanvang van de bodembedreigende activiteiten. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het vorenstaande rekening gehouden.

Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie van de bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen;
- de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 'Verkennd bodemonderzoek, Middenweg, Hoornaar (MZH, november 1993; rapportnummer GI.93.5206.X46)' en 'Verkennd bodemonderzoek, Middenweg, Hoornaar (Adcim bv, augustus 2000)'. Deze onderzoeken geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatieonderzoek.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

GELUID

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de zeefinstallatie, de mobiele shredder en shovelactiviteiten. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van SCM Milieu BV, rapportnummer AO.09.Dek.Noo.001-02.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruikmaakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Voor de representatieve bedrijfssituatie worden afvalstoffen zoals puin, bouw- en sloofafval, grond op- en overgeslagen en eventueel bewerkt. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998'. De Kuiper ligt in de gemeente Giessenlanden op bedrijventerrein 'Middenweg' te Noordeloos. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode. Door verandering van de inrichting met afvalactiviteiten betreft het hier een nieuwe situatie. De gemeente Giessenlanden heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De omliggende woningen kunnen worden gekarakteriseerd als een rustige woonwijk met weinig verkeer met een richtwaarde van 45, 40 en 35 dB(A) voor, respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het betreft hier woningen in het dorp en op het bedrijventerrein, de woningen aan de Middenweg (een verbindingsweg tussen het dorp en het bedrijventerrein enerzijds en de provinciale weg N214 anderzijds) en de woningen aan Minkeloos (op circa 950 m van de A27).

Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde voldaan. Voor woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A). De hoogste geluidsbelasting van De Kuiper bij de dichtstbijzijnde woningen aan De Vort en bedraagt ten hoogste 45 dB(A). Aan de richtwaarde wordt voldaan.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Aan deze streefwaarden wordt in de representatieve bedrijfssituatie voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer', d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Het verkeer van en naar de inrichting heeft circa 150 m nodig om op snelheid te komen en is dus ter hoogte van de woning Middenweg 2 (400 m van de inrichting) reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs de Vort 2 niet meer bedraagt dan 36 dB(A).

Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

Incidentele afwijking representatieve bedrijfssituatie

Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

De Kuiper vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het breken van steenachtig materiaal en het verkleinen van houtachtig groenafval gedurende maximaal 12 maal per jaar gedurende 12 uur in de dag. Hierdoor zal maximaal 12 keer per jaar een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Gelet op het hierbij te verwachten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van maximaal 50 dB(A) en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Er wordt niet voldaan aan de streefwaarden voor maximale geluidsniveaus die maximaal 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen in de niet-representatieve bedrijfssituatie. De grenswaarde voor de maximale geluidsniveaus bedraagt 70 dB(A) in de dagperiode. Met maximaal 64 dB(A) wordt aan de grenswaarde voldaan. Gelet op het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze maximale geluidsniveaus toestaan.

Wij hebben met de voorschriften 8.3.1 en 8.3.2 deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden voor de representatieve bedrijfssituatie. Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie dienen wij vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Bijzondere situaties

Door de aanvrager is tevens vergunning aangevraagd voor spoedeisende activiteiten ten behoeve van calamiteiten en gladheidbestrijdingsdiensten, waarvoor activiteiten in de dag-, avond- en de nachtperiode moeten plaatsvinden. Hiervoor zal door De Kuiper op verzoek van onder meer overheidsinstanties transportmiddelen en materieel ter beschikking worden gesteld, waardoor een verhoogde geluidsproductie zal plaatsvinden.

De uit te voeren activiteiten zijn in het algemeen belang en komen incidenteel voor.

Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden, zoals genoemd in de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2, omdat wij activiteiten in het algemeen belang niet willen beperken door het stellen van geluidsvoorschriften.

Conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Toelichting voorschriften

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruijnte.

In de Handreiking zijn de richt- en grenswaarden gedefinieerd in stappen van 5 dB. Wij sluiten bij deze systematiek aan door in plaats van de in het akoestisch rapport vastgestelde maximale niveaus het eerstvolgende hogere vijftal in het voorschrift op te nemen.

Wij eisen geen opleveringscontrole, omdat het akoestisch rapport is gebaseerd op recent uitgevoerde metingen en standaard geluidsbronnen, zoals vrachtwagens en dergelijke. Een opleveringscontrole zou feitelijk een herhaling van het onderzoek bij de aanvraag betekenen.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen kader

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij De Kuiper worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel verbonden aan de Leidraad risico-inventarisatie deel gevaarlijke stoffen van VROM. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen gelden voorwaarden voor de opslag en het gebruik om de kans op een ongeval te beperken.

Voor De Kuiper worden daarom de volgende voorwaarden opgenomen in de vergunning.

PGS voor opslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

- De (mobiele) opslag van dieselolie en afvaloliën moet voldoen aan de PGS 30.
- De aflevering van dieselolie moet voldoen aan de PGS 28.
- De opslag van diverse gevaarlijke (vloei)stoffen, (bijvoorbeeld: oliën, smeermiddelen, verf, thinner, oliehoudend afval enzovoorts) moet voldoen aan de PGS 15.
- De opslag van gasflessen moet voldoen aan de PGS 15.

In de aanvraag is aangegeven dat de opslag zal voldoen aan de PGS 15, 28 en 30. Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd.

Beoordeling en conclusie

De externe veiligheid is door de relatief kleine hoeveelheden opgeslagen milieugevaarlijke stoffen en de daarbij getroffen maatregelen in voldoende mate gewaarborgd. De voorwaarden waaronder de milieugevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen.

(Intern) bedrijfsnoodplan

In de nieuwe arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht onder andere hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de Arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

LUCHT

Op 15 november 2007 is de Wm gewijzigd op het onderdeel luchtkwaliteit. Deze wijziging staat bekend als de Wet luchtkwaliteit. In dit besluit is uitgegaan van deze wet en alle wijzigingen daarop alsmede van alle besluiten en regelingen die op deze wet zijn gebaseerd.

In bijlage 2 van de Wm zijn grenswaarden gesteld aan de concentratie van een aantal stoffen in de lucht. Van deze stoffen zijn stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM₁₀) op de betreffende inrichting van toepassing. In het als bijlage bij de vergunningaanvraag gevoegde rapport Luchtkwaliteit onderzoek, rapportnummer LK.09.Dek.Noo.001-03, d.d. 20 januari 2010 is aangetoond dat de concentraties van deze stoffen op locaties waar significante blootstelling plaatsvindt, binnen de grenswaarden blijven die in de wet zijn gesteld.

GEUR

Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient te worden bepaald of de emissies van een activiteit of van een bedrijf geurhinder (kunnen) veroorzaken. Indien geen geurhinder voorkomt, of wordt verwacht, worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.

Indien wel geurhinder voorkomt (of bij nog te realiseren activiteiten redelijkerwijs verwacht kan worden) worden aan de vergunning voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de gevolgen voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Uiteindelijk wordt door ons het beschermingsniveau bepaald, hetgeen in vergunningen wordt vastgelegd door middel van de bijbehorende maatregelen (middelvoorschriften).

Naar aanleiding van de informatie betreffende de te accepteren afvalstoffen en de opslag daarvan overwegen wij het volgende.

De in de aanvraag om vergunning aangegeven afvalstoffen die potentieel geurhinder kunnen veroorzaken zijn (niet houtachtig) groenafval, dit groenafval wordt los gestort. Het niet houtachtige groenafval (maximaal 1.000 ton per jaar) wordt binnen maximaal 72 uur afgevoerd, het bladhoudende houtachtige afval binnen maximaal twee weken en het verkleinde houtachtige groenafval wordt binnen maximaal één week afgevoerd. De aanvraag heeft betrekking op in totaal 5.000 ton houtachtig groenafval per jaar. Gezien de frequente afvoer verwachten wij dat er door de opslag van het groenafval geen geurhinder zal optreden.

INPASSING IN DE OMGEVING EN VISUELE HINDER

De inrichting bevindt zich op een bedrijventerrein en grenst aan het buitengebied. De inrichting is op de grens met het buitengebied omgeven door een strook met beplanting. De aanwezigheid van beplanting zal worden opgenomen in de voorschriften. Daardoor wordt voorkomen dat landschappelijke waarden worden geschaad.

ENERGIE

De Kuiper is energierelevant, onder andere omdat ruim 600.000 liter dieselolie (meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten per jaar) wordt gebruikt. De Kuiper neemt niet deel aan het convenant benchmarking of de MJA-2, maar heeft wel een energieanalyse bij de aanvraag geleverd, waarin het energieverbruik binnen en buiten de inrichting inzichtelijk is gemaakt. Daarbij blijkt het grootste deel van het energiegebruik het gevolg van transportverkeer buiten de inrichting. Door preventieve maatregelen, zoals energiebewust gedrag en het bij aanschaf en vervanging van materieel rekening houden met het energieverbruik, wordt onnodig energieverbruik voorkomen. In de energieanalyse wordt geconcludeerd dat geen energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wij hebben deze energieanalyse getoetst aan het van toepassing zijnde BBT-document en stemmen in met de conclusie van deze analyse.

Wij hebben daarom een voorschrift opgenomen dat is gericht op de registratie van het energieverbruik om inzicht in het energieverbruik te houden.

PREVENTIE

Een belangrijk onderdeel van de Wm is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de Wm-vergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria. Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

DEELCONCLUSIE 2

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum zijn beperkt.

BIBOB

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekking grond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat. Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld. Op basis daarvan worden alle bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche zijn daarom verplicht om extra gegevens betreffende bedrijfsvoering en financiering aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot verdere stappen over te gaan.

GROENE WETTEN

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. In de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen dat inrichtingen in of nabij Natura 2000-gebieden een vergunning nodig hebben. In Nederland zijn de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (gebieden die aangewezen zijn op grond van de Europese richtlijnen 79/409 (Vogelrichtlijn) en 92/43 (Habitatrichtlijn) gecombineerd aangewezen als Natura 2000-gebieden. Ook beschermde natuurmonumenten zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De inrichting is op 1 km afstand van een bovengenoemd gebied gelegen zodat er geen sprake is van vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit vanwege het feit dat er geen sprake is van externe effecten door de inrichting op genoemde gebieden.

ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiting hebben Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden en het Waterschap Rivierenland geen gebruik gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbesluiting.

Zienswijzen

Tegen de ontwerpbeschikking zijn door SCM Milieu namens De Kuiper Noordeloos BV. op 11 mei schriftelijke zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat.

1. In de considerans is een foute beschrijving gegeven van enkele voorzieningen voor de lozing van afvalwater.
2. In voorschrift 2.9.4 is verwezen naar onjuiste voorschriftnummers.
3. In voorschrift 3.3.1 is aangegeven, dat al het afvalwater door een controlevoorziening moet worden geleid, hetgeen praktisch niet uitvoerbaar is, omdat de inrichting uit twee geografisch gescheiden terreinen bestaat en omdat huishoudelijk afvalwater niet via een controleput voor monsternamen mag worden geloosd.
4. In voorschrift 5.5.6 is aangegeven dat dieselolie in mobiele PE-tanks wordt opgeslagen, dat is onjuist.
5. In voorschrift 6.3.4 wordt aangegeven dat 5 werkdagen voordat een incidentele bedrijfs-situatie zal plaatsvinden deze activiteit moet worden gemeld bij het bevoegd gezag. Omdat het bedrijf hiervoor afhankelijk is van derden wordt verzocht dit te veranderen in 2 werkdagen.
6. Er wordt bezwaar gemaakt tegen voorschrift 7.1.3, omdat de tekst "het aantal klachten..." rechtsonzekerheid geeft. Er wordt voorgesteld deze tekst te veranderen in "het aantal gevalideerde klachten..."
7. Er wordt aangegeven dat de voorschriften 8.3.1 en 8.3.3 eveneens gelden voor verkeer buiten de inrichting en dus onterecht zijn opgenomen.

Overwegingen ten aanzien van zienswijzen

Naar aanleiding van de zienswijzen merken wij het volgende op.

Ad 1

Wij hebben de opsomming van voorzieningen in deze tekst gecorrigeerd.

Ad 2

Wij hebben de verwijzing in voorschrift 2.9.4 gecorrigeerd.

Ad 3

In de tekst van voorschrift 3.3.1 was aangegeven dat het afvalwater door controlevoorzieningen moet worden geleid, hetgeen impliceert dat meerdere controlevoorzieningen kunnen worden gebruikt. De tekst is verduidelijkt en aangepast om het huishoudelijk afvalwater uit te sluiten.

Ad 4

Voorschrift 5.5.6 is gecorrigeerd.

Ad 5

De termijn in voorschrift 6.3.4 waarbinnen een incidentele bedrijfssituatie moet worden aangemeld bij het bevoegd gezag is aangepast tot 2 werkdagen, overeenkomstig de zienswijze.

Ad 6

Wij zijn het met de aanvrager eens dat de tekst "het aantal klachten..." er toe zou kunnen leiden dat klachten, die gerelateerd zijn aan overlast door derden, kunnen worden gebruikt om van De Kuiper een onderzoek te eisen naar de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden om geur-overlast te voorkomen. Om de rechtszekerheid te verbeteren hebben wij het genoemde stuk tekst in voorschrift 7.1.3 overeenkomstig de zienswijze aangepast tot "het aantal gevalideerde klachten...".

Ad 7

In voorschrift 8.3.1 is aangegeven, dat transportvoertuigen op (dus binnen) de inrichting en transportvoertuigen vanaf (dus vertrekkend van) de inrichting zodanig dienen te zijn beladen en/of afgedekt dat tijdens vervoersbewegingen geen lading kan worden afgeschud. Het gaat hier dus om het voorkomen van negatieve effecten op het milieu, door activiteiten binnen de inrichting, net als bijvoorbeeld geluid. Binnen de inrichting kan een transportvoertuig zo worden beladen, dat *redelijkerwijs* geen verontreiniging buiten de inrichting plaats zal vinden. Ten behoeve van de duidelijkheid is de tekst van dit voorschrift aangepast. De tekst van voorschrift 8.3.3 wordt aangepast, door aan te geven dat het om rijden binnen de inrichting gaat.

EINDCONCLUSIE

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten:

- I. aan De Kuiper Noordeloos BV een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer te verlenen voor:
 - de acceptatie van maximaal 68.910 ton (gevaarlijke) afvalstoffen per jaar;
 - het zeven van maximaal 50.000 ton grond per jaar;
 - het verkleinen van maximaal 18.000 ton groenafval en steenachtig bouw- en sloopafval per jaar;
 - de opslag van grond-, hulpstoffen, brandstof en bouwmaterialen;
 - het in werking hebben van een calamiteiten- en gladheidsbestrijdingsdienst;
 - het stallen en onderhouden van materieel en voertuigen voor onder andere (eigen) werkzaamheden buiten de inrichting en verhuur;
- II. deze vergunning voor 10 jaar te verlenen voor de activiteiten met afvalstoffen van buiten de inrichting en voor onbepaalde tijd voor de overige activiteiten;

- III. de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen;
- IV. dat met toepassing van artikel 8.16, sub c, van de Wet milieubeheer de voorschriften nummers 4.6.1 tot en met 4.7.2 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren, of zoveel eerder als aan de gestelde voorschriften is voldaan.

In deze beschikking wordt ten tijde van het besluit onder bevoegd gezag verstaan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen het hoofd van het Regiobureau Zuid, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoonnummer 070 - 441 86 55 en faxnummer 070 - 441 86 41.

Aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden.

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	24
1.1	Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	24
1.2	Installaties	24
1.3	Instructies	25
1.4	Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	25
1.5	Registratie	25
1.6	Bedrijfsbeëindiging	26
2	AFVALSTOFFEN	26
2.1	Afvalscheiding	26
2.2	Opslag van afvalstoffen	26
2.3	Afvoer van afvalstoffen	26
2.4	Acceptatie	26
2.5	Registratie	28
2.6	Bedrijfsvoering	29
2.7	Acceptatie algemeen	30
2.8	Puin bedrijfsvoering	30
2.9	Grond	31
2.10	Asbesthoudende grond	33
2.11	Asbest	33
3	AFVALWATER	34
3.1	Algemeen	34
3.2	Afkoppelen	35
3.3	Controle	35
4	BODEM	35
4.1	Doelvoorschriften	35
4.2	Vloeistofdichte vloeren	36
4.3	Voorzieningen	37
4.4	Bedrijfsrioleringen	37
4.5	Beheermaatregelen	37
4.6	Bodembelastingonderzoek	38
4.7	Herstelplicht (bodemsanering)	38
5	EXTERNE VEILIGHEID	39
5.1	Maatregelen	39
5.2	Brandbestrijding	39
5.3	Opslag verpakte gevaarlijke stoffen	39
5.4	Gasflessen	39
5.5	Opslag vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks	40
6	GELUID EN TRILLINGEN	41
6.1	Algemeen	41
6.2	Representatieve bedrijfssituatie	41
6.3	Incidentele situaties	43
7	GEUR	45



provincie **HOLLAND**
ZUID

Ons kenmerk
PZH-2010-176532819

8	LUCHT	45
8.1	Algemeen	45
8.2	Overslag	46
8.3	Verkeer	46
BIJLAGE: BEGRIPPEN		49

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.1.5

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.2 Installaties

1.2.1

Gasgestookte verwarmings- of stookinstallaties en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078. Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW moet voor ingebruikneming en vervolgens ten minste éénmaal per vier jaar gekeurd worden op goed en veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De keuring moet mede omvatten de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van de brandstof en de afvoer van de verbrandingsgassen. Onderhoud moet jaarlijks door een daartoe erkend bedrijf te worden verricht. Indien uit een keuring blijkt dat de verwarmings- of stookinstallatie onderhoud nodig heeft, moet dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaatsvinden.

1.2.2

De keuring als bedoeld in vorig voorschrift moet worden uitgevoerd door een persoon die beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de 'beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties' van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingsrichtlijn.

1.3 Instructies

1.3.1

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.4 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.4.1

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.5 Registratie

1.5.1

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water-, dieselolie en gasverbruik.

1.5.2

De documenten genoemd in voorschrift 1.5.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.6 Bedrijfsbeëindiging

1.6.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

2.1.1

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.3 Afvoer van afvalstoffen

2.3.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.4 Acceptatie

2.4.1

In de inrichting mogen maximaal 68.910 ton afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen (inclusief de bewerkte afvalstoffen) worden opgeslagen dan 26.960 ton.

Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag
		ton
Teerhoudend asfalt	17 03 01*, 17 03 03*,	250
Niet houtachtig groenafval	02 01 03, 20 02 01	50
Asbest en asbesthoudend afval	17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*	60
Puingranulaat		2000
Niet teerhoudend asfalt	17 01 07, 17 03 02	4.000
Bouw- en sloopafval	17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07 17 05 04, 17 08 02, 17 09 04	
Schoon puin (conform BRL 2506)	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07	
Potentieel verontreinigd puin	19 12 09, 20 02 02	
Houtachtig groenafval	02 01 07, 20 02 01	500
Schone grond	01 04 09, 02 04 01, 17 05 04c, 19 12 09	20.000
Verontreinigde grond	20 02 02	
Verontreinigde grond, zijnde gevaarlijk afval/calamiteitenpartijen	17 05 03* c	100

2.4.2

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de in gevolge voorschrift 2.4.4 toegezonden wijzigingen.

2.4.3

Het in voorschrift 2.4.2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC (en de op grond van voorschrift 2.4.4 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.4.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

2.4.5

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste Wm-vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

2.5 Registratie

2.5.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.2

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.3

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst;
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.4

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

2.5.5

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.5.6

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal fysiek en administratief aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
- de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

2.5.7

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

2.6 Bedrijfsvoering

2.6.1

Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

Be-/verwerking	Te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Breken	Puin	12.000
Verkleinen	Houtachtig groenafval	5.000
Verkleinen	Niet houtachtig groenafval	1.000
Zeven/opbulken	Grond	50.000

2.6.2

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.6.3

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

2.6.4

De geaccepteerde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

2.6.5

De opslaghoogten van de losgestorte afvalstoffen mogen maximaal 8 m boven het maaiveld bedragen.

2.7 Acceptatie algemeen

2.7.1

Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering van asbest, teerhoudend asfalt en grond. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

2.8 Puin bedrijfsvoering

2.8.1

Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een daarvan afkomstige partij brekerzeefzand met granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet aan de eisen van bijlage A van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:

- a. datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
- b. uitvoering van de wijze van bemonstering;
- c. de analyseresultaten van het brekerzeefzand.

2.9 Grond

2.9.1

Voor iedere partij grond die wordt geaccepteerd dient vergunninghouder minimaal te beschikken over de volgende gegevens:

- de locatie van herkomst;
- het historische en huidige gebruik van de locatie;
- de vermoedelijke aard en mate van verontreinigingen in de grond, voor zover deze blijken uit de gemeentelijke of provinciale bodemkwaliteitskaart of uit reeds verricht onderzoek.

2.9.2

Van alle aangevoerde partijen grond en van alle afgevoerde partijen grond dient in het registratiesysteem het volgende te worden vermeld:

- a. de indeling van de grond in de kwaliteitsklassen, als genoemd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit;
- b. een uniek kenmerk van de partij (dat correspondeert met het bord op het terrein als bedoeld in voorschrift 2.9.9);
- c. kenmerk van het analyserapport en van de milieuhygiënische verklaring (indien beschikbaar).

In afwijking van sub a, kan voor partijen grond die voor 1 juli 2008 nog conform het Bouwstoffenbesluit zijn gekwalificeerd, tot 1 juli 2011 de indeling van de grond in categorieën conform het Bouwstoffenbesluit worden geregistreerd.

2.9.3

Er dient een registratie (logboek) te worden bijgehouden van de bedrijfsvoering van het samenvoegen/splitsen van partijen. In het logboek dient te worden vastgelegd:

- a. Van de samen te voegen/te splitsen partijen grond:
 - de hoeveelheid in kg;
 - de indeling van de grond in de kwaliteitsklassen als bedoeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit;
 - het unieke kenmerk van de partij.
- b. Van de samengevoegde/gesplitste partijen grond:
 - een nieuw uniek kenmerk van de partij (dat correspondeert met het bord op het terrein als bedoeld in voorschrift 2.9.9);
 - kenmerk van het analyserapport en van de milieuhygiënische verklaring (indien van toepassing);
 - *de datum waarop samengevoegd/gesplitst is;*
 - een verwijzing naar de gegevens als bedoeld in voorschrift 2.9.1 (acceptatie grond) en 2.9.2 (registratie grond), waaruit blijkt dat er geen sprake is van het wegmengen van verontreinigingen.
- c. Welke partijen op het terrein aanwezig zijn en waar deze liggen opgeslagen.

2.9.4

Iedere partij dient gekwalificeerd te worden conform BRL 9335, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning. Deze verplichting geldt niet voor partijen kleiner dan 100 ton, waarvan gegevens aanwezig zijn conform voorschrift 2.9.1 en die samengevoegd zullen worden conform voorschrift 2.9.5. De volgende kwaliteitsklassen overeenkomstig bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit worden hierbij onderscheiden:

- grond die voldoet aan de achtergrondwaarden;
- grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen;
- grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie;
- niet toepasbare grond op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

De kwaliteit van de grond moet blijken uit een milieuhygiënische verklaring die bij de betreffende partij aanwezig is. In afwijking hierop kan voor partijen die voor 1 juli 2008 nog conform het Bouwstoffenbesluit zijn gekwalificeerd, tot 1 juli 2011 gebruik worden gemaakt van de categorië-indeling van het Bouwstoffenbesluit.

2.9.5

- a. Het samenvoegen van verschillende partijen grond is uitsluitend toegestaan, indien deze partijen:
 - in dezelfde bodemkwaliteitsklasse als genoemd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit zijn ingedeeld;
 - zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.
- b. Bij het samenvoegen van partijen grond vervallen de kwaliteitsverklaringen voor de oorspronkelijke partijen en verstrekt de persoon of instelling die de partijen heeft samengevoegd daarvoor een milieuhygiënische verklaring.
- c. Voor het samenvoegen van partijen grond die kleiner zijn dan 100 ton, is het toegestaan om in afwijking van het eerste lid, onder a en b, partijen grond van verschillende of onbekende bodemkwaliteitsklassen samen te voegen overeenkomstig BRL 9335.

2.9.6

Na splitsing van een partij kan voor de deelpartijen gebruik worden gemaakt van de milieuhygiënische verklaring van de oorspronkelijke partij, mits het volgende wordt vastgelegd in de administratie:

- a. de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij;
- b. de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd;
- c. de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.

Een afgesplitste partij van minder dan 100 ton dient gekwalificeerd te worden conform BRL 9335, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.

2.9.7

De gegevens als bedoeld in voorschrift 2.9.1 (acceptatie grond) en voorschriften 2.9.2 en 2.9.3 (registratie grond) en de onderliggende documenten, dienen minimaal vijf jaar te worden bewaard en op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter hand te worden gesteld.

2.9.8

Partijen grond met nog onbekende kwaliteit evenals partijen grond uit verschillende kwaliteitsklassen dienen gescheiden opgeslagen te worden. Tussen de opslagen dient een afstand van minstens 1 m aangehouden te worden of een fysieke scheidingswand te zijn aangebracht.

2.9.9

Bij ieder opslagvak dient door middel van een bord het unieke kenmerk van de betreffende partij grond te zijn aangegeven.

2.10 Asbesthoudende grond

2.10.1

Het is vergunninghouder niet toegestaan om asbesthoudende grond te accepteren. Indien onverhoopt toch asbesthoudende grond op de inrichting is geaccepteerd dient conform de voorschriften 2.10.2 en 2.10.3 gehandeld te worden.

2.10.2

Asbesthoudende grond dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, van voldoende sterkte, kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenwetbesluit asbest (15 augustus 1994, Stb. 674).

2.10.3

Wanneer asbest(houdend) afval in asbesthoudende grond door vorm of formaat niet in de volgens het vorige voorschrift genoemde verpakkingsmateriaal kan worden opgeslagen, dient het asbest in een afgesloten container te worden opgeslagen.

2.10.4

Transportfaciliteiten en handelingen met asbesthoudende grond moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

2.10.5

Binnen de inrichting zijn, behoudens de handelingen conform de voorschriften 2.10.1 en 2.10.2, verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbesthoudende grond verboden.

2.11 Asbest

2.11.1

Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).

2.11.2

Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

2.11.3

De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.

2.11.4

De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften 2.11.1 en 2.11.3 waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:

'ASBESTHOUDEND AFVAL'

'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'

'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

3.1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

3.1.2

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30° C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
- de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
- het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.1.3

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.2 Afkoppelen

3.2.1

Het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en van hemelwater dat door middel van drainage wordt afgevoerd, vindt slechts dan plaats in een vuilwaterriool, indien het op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in het oppervlaktewater lozen van dat hemelwater redelijkerwijs niet mogelijk is.

3.3 Controle

3.3.1

De totale hoeveelheid afvalwater per terrein (met uitsluiting van huishoudelijk afvalwater) moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door de bij het terrein behorende controlevoorziening(en) worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorzieningen moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1

Het bodemrisico van:

- a. Op- en overslag van:
 - potentieel verontreinigd puin;
 - grond verontreinigd boven de interventiewaarde (niet toepasbaar);
 - niet houtachtig groenafval;
 - teerhoudend asfalt;
 - (bitumineus) bouw- en sloopafval.
- b. Be-/verwerken van:
 - potentieel verontreinigd puin;
 - grond (niet zijnde gevaarlijk afval) verontreinigd boven de interventiewaarde (niet toepasbaar);
 - niet houtachtig groenafval.
- c. Opslag en afleveren van brandstof (dieselolie) in een bovengrondse tank.
- d. Opslag van kleine hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen.
- e. Onderhoud van voertuigen en opslag van gevaarlijke stoffen in de werkplaats.

- f. Afvoer van afvalwater in het bestaande bedrijfsriool voor vuilwater moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Vloeistofdichte vloeren

4.2.1

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton).

4.2.2

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.2.3

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.

4.2.4

Voorschrift 4.2.3 is niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

4.2.5

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

4.2.6

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

4.2.7

Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.5 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4.3 Voorzieningen

4.3.1

Uiterlijk 12 maanden nadat de vergunning in werking is getreden, maar in elk geval voordat de activiteiten met deze afvalstoffen aanvangen, moeten ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen zijn gerealiseerd:

- opslag en bewerken van grond verontreinigd boven de interventiewaarde (niet toepasbaar);
- opslag niet houtachtig groenafval;
- bewerken van niet houtachtig groenafval;
- opslag en bewerken van potentieel verontreinigd puin;
- opslag van teerhoudend asfalt.

4.3.2

Uiterlijk zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden moeten ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofkerende voorzieningen zijn gerealiseerd:

- opslag en bewerken van grond (categorie wonen, industrie);
- opslag van houtachtig groenafval;
- opslag en bewerken van schoon puin;
- opslag van asfalt;
- opslag van bouw- en sloopafval.

4.4 Bedrijfsrioleringen

4.4.1

Riolsystemen die onderdeel zijn van vloeistofdichte voorzieningen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51, zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.

4.4.2

De in het vorige voorschrift genoemde riolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.

4.5 Beheermaatregelen

4.5.1

Binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:

- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
- b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
- c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen enzovoorts);

- d. waaruit het onderhoud bestaat;
- e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
- f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
- g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

4.6 Bodembelastingonderzoek

4.6.1

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

4.6.2

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.

4.7 Herstelplicht (bodemsanering)

4.7.1

Indien blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen zes maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.

4.7.2

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Maatregelen

5.1.1

Vergunninghouder dient de vereiste essentiële maatregelen en voorzieningen, op basis van de paragrafen 3.1 tot en met 3.27 en 6.2 van de PGS 15, hoofdstuk 5 tot en met 10 van de PGS 28 en de paragrafen 4.1 tot en met 4.6 en paragraaf 4.9 van de PGS 30 te hebben gerealiseerd en in stand te houden.

5.2 Brandbestrijding

5.2.1

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. als zodanig herkenbaar zijn.

5.3 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

5.3.1

De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage dient te voldoen aan het gestelde in de PGS 15.

5.3.2

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

5.4 Gasflessen

5.4.1

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en dient, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 (met uitzondering van de paragrafen 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 en 3.24) en de voorschriften in hoofdstuk 6 van de PGS 15.

5.4.2

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

5.4.3

Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

5.5 Opslag vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks

5.5.1

De opslag van dieselolie in de bovengrondse tanks van (maximaal) 10.000 liter dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften van de richtlijn PGS 30.

5.5.2

Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Het vulpunt en de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

5.5.3

Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.

5.5.4

Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop 'ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE'. Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleegd.

5.5.5

Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan voertuigen, die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, dient conform de voorschriften van de PGS 28 plaats te vinden.

5.5.6

De opslag van dieselolie in mobiele 1.000 liter tanks dient te voldoen aan het gestelde in paragraaf 4.9 van de richtlijn PGS 30.

6 GELUID EN TRILLINGEN

6.1 Algemeen

6.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr ¹⁾	Locatie	RTD-coördinaten X (m) Y (m)	Beoord. hoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
				07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
002	Middenweg 6	124648	1,5	45	33	25
		432896	5			
003	De Vort 2	124963	1,5	41	34	28
		433006	5			
006	Middenweg 2	124859	1,5	40	35	30
		433518	5			
011	Minkeloos 26	125497	1,5	38	31	26
		433025	5			
012	Oudendijk 27	124939	1,5	45	34	27
		432785	5			
021	Dorpsweg 27	124678	1,5	43	30	23
		432728	5			

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport SCM Milieu BV, rapportnr. AO.09.Dek.Noo.001-02.

6.2.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr ¹⁾	Locatie	RTD-coördinaten X (m) Y (m)	Beoord. hoogte h_o (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
				07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
002	Middenweg 6	124648	1,5	55	50	45
		432896	5			
003	De Vort 2	124963	1,5	50	50	55
		433006	5			
006	Middenweg 2	124859	1,5	50	50	50
		433518	5			
011	Minkeloos 26	125497	1,5	50	45	40
		433025	5			
012	Oudendijk 27	124939	1,5	50	50	50
		432785	5			
021	Dorpsweg 27	124678	1,5	55	50	40
		432728	5			

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport SCM Milieu BV, rapportnr. AO.09.Dek.Noo.001-02.

6.3 Incidentele situaties

6.3.1

In afwijking van het gestelde in voorschrift 6.2.1 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het breken van puin en het verkleinen van hout op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr ¹⁾	Locatie	RTD-coördinaten X, Y (m)	Beoord. hoogte h_o (m)	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) in de periode tussen		
				07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
002	Middenweg 6	124648, 432896	1,5	48	-	-
			5			
003	De Vort 2	124963, 433006	1,5	44	-	-
			5			
006	Middenweg 2	124859, 433518	1,5	50	-	-
			5			
011	Minkeloos 26	125497, 433025	1,5	43	-	-
			5			
012	Oudendijk 27	124939, 432785	1,5	49	-	-
			5			
021	Dorpsweg 27	124678, 432728	1,5	50	-	-
			5			

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport SCM Milieu BV, rapportnr. AO.09.Dek.Noo.001-02.

6.3.2

In afwijking van het gestelde in voorschrift 6.2.2 mag het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het breken van puin en het verkleinen van hout op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr ¹⁾	Locatie	RTD-coördinaten X, Y (m)	Beoord. hoogte h_o (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
				07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
002	Middenweg 6	124648	1,5	60	-	-
		432896	5			
003	De Vort 2	124963	1,5	55	-	-
		433006	5			
006	Middenweg 2	124859	1,5	65	-	-
		433518	5			
011	Minkeloos 26	125497	1,5	55	-	-
		433025	5			
012	Oudendijk 27	124939	1,5	55	-	-
		432785	5			
021	Dorpsweg 27	124678	1,5	55	-	-
		432728	5			

¹⁾ De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport SCM Milieu BV, rapportnr. AO.09.Dek.Noo.001-02.

6.3.3

De in voorschriften 6.3.1 en 6.3.2 genoemde activiteiten mogen tezamen per jaar maximaal in totaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteiten maximaal 12 uur per keer in één aaneengesloten periode van 07.00 tot 19.00 uur mogen duren.

6.3.4

Ten minste twee werkdagen voordat de in voorschriften 6.3.1 en 6.3.2 genoemde activiteiten worden uitgevoerd, moet dit aan het meld- en klachtennummer van het bevoegd gezag worden gemeld.

6.3.5

Van de activiteit(en) genoemd in de voorschriften 6.3.1 en 6.3.2 dient een logboek te worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
- De begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
- Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de geluidsbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

6.3.6

De voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 zijn niet van toepassing op activiteiten ten behoeve van de calamiteiten- en gladheidsbestrijdingsdienst.

7 GEUR

7.1.1

De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.

7.1.2

Ter plaatse van geurgevoelige objecten mag geen geuroverlast veroorzaakt worden door de inrichting.

7.1.3

Indien het aantal gevalideerde klachten daartoe aanleiding geeft, dient vergunninghouder op verzoek van het bevoegd gezag een onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden om geuroverlast te voorkomen.

7.1.4

Niet houtachtig groenafval dient binnen 72 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd uit de inrichting te worden verwijderd, bladhoudend houtachtig afval dient binnen maximaal twee weken uit de inrichting te worden verwijderd en het verkleinde houtachtig groenafval dient binnen maximaal één week uit de inrichting te worden verwijderd.

8 LUCHT

8.1 Algemeen

8.1.1

Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen in de buitenlucht moeten zodanig plaatsvinden, dat geen visueel waarneembare stofhinder optreedt op meer dan 2 m afstand van de bron.

8.1.2

Bij het lossen dan wel uitstorten en bij alle overige handelingen met (afval)stoffen dient stof-emissie te worden voorkomen door tijdens deze handelingen zorg te dragen voor een afdoende bevochtiging of voor een afdoende tijdelijke afdekking (topfolie) van stuifgevoelige (afval)stoffen.

8.1.3

Indien bij het op-, overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stof-verspreiding zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.

8.1.4

Bij losse opslag op het buitenterrein mogen de bulkgoederen niet door verschuiving, verwaaiing of anderszins buiten het terrein van de inrichting terechtkomen.

8.2 Overslag

8.2.1

Bij het overladen van afvalstoffen en/of grondstoffen in de openlucht dient de valhoogte van de (afval)stoffen te worden beperkt tot minder dan 1 m en dient dit zo mogelijk automatisch te worden geregeld.

8.2.2

De overslagactiviteiten met stuifgevoelige (afval)stoffen van de klassen S4 en S5 in de openlucht dienen te worden gestaakt indien de windsnelheid 20 m/s (windkracht 8) of meer bedraagt.

8.2.3

Voor het bepalen van de windsnelheid dient in de inrichting een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig te zijn. De windsnelheidsmeter moet op een juiste wijze worden geïnstalleerd en dient een voor de inrichting representatieve windsnelheid weer te geven.

8.3 Verkeer

8.3.1

De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens vervoersbewegingen binnen en vanaf de inrichting geen lading kan worden afgeschud.

8.3.2

Stuifgevoelige (afval)stoffen moeten tijdig vochtig worden gehouden ter voorkoming van stofverspreiding. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.

8.3.3

Verspreiding van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting, zoals het rijden van voertuigen, moet worden tegengegaan.

BEROEP

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

IN WERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan, nadat de bouwvergunning is verleend. Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.

AANDACHTSPUNTEN

Wij wijzen de vergunninghouder op het volgende: als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door ongewoon voorval) moet de vergunninghouder dit melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghouder meteen maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen. Vorenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer. Het telefoonnummer van de Klachtentelefoon van de provincie is 070 - 441 61 11.

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn. Het gaat hier bij het in werking zijn van een inrichting. Wij maken vergunninghouder onder meer attent op:

- Besluit melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
- Activiteitenbesluit (www.aim.nl).
- Waterwet.

Als de vergunninghouder, op grond van de voorschriften, plannen ter goedkeuring moet opsturen zal het bevoegd gezag deze plannen beoordelen. Afhankelijk van de inhoud keurt het bevoegd gezag de plannen goed of af. Tegen een af- of goedkeuring kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar en beroep aantekenen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

J.P. van der Weij
hoofd bureau Afval

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

- SCM Milieu BV (Adviseur), Postbus 434, 6040 AK Roermond
- Burgemeester en Wethouders van Giessenlanden
- Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
- Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel

BIJLAGE: BEGRIPPEN

NORMBLADEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA Den Haag

telefoonnummer 070 - 378 98 80

telefaxnummer 070 - 378 97 83.

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), afdeling Verkoop

Postbus 5059

2600 GB Delft

telefoonnummer 015 - 269 03 91

telefaxnummer 015 - 269 02 71

www.nen.nl.

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB Rijswijk

telefoonnummer 070 - 414 44 00

telefaxnummer 070 - 414 44 20.

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

ASBESTHOUDENDE GROND

Grond wordt als asbesthoudend aangemerkt als de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest vastgestelde methode, hoger is dan 100 mg/kg droge stof. In aanvulling hierop wordt grond waaraan opzettelijk asbesthoudende (afval)stoffen zijn toegevoegd gelijkgesteld aan asbesthoudende grond, ook als concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest, kleiner dan of gelijk is dan 100 mg/kg droge stof.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMKWALITEITSKLASSE

Klasse-indeling in de Regeling bodemkwaliteit die van toepassing is op de milieuhygiënische kwaliteit van grond of baggerspecie.

BODEMRISICO(CATEGORIE)

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind)emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

BREF

Referentiedocument waarin over een onderwerp onder andere de Beste Beschikbare Technieken zijn beschreven.

BRL

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 51

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

DIFFUSE EMISSIONS

Emissies door lekverliezen.
Emissies van oppervlaktebronnen.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EMISSIE

De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDSBELASTING

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GROND

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

HUISHOUELIJK AFVALWATER

Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.

IPPC-RICHTLIJN

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 3011

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

NEN 5740

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6411

Water - Bepaling van de pH.

NEN 6414

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN 6654

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem.

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN-ISO 10304-2

Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: Bepaling van
bromide, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat in afvalwater.

NEN-EN-ISO/IEC

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de
International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical
Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als
Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO/IEC 17020

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen
uitvoeren.

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Algemene eisen voor de bekwaamheid van de beproevings- en kalibratielaboratoria.

NEN-ISO

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 22743

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NER

Een door de Commissie Emissies Lucht (CEL) vastgesteld pakket van richtlijnen (de Nederlandse emissierichtlijnen Lucht) voor de emissies naar de lucht, uitgegeven door het Stafbureau NeR, thans het Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil).

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIEONDERZOEK

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

OPPERVLAKTEBRON

Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeks-gevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeks-gevaarlijkestoffen.nl.

PGS 28

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse opslag'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

RISICO

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

TERUGVERDIENTTIJD

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en *adequate inspectie en/of bewaking* - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.