

ARCHIEF

BESCHIKKING

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Strijen.

Onderwerp van de aanvraag

Op 11 juli 2005 hebben wij een aanvraag ontvangen van Van der Sijde voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een houthandel en verduurzamingbedrijf.

De inrichting is gelegen aan A. van Leeuwenhoekstraat 1 te Strijen, kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie F, nummer 943.

Procedure

Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Op verzoek van het bevoegd gezag zijn op 9 maart 2009 aanvullende gegevens op de aanvraag ontvangen. Deze aanvullende gegevens zijn bij de aanvraag gevoegd.

Toetsingskader van de aanvraag

Milieukwaliteitseisen

In de Wet luchtkwaliteit zijn grenswaarden gesteld die bij de vergunningverlening in acht moeten worden genomen. Een nadere toelichting hierop wordt in deze considerans gegeven bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag onder de paragraaf "Wet luchtkwaliteit".

Overige regels en wetten

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Woningwet, de Bouwverordening en het bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van bepaalde besluiten rechtstreeks van toepassing.

Daarom zijn ten aanzien van de in deze besluiten genoemde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

De aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is gecoördineerd met de aanvraag op grond van de Wet milieubeheer in behandeling genomen.

In verband met de afwijkende behandeltijd van de procedures is echter besloten om af te zien van verdere coördinatie tussen de vergunningprocedures.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving van categorie z lid 3 van bijlage I bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Deze categorie betreft inrichtingen voor het impregneren van hout door middel van spuiten, sproeien of de vacuümdrukmethode. Bij Van der Sijde wordt de vacuümdrukmethode toegepast. Dit houdt in dat de inrichting wordt aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Voor een type C inrichting blijft de vergunningplicht bestaan.

Daarnaast zijn de bepalingen uit paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Voor deze onderwerpen zijn dan ook geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. Met betrekking tot de activiteiten die worden genoemd in de hierboven genoemde paragraaf zijn eveneens de hoofdstukken 1 en 6 en de afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van het Besluit van toepassing.

De voorschriften uit de Ministeriële regeling zijn overeenkomstig van toepassing.

Eventueel zullen voor de hierboven genoemde onderwerpen, voor zover het Besluit dit toelaat, in de toekomst maatwerkvoorschriften worden opgenomen.

Drukvaten

De drukapparatuur moet voldoen aan de voorschriften die staan vermeld in het Warenwetbesluit drukapparatuur (stb. 1999, 311) en het Besluit tot wijziging van het Warenwetbesluit drukapparatuur (stb. 2001, 339).

Stookinstallaties

Op 1 april 2010 is het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS) in werking getreden. Dit besluit is van toepassing op stookinstallaties met een nominaal vermogen van 1 megaWatt en meer. Voor installaties die op 1 april 2010 al in werking waren, blijven echter de emissie-eisen van het voorgaande besluit Bees B van kracht tot 1 januari 2017.

Tevens geldt dit besluit voor de keuring en het onderhoud van gasgestookte stookinstallaties met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW en voor oliegestookte installaties met een nominaal vermogen van meer dan 20 kW.

Voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

E-PRTR Rapportageverplichting

Op 24 februari 2006 is de Europese verordening Nr. 166/2005 in werking getreden, de zogenoemde E-PRTR-verordening ('European Pollutant Release Transfer'). Op Basis van deze verordening moeten inrichtingen waarvan de activiteiten en hoeveelheden uitstoot worden genoemd in Bijlage I van de E-PRTR verordening (EG) Nr. 166/2005 jaarlijks de emissies van verontreinigende stoffen gaan registreren en rapporteren aan het bevoegd gezag.

De E-PRTR-verordening verplicht vervolgens alle Europese lidstaten om hun emissies te registreren en rapporteren. E-PRTR volgt uit het VN verdrag van Aarhus waarin onder meer is vastgelegd dat burgers recht hebben op toegang tot informatie over lokale milieukwaliteit.

De verplichtingen uit de verordening zijn vertaald in titel 12.3 van de Wet milieubeheer. Zo bepaalt artikel 12.20 Wet milieubeheer dat degene die een inrichting drijft waarin bijlage I activiteiten plaatsvinden, uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar aan de bevoegde instantie langs elektronische weg een PRTR-verslag zendt.

Uit de door Van der Sijde ingediende aanvullende gegevens blijkt dat er geen sprake is van een inrichting waar een of meer van de in Bijlage I van verordening (EG) Nr. 166/2005 genoemde activiteiten plaatsvinden in een mate die de daarin gespecificeerde toepasselijke capaciteitdrempelwaarde overtreft. Gelet hierop is Van der Sijde niet rapportageplichtig conform verordening (EG) Nr. 166/2005.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Algemeen

De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.

Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij het volgende op:

Beste beschikbare technieken

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, hierna; de IPPC-richtlijn, verplicht het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Dientengevolge dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk bij voorkeur bij de bron, te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting waartoe geen gpbv-installatie behoort.

Gpbv staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en is de Nederlandse vertaling van het begrip IPPC.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel, in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij gebruik gemaakt van de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- nationale beoordelingsrichtlijn nr. 0601, Houtverduurzaming (BRL);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties;
- circulaire energie in de milieuvergunning;
- handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
- werkboek wegen naar preventie bij bedrijven.

Afvalpreventie

In hoofdstuk 13 van het LAP (Landelijk afvalbeheersplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in het werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" van april 2006 en de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van december 2005, beiden uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil). Het werkboek en de handreiking zijn opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Bij de toepassing van het werkboek en de handreiking gaat het met name om bedrijven waar sprake is van relevante hoeveelheden afval.

De hoeveelheid afval die bij een bedrijf vrijkomt, wordt gebruikt bij het inschatten van het besparingpotentieel en bepaald in hoofdlijnen in welke mate een bedrijf aandacht moet schenken aan afvalpreventie. Hierbij wordt zowel gekeken naar de hoeveelheid gevaarlijk afval als naar de totale hoeveelheid afval (gevaarlijk en ongevaarlijk), die bij het bedrijf vrijkomt.

De volgende situaties worden onderscheiden:

- a. jaarlijks minder dan 25 ton afval (totaal) en minder dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingpotentieel is laag);
- b. jaarlijks meer dan 25 ton afval (totaal) of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingpotentieel is gemiddeld);
- c. jaarlijks meer dan 250 ton afval (totaal) of meer dan 25 ton gevaarlijk afval (besparingpotentieel is groot).

Uit hoofdstuk 7 "Afvalstoffen" van de aanvraag blijkt dat het bedrijf valt onder situatie b.

Tevens is in de aanvraag aangegeven welke afvalpreventiemaatregelen reeds zijn ingevoerd. Naar ons oordeel voldoet de aanvrager hiermee aan datgene wat redelijkerwijs kan worden geëist. Er bestaat op grond van bovenstaande geen aanleiding om afvalpreventievoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan de algemene voorschriften (inclusief afvalstoffenboekhouding en registratie) in hoofdstuk 8.

Aandacht voor afvalpreventie is eveneens relevant indien de inrichting onder het doelgroepenbeleid valt. Deze omstandigheid doet zich hier niet voor.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP (Landelijk afvalbeheersplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden.

Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in het werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" van april 2006 en de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van december 2005. Bij de beoordeling van de afvalscheidingsituatie wordt allereerst gekeken naar het overzicht van de hoeveelheden herbruikbare afvalstromen in het restafval. Daarbij dient ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponent gevaarlijk afval altijd gescheiden te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (drempelwaarden). Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval geringer is dan de genoemde drempelwaarden dient te worden onderzocht of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat desgewenst ook aantonen), dan hoeft voor de desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

Uit de tabellen Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke afvalstoffen blijkt dat de volgende afvalstromen binnen de inrichting worden gescheiden:

- gesorteerd hout;
- papier;
- huishoudelijk afval;
- sludge.

Uit de aanvraag blijkt niet wat de samenstelling van het huishoudelijk afval is. De hoeveelheid huishoudelijk afval is echter van een zodanige omvang dat wij een nadere analyse van deze afvalstroom noodzakelijk achten. Om deze reden is in voorschrift 8.3.3 een sorteeranalyse voorgeschreven. Indien uit deze analyse blijkt dat op grond van de richtlijn verdere scheiding noodzakelijk is dienen de betreffende afvalstromen eveneens gescheiden te worden gehouden en afgevoerd.

Waterbesparing

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan waterbesparing. Waterbesparing richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het gebruik van water (hiermee wordt tevens het ontstaan van afvalwater beperkt). Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in de leidraad "Wegen naar preventie bij bedrijven" van april 2006 en de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van december 2005, beiden uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil). Deze leidraad is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van een relevant waterverbruik.

Uit de aanvraag blijkt dat het leidingwaterverbruik binnen de inrichting laag is (130 m³/jaar). Daarnaast wordt gezuiverd hemelwater gebruikt voor de bereiding van procesvloeistof voor het impregneerproces. De procesvloeistof wordt steeds opnieuw gebruikt en aangevuld met nieuwe vloeistof. De lekvloeistoffen van de impregneer- en fixeerketels worden opgevangen in lekbakken en hergebruikt als procesvloeistof. Gezien het geringe verbruik van leidingwater en de werkwijzen tijdens de werkprocessen zijn in deze vergunning dan ook alleen de algemene en voor de bedrijfstak reguliere waterbesparingsvoorschriften (inclusief registratie van het waterverbruik) opgenomen. Aandacht voor waterbesparing is eveneens relevant indien de inrichting onder het doelgroepenbeleid valt. Deze omstandigheid doet zich hier niet voor.

Afvalwater

Op de afvoer van hemelwater is, zoals hierboven genoemd, paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Voor de overige lozingen zijn de voorschriften uit de verleende vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

Wet luchtkwaliteit

Wettelijk kader

Op 15 november 2007 is de Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer ("Wet luchtkwaliteit") van kracht geworden. Deze wet betreft in feite hoofdstuk 5, titel 5.2 onderdeel Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 geeft bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. De meeste grenswaarden moeten vanaf 1 januari 2005 in acht worden genomen. In het verlengde van de vaststelling van het NSL als onderdeel van de Wet milieubeheer op 30 juli 2009, gelden de grenswaarden voor PM₁₀ en NO₂ echter pas in 2011 respectievelijk 2015. De kwaliteitseisen bestaan uit een uurgemiddelde, een 24-uursgemiddelde of een jaargemiddelde norm. De "Wet luchtkwaliteit" is niet van toepassing binnen de grens van de inrichting.

Op grond van artikel 8.8, derde lid, aanhef en onder a Wet milieubeheer moeten de geldende grenswaarden als gesteld in de Wet luchtkwaliteit in acht worden genomen.

Bij vergunningverlening moeten wij er voor zorg dragen dat aan luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan, ofwel onmiddellijk bij grenswaarden die reeds van kracht zijn, ofwel op een later tijdstip ingeval de grenswaarden op termijn van kracht worden.

Aangezien verlening van onderhavige vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in de Wet luchtkwaliteit genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Beoordeeld moet worden of vergunningverlening in dit geval zal leiden tot toename van de luchtverontreiniging of van het aantal mensen dat daaraan wordt blootgesteld met als genoemd uitgangspunt dat de grenswaarden voor voornoemde stoffen in acht worden genomen.

Is dat niet mogelijk dan kan mede tot vergunningverlening overgaan indien (artikel 5.16):

- a. de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft;
- b. bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlening samenhangende maatregel of een door die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert;

- c. de concentratie in de buitenlucht "niet in betekenende mate" (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging" zijnde 3 % van de grenswaarde.

Indien uit onderzoek blijkt dat als gevolg van de vergunningverlening geen "in betekenende mate" effect op de luchtkwaliteit in zijn algemeenheid te verwachten is, is het in acht nemen van de grenswaarden niet aan de orde.

Effect van de inrichting

Het effect van de activiteiten binnen de inrichting van Van der Sijde op de locatie aan de A. van Leeuwenhoekstraat op de buitenluchtkwaliteit bestaat uit:

1. de emissies van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) als gevolg van vervoersbewegingen van en naar de inrichting;
2. emissies van stookinstallaties.

Ad 1. Vervoersbewegingen

Uit de aanvraag blijkt dat het aantal vervoersbewegingen ten opzichte van de vervoersbewegingen uit de vigerende vergunning niet is toegenomen. Voor wat betreft de vervoersbewegingen zijn er nu daarom geen gevolgen voor het effect van de inrichting op de buitenluchtkwaliteit.

Ad 2. Stookinstallaties

Er zijn volgens de vergunningaanvraag binnen de inrichting twee aardgasgestookte stoomketels aanwezig. Zoals al aangegeven is onder "Overige regels en wetten" is op 1 april 2010 het Bees B ingetrokken en vervangen door het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS). Voor installaties die op 1 april 2010 al in werking waren, blijven de emissie-eisen van het Bees B van kracht tot 1 januari 2017. Tot die datum vallen de stoomketels onder het Bees B (Besluit emissie-eisen stookinstallaties). De datum, waarop voor de stookinstallatie vergunning is verleend, is mede bepalend voor de eis die op de installatie van toepassing is. Indien een revisievergunning wordt verleend terwijl aan de stookinstallatie geen wijzigingen zijn aangebracht, dan zal de datum van de oorspronkelijke vergunning bepalend blijven. Dit is namelijk de datum waarop voor de stookinstallatie vergunning is verleend. In het kader van de revisievergunning worden geen wijzigingen gebracht aan het vermogen van de stoomketels.

De datum van de oprichtingsvergunning is dus bepalend voor de emissie-eisen. De inrichting beschikt over een revisievergunning d.d. 24 november 1995.

Voor wat betreft de emissies van de stoomketels zijn er geen gevolgen voor het effect van de inrichting op de buitenluchtkwaliteit.

Conclusie

Gezien het bovenstaande hoeven er geen voorschriften met betrekking tot de luchtkwaliteit in de vergunning te worden opgenomen.

Bodem

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek). Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

Trillingen

Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf worden vanuit de inrichting geen hinderlijke trillingen van machines en toestellen verwacht. Dientengevolge zijn geen specifieke trillingvoorschriften / trillingbeperkende maatregelen aan de vergunning verbonden.

Zienswijzen en adviezen

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen of adviezen naar voren gebracht.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij, met inachtneming van de hierna genoemde punten, de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

Algemeen

1. aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Verhouding aanvraag - vergunning

2. de vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde bescheiden maken deel uit van de vergunning.

Dit betreft:

- de aanvraag d.d. 11 juli 2005 inclusief de hierbij behorende bijlagen;
- de aanvullende gegevens d.d. 9 maart 2010.

3. het gestelde in deze vergunning met bijbehorende bescheiden moet worden nageleefd.
4. voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Toelichting over de geldigheid van de vergunning:

-
- ~~- de verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd;~~
 - deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunning, inclusief meldingen, die verval(l)t(en) op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of minvermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STRIJEN,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving
van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,



drs. F.H. Hartog

Besluitdatum en verzonden op: 25 november 2010

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- A. van der Sijde,
A. van Leeuwenhoekstraat 1, 3291 CR Strijen;
- burgemeester en wethouders van Strijen,
Postbus 5881, 3290 EA Strijen;
- de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

VOORSCHRIFTEN

1 HOUTVERDUURZAMING

1.1 Algemeen

1.1.1

De procedures voor het impregneren van hout moeten zijn vastgelegd. In ieder geval dient te zijn vastgelegd welke handelingen worden verricht en welke druk en bewerkingstijd op welk tijdstip wordt aangehouden. De procedures moeten kunnen worden ingezien bij de impregneerinstallaties.

1.1.2

In de inrichting moet een register aanwezig zijn waarin nauwkeurig van elke charge geïmpregneerd hout wordt opgenomen onder welke omstandigheden het impregneerproces heeft plaatsgevonden, wat de tijdsduur is geweest en of een bepaalde vorm van nabehandeling heeft plaatsgevonden.

1.1.3

Het verduurzamen van hout door middel van een vacuüm- en drukmethode moet gebeuren volgens de milieuhygiënische eisen zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Nadere eisen van de Nationale beoordelingsrichtlijn nr. 0601 "Houtverduurzaming" d.d. 28-04-2010 (BRL 0601).

1.2 Processen en installaties

1.2.1

De vacuümpomp en de drukaflaatleidingen van een impregneerinstallatie moeten zijn uitgerust met een spatvanger of oliemistfilter die voorkomt dat het impregneermiddel zich tijdens het proces via de aflaatleiding in de buitenlucht verspreidt.

Het emissiepunt moet op een veilige, goed bereikbare en meettechnisch geschikte plaats zitten en moet zijn voorzien van afsluitbare openingen voor het uitvoeren van controlemetingen.

1.2.2

Na het slotvacuüm moet een voldoende lange rustperiode in acht worden genomen om het uittreden van de 'mist' van het impregneermiddel te voorkomen.

Een rustperiode is niet nodig als de 'mist' op afdoende wijze worden afgezogen en via een waterslot wordt afgevoerd.

1.2.3

Het te verwijderen hout uit de impregneerketel moet meteen boven een, op de impregneerketel aansluitend, uitruijspoor worden geplaatst, behalve als aansluitend een nabehandeling plaatsvindt.

1.3 Veiligheid

1.3.1

Bij de impregneerketels moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven op welke wijze in geval van nood het impregneerproces op een veilige wijze kan worden gestopt.

2 HOUTBEWERKING EN OPSLAG VAN HOUT

2.1 Mechanische bewerking van hout

2.1.1

Het bij het machinaal bewerken van hout vrijkomende afval, zoals stof, krullen en zaagsel moet, zonder zich binnen de inrichting te kunnen verspreiden, mechanisch van de houtbewerkingsmachines worden afgezogen.

2.1.2

De transportlucht van de afzuiginstallatie dient voor afvoering door een doelmatige stofafscheidinginstallatie te worden gevoerd, waarin het meegevoerde afval en stof grotendeels wordt afgescheiden. De filterende afscheider moet in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden gecontroleerd op de doelmatige werking en zo vaak als voor een goede werking nodig is worden schoongemaakt en vervangen.

2.1.3

Van naar de buitenlucht afgevoerde transportlucht mag de emissieconcentratie van totaal stof niet meer zijn dan:

- a. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van totaal stof gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur;
- b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van totaal stof kleiner is dan 200 gram per uur.

2.1.4

De toegangsdeur van een houtmotopslagruimte moet steeds gesloten zijn en mag slechts worden geopend voor het afvoeren van zaagsel en/of houtmot, dan wel voor het verrichten van controle-, bediening-, onderhoud- of reparatiewerkzaamheden. Bedoelde deur mag slechts worden geopend indien de zaagsel- en motafzuiginrichtingen niet in werking zijn.

2.1.5

Een houtmotopslagruimte moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging welke in werking treedt indien de vullingsgraad van een motopslagruimte 90% bedraagt. De toevoer van houtmot moet bij het bereiken van genoemde vullingsgraad onmiddellijk worden gestaakt.

2.2 Opslag van hout

2.2.1

Voor de buitenopslag van hout moeten de afstanden tussen deze opslag en de erfgrans worden aangehouden zoals staan vermeld op de tekening van 4 maart 2004, behorende bij het door Brandweer Strijen opgestelde aanvalplan (Bijlage 14 van de aanvraag).

3 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

3.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, algemeen

3.1.1

In de inrichting mogen maximaal de volgende verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:

- a. 9600 kg Tanalith E 3485 concentraat (in procesruimte);
- b. 400 liter Tanagard 3756 (in procesruimte);
- c. 1600 liter Tanatone 3950 (in procesruimte);
- d. 300 liter End-Seal+ (in aparte kast in kluis);
- e. 25 liter aan verf en oplosmiddelen (in kluis);
- f. 1200 liter houtolie (in verkoopruimte);
- g. 25 liter aan houtlijm en kitten (in verkoopruimte);
- h. 20 liter bitumenkit (in verkoopruimte);
- i. 10 liter houtlijm (in verkoopruimte);
- j. 20 liter aan reinigings- en onderhoudsmiddelen (in werkkast);
- k. 6 liter terpentijn (in werkkast).

3.1.2

De verpakte gevaarlijke stoffen genoemd in voorschrift 3.1.1 onder a. t/m e. dienen te worden opgeslagen overeenkomstig de hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.7, 3.9 en 3.11 t/m 3.15 van de PGS 15.

3.1.3

Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.

3.1.4

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

3.1.5

In het voor de inrichting opgestelde bedrijfsnoodplan dient rekening te worden gehouden met de eisen uit hoofdstuk 3.19 van de PGS 15.

3.2 Voorzieningen, opslag verpakte gevaarlijke stoffen

3.2.1

Behoudens de werkvoorraden dienen de verpakte gevaarlijke stoffen genoemd in voorschrift 3.1.1 onder a. t/m e. te worden opgeslagen in een opslagvoorziening zoals genoemd in de voorschriften 3.2.2 en 3.2.3.

3.2.2

Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de PGS 15 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de PGS 15.

3.2.3

Een in pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.

4 INTERNE TRANSPORTMIDDELEN

4.1 Algemeen

4.1.1

De verbrandingmotoren van de heftrucks en de kraan moeten zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

4.1.2

De verbrandingmotoren van de heftrucks en de kraan moeten zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat en mogen alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.

4.1.3

Het bijvullen van het brandstofreservoir van de kraan mag uitsluitend in de buitenlucht plaatsvinden.

4.1.4

Buiten werktijd moeten de heftrucks en de kraan worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.

4.2 In werking hebben van een acculader

4.2.1

Een acculader moet zijn geaard. Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

4.2.2

De batterij moet minstens eenmaal per jaar schoon worden gemaakt en worden onderhouden, om lekstromen te voorkomen. Periodiek onderhoud aan de batterij moet gebeuren door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.

4.2.3

Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd.

4.2.4

Ontstekingbronnen zoals hete oppervlakken, vlammen en vonken moeten worden vermeden.

4.2.5

Acculaders en accumulatorbatterijen moeten, indien zij geladen worden of in werking zijn, zijn opgesteld in een goed op de buitenlucht geventileerde ruimte.

4.2.6

Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen zijn aangebracht.

4.2.7

Het laden van een accu met een acculader moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.

4.3 Heftrucks met een LPG-brandstofreservoir

4.3.1

De juiste stand van het brandstofreservoir moet op het brandstofreservoir door middel van een onuitwisbaar merkteken zijn aangegeven.

4.3.2

De appendages op het brandstofreservoir moeten onder alle omstandigheden gemakkelijk bereikbaar zijn.

4.3.3

Het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir van een vorkheftruck mag alleen in de buitenlucht plaatsvinden. Tijdens het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir mag binnen een straal van 3 m niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.

4.4 De opslag van LPG-brandstofreservoirs

4.4.1

De opslag van LPG-brandstofreservoirs moet plaatsvinden conform hoofdstuk 6.2 van PGS 15.

5 AFLEVERINSTALLATIE VOOR DIESELOLIE

5.1 Kleinschalige aflevering

5.1.1

Een tank voor het kleinschalig afleveren van dieselolie aan motorvoertuigen moet zijn voorzien van een pomp. Afleveren door vrije val naar een lager gelegen afname(tank) is niet toegestaan. De aflevering uit de installatie mag geschieden met een handgedreven of elektrische pomp. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektrische pomp, dan moet het afleverpistool zijn voorzien van een automatische afslag.

Een handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de handpomp kan stromen. Het pistool mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden.

5.1.2

Bij kleinschalige aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten verharding (bijvoorbeeld stelconplaten of aaneengesloten bestrating), waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.

Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een olieafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.

5.2 Bovengrondse dieselolietank

5.2.1

De opslag van dieselolie in een bovengrondse dubbelwandige tank van 3000 liter moet voldoen aan richtlijn PGS 30 met uitzondering van de voorschriften in paragraaf 4.7 en 4.9.

6 DE STOOMKETELS

6.1.1

De spuitank dan wel een andere geschikte voorziening om te spuien en de leidingen, waardoor het spuiwater wordt geleid, moeten bestand zijn tegen de inwerking van spuiwater.

6.1.2

Een spuitank moet zijn voorzien van een ontluichtingsleiding die zodanig moet zijn bemeten dat het bezwijken van de spuiketel door overdruk in de spuitank tijdens het spuien wordt voorkomen.

7 AFVALSTOFFEN

7.1 Opslag van afvalstoffen

7.1.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging in de omgeving van de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

7.1.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevarenaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

7.1.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

7.1.4

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

7.1.5

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

7.1.6

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

7.2 Aanvullende voorschriften behandeling van afvalstoffen

7.2.1

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

7.2.2

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

7.2.3

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekke stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

8 AFVALPREVENTIE, -SCHEIDING EN WATERBESPARING

8.1 Algemeen

8.1.1

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval en het waterverbruik binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

8.1.2

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval, afvalreductie en waterbesparing, onder andere bij:

- de aanschaf van machines en apparaten;
- de verpakking van producten (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering;
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

8.2 Meet- en registratieverplichtingen

8.2.1

De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de volgende gegevens:

- aard, samenstelling, oorsprong en omvang van afvalstoffen;
- het waterverbruik binnen de inrichting.

8.2.2

De gegevens uit voorschrift 8.2.1 dienen tenminste drie jaar te worden bewaard en te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag te worden getoond.

8.2.3

De vergunninghouder dient jaarlijks, voor 1 april, een overzicht op te stellen van de registratiegegevens zoals genoemd in voorschrift 8.2.1, betreffende het voorafgaande kalenderjaar. Het overzicht dient voor het bevoegd gezag ter inzage aanwezig te zijn. De wijze van rapporteren moet worden vastgesteld in overleg met het bevoegd gezag. Laatstgenoemde kan daarover nadere eisen stellen.

8.3 Afvalscheiding

8.3.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- onbehandeld hout;
- geïmpregneerd hout;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval;
- sludge uit de impregneerketels;
- overige gevaarlijke afvalstoffen.

8.3.2

Vergunninghouder is verplicht voor de in het vorige voorschrift genoemde stromen binnen het bedrijf een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat behaald kan worden.

8.3.3

Vergunninghouder is verplicht om binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een sorteeraanlyse uit te (laten) voeren. De sorteeraanlyse dient inzicht te geven in de gewichtsamenstelling van het huishoudelijk afval en in de mate waarin de aanwezige componenten nog voor hergebruik in aanmerking komen.

8.3.4

Van de sorteeraanlyse genoemd in het vorige voorschrift dient een rapportage te worden opgesteld. Deze rapportage moet in elk geval een beschrijving geven van de resultaten van de diverse elementen van de analyse zoals genoemd in het betreffende voorschrift.

De onderzoeksrapportage moet binnen een maand na afronding van het onderzoek ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

De vergunninghouder moet, nadat het betreffende rapport formeel door het bevoegd gezag is goedgekeurd, de in het plan gestelde afvalscheidingmaatregelen binnen de daarin gestelde termijnen uitvoeren.

9 ENERGIE

9.1.1

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

9.1.2

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingtoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

9.1.3

Het energiegebruik van de inrichting dient elke jaar te worden geregistreerd. Uit de registratie dient te blijken wat het elektriciteitsgebruik is (in kWh), het aardgasgebruik (in m³) en het gebruik van eventuele andere energiedragers.

10 BRANDVEILIGHEID EN BEDRIJFSNOODPLAN

10.1 Blusmiddelen algemeen

10.1.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

10.1.2

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

10.1.3

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Het onderhoud van slanghaspels moet overeenkomstig NEN-EN 671 deel 3 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning.

Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.

Toelichting:

Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie (www.ncp.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

10.1.4

Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage aanwezige registratie.

10.1.5

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

10.2 Bedrijfsnoodplan

10.2.1

Het bedrijfsnoodplan, zoals dit is als bijlage 13 is opgenomen in de aanvraag, dient actueel te worden gehouden. Wijzigingen, zowel binnen als buiten de inrichting die van belang zijn voor het bedrijfsnoodplan, dienen minimaal jaarlijks in het bedrijfsnoodplan te worden verwerkt.

10.2.2

In het bedrijfsnoodplan moet rekening worden gehouden met hetgeen is gesteld in de voorschriften 1.3.1 en 3.1.5 van deze vergunning.

11 BODEM

11.1 Algemeen

11.1.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

11.1.2

Potentieel bodembedreigende activiteiten in de inrichting mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Hiertoe dienen in ieder geval de volgende activiteiten te worden gerekend:

- a. het verduurzamen van hout;
- b. het uitdruipen van vers verduurzaamd hout;
- c. de opslag van verduurzaamd hout;
- d. de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen;
- e. de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- f. het afleveren van dieselolie.

Toelichting:

De hierboven onder a. t/m f. genoemde potentieel bodembedreigende activiteiten vinden plaats onder een adequaat bodembeschermingsniveau indien wordt voldaan aan de overige ter zake doende voorschriften uit deze vergunning.

11.1.3

Indien bestaande effectgerichte bodembeschermende voorzieningen, de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht zo dicht mogelijk bij het emissiepunt of bij de rand van de desbetreffende voorziening.

11.2 Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen

11.2.1

Op de vloer van de opslagruimte voor gevaarlijke stoffen is paragraaf 3.3 van PGS 15 van toepassing.

11.2.2

De in voorschrift 11.1.2 onder a en b genoemde activiteiten en de opslag van Tanalith E 3485 concentraat en Tanagard 3756 in de procesruimte moeten plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer.

11.3 Vloeistofdichte vloeren

11.3.1

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

11.3.2

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 11.3.1.

11.3.3

Vergunninghouder moet zorg dragen voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

11.3.4

Vergunninghouder moet zorg dragen voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

11.3.5

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 11.3.1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 11.3.2, 11.3.3 en 11.3.4, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

11.4 Beheermaatregelen: onderhoud en inspectie voor bodembeschermende voorzieningen

11.4.1

De vloeren en verhardingen en voorzieningen waarboven de activiteiten plaatsvinden zoals genoemd in voorschrift 11.1.2 moeten periodiek bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of -plan zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
- de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etc.);

- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn.

De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

De registraties moeten gedurende ten minste drie jaar worden bewaard.

Toelichting:

Dit voorschrift is bedoeld voor vloeistofkerende voorzieningen, lekbakken, pompen, leidingwerken etc. en niet voor vloeistofdichte voorzieningen waarvoor een PBV-VVV is afgegeven. Voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Als er geen controlefrequentie is genoemd (bijv. voor visuele inspecties) kan een frequentie van eens per jaar worden aangehouden.

11.4.2

Bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning moeten periodiek worden onderhouden. Er dient een onderhoudsprogramma te worden opgesteld, afgestemd op de gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten. In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:

- welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
- de onderhoudsfrequentie;
- waaruit het onderhoud bestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;
- welke middelen daarvoor nodig zijn.

Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn en moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overlegd.

De vergunninghouder moet erop toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:

- datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
- bevindingen;
- uitgevoerde reparaties.

De registraties moeten gedurende ten minste drie jaar worden bewaard.

11.5 Beheermaatregelen: toezicht en incidentenmanagement

11.5.1

Lekkages moeten direct worden verholpen en de verspreiding van lekkende (vloeistof) moet worden beperkt.

Daartoe moeten bij een opslag van gevaarlijke (afval)stoffen en dieselolie de volgende voorzieningen zijn aangebracht:

- overmaatse vaten voor lekkende emballage;
- materiaal om lekkages te stoppen;

- de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn volgelopen opvangbakken/rioleringen leeg te pompen;
- afsluitbare rioleringen.

11.5.2

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij een opslag van gevaarlijke (afval)stoffen en dieselolie voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn.

11.6 Risicobeperkend onderzoek (monitoring)

11.6.1

Het monitoringsysteem en het monitoringprogramma moeten ten minste voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de "Richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van onderdeel B1 van de NRB.

Monitoring moet minimaal eens per vijf jaar plaatsvinden.

11.6.2

Beheer en exploitatie van het monitoringsysteem moeten plaatsvinden overeenkomstig hoofdstuk 6 van de "Richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van onderdeel B1 van de NRB.

11.6.3

Monitoringsresultaten moeten na elke monitoringronde binnen drie maanden worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

11.6.4

Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het monitoringsysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen drie maanden na een schriftelijke aanwijzing moet het monitoringsysteem zijn gewijzigd respectievelijk moet monitoring plaatsvinden overeenkomstig de aanwijzing.

11.7 Bodembelastingsonderzoek

11.7.1

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen, binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd, nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoekstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

11.7.2

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een (laatste) risicobeperkend onderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een (laatste) risicobeperkend onderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.

11.8 Herstelplicht (bodemsanering)

11.8.1

Indien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 11.7.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de vastgelegde nulsituatie.

Het herstel van de bodemkwaliteit moet geschieden door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringkwaliteit bodembeheer.

12 GELUID EN TRILLINGEN

12.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de gevels van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 40 dB(A) in de avondperiode tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 35 dB(A) in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur.

12.1.2

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de gevels van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 50 dB(A) in de avondperiode tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 45 dB(A) in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur.

12.1.3

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industriële lawaai' (1999).

13 ALGEMEEN

13.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

13.1.2

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

13.1.3

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

13.1.4

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

13.1.5

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

13.1.6

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste drie dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

13.1.7

Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke en periodieke onderhoudschema's en rapportages van inspecties en keuringen ter inzage te geven.

13.1.8

Indien uit de inhoud van keuring- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

13.1.9

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

BEGRIPPEN

In dit besluit wordt verstaan onder:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt grond en grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grondmonsters en grondwatermonsters uit de relevant gebleken peilbuizen.

EMBALLAGE:

Verpakkingmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EMISSION:

De uitwerp van een of meer verontreinigende stoffen naar de lucht.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

een niet-vloeistofdichte voorziening, niet zijnde een vloer, die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.

VOORZIENING (in de zin van bodembeschermende voorziening):

een vloer, verharding, wand, bedrijfsriolering en / of geomembraanbaksysteem, opgebouwd uit producten en materialen, die in samenhang worden beoordeeld.

Toelichting:

Een vloer / verharding kan zijn opgebouwd uit meerdere lagen. De laag of lagen die de vloeistofdichtheid moet(en) borgen (bijvoorbeeld een vloeistofdichte barriere in een asfaltconstructie) worden volgens CUR/PBV Aanbeveling-44 met name beoordeeld.

De andere lagen zijn mede van invloed op de duurzaamheid van de voorziening en / of de kans op gebreken in de vloeistofkerende laag of lagen