



provincie **HOLLAND**
ZUID

Netwerk NV
Postbus 348
3313 AH DORDRECHT

Gedeputeerde Staten

Directie Omgevingsdiensten
Afdeling Vergunningen
Contact

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum **30 NOV. 2010**

Ons kenmerk
PZH-2010-224246903
Uw kenmerk
UIT10-3003/777.311.911
Bijlagen
2

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

ALGEMEEN

Onderwerp aanvraag

Op 10 mei 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Netwerk NV voor een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Het betreft een inrichting voor een milieustraat met afvalopslag, afvaloverslag, afvalbewerking en ondersteunende voorzieningen en installaties.

De aanvraag heeft betrekking op:

- de op- en overslag van klein chemisch afval (kca), tuin- en groenafval, metalen, (grof) huishoudelijk restafval, hout, grond, puin, asbesthoudend afval, papier en karton, (auto)banden, textiel, glas, wit- en bruingoed, dakleer, drukhouders en kunststoffen afkomstig van huishoudens;
- de op- en overslag van veegvuil, hout, metalen, kunststoffen, (grof) huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, vet/water-mengsels, riolen-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib) afkomstig uit eigen werkzaamheden en van bedrijven;
- het bewerken (verdichten, scheiden, sorteren, demonteren, opbulken en ontwateren) van afvalstoffen;
- stalling van gladheidsbestrijdingsmaterieel;
- de opslag van lege afvalcontainers;
- ondersteunende voorzieningen (wasplaats, werkplaats);
- het gebruik van kantoor-, kantine en sanitaire voorzieningen;
- de opslag, het bufferen en doorvoeren van afvalwater.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AV Den Haag

Tram 8 en 9 en bussen
18, 22, 65 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeer ruimte voor
auto's is beperkt.

Afdeling Vergunningen
is ISO-9001
gecertificeerd

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wet milieubeheer (Wm), valt de inrichting onder meer onder de categorieën 28.4 onder a, b en c van bijlage 1 uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

Locatie bedrijf

De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein De Staart te Dordrecht. Het bedrijf ligt aan de Baanhoekweg 8-14 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie R, nummers 2305 en 5695. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is 50 m.

Bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Uitwerkingsplan In Hoofdzaak der gemeente Dordrecht van 13 juni 1961 van toepassing en het terrein heeft daarin de bestemming Industriële Doeleinden. De aangevraagde activiteiten passen binnen het bestemmingsplan. Voor de herinrichting van het achterterrein heeft de gemeente Dordrecht op 1 juni 2010 een bouwvergunning verleend. Voor de 2e bouwfase herinrichting van het voorterrein is op 18 juni 2010 een aanvraag om een bouwvergunning ingediend. Deze vergunning wordt formeel verleend wanneer de onderhavige milieuvergunning onherroepelijk wordt.

Vergunningensituatie

Aan het bedrijf is eerder een revisievergunning van 6 november 2007 (kenmerk PZH-2007-581368) verleend.

De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunning. Deze vervalt op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt.

Procedure

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De onderhavige aanvraag voor een vergunning is echter ingediend vóór 1 oktober 2010. Op grond van artikel 1.2 lid 2 van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo betekent dit dat het recht zoals dat gold vóór 1 oktober 2010 van toepassing is op onderhavig besluit. Op het moment dat onderhavig besluit onherroepelijk is geworden gaat van rechtswege het regime van de Wabo gelden.

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Papendrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht;
- Het Waterschap Hollandse Delta;
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Op 30 juni 2010 hebben wij de aanvrager verzocht om binnen acht weken aanvullende gegevens te verstrekken. Deze hebben wij op 13 juli 2010 bij brief met kenmerk 20091840-04 ontvangen. De proceduredit is, als gevolg hiervan, met 13 dagen opgeschort (artikel 4:15 van de Awb).

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Waterwet-vergunningplichtig. Wij hebben op 24 juni 2010 van Rijkswaterstaat een brief ontvangen waarin zij aangeeft dat er geen nieuwe vergunning voor de directe lozing op het oppervlaktewater in het kader van de Waterwet nodig is.

Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 20 september 2010 tot en met 1 november 2010.

In een brief dd. 4 november 2010 (kenmerk UIT10-3444/777.311.911) heeft Netwerk NV aangegeven de aanvraag te wijzigen door het in werking hebben van windturbines uit de aanvraag te halen.

In zijn uitspraak dd. 27 oktober 2010 (200910164/1/M2) overweegt de Raad van State het volgende: Uit het systeem van vergunningverlening, zoals neergelegd in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, vloeit voort dat in beginsel op de aanvraag moet worden beslist zoals die is ingediend en ter inzage gelegd. Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht is het na het ter inzage leggen van de aanvraag en het ontwerp van het besluit, behoudens uitzonderingen, niet meer geoorloofd de aanvraag nog te wijzigen en aan te vullen. Een uitzondering kan zich voordoen als vast staat dat door de wijzigingen en aanvullingen van de aanvraag derden niet zijn benadeeld.

Het niet realiseren van de windturbines leidt niet tot een grotere milieubelasting of hinder voor omwonenden. Wij concluderen dat door deze wijziging van de aanvraag derden niet worden benadeeld, zodat wij deze wijziging bij het definitieve besluit zullen betrekken.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit') (Staatsblad 2007, 415) in werking getreden. Uit artikel 8.1, lid 1 van de Wm en uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Netwerk wordt als een IPPC-inrichting aangemerkt omdat er meer dan 10 ton gevaarlijk afval wordt opgeslagen dat definitief wordt verwijderd (categorie 5.1 van de IPPC).

Voorbereidingsprocedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

M.e.r. beoordelingsplicht

De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn en wel in categorie 5.1.

De eigenaar van een installatie moet alle passende preventieve maatregelen treffen om verontreiniging te voorkomen of te beperken. Het beperken of voorkomen van verontreiniging kan bereikt worden door toepassing van de Beste Beschikbare Technieken. Het doel is om uiteindelijk een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen.

Voor de beoordeling van BBT is onder andere gebruik gemaakt van de volgende aangewezen documenten uit de bijlage van de Regeling aanwijzing BBT-documenten:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF-koelsystemen;
- BREF-op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Energie-efficiency
- BREF-cross media en economics;
- BREF-Monitoring;

- Circulaire energie in de milieuvergunning
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15-Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Bij de aanvraag is een document gevoegd (20091840-25, dd. 9 juli 2010 van Cauberg-Huygen) waarin de relevante BREFs worden beschreven en wordt aangegeven dat de aangevraagde situatie en voorzieningen daaraan voldoen. Wij stemmen hiermee in. Daarnaast concluderen wij dat de aangevraagde activiteiten kunnen voldoen aan de Nederlandse BBT-documenten.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

MILIEUASPECTEN

AFVALSTOFFEN

Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- Het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- Het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- Het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- Het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- Het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend.

Afvalstromen waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing op afvalstromen die worden bewerkt binnen de inrichting:

- Sectorplan 9: Afval van onderhoud van openbare ruimten (betreft ontwatering van veegvuil /RKG-slib);
- Sectorplan 28: Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties (betreft het grof scheiden van fracties uit gemengd bouw- en sloopafval);
- Sectorplan 52: Autobanden (betreft het scheiden van banden van velgen);
- Sectorplan 71: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (betreft het sorteren van diverse soorten wit- en bruingoed).

Uitsluitend opslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een Wm-vergunning kan worden verleend. Een tweetal afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerfafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;

Netwerk NV heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- Restafval van huishoudens en bedrijven, incl. grof huishoudelijk restafval
- Stedelijk afval
- Composteerbaar tuinafval
- B-hout
- C-hout
- Kleding en textiel
- Vlak glas
- Metalen
- Puin
- Papier
- Verpakkingsglas
- Grond
- Asbest en asbesthoudende afvalstoffen

- Dakleer
- Kunststoffen
- Kunststof verpakkingen
- Klein chemisch afval, waaronder drukhouders

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een Wm-vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen.

Netwerk heeft ook aangevraagd om een kleine hoeveelheid vuurwerkafval op te slaan. Dit afval is afkomstig uit het veegvuil en wordt op de inrichting afgescheiden van het veegvuil en opgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker. Het vuurwerkafval wordt dan ook niet uitsluitend opgeslagen. Het is dan ook niet in strijd met het afvalbeleid om dit vuurwerkafval na afscheiding uit het veegafval op te slaan. In sectorplan 47 van het LAP wordt expliciet aangegeven dat veegvuil dat vuurwerkafval bevat wordt beschouwd als afval van openbare ruimten en daarom onder sectorplan 9 valt.

Voor de opslagtermijn van bovengenoemde afvalstoffen is een maximum van 1 jaar in de aanvraag opgenomen, m.u.v. een aantal geurrelevante afvalstoffen waarvoor een kortere maximale opslagtermijn in de aanvraag is opgenomen.

Be-/verwerking

In de aanvraag is voor de volgende afvalstromen een be-/verwerkingsmethode beschreven:

- **Veegvuil en RKG-slib**
Veegvuil en riolen-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib) worden ontwaterd. Het beleid voor dit afval van het onderhoud van openbare ruimten is vastgelegd in sectorplan 9. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib (RKG-slib) is het afscheiden van de inerte fractie die, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De ontwatering van veegvuil en RKG-slib draagt bij aan verwerking conform de minimumstandaard.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken de restfractie die overblijft na het scheiden van veegafval, is verwijderen door verbranden. Het afgescheiden vuurwerkafval wordt afgescheiden van het veegvuil. Deze bewerking draagt bij aan verwerking conform de minimumstandaard.
- **Gemengd bouw- en sloopafval**
Binnen de inrichting wordt bouw- en sloopafval deels gescheiden. Het betreft grove scheiding met behulp van een sorteergrijs van o.a. grote metalen voorwerpen uit een partij bouw- en sloopafval. Verder scheiding en verwerking vindt plaats bij een erkende verwerker. Het beleid voor bouw- en sloopafval is vastgelegd in sectorplan 28. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bouw- en sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval is sorteren of anderszins bewerken en het vervolgens verwerken van de daarbij ontstane monostromen conform de daarvoor geldende minimumstandaarden. De minimumstandaard voor gemengde fracties is nuttige toepassing al dan niet na verdere sortering of anderszins bewerken.

De aangevraagde be- en verwerkingsmethode voor dit bouw- en sloopafval omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde be-/verwerkingsmethode bijdraagt aan de minimumstandaard, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

- Autobanden (met velgen)

Binnen de inrichting worden autobanden en velgen van elkaar gescheiden. De ontstane stromen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Het beleid voor metalen is vastgelegd in sectorplan 12. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Het beleid voor autobanden is vastgelegd in sectorplan 52. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van autobanden is nuttige toepassing waarbij ten minste 20 gewichtsprocent als materiaal wordt hergebruikt.

De in de aanvraag beschreven be- of verwerkingsmethode draagt bij aan verwerking conform de minimumstandaard voor banden en metaal..

- Sectorplan 71: Afdankte elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed);

Binnen de inrichting wordt wit- en bruingoed gesorteerd voor afvoer naar diverse erkende verwerkers. Het beleid voor afdankte elektrische en elektronische apparatuur is vastgelegd in sectorplan 71. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van afdankte elektrische en elektronische apparatuur is hergebruik van onderdelen of materiaalhergebruik. Het sorteren van het wit- en bruingoed draagt bij aan de minimumstandaard.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstroom vet- en oliemengsels die uitsluitend spijsoliën en vetten bevatten is geen sectorplan van het LAP van toepassing. Van deze mengsels wordt water afgescheiden. Het afvalwater wordt binnen de inrichting door een olie/waterafscheider gevoerd en vervolgens op het vuilwaterriool geloosd. Het overgebleven vet- en oliemengsel wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

De bewerking van vet- en oliemengsels uit olie/waterafscidders staat hergebruik dan wel nuttige toepassing niet in de weg en wordt daarom als doelmatig aangemerkt.

Conclusie bewerkingen

Aangezien de aangevraagde bewerkingen van afvalstoffen bijdragen aan de in het LAP vermelde minimumstandaarden worden deze activiteiten als doelmatig aangemerkt.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is

rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Vergunningstermijn

Op basis van artikel 8.17 lid 2 Wm mogen vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste tien jaar. De onderhavige aanvraag voor een vergunning is ook ingediend voor een periode van 10 jaar. Op het moment dat onderhavig besluit onherroepelijk is geworden gaat het regime van de Wabo echter gelden en wordt de looptijd van deze vergunning van rechtswege omgezet naar een vergunning voor onbepaalde tijd.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

DEELCONCLUSIE

Deelconclusie 1

De aangevraagde activiteiten achten wij in overeenstemming met het beleid zoals dat is vastgelegd in het beschreven toetsingskader.

MILIEUASPECTEN

Algemene inleiding

De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die relevant zijn, zijn hieronder beschreven.

AFVALWATER

Op 8 augustus 2006 heeft het waterschap Hollandse Delta aan het bedrijf een Wvo-vergunning verleend. Met de inwerkingtreding van de Waterwet per 22 december 2009 maakt de Wvo-vergunning onderdeel uit van de Wm-vergunning en zijn GS bevoegd gezag voor de indirecte lozingen. Het bedrijf heeft op 10 mei 2010 een nieuwe Wm-vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.

De nieuwe Wm-vergunning zal tevens overwegingen en voorschriften omvatten voor het lozen van afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering waarmee de door het waterschap afgegeven vergunning komt te vervallen.

Uit de aanvraag blijkt dat jaarlijks naar verwachting de volgende afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering zullen worden geloosd:

- a. huishoudelijk afvalwater in een hoeveelheid van 500 m³;
- b. afvalwater afkomstig van de wasplaats in een hoeveelheid van circa 1.600 m³;
- c. mogelijk door bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemelwater, afkomstig van het verhard terrein met op- en overslag van afvalstoffen van Netwerk NV in een hoeveelheid van circa 8.000 m³.

Ad a.

Er komt huishoudelijk afvalwater vrij vanuit de sanitaire voorzieningen. Huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.

Ad b.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats wordt, alvorens deze afvalwaterstroom wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, door een olieafscheider met bezinkvoorziening van voldoende capaciteit geleid.

Ad c.

Het mogelijk door bedrijfsactiviteiten verontreinigd (hemel)water, afkomstig van verschillende delen van het verhard terrein, wordt alvorens dit wordt geloosd op de gemeentelijke riolering door vet- of olieafscidders met bezinkvoorziening van voldoende capaciteit geleid.

Overwegingen ten aanzien van het beleid

Het nationaal waterkwaliteitsbeleid (hier op hoofdlijnen beschreven) kent twee uitgangspunten, namelijk:

- a. 'vermindering van de verontreiniging' en
- b. het 'stand-stillbeginsel'.

a. Vermindering van de verontreiniging

Dit uitgangspunt houdt in dat de verontreiniging, ongeacht de stofsoort, zoveel mogelijk moet worden beperkt (voorzorgprincipe). Hieronder valt het ontstaan van afvalwater door (bijvoorbeeld) het nemen van procesgeïntegreerde maatregelen, het beperken van de lozing van afvalwater door dat water bijvoorbeeld op te werken ten behoeve van hergebruik en het zuiveren van het afvalwater (*stof-specifieke aanpak*).

Binnen de stofspectifieke aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal sporen: de emissieaanpak en de waterkwaliteitsaanpak.

De emissieaanpak wordt gevolgd voor vrijwel alle verontreinigingen. De emissie-aanpak houdt in dat onafhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen een inspanning moet worden geleverd om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. Voor zwarte lijststoffen (en stoffen met vergelijkbare eigenschappen) bestaat de emissieaanpak uit de toepassing van de best bestaande technieken (BBT). Voor overige stoffen is een saneringsinspanning vereist volgens de BBT.

De waterkwaliteitsaanpak wordt slechts gevolgd voor een beperkt aantal, relatief onschadelijke, van nature in het oppervlaktewater voorkomende stoffen (bijvoorbeeld chloride en sulfaat) met een geringe mate van toxiciteit. De mate waarin maatregelen ter beperking van de lozing moeten worden genomen zijn primair afhankelijk van de voor het ontvangende oppervlaktewater geldende waterkwaliteitsdoelstellingen.

b. Stand-stillbeginsel

In algemene zin houdt dit beginsel in dat de milieukwaliteit in relatief schone gebieden of compartimenten niet mag verslechteren, terwijl de verontreiniging in verontreinigde gebieden of compartimenten niet mag toenemen, maar moet worden teruggedrongen.

De toetsing aan het stand-stillbeginsel geldt alleen voor nieuwe lozingen en voor bestaande lozingen waarbij een toename van de lozing plaatsvindt. Op grond van het stand-stillbeginsel kunnen aanvullende eisen (boven op die welke voortvloeien uit de emissieaanpak) noodzakelijk zijn. Binnen dit beginsel wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen zwarte lijststoffen en overige stoffen. Voor zwarte lijststoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied niet toenemen.

Voor de overige verontreinigingen houdt het stand-stillbeginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen in beginsel dus niet worden opgevuld. Door middel van de immissietoets wordt invulling gegeven aan het stand-stillbeginsel.

Overwegingen ten aanzien van de toetsing van het beleid

In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het te lozen bedrijfsafvalwater en hemelwater verontreinigd kan zijn met minerale olie, sulfaat, zware metalen en onopgeloste bestanddelen.

Toetsing aan het emissieaanpak

Gelet op de in het te lozen afvalwater te verwachten verontreinigingen, dient de saneringsaanpak, volgens het CIW-rapport 'Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water', mei 2000, plaats te vinden overeenkomstig de aanpak van relatief schadelijke stoffen. Dit komt erop neer dat dient te worden gesaneerd overeenkomstig de BBT.

BBT: Hieronder worden die technieken verstaan waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging worden verkregen.

In de aanvraag is aangegeven dat het afvalwater afkomstig van de wasplaats en het mogelijk door bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemelwater door olieafscheiders met bezinkvoorziening word geleid. Deze techniek voldoet aan BBT.

Toetsing aan het immissiespoor

De immissietoets wordt buiten beschouwing gelaten, aangezien het afvalwater nog een zuiveringsstap in de RWZI doorloopt en het aandeel van de afzonderlijke lozingen moeilijk te kwantificeren is. Op basis van het immissiespoor kan worden gesteld dat de waterkwaliteitsdoelstelling door deze indirecte lozing niet in gevaar komt.

Kaderrichtlijn Water

De activiteiten van Netwerk NV vallen, gelet op bijlage I-1 van richtlijn 96/61/EG IPPC, onder de categorie 5.1; activiteiten met betrekking tot afvalbeheer.

Ten aanzien van de activiteiten en de getroffen voorzieningen is in het bijzonder rekening gehouden met de BREF Afvalbehandeling, de BREF op- en overslag van bulkgoederen, de BREF energie efficiëntie, de BREF Monitoring en de BREF Economische en cross-media effecten. Deze documenten vertegenwoordigen naar ons oordeel op dit moment de meest recente inzichten op het gebied van afvalwaterbehandeling.

Overwegingen ten aanzien van de lozingseisen

Ter bescherming van de doelmatige werking van de RWZI, zullen lozingseisen worden opgenomen voor het bedrijfs- en mogelijk verontreinigd hemelwater, ten aanzien van de parameters sulfaat, minerale olie, onopgeloste bestanddelen en zware metalen.

De getroffen maatregelen zijn BBT en het is dan ook te verwachten dat het bedrijf voldoet aan de gestelde lozingseisen.

Om naleving van de lozingseisen te kunnen controleren, moet het afvalwater kunnen worden bemonsterd ter verzameling van representatieve monsters alvorens deze afvalwaterstroom wordt gemengd met huishoudelijk afvalwater of op de gemeentelijke riolering wordt geloosd.

Overwegingen ten aanzien van wijzigingen in de lozingssituatie

In het besluit is opgenomen dat voorgenomen veranderingen in de afvalwatersituatie, die niet in overeenstemming zijn met de vergunning maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit dan de vergunning toestaat, schriftelijk moeten worden gemeld. Voor veranderingen in de afvalwatersituatie, die niet in overeenstemming zijn met de vergunning en die leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit dan de vergunning toestaat, dient de vergunninghouder tijdig/vooraf een nieuwe/wijzigings Wm-vergunning aan te vragen.

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningsvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

De potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats. Het betreft diverse activiteiten zoals op- en overslag en bewerking van afval, opslag van bodembedreigende stoffen, stalling/wasplaats en onderhoud van materieel en afvoer van afvalwater in riolering. Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven.

Op alle locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden worden vloeistofdichte vloeren toegepast en daarop aangesloten vloeistofdichte riolering. Met uitzondering van de opslag van gevaarlijke stoffen en het KCA-depot waar kerende vloeren, lekbakken en speciale emballage wordt toegepast. Daarnaast zijn ook beheers- en calamiteitenmaatregelen beschreven.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald, met uitzondering van de ontvangst- en opslagruimte kca-depot.

In deze ruimte is in de aanvraag (bodemrisicochecklist) slechts een kerende voorziening aangevraagd. Er wordt slechts een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt wanneer daarbij ook lekbakken worden toegepast óf onder de gehele ruimte een vloeistofdichte vloer wordt toegepast. In voorschrift 4.1.1 is vastgelegd dat bij alle bodembedreigende activiteiten (dus inclusief de ontvangstruimte voor kca) een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden gerealiseerd.

Bovendien dienen alle aanwezige en de nog aan te leggen vloeistofdichte vloeren vergezeld te gaan van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten dienen nog vloeistofdichte voorzieningen te worden aangelegd. Vóór aanleg van de nieuwe voorziening zal een nulsituatiebodemonderzoek

worden uitgevoerd. De nieuwe voorzieningen dienen vóór het uitvoeren van een bodembedreigende activiteit zoals die in de aanvraag is vermeld, te zijn gerealiseerd.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het vorenstaande rekening gehouden.

Bodembelastingsonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn in het verleden al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd voor verschillende doeleinden.

1. Nader bodemonderzoek; door Geofox-Lexmond 5-10-2004 20041008/ADEN

2. Milieukundig bodemonderzoek; door Adverbo 14 juni 2006 04.01.1312.876

De onderzoeken zijn bij de aanvraag gevoegd.

Deze onderzoeken geven geen volledig beeld van de nulsituatie ter plaatse van alle bodembedreigende activiteiten en geven aanleiding tot het stellen van nadere eisen. Bij de aanvraag is een onderzoeksvoorstel gevoegd, Onderzoeksvoorstel Adverbo 22 maart 2010 09.10.2878.056, dat kan leiden tot een volledig vastgelegde nulsituatie.

Het volledig vastleggen van de nulsituatie door nader onderzoek is voorgeschreven.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatiebodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

GELUID

Beschrijving van de activiteiten

Op de inrichting van Netwerk vinden activiteiten ten behoeve van het afvalbrengstation, de gladheidsbestrijding en de stalling van containers plaats.

Deze activiteiten dienen te worden gemeten en berekend volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai en te worden beoordeeld volgens de Wet geluidhinder en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De geluidemissie wordt bepaald door activiteiten als het rijden van voertuigen op het buitenterrein, het storten van puin en het wisselen van containers. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in het akoestische rapport van adviesbureau Cauberg-Huygen met kenmerk 20091840-13 d.d. 13 april 2010 en de notitie van Cauberg-Huygen met kenmerk 20091840-16 d.d. 22 april 2010.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. De inrichting is in de representatieve bedrijfssituatie het gehele etmaal in werking. Een incidentele bedrijfssituatie wordt aangevraagd ten behoeve van de gladheidsbestrijding.

Ligging van de inrichting

De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein De Staart te Dordrecht. De dichtstbijzijnde woningen buiten het industrieterrein liggen op ca. 50 m van de grens van de inrichting.

Normstelling

Rondom het industrieterrein is bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 met kenmerk nr. 93.004677 een geluidszone vastgesteld. Deze is inmiddels aanzienlijk gewijzigd door een herziening van de bestemmingsplannen waarop deze zone is gelegen.

Voor de woningen binnen deze zone hebben wij bij besluit van 26 november 1997 met kenmerk DWM/147631 een saneringsprogramma ingevolge artikel 71 Wgh vastgesteld. Op grond van het saneringsprogramma is door de Minister van VROM op 4 april 2000 de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) voor de saneringswoningen vastgesteld. Recent zijn voor meerdere woningen buiten de grens van het industrieterrein hogere waarden vastgesteld.

Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht heeft op 7 juli 2009 het Zonebeheerplan De Staart vastgesteld, welke op 23 juli 2009 in werking is getreden. Uit dit zonebeheerplan vloeit een geluidbudget voort waaraan de geluidmissie van de inrichting getoetst dient te worden.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$

Bij de toetsing hebben wij aandacht besteed aan de bijdrage van de inrichting aan de geluidsniveaus op de zonegrens en bij de MTG-woningen. Ten behoeve van de uitvoering van het zonebeheer wordt door ons een zonebewakingsmodel gehanteerd. De modelgegevens uit het akoestisch onderzoek zijn aan dit zonebewakingsmodel toegevoegd en doorerekend.

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten en bij relevante woningen binnen de zone.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting is maximaal 22 dB(A) – etmaalwaarde op de zonegrens van het industrieterrein en 51 dB(A) – etmaalwaarde op woningen (MTG) buiten het gezoneerde industrieterrein.

De geluidbelasting vanwege de activiteiten op de inrichting is op alle beoordelingspunten lager dan de maximaal beschikbare geluidruimte.

De zonebeheerder heeft bij brief van 26 juli 2010 verklaard dat de berekende geluidmissie, gecumuleerd met de geluidmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

Maximaal geluidsniveau L_{Amax}

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalenteniveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De maximale geluidsniveaus bij de dichtstbijzijnde woningen bedragen hooguit 70 dB(A) in de dagperiode.

Hiermee blijven de maximale geluidsniveaus onder de maximaal aanbevolen grenswaarde conform de Handreiking van 70 dB(A) - etmaalwaarde voor geluidgevoelige bestemmingen.

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

Afwijkende situaties

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze afwijkende en incidentele situaties geen rekening gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden daarom niet aan de grenswaarden van de geluidzone getoetst.

De incidentele bedrijfssituatie zal plaatsvinden ten behoeve van gladheidsbestrijding. Gelet op de te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus blijven ruim onder de maximaal toelaatbare grenswaarden van de woningen. Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Volgens de Handreiking mogen de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de gladheidsbestrijding worden uitgezonderd van toetsing. Er zijn dan ook geen voorschriften voor de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de incidentele bedrijfssituatie opgenomen.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Toelichting voorschriften

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op deze punten zijn overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte. Aangezien deze beoordelingspunten dichterbij de inrichting zijn gelegen dan de zonegrens, achten wij het opnemen van deze punten voldoende om de zone in acht te nemen.

In de genoemde Handreiking zijn alle richt- en grenswaarden gedefinieerd in stappen van 5 dB. Wij sluiten bij deze systematiek aan door in plaats van de in het akoestische rapport bepaalde maximale niveaus het eerstvolgende hogere vijfde in het voorschrift op te nemen.

Om te kunnen controleren of aan de geluidsvoorschriften daadwerkelijk wordt voldaan en de maatregelen zijn uitgevoerd, dient binnen zes maanden na het van kracht worden van de

vergunning een akoestisch rapport te worden overgelegd. Hiervoor is aan onderhavige vergunning een voorschrift verbonden.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen kader

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Netwerk NV worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

PGS voor opslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. In totaal wordt er maximaal 10 ton kca opgeslagen inclusief een kleine hoeveelheid vuurwerkafval. Daarnaast worden maximaal 40 stuks drukhouders en 50 ton asbesthoudend afval binnen de inrichting opgeslagen. Ook wordt maximaal 500 liter benzine, 100 liter reinigingsmiddelen en 100 liter bestrijdingsmiddelen opgeslagen.

Voor de aangevraagde opslag van klein chemisch afval inclusief gasflessen, benzine en reinigingsmiddelen in emballage is de PGS 15 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS. Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd.

In het kca-depot wordt een beperkte hoeveelheid vuurwerkafval opgeslagen. Hiervoor nemen wij in de voorschriften een maximale hoeveelheid op en de voorwaarde dat het vuurwerk direct na ontvangst geflegmatiseerd (niet-explosief-maken door onderdompeling) wordt. Als het wordt opgeslagen in een speciaal daarvoor bedoelde bak beschouwen we dat als deugdelijk verpakt. Wij beschouwen dit vuurwerkafval door het flegmatiseren niet meer als explosieve stof en daarom kan het verder conform PGS 15 in het depot worden opgeslagen.

De opslag van asbesthoudend afval vindt plaats in dubbele, luchtdichte verpakking in een gesloten container. Voor een veilige opslag en het voorkomen van verspreiding zijn voorschriften opgenomen.

LUCHT

Wet luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de gewijzigde Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden (Stb. 2007, 414) waarin eisen zijn gesteld met betrekking tot luchtkwaliteit. Deze wijziging staat bekend als de Wet luchtkwaliteit. In de 'Wet luchtkwaliteit' worden grenswaarden gesteld ten aanzien van fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood. Tevens worden richtwaarden gesteld voor ozon, arseen cadmium nikkel en benzo(a) pyreen. Deze grens-

en richtwaarden voor deze stoffen zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wm. Sinds het van kracht worden van de 'Wet luchtkwaliteit' zijn er diverse wetswijzigingen alsmede besluiten en regelingen die op deze wet zijn gebaseerd, in werking getreden.

Aangevraagde uitbreiding en de Wet luchtkwaliteit

Onderhavige aanvraag betreft een aanvraag voor een revisievergunning met uitbreiding van bestaande activiteiten op twee naast elkaar gelegen terreinen aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Deze uitbreiding gaat gepaard met een toename van de jaarcapaciteit, verhoging van het aantal transportbewegingen zowel van en naar de inrichting als op de inrichting. Dit kan van invloed zijn op de immissies en daardoor ook de luchtkwaliteit.

In dit besluit wordt uitgegaan van voornoemde wet- en regelgeving. Gezien de activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting zijn alleen de emissies van fijn stof en stikstofdioxide relevant.

Berekening bijdrage concentratie fijn stof (PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂)

Bij de aanvraag is een rapportage gevoegd met kenmerk 20091840-14, dd 13 april 2010, aangevuld door 20091840-23, dd 12 juli 2010 van Cauberg Huygen.

De bijdrage van de uitbreiding als gevolg van het plan op de luchtkwaliteit is berekend met de rekenmethode Stacks+ (versie 2009.1). Voor fijn stof vindt maximaal 11 keer per jaar een overschrijding plaats van de 24-uurgemiddelde grenswaarde. Dit past binnen het maximale aantal van 35 overschrijdingen per jaar.

Uit de berekening blijkt dat het plan aangemerkt wordt als een project 'in betekenende mate', maar dat er geen overschrijding van grenswaarden voor stikstofdioxiden (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) plaatsvindt.

Conclusie

Op grond van bovengenoemde berekening kan worden gesteld dat na uitbreiding van de inrichting voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in de 'Wet luchtkwaliteit'

GEUR

Geurbeleid

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herzien Note Stankbeleid (1994). De inhoudelijke aspecten van het landelijk geurbeleid zijn op hoofdlijnen vastgelegd in een brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (d.d. 30 juni 1995). In genoemde brief heeft de minister de lijnen van het geurbeleid uiteengezet. In essentie komt het erop neer dat als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder. Als er wel hinder is, stelt het bevoegd gezag vast welk niveau van geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe.

Het landelijk beleid is vastgelegd in de NeR. Het gaat hierbij om paragraaf 2.9 'Geur', paragraaf 3.3 'Bijzondere Regelingen voor specifieke processen' en paragraaf 3.6.1 'Systematische bepaling van het acceptabel hinderniveau' onder het kopje 'Hindersystematiek geur'.

De hindersystematiek geur is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag om het aspect geurhinder op een afgewogen wijze te behandelen. Volgens de hindersystematiek dient allereerst te worden nagegaan of een bedrijf geurrelevant is. Zo ja, dan dient het acceptabel hinderniveau te worden vastgesteld. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: de omgeving van het bedrijf, de aard en beleving van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de (te verwachten) hinder, mogelijke emissies en technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen. De resultante van dit uitgebreide afwegingsproces wordt door de minister in haar brief van 30 juni 1995 het acceptabel hinderniveau genoemd.

Het beleid van de provincie Zuid-Holland zoals opgenomen in de nota 'Uitvoering Stankbeleid, Plan van Aanpak' van augustus 1995, is een uitwerking van het stankbeleid van de minister en stemt overeen met de vorengenoemde hoofdstukken over geur in de NeR. Daarnaast is het 'Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010' door Provinciale Staten op 28 juni 2006 vastgesteld en is op 15 september 2006 in werking getreden. Voor stank streeft de provincie naar een situatie waarbij er geen sprake is van 'ernstig gehinderden' en van zo weinig mogelijk 'gehinderden'.

Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten beschermd horen te worden, mogen wel verschillen in beschermingsniveau worden gehanteerd. Er kan bijvoorbeeld een lager beschermingsniveau worden gehanteerd bij bedrijfswoningen, woningen in het landelijk gebied, verspreid liggende woningen, gebieden voor dagrecreatie, kantoren, winkels en bedrijven. Dit lagere beschermingsniveau kan worden uitgedrukt in een lagere percentielwaarde dan voor aangesloten woonbebouwing. In de NeR wordt in paragraaf 2.9.2 uitgebreid op dit onderwerp ingegaan.

Voor bedrijven waarvoor geen bedrijfstakingstudie is uitgevoerd en geen Bijzondere Regeling beschikbaar is, kan met behulp van de volgende (onderzoeks)methoden een toetsingskader worden bepaald:

- Klachtenregistratie/klachtenanalyse;
- NeR (paragraaf 3.6.1).

Zoals uit het hiervoor weergegeven beleid naar voren is gekomen, is het in grote lijnen de bedoeling dat een beeld wordt gevormd van de (te verwachten) hinder van een activiteit. Vervolgens wordt nagegaan of er maatregelen noodzakelijk zijn om eventuele hinder te beperken of weg te nemen en zo ja, welke.

Ten slotte wordt eventueel bepaald met welke maatregelen, en met toepassing van BBT, een hoog beschermingsniveau kan worden bereikt conform de Wm. Het begrip hoog beschermingsniveau uit de Wm is in de NeR voor geurhinder gelijkgesteld aan het acceptabel hinderniveau.

In onderstaande overwegingen komen achtereenvolgens aan de orde:

1. de omgeving;
2. klachten;

3. geuronderzoek;
4. toetsingskader;
5. de geurbelasting van de aangevraagde activiteiten;
6. het acceptabel hinderniveau.

Ad 1 De omgeving

De inrichting bevindt zich op een industrieterrein. De meest nabijgelegen woonbebouwing bestaat uit hoogbouw die aan de overzijde van de Baanhoekweg is gelegen op een minimale afstand van 50 m van de inrichtingsgrens.

Ad 2 Klachten

Over de afgelopen vijf jaar zijn bij ons geen geurklachten over de inrichting bekend.

Ad 3 Geuronderzoek

Bij de aanvraag is een onderzoek gevoegd, te weten "Notitie 20091840-15, Veranderingsvergunning Wet milieubeheer afvalstation Baanhoekweg 8-12-14. Vaststellen en beoordelen geurmissie" van 13 april 2010 en opgesteld door Cauberg-Huygen, Raadgevende ingenieurs BV.

Geurrelevante activiteiten binnen de inrichting zijn de op- en overslag van afvalstromen. Daarnaast worden enkele bewerkingen uitgevoerd, zoals samendrukken van afval, verwijderen van sommige elementen en ontwateren van natte stromen. Afvalstromen waarvan mag worden aangenomen dat ze geurrelevant zijn, zijn composteerbaar tuinafval, RKG-slib, veegvuil, hondenpoep en huishoudelijk afval.

Binnen de inrichting worden maximaal de volgende hoeveelheden geurrelevante afvalstromen opgeslagen:

- 225 ton composteerbaar tuinafval in bulk (inpandig) of in containers;
- 100 ton RKG-slib in containers
- 100 ton veegvuil in containers
- 200 ton huishoudelijk afval in bulk (inpandig) of in containers
- 3,5 m3 hondenpoep in een gesloten put

De omvang van de geuremissies is gerelateerd aan de aard van de afvalstoffen, de bewerkingen die plaatsvinden, de omvang van de doorzet en opslag van de afzonderlijke afvalstromen en de perioden gedurende welke de activiteiten worden verricht. In het geuronderzoek wordt uitgegaan van emissiekentallen voor de verschillende afvalstoffen en activiteiten.

In het geuronderzoek zijn de op- en overslag van hondenpoep niet meegenomen. In de gemeente verzamelde hondenpoep wordt 1 tot 2 maal per week in een afgesloten ondergrondse put gebracht. Deze put is gelegen op een afstand van minimaal 220 m vanaf de meest nabijgelegen flat. Gezien de frequentie van aanvoer en de afstand tot de woonbebouwing verwachten wij niet dat deze activiteit een significante bijdrage aan de geuremissie zal leveren.

Ad 4 Toetsingskader

De afvalstromen bij Netwerk, kunnen globaal worden onderscheiden naar twee geurtypen: geuremissies vergelijkbaar met de geur van groenafval en geuremissies vergelijkbaar met de

geur van huishoudelijk afval.

Voor groenafval is in de NeR een Bijzondere Regeling opgenomen, te weten de 'Bijzondere Regeling voor de compostering van groenafval' (bijzondere regeling G2). In de 'Bijzondere Regeling voor de compostering van groenafval' is vastgelegd dat $1,5 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel een bruikbare richtwaarde is en bij geurconcentraties kleiner dan $1,5 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel mag worden aangenomen dat de daarbij resterende hinder aanvaardbaar is. Voor huishoudelijk afval is geen Bijzondere Regeling van toepassing waarvan een hinderniveau kan worden afgeleid. Omdat een geurconcentratie van $1,0 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel slechts door 50% van de bevolking kan worden waargenomen, mogen wij er van uitgaan dat bij een geurconcentratie kleiner dan $0,5 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel de resterende hinder verwaarloosbaar is.

Gezien het vorenstaande zullen wij voor de menggeur, waar bij onderhavige inrichting sprake van is, een streefwaarde aanhouden van $0,5 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel en een richtwaarde van $1,5 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel. Deze streef- en richtwaarden zijn als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van de geurhinder.

Ad 5 De geurbelasting van de aangevraagde activiteiten

De geurbelasting (geurimmissie) vanwege van de inrichting is bepaald door koppeling van de bedrijfsactiviteiten met geschikte geuremissiekentallen. Daartoe is in het geuronderzoek een gedetailleerde beschrijving opgesteld van de bedrijfsactiviteiten en afvalstromen in relatie tot hun geur. De berekende geuremissie is aan de hand van verspreidingsberekeningen vertaald naar een geurconcentratie in de omgeving. Voor de verspreidingsberekeningen (geurbelasting op de omgeving) is gebruikgemaakt van het Nieuw Nationaal Model (verspreidingsmodel PluimPlus, versie 3.8 van februari 2009). De berekende immissieconcentratie in de omgeving is in de vorm van geurcontouren op een topografische kaart van de omgeving weergegeven. De immissieconcentraties zijn onder andere uitgedrukt in contouren van 0,2, 0,5 en $1,0 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 98-percentiel.

Bij de meest nabijgelegen flatwoning (ten zuiden van de inrichting) wordt de streefwaarde van $0,5 \text{ ou}_E / \text{m}^3$ als 95-percentiel niet overschreden.

Ad 6 Het acceptabel hinderniveau

Gezien het vorenstaande waaruit blijkt dat:

- de streefwaarde niet zal worden overschreden;
- er geen klachten bekend zijn over de afgelopen vijf jaar.

Daarom zijn wij van mening dat het resterende hinderniveau aanvaardbaar is, en zien wij geen aanleiding om, in aanvulling op de voorschriften in de onderliggende vergunning, verdere geurbeperkende maatregelen voor te schrijven.

Wij hebben hiermee het acceptabel hinderniveau voor de inrichting vastgesteld.

ENERGIE

Niet energie relevante bedrijven

Het bedrijf gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat het bedrijf als niet energie relevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit worden daarbij als niet energie relevant bestempeld.

Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat Netwerk, onder meer door het hergebruik van materialen, laat zien verantwoord bezig te zijn met een duurzame bedrijfsvoering.

WATER

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wet milieubeheer. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is.

Het totale drinkwaterverbruik van aanvraagster bedraagt minder dan 5.000 m³ op jaarbasis.

Door aanvraagster zijn de besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen onderzocht. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

DEELCONCLUSIE 2

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum zijn beperkt.

BIBOB

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen. Wij hebben hierbij gewone vergunningprocedure gevolgd.

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld. Op basis daarvan worden alle bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche zijn daarom verplicht om extra gegevens betreffende bedrijfsvoering en financiering aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot verdere stappen over te gaan.

GROENE WETTEN

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. In de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen dat Natura 2000-gebieden een vergunning nodig hebben. In Nederland zijn de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (gebieden die aangewezen zijn op grond van de Europese richtlijnen 79/409 (Vogelrichtlijn) en 92/43 (Habitatrichtlijn) gecombineerd aangewezen als Natura 2000-gebieden. Ook beschermde natuurmonumenten zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De inrichting is gelegen op circa 1800 meter van het Natura 2000-gebied De Biesbosch. Deze afstand is zodanig dat activiteiten binnen de inrichting geen (significante) effecten op het bovengenoemde gebied heeft.

ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE

Adviezen

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning op de aanvraag zijn geen adviezen ingekomen.

Zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning op de aanvraag zijn binnen de wettelijke termijn twee zienswijze naar voren gebracht. Een schriftelijke zienswijze is ingediend door Netwerk NV in een brief dd 12 oktober 2010 (kenmerk UIT10-3380/777.311.911). Daarnaast is een mondelinge zienswijze ingediend namens Peute Papierrecycling BV op 26 oktober 2010. Deze zienswijze is aangevuld bij brief van 26 oktober 2010. Deze brief is op 27 oktober 2010 door ons ontvangen.

De zienswijze van Netwerk NV kan als volgt worden samengevat:

1 Registratie herkomst bij inzamelaarsregeling

Netwerk NV verzoekt om de uitzondering uit voorschrift 1.3.1 die geldt voor routeinzameling m.b.t. de registratie van de locatie van herkomst, ook van toepassing te verklaren op de inzamelaarsregeling.

2 Vloeistofdichtheid bedrijfsriolering

Slechts het deel van het rioolsysteem vóór de zuiveringstechnische voorziening (slibvanger en olieafscheider) dient te voldoen aan de criteria van de CUR/PBV-aanbeveling 44. Voorschrift 4.3.3 (thans 4.3.2, *red.*) dient daarom verhelderd te worden.

Reactie GS op zienswijze Netwerk NV

Ad 1

Verplichting tot het melden van de locatie van herkomst is neergelegd in art. 10.40 lid 1 onder d van de Wet milieubeheer.

Vanaf 1 januari 2011 geldt door een wijziging in de Regeling melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen, dat ook bij het inzamelen van afval op grond van de inzamelaarsregeling de ondoener / de locatie van herkomst moet worden geregistreerd op het begeleidingsbiljet. Daarbij geldt ook een bewaarplicht. Registratie binnen de inrichting is wenselijk in het kader van ketentoezicht. Tot 1 januari 2011 zal het voor Netwerk NV bij gebruik van de inzamelaarsregeling, niet in alle gevallen mogelijk zijn om de locatie van herkomst te achterhalen omdat inzamelaars nog niet verplicht zijn deze te vermelden op de begeleidingsbrief. Voorschrift 1.3.1 wordt in die zin aangepast dat de registratie van de locatie van herkomst bij gebruik van de inzamelaarsregeling tot 1 januari 2011 niet verplicht is.

Ad 2

Voorschrift 4.3.3 van de ontwerpbeschikking sluit alleen een vloeistofdichtheidseis voor de rioolsystemen voor schoon hemelwater uit. Dat leidt ertoe dat ook riolering voor de afvoer van grijs/huishoudelijk afvalwater aan de CUR-PBV-aanbeveling 44 moeten voldoen.

Na een zuiveringstechnische voorziening zal de vloeistofdichtheidseis in het kader van de NRB niet gelden. Hierbij dient wel ter verduidelijking opgemerkt te worden dat de zuiverende voorziening zelf ook meegenomen dient te worden in de inspectie. Deze eis zal alleen gelden voor bedrijfsriolering waarmee water wordt afgevoerd dat afkomstig is van eventueel bodembedreigende bedrijfsprocessen. Voorschrift 4.3.3 van de ontwerpbeschikking is vernummerd naar 4.3.2. Voorschrift 4.3.2 (nieuw) is hierop aangepast.

De zienswijze van Peute Papierrecycling BV kan als volgt worden samengevat:

Gebruik terrein Peute Papierrecycling BV

In de ontwerpbeschikking wordt ervan uit gegaan dat Netwerk gebruik maakt van het voormalige terrein van Kloek zout. Peute Papierrecycling BV heeft als nieuwe eigenaar andere plannen met het terrein. Hierdoor kan er niet vanuit gegaan worden dat Netwerk op de aangevraagde manier gebruik kan maken van het terrein van Peute Papierrecycling BV.

Reactie GS op zienswijze Peute Papierrecycling BV

Wij beschouwen dit als een privaatrechtelijk probleem tussen Netwerk en Peute Papierrecycling BV. We vergunnen zoals aangevraagd, deze zienswijze leidt niet tot verandering ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Uit de berekeningen, uitgevoerd voor de incidentele situatie waarbij het verkeer voor zoutstrooien via de hoofdingang van Netwerk het terrein op- en afgaat, blijkt dat in deze situatie de

geluidvoorschriften van de ontwerpbeschikking worden overschreden bij meerdere woningen aan de Tjongerstraat en de Reitdiepstraat.

Indien het verkeer voor zoutstrooien via de hoofdingang het terrein verlaat, zal Netwerk NV dus een veranderingsvergunning dienen aan te vragen.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- In verband met het inwerking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn enkele wijzigingen in de considerans aangebracht.
- In de considerans zijn delen van de tekst die betrekking hadden op de beoordeling van het in werking hebben van windturbines verwijderd.
- De activiteit "het inwerking hebben van windturbines" is uit het besluit verwijderd.
- Voorschrift 1.3.1 is uitgebreid met een uitzondering voor registratie van de locatie van herkomst bij gebruik van de inzamelaarsregeling. Deze uitzondering geldt tot 1 januari 2011.
- Onderdeel 4.3.2 van voorschrift 4.3 is vervallen onder vernumming van de onderdelen 4.3.3 en 4.3.4 naar respectievelijk 4.3.2 en 4.3.3.
- In voorschrift 4.3.2 (nieuw) is gespecificeerd voor welke delen van het rioolsysteem de eis tot vloeistofdichtheid geldt.
- Voorschrift 5.2 is vervallen onder vernumming van voorschrift 5.3 tot 5.2.
- Voorschrift 9 is vervallen.

EINDCONCLUSIE

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

BESLUIT

Besluit

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wm en de Awb hebben wij besloten:

Aan Netwerk NV een revisievergunning art. 8.4 Wm te verlenen voor:

- de op- en overslag van klein chemisch afval (kca), tuin- en groenafval, metalen, (grof) huishoudelijk restafval, hout, grond, puin, asbesthoudend afval, papier en karton, (auto)banden, textiel, glas, wit- en bruingoed, dakleer, drukhouders en kunststoffen afkomstig van huishoudens;
- de op- en overslag van veegvuil, hout, metalen, kunststoffen, (grof) huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, vet/water-mengsels, riolen-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib) afkomstig uit eigen werkzaamheden en van bedrijven;
- het bewerken (verdichten, scheiden, sorteren, demonteren, opbulken en ontwateren) van afvalstoffen;
- stalling van gladheidsbestrijdingsmaterieel;
- de opslag van lege afvalcontainers;
- ondersteunende voorzieningen (wasplaats, werkplaats);

- het gebruik van kantoor-, kantine en sanitaire voorzieningen;
- de opslag, het bufferen en doorvoeren van afvalwater.

Deze vergunning voor 10 jaar te verlenen.

De aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

Dat met toepassing van artikel 8.16, sub c van de Wm de voorschriften 4.5.2 en 4.5.3 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren, of zoveel eerder als aan de gestelde voorschriften is voldaan.

Aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	AFVALSTOFFEN	30
1.1.	Acceptatie algemeen	30
1.2.	Acceptatie	30
1.3.	Registratie	31
2.	OPSLAG EN BEWERKING	33
2.1.	Bewerken	33
2.2.	Opslag algemeen	33
2.3.	Opslag asbest	33
2.4.	Opslag kca-depot	34
2.5.	Ontvangst-/sorteerruimte (kca-depot)	34
2.6.	Opslag gasflessen in het afvalstadium (kca-depot)	35
2.7.	Opslag van als afval aangeboden accu's	35
2.8.	Opslag van als afval aangeboden elektrische en elektronische apparatuur	35
2.9.	Opslag van gasontladinglampen	35
2.10.	Opslag vuurwerkafval	35
3.	AFVALWATER	35
3.1.	Limitering afvalwaterstromen	35
3.2.	Algemene lozingseisen	36
3.3.	Lozingseisen bedrijfsafvalwater	36
3.4.	Controlevoorziening	36
3.5.	Onderhoud zuiveringstechnische voorzieningen en de afvoer achtergehouden bestanddelen	36
3.6.	Opslag van materialen, grond-, hulp- en afvalstoffen	37
3.7.	Contactpersonen	37
3.8.	Calamiteiten	38
3.9.	Lozingen op riolering algemeen	38
4.	BODEM	38
4.1.	Algemeen	38
4.2.	Vloeistofdichte vloeren	39
4.3.	Bedrijfsriolering	39
4.4.	Beheermaatregelen	40
4.5.	Onderzoeken	40
4.6.	Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen	41
5.	GELUID EN TRILLINGEN	41
5.1.	Geluidmissie algemeen	41
5.2.	Akoestisch onderzoek	42
6.	GEUR	43
7.	LUCHT	43
7.1.	Algemeen	43
8.	ALGEMEEN	43

8.1.	Gedragsvoorschriften	43
8.2.	Onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten	44

VOORSCHRIFTEN

1. AFVALSTOFFEN

1.1. Acceptatie algemeen

- 1.1.1. In de inrichting dient voor bezoekers op duidelijke wijze te zijn aangegeven op welke plaatsen en tijden de afvalstoffen kunnen worden afgegeven.
- 1.1.2. Het kca/kga mag alleen worden geaccepteerd door de daartoe aangewezen en geïnstrueerde personen.
- 1.1.3. Indien blijkt dat een aangeboden partij onverhoopt afvalstoffen bevat, die niet zijn vergund dienen maatregelen genomen te worden om herhaling te voorkomen. De vergunninghoudster draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde afvoer van de betreffende afvalstoffen.

1.2. Acceptatie

- 1.2.1. In de inrichting mogen maximaal 82.235 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton; tenzij anders vermeld)
Stedelijk afval en bedrijfsafval MKB en grofvuil	20.03.01, 20.03.02, 20.01.99, 20.03.07, 20.03.99	450
Bouw- en sloopafval (niet zijnde gevaarlijk afval)	17.xx.xx	100
Composteerbaar tuinafval	20.02.01	225
B-hout	17.02.01, 20.01.38	200
C-hout	17.02.04*, 20.01.37*	200
Kunststof verpakkingen	15.01.02	35
Kunststoffen	17.02.03, 20.01.39	70
Wit- en bruingoed	20.01.23*, 20.01.34, 20.01.35*, 20.01.36	250
Autobanden	16.01.03	115
Kleding textiel	20.01.10, 20.01.11	100
(Vlak) glas	17.02.02, 20.01.02	140
Veegvuil en RKG-slib	20.03.03, 20.03.06	200
Vet/water-mengsels	19.08.09	100
(sorteerbaar) Puin, stenen, keramiek	17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07	200
Metalen	20.01.40	100
Papier	20.01.02	100
Grond	17.05.04, 17.05.03*	150

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton; tenzij anders vermeld)
Asbesthoudend afval	17.06.05*	50
Dakleer	17.09.03*	50
Klein chemisch afval	13.02.08*, 14.06.02*, 15.01.10*, 16.01.07*, 16.05.04*, 18.01.01, en 20.01.13* t/m 20.01.33* m.u.v. 20.01.23*	10
Vuurwerkafval	16.04.02*	0,25
Drukhouders	16.05.04*, 16.05.05	40 stuks

- 1.2.2. De vergunninghoudster dient te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen (de ingevolge voorschrift 1.2.4 toegezonden) wijzigingen.
- 1.2.3. Het in voorschrift 1.2.2 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC (en de op grond van voorschrift 1.2.4 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 1.2.4. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
- 1.2.5. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 1.2.6. Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en de AO/IC te zijn vastgelegd.
- 1.3. Registratie
- 1.3.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen, het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en het adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en het adres van de ontdoener;

- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de aangevoerde afvalstoffen worden aangevoerd met toepassing van de inzamelaarsregeling, kan tot 1 januari 2011 bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties". Vanaf 1 januari 2011 moet bij toepassing van de inzamelaarsregeling de locatie van herkomst worden geregistreerd zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

- 1.3.2. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen en alle afvalstoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan, het volgende moet worden vermeld:
 - a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de afvoerbesteding;
 - d. de naam en adres van de afnemer;
 - e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f. de euralcode (indien van toepassing);
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 1.3.3. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
 - a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van plaats herkomst
 - d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - e. de euralcode (indien van toepassing);
 - f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 1.3.4. In afwijking van het gestelde in voorschrift 1.3.1 hoeven in het registratiesysteem
 - van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen geen gegevens te worden vermeld en
 - van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte, moeten uitsluitend de volgende gegevens per euralcode worden vermeld:
 - a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
 - c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.
- 1.3.5. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden

geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt, moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.

- 1.3.6. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 1.3.7. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

2. OPSLAG EN BEWERKING

2.1. Bewerken

- 2.1.1. Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

Be-/verwerking	Te be-/verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Ontwatering	Veegvuil, RKG-slib en vet/water-mengsels	10.000
Grove scheiding	Bouw- en sloopafval	5.000
Demonteren/scheiden	Autobanden en velgen	200
Sorteren	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	5.500

2.2. Opslag algemeen

- 2.2.1. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen.

2.3. Opslag asbest

- 2.3.1. Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).
- 2.3.2. Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

- 2.3.3. De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 2.3.4. De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID
SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'
- 2.4. Opslag kca-depot
- 2.4.1. De opslag van kca moet in een speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, conform het gestelde in de hoofdstukken 1, 3 (met uitzondering van paragraaf 3.18) en 10 van de PGS 15.
- 2.4.2. In de in het vorige voorschrift genoemde opslagvoorziening mag op enig moment maximaal 10 ton gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen worden. Gevaarlijke afvalstoffen waarvoor geen ADR-classificatie geldt zijn van deze hoeveelheid uitgezonderd.
- 2.4.3. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning
- 2.5. Ontvangst-/sorteerruimte (kca-depot)
- 2.5.1. Sorteer- of ompakwerkzaamheden waarbij de primaire verpakking wordt geopend dienen plaats te vinden in een speciaal daarvoor ingerichte ontvangst-/sorteerruimte.
- 2.5.2. Het in ontvangst genomen kca moet nog dezelfde dag worden gesorteerd en opgeslagen conform het gestelde in de vorige paragraaf van deze vergunning.
- 2.5.3. De ontvangst-/sorteerruimte moet overkapt zijn en voldoende bescherming bieden tegen weersinvloeden.
- 2.5.4. De paragrafen 3.20 en 3.21 van de PGS 15, met betrekking tot de toegankelijkheid voor onbevoegden en toegangsdeuren en vluchtwegen zijn tevens van toepassing op de ontvangst-/sorteerruimte.
- 2.5.5. De ontvangst-/sorteerruimte moet doelmatig (natuurlijk en/of mechanisch) op de buitenlucht zijn geventileerd.

2.6. Opslag gasflessen in het afvalstadium (kca-depot)

- 2.6.1. De opslag van gasflessen in het afvalstadium moet in een speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden conform het gestelde in hoofdstuk 6 van de PGS 15 met uitzondering van de voorschriften 6.2.3, 6.27 en 6.2.13.

2.7. Opslag van als afval aangeboden accu's

- 2.7.1. Accu's moeten rechtstandig worden opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde vloeistofdichte bak die bestand is tegen de inwerking van accuzuur. Deze bak dient tegen weersinvloeden te zijn beschermd.

2.8. Opslag van als afval aangeboden elektrische en elektronische apparatuur

- 2.8.1. De opslag van elektrische en elektronische apparatuur dient plaats te vinden onder een overkapping die de opgeslagen apparatuur tegen neerslag beschermt.

2.9. Opslag van gasontladingslampen

- 2.9.1. Om breuk te voorkomen, dient opslag van gasontladingslampen plaats te vinden in specifiek daarvoor bedoelde opslagmiddelen.

2.10. Opslag vuurwerkafval

- 2.10.1. Vuurwerkafval dat wordt afgescheiden van het veegvuil dient:
- a. direct na het afscheiden van het veegvuil te worden geflegmatiseerd door onderdompeling in water
 - b. ondergedompeld bewaard te worden in speciaal daarvoor bestemde, vloeistofdichte en afsluitbare emballage die bestand is tegen het daarin opgeslagen vuurwerkafval
 - c. opgeslagen te worden in het kca-depot

3. AFVALWATER

3.1. Limitering afvalwaterstromen

- 3.1.1. De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit:
- a. huishoudelijk afvalwater;
 - b. bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats;
 - c. mogelijk door bedrijfsactiviteiten verontreinigd hemelwater, afkomstig van het verhard terrein (inclusief de vloeistofdichte vloeren) met een hoeveelheid van circa 8.000 m³;
- 3.1.2. De afvalwaterstromen, als bedoeld in voorschrift 3.1.1, dienen overeenkomstig de aanvraag d.d. 10 mei 2010 op de gemeentelijke riolering te worden gebracht.

3.2. Algemene lozingseisen

3.2.1. Ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke riolering dient het afvalwater aan de volgende eisen te voldoen;

- a. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, moet een waarde hebben tussen 6,5 en 10;
- b. de temperatuur mag niet hoger zijn 30 °C.

3.2.2. De analyses dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 van deze vergunning.

3.3. Lozingseisen bedrijfsafvalwater

3.3.1. Het bedrijfsafvalwater en het mogelijk verontreinigd hemelwater, als bedoeld in voorschrift 3.1.1 lid b en c, gemeten ter plaatse van de controlevoorziening, als bedoeld in voorschrift 3.4.1, het gehalte aan de in onderstaande tabel genoemde stoffen de daarbij vermelde waarden niet overschrijden:

Parameters	lozingseis
onopgeloste bestanddelen	300 mg/l
som chroom, koper, nikkel, lood en zink	1000 µg/l
minerale olie	200 mg/l
Sulfaat	300 mg/l

3.3.2. De analyses dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 van deze vergunning.

3.4. Controlevoorziening

3.4.1. De afvalwaterstromen, als bedoeld in voorschrift 3.1.1, dienen alvorens er menging met huishoudelijk afvalwater plaatsvindt te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dienen deze afvalwaterstromen via controlevoorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.

3.4.2. De in lid 1 bedoelde controlevoorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

3.4.3. De in lid 1 en 2 bedoelde controlevoorzieningen dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren.

3.5. Onderhoud zuiveringstechnische voorzieningen en de afvoer achtergehouden bestanddelen

3.5.1. De zuiveringstechnische voorzieningen dienen te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

- 3.5.2. De in het vorige lid bedoelde zuiveringstechnische voorzieningen dienen regelmatig te worden gecontroleerd en zo vaak dat voor de goede werking noodzakelijk is te worden ontdaan van achtergehouden bestanddelen. Verder dienen de zuiveringstechnische voorzieningen oordeelkundig te worden bediend en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 3.5.3. De in het vorige lid bedoelde achtergehouden bestanddelen mogen niet op de gemeentelijke riolering worden geloosd. Deze bestanddelen dienen te worden afgevoerd naar derden ter verwerking.
- 3.5.4. De vergunninghouder is verplicht om te allen tijde bij navraag de bewijzen van afgifte van de in voorschrift 3.5.2 genoemde bestanddelen ter inzage te geven. De afgiftebewijzen dienen tot 5 jaar na afgifte te worden bewaard.
- 3.5.5. Na elke lediging dienen olie-afscheiders direct volledig gevuld te worden met schoon water.
- 3.5.6. De slibvangput en de olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 3.5.7. De slibvangput en de vetafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-2:2002 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat ten minste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 3.5.8. Als voor de slibvangput en de olie- of vetafscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een instelling, die door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft binnen 3 maanden na ingebruikname van de voorziening aan het bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent en het ontwerp van de slibvangput en afscheider voldoen aan de kwaliteitseisen, die met de bovengenoemde normen bereikt zouden zijn.
- 3.6. Opslag van materialen, grond-, hulp- en afvalstoffen
- 3.6.1. De opslag en overslag van materialen, grond-, hulp- en afvalstoffen, moet zodanig geschieden dat voorkomen wordt, dat daardoor het afstromend hemelwater wordt verontreinigd.
- 3.7. Contactpersonen
- 3.7.1. De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het

bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. Wijzigingen dienen direct te worden gemeld.

3.8. Calamiteiten

- 3.8.1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te nemen teneinde de nadelige invloed van lozing te voorkomen of te beperken.
- 3.8.2. Van een dergelijke ongewoon voorval dient de vergunninghouder het bevoegd gezag onmiddellijk in kennis te stellen. De door of vanwege het bevoegd gezag ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
- 3.8.3. Indien het bevoegd gezag dit verzoekt, moet de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

3.9. Lozingen op riolering algemeen

- 3.9.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.
- 3.9.2. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

4. BODEM

4.1. Algemeen

- 4.1.1. Het bodemrisico van de in bijlage 11 van de aanvraag behorende bodemrisicodocument beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2. Vloeistofdichte vloeren

- 4.2.1. Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton).
- 4.2.2. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.2.3. Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2
- 4.2.4. In afwijking van voorschrift 4.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een inrichting dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.2.5. Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.
- 4.2.6. Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.
- 4.2.7. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.5 en 4.2.6 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4.3. Bedrijfsriolering

- 4.3.1. Rioolsystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.
- 4.3.2. Rioolsystemen voor de afvoer van afvalwater vanaf een bodembeschermende voorziening moeten tot en met de zuiveringstechnische voorziening aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.
- 4.3.3. De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 worden geïnspecteerd op gebreken:
 - a. voor ingebruikname;

- b. binnen tien jaar na ingebruikname;
- c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.

Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398.

4.4. Beheermaatregelen

- 4.4.1. Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
 - a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen enzovoorts);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
 - f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
 - g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

4.5. Onderzoeken

- 4.5.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 1 jaar na het in werking treden van deze vergunning en vóór het uitvoeren van een bodembedreigende activiteit zoals die in de aanvraag zijn vermeld, een bodembelastingonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het bodembelastingonderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het onderzoek inclusief monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740 en NVN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
- 4.5.2. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform NEN 5740 en NVN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

- 4.5.3. Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dienen te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.

4.6. Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen

- 4.6.1. Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

5. GELUID EN TRILLINGEN

5.1. Geluidmissie algemeen

- 5.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$, mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Beoordelings- hoogte [m]	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
S 36	Tjongerstraat 2 t/m 14 (achter)	10,5	49	26	27
S 38	Reitdiepstraat 3 en 5	7,5	51	29	30
S 38_B	Reitdiepstraat 7	7,5	50	29	29
S 39	Reitdiepstraat 8	10,5	50	18	18
S 40_A	Reitdiepstraat 4	7,5	50	33	33
S 40_B	Reitdiepstraat 6-8	7,5	49	33	33
S 41	Boterdiepstraat 2 ^e tot 4 ^e bouwlaag (achter)	10,5	50	26	27
S 53	Woning Rietgorsweg	5,0	30	16	15

- 1) de nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport Cauberg-Huygen met kenmerk 20091840-13 d.d. 13 april 2010

- 5.1.2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Beoordelings- hoogte [m]	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur

S 36	Tjongerstraat 2 t/m 14 (achter)	10,5	70	50	50
S 38	Reitdiepstraat 3 en 5	7,5	70	55	55
S 38_B	Reitdiepstraat 7	7,5	70	55	55
S 39	Reitdiepstraat 8	10,5	70	45	45
S 40_A	Reitdiepstraat 4	7,5	70	60	60
S 40_B	Reitdiepstraat 6-8	7,5	70	60	60
S 41	Boterdiepstraat 2 ^e tot 4 ^e bouwlaag (achter	10,5	70	55	55
S 53	Woning Rietgorsweg	5,0	40	35	35

- 1) de nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport Cauberg-Huygen met kenmerk 20091840-13 d.d. 13 april 2010

- 5.1.3. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ mag, in afwijking van het voorgaande, bij de incidentele bedrijfssituatie ten behoeve van de gladheidsbestrijding, ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. 1)	Locatie	Beoordelings- hoogte [m]	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
S 36	Tjongerstraat 2 t/m 14 (achter)	10,5	50	36	33
S 38	Reitdiepstraat 3 en 5	7,5	51	37	35
S 38_B	Reitdiepstraat 7	7,5	50	35	33
S 39	Reitdiepstraat 8	10,5	50	36	33
S 40_A	Reitdiepstraat 4	7,5	50	39	37
S 40_B	Reitdiepstraat 6-8	7,5	49	38	36
S 41	Boterdiepstraat 2 ^e tot 4 ^e bouwlaag (achter	10,5	50	34	32
S 53	Woning Rietgorsweg	5,0	30	20	18

- 1) de nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport Cauberg-Huygen met kenmerk 20091840-13 d.d. 13 april 2010

- 5.1.4. De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

5.2. Akoestisch onderzoek

- 5.2.1. Binnen 6 maanden na het in bedrijf nemen van de vernieuwde milieustraat, doch uiterlijk binnen 2 jaar na het van kracht worden van onderhavige vergunning dient een akoestisch rapport aan het bevoegd gezag te worden overlegd waarin met behulp van geluidsmetingen wordt aangetoond dat de inrichting voldoet aan voornoemde geluidsvoorschriften.

6. GEUR

- 6.1.1. Veegvuil, RKG-slib en composteerbaar tuinafval mogen niet langer dan 14 dagen in de inrichting worden opgeslagen.
- 6.1.2. Huishoudelijk afval mag niet langer dan 1 dag in de inrichting worden opgeslagen. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.
- 6.1.3. De vergunninghoudster treft alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting die redelijkerwijs mogelijk zijn.

7. LUCHT

7.1. Algemeen

- 7.1.1. Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van meer dan 2 meter van de bron mogen niet worden uitgevoerd.
- 7.1.2. De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
- 7.1.3. Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stofvorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.
- 7.1.4. Dieselmotoren van eigen interne transportmiddelen dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter zijn voorzien.
- 7.1.5. Een werkplaats is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosie-gevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om, in het geval van gebruik van (licht) ontvlambare stoffen, gassen en dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden, af te voeren.

8. ALGEMEEN

8.1. Gedragsvoorschriften

- 8.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 8.1.2. De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

- 8.1.3. Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 8.1.4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 8.1.5. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
- 8.1.6. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 8.1.7.
 - a. De vergunninghoudster dient zes maanden voor het einde van de vergunnings-termijn dan wel voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan te hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, mate-rialen en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. Alle afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunningstermijn uit de inrichting worden afgevoerd.
 - b. Het onder a van dit voorschrift gestelde is niet van toepassing indien minimaal zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn een ontvankelijke aanvraag voor revisie van de vergunning is ingediend.
- 8.1.8. Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.
- 8.1.9. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghoudster is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
- 8.1.10. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor veront-reiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 8.2. Onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten
- 8.2.1. Bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemoto-riseerde apparaten en het proefdraaien van motoren bij het werken met gevaarlijke stoffen mogen werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, niet worden verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor

die brandstof bevatten. De brandstofreservoirs moeten, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten zijn.

In deze beschikking wordt onder bevoegd gezag verstaan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen het hoofd van het regiobureau Zuid, postbus 24, 3300 AA Dordrecht. Telefoonnummer 070 - 441 86 55, faxnummer 070 - 441 86 41.

BEROEP

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend. Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

IN WERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan, nadat de bouwvergunning is verleend. Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.

AANDACHTSPUNTEN

Wij wijzen de vergunninghouder op het volgende: als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door ongewoon voorval) moet de vergunninghouder dit melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghouder meteen maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen. Vorenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wm. Het telefoonnummer van de klachtentelefoon van de provincie is (070)441 61 11.

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn. Het gaat hier bij het in werking zijn van een inrichting.

Wij maken vergunninghouder onder meer attent op:

- Besluit melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen;
- Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.

Als de vergunninghouder, op grond van de voorschriften, plannen ter goedkeuring moet opsturen zullen wij deze plannen beoordelen. Afhankelijk van de inhoud keuren wij de plannen goed of af. Tegen een af- of goedkeuring kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar en beroep aantekenen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,


bureauhoofd

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlagen

- Analysevoorschriften en normen bepalen waterkwaliteit
- Begrippen

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht
- Burgemeester en Wethouders van Papendrecht
- Waterschap Hollandse Delta
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland
- Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 931444, 2509 AC Den Haag
- Peute Papierrecycling BV, Baanhoekweg 4, 3313 LA Dordrecht

Bijlage 1

Analysevoorschriften en normen bepalen waterkwaliteit

Bepalingen van de in de vergunning vermelde parameters moeten door het bevoegd gezag en bij voorkeur door de vergunninghouder, voor zover de vergunninghouder beschikt over een bemonsteringsplicht, worden uitgevoerd overeenkomstig de analysemethode zoals vermeld in de kolom 'voorgeschreven methode' voor de in de eerste kolom weergegeven parameter.

Het is de vergunninghouder toegestaan, zonder toestemming gebruik te maken van de analysemethode zoals vermeld in de kolom 'gelijkwaardige methoden' voor de in de eerste kolom weergegeven parameter. Dit onder voorwaarde dat de gelijkwaardige methode geschikt is voor de matrix van het afvalwater waarop de lozingseis betrekking heeft en dat de bepalingsgrens gelijk of lager is dan de lozingseis van de betreffende parameter.

Parameter	Voorgeschreven methode	Gelijkwaardige methoden
Zuurgraad	ISO 10523 (1994)	NEN 6411 (1981)
Onopgeloste bestanddelen (in droge stof)	NEN-EN 872	EN 6621 (1988)
Olie (minerale)	NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)	NEN 6675 (1989)
Chroom	NEN 6426 (1995)	NEN 6448 (1981), NEN 6444 (1997), NEN-N233(1997), NEN-EN-SO11885 (1998), O-NEN 6427(1999), O-NEN-EN-SO15586(2001)
Koper	NEN 6426 (1995)	NEN 6451(1980), NEN 6454 (1994), NEN-EN-ISO11885 (1998), O-NEN6427(1999), O-NEN-EN-ISO15586 (2001)
Lood	NEN 6426 (1995)	NEN 6453 (1980), NEN6429 (1994), NEN-EN-ISO11885 (1998), O-NEN 6427(1999), O-NEN-EN-ISO15586 (2001)
Nikkel	NEN 6426 (1995)	NEN 6456 (1981), NEN6430 (1994), NEN-EN-ISO11885 (1998), O-NEN427(1999), ISO15586 (2001)
Zink	NEN 6426 (1995)	NEN-EN-ISO 11885 (1998), O-NEN 6427 (1999), O-NEN-EN-ISO15586 2001)
Meting en bemonstering	NEN 6600-1	

Een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd, of nadat het zuiveringsschap schriftelijk heeft medegedeeld dat een wijziging van een analysemethode heeft plaats.

BIJLAGE 2: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

Sdu Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoonnummer 070 - 378 98 80

telefaxnummer 070 - 378 97 83.

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoonnummer 015 - 269 03 91

telefaxnummer 015 - 269 02 71

www.nen.nl.

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoonnummer 070 - 414 44 00

telefaxnummer 070 - 414 44 20.

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu, wet- en regelgeving.

www.infomil.nl.

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BOB:

Bewijs van onderzoek en beproeving, certificaat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform de Regels voor Toestellen Onder Druk (RTOD).

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind)emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform

de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GASFLES:

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

HUISHOUELIJK AFVALWATER:

Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 3398:

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.

NEN 3399:

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6411:

Water - Bepaling van de pH.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-EN-ISO 10304-2:

Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat, en sulfaat in afvalwater.

NER:

Nederlandse emissierichtlijn Lucht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIEONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

OPPERVLAKTEBRON:

Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTHE VOORZIENINGEN:

Verklaring op basis van het KIWA/PBV-document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.