

BESCHIKKING
omgevingsvergunning

ARCHIEF

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Wij hebben op 28 juni 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de Nationale Politie, eenheid Rotterdam (voorheen: Politie Zuid-Holland Zuid). Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van activiteiten met betrekking tot de opslag van munitie en de handling en opslag van in beslag genomen goederen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie gelegen aan Vissersdijk beneden 2 en Bamendaweg 59-61 te Dordrecht. De inrichting bestaat uit meerdere gebouwen, gelegen op 2 belendende adressen. Tussen de verschillende onderdelen van de inrichting bestaat een technische, functionele en organisatorische binding.

Om die reden moeten de verschillende onderdelen op beide adressen als 1 inrichting worden beschouwd.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 00120754.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hebben wij besloten:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor een politiebureau waar de volgende activiteiten plaatsvinden:
De opslag van munitie t.b.v. de schietbaan in 2 opslagplaatsen, de opslag van in beslag genomen goederen zoals gevaarlijke (afval)stoffen en (consumenten)vuurwerk, laad- en losactiviteiten van in beslag genomen goederen, het laden van accu's, opslag van in beslag genomen verdovende middelen, kleine verspanende en niet verspanende werkzaamheden ten behoeve van forensisch onderzoek en het in werking hebben van airconditioning units;
- het toestaan van de op- en overslag van vuurwerk (niet zijnde professioneel vuurwerk), vallend onder ADR 1.3 met een maximum van 25 kg;
- het toestaan van de op- en overslag van consumentenvuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk met een maximum van in totaal 325 kg;
- de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in (tijdelijke) opslag te beperken tot maximaal 3.700 kg;
- de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning;
- aan deze vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden;
- de voorschriften opgenomen in hoofdstuk B en N van de vigerende vergunning met kenmerk DO 00.2003, d.d. 26 juli 2000 zijn eveneens van toepassing op de aangevraagde veranderingen;
- voorschrift A1 van de vigerende vergunning (kenmerk: DO 02.2013) in te trekken;
- de aanvraag, inclusief aanvullende gegevens, maakt onderdeel uit van onderhavige vergunning voor zover de onderdelen uit de aanvraag niet in strijd zijn met hetgeen bepaald is in de voorschriften.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft van 5 december 2013 tot en met 16 januari 2014 ter inzage gelegen. Op 15 januari 2014 hebben wij van, de gemachtigde, BMD Advies namens Nationale Politie-eenheid Rotterdam zienswijze ontvangen. Deze zijn binnen 6 weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage was gelegd, ingediend. De zienswijze zijn derhalve ontvankelijk.

De zienswijzen zijn onderstaand weergegeven en per zienswijze beantwoord.

Ad. 1.

Op pagina 4 van de considerans en onderdeel 1 van de voorschriften "GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE" wordt beschreven dat de in beslag genomen gevaarlijke goederen zullen worden opgeslagen in PGS-opslagkasten met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 60 minuten.

Ter verduidelijking van dit onderdeel merken wij op dat dit alleen van toepassing is voor goederen boven de ondergrenzen als gesteld in tabel 1.2 van de PGS 15. Hoeveelheden onder de ondergrenzen zullen mogelijk niet in een PGS-opslagkast opgeslagen worden; deze goederen zullen wel boven een bodembeschermende voorziening opgeslagen worden.

Reactie

Uit de aanvraag en de daarop ingediende aanvullingen blijkt niet wat de aard en de samenstelling is van de stoffen die in beslag worden genomen. Dat is van tevoren ook niet aan te geven. Daarom is het niet mogelijk om te bepalen wat de ondergrens dient te zijn die in de verschillende situaties gehanteerd moet worden. Wij stellen daarom, het zekere voor het onzekere nemende dat alle gevaarlijke stoffen in de PGS 15 opslagkasten opgeslagen moeten worden. Alleen dan zijn de risico's voor de omgeving voldoende gewaarborgd. De zienswijze is ongegrond.

Ad. 2.

Op pagina 4 en 11 van de considerans en in voorschrift 3.1.1 "Opslag van in beslag genomen vuurwerk" wordt beschreven dat er maximaal 25 kilogram consumentenvuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk wordt opgeslagen (ADR 1.4S en 1.4G). Het beleid van de Nationale Politie is om niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk binnen de inrichting op te slaan. In de praktijk zal in piekperiodes (rond de jaarwisseling) deze maximale hoeveelheid niet realistisch zijn. Om die reden is dan ook driemaal 25 kilogram in afzonderlijke opslagvoorzieningen aangevraagd. Het verzoek is dan ook om in voorschrift 3.1.1 de maximale opslaghoeveelheid te verhogen naar driemaal 25 kilogram consumentenvuurwerk (ADR 1.4S en 1.4G).

Reactie

In de stelling dat rond de jaarwisseling meer opslagcapaciteit nodig is om het in beslag genomen vuurwerk te kunnen opslaan, gaan wij mee. Daarom vinden wij de zienswijze gegrond en komen wij tegemoet aan het verzoek om drie opslagvoorzieningen voor vuurwerk met een maximale capaciteit van 25 kg per opslagvoorziening toe te staan. Als voorwaarde hierbij geldt dat vuurwerk klasse 1.3 niet gelijktijdig met vuurwerk klasse 1.4. in een opslagvoorziening mag worden opgeslagen. De zienswijze is gegrond derhalve is de considerans en het voorschrift aangepast.

Ad. 3.

Op pagina 11 van de considerans en in voorschrift 1.3 wordt beschreven dat de opslag van gevaarlijke in beslag genomen goederen inclusief verdovende middelen conform de PGS 15- richtlijn opgeslagen dienen te worden. De opslag van de verdovende middelen vindt plaats in een rolcontainer. Deze rolcontainer voldoet aan de, door de erkende inzamelaar/verwerker, gestelde eisen. In de aanvraag van deze omgevingsvergunning is dat ook als rolcontainer aangevraagd. Het verzoek is om de opslag van verdovende middelen in deze rolcontainer toe te staan.

Reactie

Wij kunnen in deze zienswijze niet meegaan omdat de zienswijze, ondanks ons uitdrukkelijk verzoek daartoe, niet specificeert waar de rolcontainer aan voldoet en wie de beoogde erkende inzamelaar/verwerker is. Om ervan verzekerd te zijn dat de chemische stoffen inclusief materiaal van verdovende middelen geen schade aan het milieu kunnen veroorzaken, blijven wij op het standpunt dat de in beslag genomen goederen conform de PGS 15 opgeslagen moeten worden. Een afwijking hierop kunnen wij niet toestaan. De zienswijze is ongegrond.

Ad. 4.

Op pagina 11 van de considerans wordt beschreven dat de tijdelijk opgeslagen gevaarlijke (afval)stoffen die de maximale hoeveelheden overschrijden binnen 8 uur uit de inrichting moeten worden afgevoerd. Regelmatig worden er ook gevaarlijke stoffen in de avonduren in beslag genomen. Het is dan logistiek niet mogelijk om deze stoffen binnen 8 uur af te laten voeren door een erkend inzamelaar. Daarom verzoeken wij de 8 uur voor de tijdelijke opslag van goederen die de maximale opslagcapaciteit overschrijden te verruimen naar 24 uur.

Reactie

Toestaan dat de in beslag genomen stoffen langer dan 8 uur blijven staan, kunnen wij niet toestaan omdat de risico's voor het milieu te groot zijn. Als het om logistieke redenen niet mogelijk is om de stoffen binnen de 8 uur af te voeren en er daarom behoefte is ze voor een langere periode dan 8 uur op te slaan, dan mag dat alleen als dat plaats vindt in een opslag die daarvoor is bestemd. Dat is ook de regel die wij voor alle andere bedrijven hanteren, zodat wij niet zien waarom wij hiervan in de voorliggende situatie zouden moeten afwijken. De zienswijze is ongegrond.

Ad. 5.

Tevens attenderen wij u erop dat in de bijgevoegde begrippenlijst tweemaal verwezen wordt naar PGS en tweemaal naar de PGS 15. De definitie van de genoemde begrippen verschilt qua inhoud van elkaar. Wij verzoeken dan ook deze begrippen aan te passen.

Reactie

De zienswijze is gegrond derhalve is de begrippenlijst aangepast.

Beroep

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,
namens dezen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Fietberg

Besluitdatum en verzonden op: 13 maart 2014.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Nationale Politie, eenheid Rotterdam, [REDACTED]
Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht;
- BMD Advies Rijndelta B.V.,
Ebweg 18, 2991 LT Barendrecht;
- Burgemeesters en wethouders van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

ALGEMEEN

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Projectbeschrijving

De inrichting valt onder bijlage I, onderdeel C, categorie 3.6. onder C, van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft de verandering van de inrichting (uitbreiding) met betrekking tot de opslag van munitie en de handling en opslag van in beslag genomen goederen waaronder de opslag van meer dan 25 kg. in beslag genomen vuurwerk met aan consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen in een politiebureau.

Huidige vergunnings situatie

Op 26 juli 2000 hebben wij aan de Politie Zuid-Holland Zuid een vergunning, kenmerk DO 00.2003 REN, ingevolge de Wet milieubeheer (Wm, thans Wabo) verleend voor een politiebureau. Voorts hebben wij op 22 juli 2002 een veranderingsvergunning, kenmerk DO 02.2013 MDO, ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor de uitbreiding van de activiteiten in het politiebureau. Beide vergunningen zijn verleend voor onbepaalde tijd. De vigerende vergunningen zijn op grond van de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld met omgevingsvergunningen op grond van de Wabo.

Opmerking: daar waar in deze beschikking wordt gesproken over de "vigerende vergunning" worden voornoemde vergunningen tezamen bedoeld.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 16 augustus 2013 in de gelegenheid gesteld binnen 6 weken na dagtekening van voornoemd schrijven, de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben op 24 september 2013 de aanvullende gegevens ontvangen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid en volledig bevonden.

Door BMD Advies zijn, middels e-mail, aanvullingen op de aanvraag ingediend. Deze zijn ingekomen op 25 oktober 2013, in onderhavige beschikking is deze informatie meegenomen in de overwegingen.

De aanvraag inclusief de aanvullende gegevens bestaat uit de volgende documenten:

1. De aanvraag d.d. 28 juni 2013:
 - formulierversie 2012.02, met aanvraaggegevens;
 - niet-technische samenvatting;
 - beschrijving van de (gewijzigde) activiteiten;
 - plattegrondtekeningen en kadastrale kaart.
2. De aanvullende gegevens d.d. 24 september 2013:
 - brief met aanvullende gegevens.
3. De aanvullende gegevens d.d. 25 oktober 2013:
 - brief (per e-mail) met toelichting op eerder ingediende aanvullende gegevens (d.d. 24 september 2013).

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 6 weken. Voor 4 februari 2014 moet er een beslissing op de aanvraag zijn genomen.

Advies Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

In artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Alhoewel in dezen geen adviseur is aangewezen hebben wij de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de veiligheidsregio. Het ontvangen advies (d.d. 31 juli 2013, kenmerk: 2013/4600), is hieronder intrinsiek weergegeven.

De in beslag genomen gevaarlijke goederen zullen opgeslagen worden in PGS-opslagkasten met een maximum capaciteit van 150 kilogram per kast. In beslag genomen vloeistoffen in cans, drums en vaten die niet in deze kasten passen worden apart opgeslagen op lekbakken. Aangezien van deze stoffen vooraf niet te bepalen is tot welke ADR-klasse ze behoren en welke risico's verbonden zijn aan deze stoffen, is het van belang uit te gaan van de grootste (brand)risico's. Dit wil zeggen dat deze vaten, cans en drums dienen te worden opgeslagen conform PGS15, versie 2011, waarbij de opslagvoorziening een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van tenminste 60 minuten bezit. In deze opslagvoorziening mag niet meer dan 2,5 ton aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zolang er geen aansluiting is op de brandmeldinstallatie.

Deze in beslag genomen (vloeistof)stoffen dienen te worden opgeslagen in een brandwerende PGS-opslagkluis met een capaciteit van maximaal 2,5 ton.

Het in beslag genomen vuurwerk zal ook worden opgeslagen in een PGS-opslagkast. Het opgeslagen vuurwerk moet met aan consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen bezitten en er mag maximaal 3 x 25 kilogram worden opgeslagen. Wanneer vuurwerk dat klaarblijkelijk voor professioneel gebruik bestemd is of vuurwerk dat zelf gefabriceerd is in beslag genomen wordt, is (tijdelijke) opslag binnen de inrichting niet toegestaan.

De grijpvoorraad munitie en de opslag voor wapens/munitie ten behoeve van forensisch onderzoek zal eveneens worden opgeslagen in daartoe bestemde PGS-opslagvoorzieningen.

Geadviseerd wordt dat de toegangsdeuren van de opslagen van buitenaf via 2 zijden met 2 onafhankelijke toegangswegen te benaderen zijn ten behoeve van de inzetmogelijkheden bij een eventueel incident.

Ten aanzien van de voorgenoemde opslagvoorzieningen is gesteld dat deze moeten voldoen aan de PGS15:2011, met in het bijzonder paragraaf 3.10.

De palletopslag van munitie vindt plaats in een aparte voorziening. Voor deze voorziening is aansluiting gezocht bij de PGS15:2011 voor tenminste de volgende onderwerpen: bouwkundige eisen voor in pandige opslagvoorzieningen, afgesloten voorziening voor onbevoegden, aanwezigheid deskundige bij werkzaamheden, een rookverbod in en nabij de opslag, aanwezigheid van veiligheidssignalering en blustoestellen en het bijhouden van een journaal en registratie. De brandwerendheid van de kluis is aangegeven in de aanvraag en dient tenminste 60 minuten te bedragen. Bovendien dienen ook de toegangsdeuren van deze opslag van buitenaf via 2 zijden met 2 onafhankelijke toegangswegen te kunnen worden benaderd ten behoeve van de inzetmogelijkheden bij een eventueel incident. De inrichting zelf is in voldoende mate bereikbaar. Ook de bluswatervoorziening is voldoende, rondom de inrichting zijn meerdere brandkranen aanwezig.

Met bovengenoemde constructies hebben wij, op grond van het advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, ingestemd.

De aanbevelingen met betrekking tot de opslag zijn in de hoofdstukken 1, 2 en 3 als voorschriften opgenomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit categorie 3.6. onder C, van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting wordt, gelet op artikel 2.1, lid 2 van het Bor in samenhang met artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer aangemerkt als een type C inrichting, als bedoeld in dat besluit. Type C inrichtingen zijn vergunningplichtig. Daarnaast zijn onder meer de bepalingen uit de volgende paragrafen van het Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.2.6 Het in werking hebben van koelinstallaties, te weten airco's.

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat u de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling moeten worden geraadpleegd om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag in het kader van de Wabo

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader voor de activiteit.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Algemeen toetsingskader

Bij vergunningverlening in het kader van de Wabo (artikel 2.14) wegen wij de verschillende milieugevolgen af. Hierbij hebben wij aan alle relevante milieuaspecten getoetst. Bij de behandeling van de milieuaspecten beperken wij ons tot die aspecten die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Milieueffectrapportage

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen/voorgenomen activiteiten, staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Gelet hierop hoefde bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden overgelegd.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) (verder: RIE) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en 3 Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie en verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

Dientengevolge dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de RIE. Deze installaties heten in de officiële vertaling gpbv-installaties, ze zijn in Nederland beter bekend als IPPC-installaties. Gpbv staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en is de Nederlandse vertaling van het begrip IPPC.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting waar geen gpbv-installatie aanwezig is. Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel, in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Bij het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken voor de onderhavige inrichting hebben wij de volgende Nederlandse informatiedocumenten over BBT geraadpleegd:

- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15:2011, versie 2012);
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012).

Deze documenten staan genoemd in de bij de Mor behorende bijlage.

In onderhavige beschikking is invulling gegeven aan BBT door aansluiting te zoeken bij vorenstaande Informatiedocumenten over BBT en waar noodzakelijk voorschriften hieromtrent op te nemen in deze vergunning.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing.

Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Waterwet, Woningwet, Bouwverordening of bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Natuurbeschermingswet (Nb-wet)

De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft invloed op plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Zo mogen bedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel NO_x uitstoten, en bedrijfsterreinen en wegen mogen maar een beperkte geluidshinder geven, afhankelijk van de te beschermen flora- en faunasoorten. Naast beperkingen voor een aantal sectoren biedt Natura 2000 tegelijkertijd ook kansen voor bijvoorbeeld recreatie. De Europese Commissie heeft als wettelijk kader de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 om de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden af te dwingen. Op grote afstand van de inrichting ligt het Natura 2000 gebied "Biesbosch". Onderhavige omgevingsvergunning zal geen gevolgen hebben voor Nb-wet gebieden en een beoordeling hieromtrent is derhalve niet noodzakelijk.

Inhoudelijke beoordeling van de milieuaspecten

Afvalstoffen

Preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven (InfoMil, februari 2006). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De "Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven" (InfoMil, februari 2006) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt is grotendeels afhankelijk van de hoeveelheden goederen en stoffen die in beslag worden genomen. Voor wat betreft de afvalstoffen die vrijkomen als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting zijn de hoeveelheden dusdanig klein dat het niet redelijk is om verdergaande afvalpreventie te verlangen, anders dan reeds voorgeschreven in de vigerende vergunning.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 1.1 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt verder dat binnen de inrichting de volgende afvalstoffen vrijkomen en gescheiden worden gehouden:

- (klein) gevaarlijk afval;
- papier/karton;
- rest- en bedrijfsafval;
- B-hout;
- metalen;
- oliehoudend afval;
- in beslag genomen (gevaarlijke) goederen en stoffen.

In het LAP is aangegeven dat voor genoemde afvalstoffen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Genoemde scheidingsstructuur is reeds vergund. Om die reden is het niet noodzakelijk geacht nadere voorschriften te stellen, anders dan de voorschriften zoals opgenomen in de vigerende vergunning d.d. 26 juli 2000.

Waterbesparing

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan waterbesparing. Waterbesparing richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het gebruik van water (hiermee wordt tevens het ontstaan van afvalwater beperkt).

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in de leidraad "Wegen naar preventie bij bedrijven" van april 2006 en de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van december 2005. Deze leidraad is opgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van een relevant waterverbruik.

Conform het Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven van InfoMil zijn er voor water geen ondergrenzen gesteld, omdat de relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk is van de lokale situatie.

Per situatie zal beoordeeld moeten worden of maatregelen voor het aspect water relevant zijn of niet.

Ten aanzien van waterbesparende maatregelen zijn BBT het uitgangspunt. Bij nieuwbouw en renovatie zal direct waterbesparende apparatuur moeten worden geplaatst.

Uit de aanvraag blijkt dat het waterverbruik beperkt is en grotendeels ontstaat door het gebruik van sanitaire voorzieningen. De aangevraagde wijzigingen leiden niet tot significant meer of minder watergebruik dan waarvoor reeds vergunning is verleend. Om die reden is het niet noodzakelijk voorschriften aan deze vergunning te verbinden met betrekking tot waterbesparing.

Afvalwater

De inrichting loost afvalwater van huishoudelijke aard op het gemeentelijke vuilwaterriool en schoonwaterriool. Tevens wordt hemelwater dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen geloosd. De inrichting is aangesloten op een gescheiden rioolstelsel waarbij hemelwater separaat wordt afgevoerd. Ten aanzien van lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodem-bescherming (NRB 2012) bedrijfsmatige activiteiten.

Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel. Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

De potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden, met betrekking tot de aangevraagde verandering, de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- het opslaan van gevaarlijke stoffen in emballage in PGS 15 voorzieningen;
- het laden en lossen van gevaarlijke (vloeistof)stoffen.

In diverse opslagvoorzieningen conform PGS 15 vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen in emballage.

De opslag van bodembedreigende (vloeistof)stoffen vindt plaats boven een vloeistofkerende vloer, aangevuld met vloeistofdichte lekbakken. Het laden en lossen vindt plaats boven een vloeistofkerende vloer.

In de aanvraag omgevingsvergunning is aangegeven welke voorzieningen en maatregelen zijn genomen om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Aan het uitgangspunt van de NRB is daarom voldaan.

De voorschriften in de vigerende vergunning bieden in voldoende mate bescherming van de bodem. Het is derhalve niet noodzakelijk aanvullende voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

Bodem nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is een bodem nulsituatieonderzoek meestal noodzakelijk. Het bodem nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Een bodem nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De, door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde, bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de bestaande inrichting is een bodem nulsituatieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek (Verkenkend Bodemonderzoek) is uitgevoerd ter plaatse van de destijds vergunde bodembedreigende activiteiten, te weten: de wasplaats, de garage, de olie-benzine afscheider en de vetafscheider.

De ingediende aanvraag voorziet in een uitbreiding van een aantal potentieel bodembedreigende activiteiten op andere plaatsen binnen de inrichting.

Ook voor deze (nieuwe en gewijzigde) activiteiten en locaties zal de nulsituatie bodemkwaliteit moeten worden vastgesteld voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden. Om die reden zijn er aan deze beschikking voorschriften verbonden, opgenomen in hoofdstuk 5.

Bij beëindiging van de bodembedreigende activiteiten dient een eindsituatie onderzoek te worden uitgevoerd. Dit dient plaats te vinden conform de voorschriften in hoofdstuk N van de vigerende vergunning en conform de voorschriften in hoofdstuk 5 van onderhavige beschikking.

Externe Veiligheid

Beschrijving inrichting reeds vergunde situatie

De inrichting is gelegen op één perceel, gelegen aan de Vissersdijk beneden 2 en de Bamendaweg 59-61 te Dordrecht. In de reeds vergunde situatie vindt de opslag van gevaarlijke stoffen en munitie voor eigen gebruik plaats in 2 separate opslagvoorzieningen welke in pandig is gesitueerd aan de Vissersdijk beneden 2. De stalling van voertuigen en opslag van niet-gevaarlijke, in beslag genomen goederen vindt in pandig plaats aan de Bamendaweg 59-61. In dit gebouw vindt geen opslag plaats van gevaarlijke stoffen en/of munitie.

Beschrijving aangevraagde situatie

In de aangevraagde situatie is de inrichtinghouder voornemens het gebruik van het gebouw aan de Bamendaweg 59-61 te wijzigen en uit te breiden. De volgende activiteiten met gevaarlijke stoffen zullen, naast de reeds bestaande en vergunde activiteiten, worden uitgevoerd:

- opslag van gevaarlijke, in beslag genomen goederen en/of stoffen in opslagkasten;
- opslag van consumentenvuurwerk en daarmee gelijkgesteld vuurwerk;
- opslag van in beslag genomen (gevaarlijke) afvalstoffen (inclusief verdovende middelen).

Om deze wijziging te kunnen realiseren dient voorschrift A.1 van de vigerende vergunning met kenmerk DO02-2013 te worden ingetrokken. Voorschrift A.1 conflicteert namelijk met bovenstaande gevraagde verandering.

In de aangevraagde situatie is de inrichtinghouder voornemens om het gebouw aan de Vissersdijk beneden 2, naast de reeds vergunde activiteiten, te gaan gebruiken voor de volgende activiteiten:

- opslag van munitie t.b.v. de schietbaan;
- opslag van munitie/wapens t.b.v. forensisch onderzoek.

Opslag van munitie

Opslag van munitie vindt in de reeds vergunde situatie plaats in 1 speciaal daartoe bestemde opslagruimte. In de aangevraagde situatie zal er een tweede opslag worden gerealiseerd. Eén opslagkluis zal worden gebruikt voor het opslaan van grijpvoorraad munitie. De tweede opslagkluis is bestemd voor het opslaan van palletmunitie. Ook de opslag van wapens en munitie ten behoeve van forensisch onderzoek vindt eveneens plaats in een daartoe bestemde bouwkundige opslagkluis.

Het ontvangen advies van de veiligheidsregio is overgenomen (zie hierboven). Om de veiligheid te waarborgen zijn er voorschriften verbonden aan deze vergunning. De voorschriften onder hoofdstuk B van de vigerende vergunning, met betrekking tot de opslag van munitie, (kenmerk: DO00.2003) zijn ook op de aangevraagde uitbreiding van toepassing.

Opslag van gevaarlijke in beslag genomen (afval)stoffen (inclusief verdovende middelen)

Tijdens inbeslagnames worden (afval)stoffen in beslag genomen. Deze (afval)stoffen kunnen zowel niet-gevaarlijk zijn als gevaarlijk (ADR-geclassificeerd). De niet-gevaarlijke (afval)stoffen zullen worden opgeslagen conform de bestaande en reeds vergunde afvalinzamelstructuur. Indien (afval)stoffen als gevaarlijk (ADR-geclassificeerd) dienen te worden bestempeld of als er twijfel is over de gevaaraspecten van de in beslag genomen (afval)stoffen dienen deze worden opgeslagen conform de PGS 15. Hiertoe zijn voorschriften aan de onderhavige beschikking verbonden in hoofdstuk 1.

Opslag van gevaarlijke stoffen en goederen (niet zijnde vuurwerk en/of munitie) in brandveiligheidskasten

Behoudens gevaarlijke afvalstoffen worden tijdens inbeslagnames ook gevaarlijke stoffen en/of goederen aangetroffen en in bewaring genomen. Voor zover deze stoffen/goederen ADR geclassificeerd zijn dienen deze, overeenkomstig de aanvraag, te worden opgeslagen in brandveiligheidskasten, e.e.a. conform de definities en eisen vanuit de PGS 15 zoals vastgelegd in de voorschriften die zijn verbonden aan deze vergunning. Uit de, op 25 oktober 2013 ingediende aanvullende gegevens, is gebleken dat het aantal brandveiligheidskasten binnen de inrichting maximaal 10 zal bedragen. Ter beperking van de negatieve effecten tijdens een calamiteit is het aantal brandveiligheidskasten binnen de inrichting gemaximaliseerd op 8 stuks voor zover betrekking hebbend op de opslag van gevaarlijke stoffen, niet zijnde (consumenten)vuurwerk. De totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in brandveiligheidskasten wordt opgeslagen bedraagt 1.200 kg.

In geval in beslag genomen ADR geclassificeerde stoffen en/of goederen niet in de brandveiligheidskasten kunnen worden opgeslagen vanwege maatvoering of hoeveelheid dient opslag plaats te vinden in een daartoe bestemde opslagvoorziening met een maximale capaciteit van 2.500 kg. Deze opslagvoorziening dient te voldoen aan de eisen uit de PGS 15. De totale massa gevaarlijke stoffen in deze voorziening mag de 2.500 kg niet overschrijden.

Opslag van consumentenvuurwerk en aanverwante stoffen/artikelen

De opslag van consumentenvuurwerk en daarmee, qua eigenschappen vergelijkbaar, vuurwerk bedraagt overeenkomstig de aanvraag 3 x 25 kg. De opslag van consumentenvuurwerk zal plaatsvinden in drie brandveiligheidskasten. Voor wat betreft de eisen m.b.t. brandwerendheid van deze opslagkast zal aangesloten worden bij de PGS 15. Vanwege de beperkte hoeveelheid consumentenvuurwerk is het opnemen van eisen m.b.t. brandwerendheid voldoende om een adequaat veiligheidsniveau voor mens en milieu te waarborgen.

Uit de aanvraag is gebleken dat vuurwerk van gevarenklasse ADR 1.3 in een hoeveelheid van maximaal 25 kg binnen de inrichting zal worden opgeslagen. De opslag van vuurwerk, vallend onder ADR 1.3 dient te worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde brandveiligheidskast welke is uitgevoerd conform de eisen uit de PGS 15. Indien in een van de drie kasten 1.3 vuurwerk wordt opgeslagen mag er in de betreffende kast geen 1.4 vuurwerk opgeslagen worden. Dat betekent dat er 3 kasten met vuurwerkopslag klasse 1.4S en 1.4G vuurwerk aanwezig mag zijn of één kast met vuurwerk klasse 1.3 en twee kasten met klasse 1.4S en 1.4G.

Wanneer vuurwerk dat klaarblijkelijk voor professioneel gebruik bestemd is of vuurwerk dat zelf gefabriceerd is in beslag genomen wordt, (al dan niet vallend onder ADR 1.1 en/of 1.2) is (tijdelijke) opslag binnen de inrichting niet toegestaan. Op dit punt is aangesloten bij het advies van de veiligheidsregio.

Tijdelijke op- en overslag gevaarlijke (afval)stoffen niet zijnde (consumenten)vuurwerk

Afhankelijk van het type en de hoeveelheid in beslag genomen goederen en stoffen bestaat de mogelijkheid dat er hoeveelheden in beslag worden genomen die de maximale opslaghoeveelheden overschrijden. In die situaties zal de hoeveelheid goederen en/of stoffen boven de vergunde hoeveelheid binnen 8 uur uit de inrichting moeten worden afgevoerd. De tijdelijke opslag van gevaarlijke (afval)stoffen dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 10 van de PGS 15 en mag op enig moment maximaal 2.5 ton bedragen.

In de aanvraag is beschreven dat consumentenvuurwerk, dat qua hoeveelheid en/of omvang niet kan worden opgeslagen in een brandveiligheidskast, gedurende 24 uur, tijdelijk zal worden opgeslagen in de "eigen bunker". Uit de aanvraag kan niet worden afgeleid welke repressieve en preventieve veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn ter plaatse van deze "eigen bunker".

Opslag van (consumenten)vuurwerk dient in beginsel te worden opgeslagen conform het Vuurwerkbesluit. Echter, conform artikel 1.1.3 a van het Vuurwerkbesluit is gesteld dat voornoemd besluit niet van toepassing is voor zover het in beslag genomen vuurwerk betreft en in beheer is bij de overheid. In onderhavige situatie is hiervan in beginsel sprake.

In de aanvraag is beschreven dat in beslag genomen goederen (waaronder (consumenten)vuurwerk)) zich kunnen kenmerken door het ontbreken van de juiste verpakkingen, aanduidingen en onduidelijke samenstelling. Op het moment van in beslagname en (tijdelijke) opslag is het blijkens de aanvraag niet altijd mogelijk de juiste gevaareigenschappen te kunnen bepalen en - daarmee samenhangende - de juiste wijze van opslag. Derhalve zijn wij van mening dat er, voor zover het opslag van (consumenten)vuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk betreft, er aansluiting moet worden gezocht bij het Vuurwerkbesluit voor wat betreft de bouwkundige eisen en het in gebruik hebben van een dergelijke vuurwerkbewaarplaats.

Om de veiligheid van de opslag van consumentenvuurwerk (ADR 1.3 en ADR 1.4) en daarmee vergelijkbaar vuurwerk te garanderen dienen de hoeveelheden tot maximaal 250 kg (tijdelijk) te worden opgeslagen in een separate vuurwerkbewaarplaats, geconstrueerd en in gebruik conform hoofdstukken 1, 2, 3a en 4 van het Vuurwerkbesluit.

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan, met en nabij gevaarlijke (afval)stoffen, munitie, (consumenten)-vuurwerk en/of verdoovende middelen dient te allen tijde een deskundig persoon binnen de inrichting aanwezig te zijn. Hieromtrent is een voorschrift verbonden aan onderhavige beschikking.

Geluid en trillingen

De aangevraagde veranderingen en uitbreidingen leiden er niet toe dat er een toename zal zijn van de geluidsbelasting vanuit de inrichting op de omgeving. Wellicht kan er gedurende een beperkt aantal dagen in het jaar sprake zijn van een lichte toename van het aantal vervoersbewegingen. Echter, de mogelijke toename is marginaal ten opzichte van het totaal aantal vervoersbewegingen dat kan voorkomen tijdens een representatieve bedrijfssituatie. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering zal de inrichting kunnen blijven voldoen aan de voorschriften zoals verbonden aan de vigerende vergunning. Aan onderhavige beschikking zijn derhalve geen voorschriften opgenomen omtrent het aspect geluid.

Energie

De wijzigingen en uitbreidingen waarvoor de aanvraag is ingediend zullen leiden tot een beperkte toename van het elektriciteitsverbruik ten opzichte van de vergunde situatie. Elektriciteit zal voornamelijk gebruikt worden ten behoeve van het in bedrijf hebben van airco's, het uitvoeren van verspanende werkzaamheden en het laden van de accu's van rijdend materieel. Echter, de toename van het elektriciteitsverbruik zal beperkt zijn in relatie tot het totale energieverbruik binnen de inrichting.

Er bestaat daarom geen aanleiding om energievoorschriften aan de vergunning te verbinden anders dan de algemene voorschriften zoals verbonden aan de vigerende vergunning onder hoofdstuk Q.

Lucht

In de vergunningaanvraag is aangegeven dat als gevolg van de bedrijfsactiviteiten geen toename van emissies naar de lucht zullen optreden. Gelet op de activiteiten is dit aannemelijk. Het aantal vervoersbewegingen is dermate klein, dat het wegvalt in het overige verkeer en een onderzoek naar de luchtkwaliteit niet nodig is.

In dat geval is deze bijdrage niet in betekenende mate, als bedoeld in het wettelijk toetsingskader.

Het effect ervan op de luchtkwaliteit vormt dan geen belemmering om de wijzigingen en uitbreidingen toe te staan.

De wijziging van de inrichting draagt ten hoogste "niet in betekenende mate" (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit.

Daarmee wordt voldaan aan de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).

INHOUDSOPGAVE

1	GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE	17
1.1	Algemeen	17
1.2	Opslag gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) in brandveiligheidsopslagkast	17
1.3	Opslag gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) in een bouwkundige opslagvoorziening	18
1.4	Opslag spuitbussen in een opslagvoorziening	18
1.5	Tijdelijke opslag verpakte gevaarlijke stoffen (niet zijnde vuurwerk)	19
1.6	Laden en lossen van gevaarlijke stoffen	19
2	OPSLAG VAN MUNITIE	19
3	OPSLAG VAN IN BESLAG GENOMEN VUURWERK	19
4	ACCU LADEN TRANSPORTMIDDELEN	20
5	BODEM	21
BEGRIPPEN		

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE

1.1 Algemeen

1.1.1

Tijdens het verrichten van werkzaamheden (gebruik) met munitie, gevaarlijke stoffen en/of consumentenvuurwerk of daarmee gelijkgesteld vuurwerk dient minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige binnen de inrichting aanwezig te zijn, met voldoende vakbekwaamheid op het gebied van het omgaan met voornoemde stoffen/goederen en het bestrijden van calamiteiten met deze goederen. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet binnen de inrichting aanwezig zijn.

1.1.2

In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

1.1.3

Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden voldaan aan de eisen uit paragrafen 3.17 en 3.18 van de PGS 15:2011.

1.1.4

Binnen de inrichting dient een intern noodplan aanwezig te zijn welke voldoet aan de eisen uit paragraaf 3.19 van de PGS 15:2011.

1.2 Opslag gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) in brandveiligheidsopslagkast

1.2.1

Een brandveiligheidsopslagkast voor de opslag van gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) dient te voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.10 van de PGS 15:2011 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage E van de PGS 15:2011.

1.2.2

Binnen de inrichting mogen in totaal maximaal 8 brandveiligheidsopslagkasten voor de opslag van in beslag genomen gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en (consumenten)vuurwerk)) worden opgesteld met een maximale opslagcapaciteit van 150 kg per kast.

1.2.3

Een brandveiligheidsopslagkast mag niet in een vluchtroute zijn gelegen en mag het vluchten niet belemmeren.

1.3 Opslag gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) in een bouwkundige opslagvoorziening

1.3.1

In een bouwkundige opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) mogen maximaal 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

1.3.2

Een in pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2 en 3.21 van de PGS 15:2011.

1.3.3

In een bouwkundige opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) mogen verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klassen 6.2 en 7 niet aanwezig zijn.

1.3.4

De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen (niet zijnde munitie en vuurwerk) dienen te worden opgeslagen overeenkomstig paragrafen 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.16, 3.23 van de PGS 15:2011.

1.3.5

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën 4.1, 4.2 en 4.3 zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet in een speciaal daarvoor bestemde voorziening plaatsvinden en dient, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 8.1 tot en met 8.5 van de richtlijn PGS 15:2011.

1.3.6

De opslag van organische peroxiden (ADR klasse 5.2) moet in de speciaal daarvoor bestemde voorziening plaatsvinden en dient, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 en aan het gestelde in paragraaf 9.1 van de richtlijn PGS 15:2011.

1.3.7

De totale hoeveelheid binnen de inrichting opgeslagen organische peroxiden in emballage mag maximaal 1.000 kg bedragen.

1.4 Opslag spuitbussen in een opslagvoorziening

1.4.1

In een opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen mag maximaal 400 liter waterinhoud aan spuitbussen aanwezig zijn.

1.4.2

De binnen de inrichting aanwezige spuitbussen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig voorschrift 7.1.1, paragraaf 7.3 en paragraaf 7.4 van de PGS 15:2011.

1.4.3

Een in pandige opslagvoorziening voor spuitbussen of gaspatronen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2, 7.3 en 7.4 van de PGS 15:2011.

1.5 Tijdelijke opslag verpakte gevaarlijke stoffen (niet zijnde vuurwerk)

1.5.1

De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen (niet zijnde consumentenvuurwerk of daarmee vergelijkbaar vuurwerk) in een hoeveelheid van ten hoogste 2.500 kg. moet voldoen aan voorschrift 10.4.1 tot en met 10.4.8 en voorschrift 10.5.1 tot en met 10.5.4 van PGS 15:2011.

1.6 Laden en lossen van gevaarlijke stoffen

1.6.1

Het laden en lossen van gevaarlijke (vloeistof)stoffen dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen lekkage van deze stoffen kan plaatsvinden. Tijdens het laden en lossen van voornoemde stoffen/goederen dient een deskundige aanwezig te zijn.

2 OPSLAG VAN MUNITIE

2.1.1

De palletopslag van munitie en de opslag van munitie/wapens (staatsrechtelijk) ten behoeve van forensisch onderzoek dienen te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.2, 3.13, 3.15 en 3.16 van de PGS 15:2011.

3 OPSLAG VAN IN BESLAG GENOMEN VUURWERK

3.1.1

Binnen de inrichting mag enkel vuurwerk worden opgeslagen conform onderstaande tabel:

Omschrijving	Max. hoeveelheid	Wijze van opslag
Consumentenvuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk (ADR 1.4S en 1.4G)	3 x 25 kg*	Brandveiligheidskast conform voorschrift 3.10 van de PGS 15
Vuurwerk, vallend onder ADR 1.3	1 x 25 kg*	Brandveiligheidskast conform voorschrift 3.10 van de PGS 15
Consumentenvuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk (ADR 1.4S en 1.4G)	250 kg	Vuurwerkbewaarplaats conform hoofdstukken 1, 2, 3a en 4 van het Vuurwerkbesluit.

* Dat betekent dat er in totaal 3 kasten met vuurwerkopslag klasse 1.4S en 1.4G vuurwerk aanwezig mag zijn of één kast met vuurwerk klasse 1.3 en twee kasten met klasse 1.4S en 1.4G.

3.1.2

Als opslag van consumentenvuurwerk en daarmee vergelijkbaar vuurwerk in een brandveiligheidsopslagkast als bedoeld in voorschrift 3.10 van PGS 15:2011 plaatsvindt, mag de kast niet worden afgezoegen.

4 ACCU LADEN TRANSPORTMIDDELEN

4.1.1

De opstelplaats van een op te laden accu moet zodanig geventileerd worden, dat tijdens het laden de lucht in de ruimte ten minste in voldoende mate wordt verversd.

4.1.2

De afstand tussen de laadplaats voor accu's en de opstel- en opslagplaatsen voor gevaarlijke (afval)stoffen dient minimaal 5 meter te bedragen, gemeten in horizontale richting.

4.1.3

Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de stroom is uitgeschakeld.

4.1.4

Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 meter afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen zijn aangebracht.

4.1.5

Het laden van een accu met een acculader moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening (met uitzondering van gelaccu's).

4.1.6

De opslag van accu's (met uitzondering van gelaccu's) moet plaatsvinden boven een ten minste vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte lekbak, die bestand is tegen het aanwezige elektrolyt.

4.1.7

Een acculader moet zijn geaard.

4.1.8

Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd.

4.1.9

Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

5 BODEM

5.1.1

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen 4 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het onderzoek moet betrekking hebben op de locaties ter plaatse van de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen en ter plaatse van de tijdelijke nederlegging van gevaarlijke stoffen. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Er mag, mits onderbouwd, gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

5.1.2

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatieonderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

BEGRIPPEN

In dit besluit wordt verstaan onder:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIE:

Vast leidingstelsel voorzien van sprinklers (sproeiers) die worden afgesloten door een hittegevoelig element of een systeem met sprinklers of sprinklerkoppen (deluge) dat wordt aangestuurd met een automatisch detectiesysteem, dat in geval van een brand wordt aangesproken, waardoor de sprinklers water gaan verspreiden. Een automatische sprinklerinstallatie in een (buffer)bewaarplaats dient te zijn ontworpen en worden onderhouden conform memorandum 60.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE:

Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.

BRANDWERENDHEID:

Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

LEKBAK:

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

NEN 5725:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-NORM:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunning-verlening.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONTVLAMBARE STOF:

Stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C.

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

PAK:

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van 4 departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handeling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

REFERENTIE NIVEAU:

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcr. 1982, 162):

- a. Het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. Het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB (A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

VPR:

Voorlopige Praktijk Richtlijn, zoals beschreven in de reeks 'Bodembescherming' deel 55B, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

VUURWERK:

Product of voorwerp dat is geladen met een pyrotechnische stof of -preparaat, al dan niet in combinatie met een ontplofbare stof, en dat is aangeduid in bijlage A van het ADR met de cijfers/identificatienummers 9/0333, 21/0334, 30/0335, 43/0336 en 47/0337.

Noordendijk 250
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
F [078] 770 85 84
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl
KvK-nummer: 51291010

ARCHIEF

BMD Advies Rijndelta B.V.
Ebweg 18
2991 LT BARENDRECHT

Uw brief van

Verzenddatum 13 maart 2014

Uw kenmerk

Dossier **D-00022750**

Reactie op **2013016016**

Zaaknummer 1037228 / 00120754

Onderwerp **besluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Vissersdijk Beneden 2 te Dordrecht**

Ons kenmerk 2014007329 / DRE

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

Behandeld door mevrouw J.A.M. van Etten

Afdeling Vergunningen en Meldingen

Geachte heer / mevrouw,

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 3.13 van de Algemene wet bestuursrecht, zenden wij u hierbij de beschikking alsmede een exemplaar van de kennisgeving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan Visserdijk beneden 2 en Bamendaweg 59-61 te Dordrecht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietberg

Bijlage: - beschikking
- kennisgeving





Noordendijk 250
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
F [078] 770 85 84
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl
KvK-nummer: 51291010

ARCHIEF

Gemeente Dordrecht
t.a.v. de heer E. Hoff
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Uw brief van

Verzenddatum 13 maart 2014

Uw kenmerk

Dossier **D-00022750**

Reactie op **2013016016**

Zaaknummer 1037228 / 00120754

Onderwerp **besluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Vissersdijk Beneden 2 te Dordrecht**

Ons kenmerk **2014007329 / DRE**

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

Behandeld door mevrouw J.A.M. van Etten

Afdeling Vergunningen en Meldingen

Geachte heer Hoff,

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 3.13 van de Algemene wet bestuursrecht, zenden wij u hierbij de beschikking alsmede een exemplaar van de kennisgeving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan Vissersdijk beneden 2 en Bamendaweg 59-61 te Dordrecht.

Wij verzoeken u de stukken ter visie te leggen gedurende de periode als vermeld in de kennisgeving. De kennisgeving zal verschijnen in de "Stern van Dordt" op 19 maart 2014.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen

ing. M.R. Rietberg

Bijlagen: - beschikking
- kennisgeving

