



- | | |
|--|--|
| RENOVOI BOUWKUNDIG
 bestaande bouw
 baksteen metselwerk
 kalksandsteen metselwerk
 isolatie
 beton
 te slopen delen
 licht scheidingswand
cellobeton
 ISO isolatiesysteem
met stuukwerk
 deur met draairichting
en diagonaal | BRANDVEILIGHEID (conform A-brandpreventieplan, 021-032-2.01-032.2)
ALGEMEEN
<p>Bij brand in een brandcompartment bekijken niet aangrenzende bouwconstructies in ander brandcompartment niet gedurende ten minste 90 minuten.</p> <p>Een vloer, trap of hellingsbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert bezigt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartment waarin de vluchtroute niet ligt.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  30 minuten
WBBO
  60minuten
WBBO </div> <div style="text-align: center;">  zelfsluitende deur
  brandwerende (niet zelfsluitende constructie)
  zelfsluitend met rookmelder gestuurde vluchtpoortdranger </div> </div> |
| RENOVOI ALGEMEEN
<p>Deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5086 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2 met Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)</p> <p>Trappen conform bouwbesluit tabel 2.32</p> <p>Uitvoeren van installaties (ruimten CVM/VTR):
 lichte, massieve wand met een min. massa van 75 kg/m².
 De massa van de deur dient minimaal 25 kg/m² te zijn. Het zijn niet afgevoerd te worden met een dreuziglijke kerdiering.</p> | <p>aansluiting door buiging</p> <p>brandslangapparaat, lengte 20m</p> <p>draagbaar blustoest (schuimbuswerk incl. aandrijving)</p> <p> vluchtrouteaandrijving, conr. NEN3011</p> <p> nooddeur vrijhouden (buitenzijde deur) conr. NEN3011</p> <p> extra beschermde vluchtroute</p> |
| RENOVOI INSTALLATIES
 plaats koelkast
 plaats kooktoestel
 opstelplaatswasmachine en wasdroger
 mechanische ventilatie
 heimelwateraafvoer
 mechanisch afzuigpunt | <p> nv ruimte v.v., noodverlichting, t.a.v op vloerniveau</p> <p> BAC brandmeldcentrale</p> <p> DA ontruimingsinstallatie</p> <p> SAPS bluswatervoorziening</p> <p> schuifdeur met anti-paniek-sluiting, bij stroomloof niet-grendelen en open te schuiven bij brandmelding automatisch open.</p> <p> ru roomreuzer conrorm NEN 2555, aangevoerd met het lichtnet, aangevoerd met een noodstroomvoorziening.</p> <p> \$ deur in vluchtrichting zonder losse voorwerpen te openen (Bijv. knopmelder)</p> <p> brandweer ingang</p> <p> brandweer opstelplaats</p> <p> steutelkuis t.b.v. toetrande brandweer</p> |

